

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - SO 06									
Ozn.	Popis		Šířka	Výška	L/P	Počet kusů			
						1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
D5.1	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, dvoukřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované bloková zárubeň 150 mm ve stěně tl. 680 mm stavební otvor: 1900/2400 dveřní křídlo: 2 × 900/2330, hlavní křídlo pravé Dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání, Dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 2,0 Ú.P požární odolnost EW/30DP3 samozavírač C3 Dveře budou opatřeny panikovým kováním - hrazdou na obou křídlech		1800	2330	Levé				
	Pravé				1			1	
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010					SB 1.24		1
D5.2	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, dvoukřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované bloková zárubeň 150 mm ve stěně tl. 680 mm stavební otvor: 1900/2400 dveřní křídlo: 2 × 900/2330, hlavní křídlo pravé Dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání Dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 1,5 Ú.P požární odolnost EI/30DP3 samozavírač C3 dveře kouřotěsné S200 Dveře budou opatřeny panikovým kováním - hrazdou na obou křídlech		1800	2330	Levé				
	Pravé				1			1	
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010					SB 1.24		1