

















TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - SO 05						
Ozn.	Schéma (pohled z exteriéru)	Popis	Počet kusů			
			1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
O.01		Vnější jednokřídlové dveře s plnou výplní, VEN otevíravé, LEVÉ materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, barva: RAL 9010 kování: klika - koule dvevní křídlo: plné, oboustranné lícující provedení výplně s Al plechem a izolačním panelem s jádrem PIR stavební otvor: 970/2005 mm dvevní křídlo: 820/1930 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie	1			1
O.02		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, LEVÉ materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1010/534mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie	5			5
O.03		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, PRAVÉ materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1010/534mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie	5			5
O.04		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, LEVÉ materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 740/534 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie	1			1
O.05		Vnější prosklené dvoukřídlové dveře s bočními pevně zasklenými panely materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 dveře: dvoukřídlové, VEN otevíravé prosklené, hlavní křídlo PRAVÉ kování: klika - koule boční panely: pevné zasklení zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 2570/2135 mm dvevní křídla: 2*810/2060 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie Dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 1,5 Ú.P. Dveře budou opatřeny panikovým kováním - klikou V případě, že nebude dodržen čistý průchod hlavním křídlem v šířce 825 mm (1,5 Ú.P) bude paniková klika nahrazena panikovou hrazdou na obou křídlech	1			1

O.06		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, LEVÉ materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1008/965 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie		4		4
O.07		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, PRAVÉ materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva: RAL 7021 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1008/965 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie		2		2
O.08		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, LEVÉ materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1008/1397 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie		3		3
O.09		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, LEVÉ, s boční pevně zasklenou částí materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 2325/1406 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie		4		4
O.10		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, LEVÉ, s boční pevně zasklenou částí materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 2325/2018 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie		3	6	9
O.11		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, PRAVÉ, s boční pevně zasklenou částí materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 2325/2018 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie		6	7	13

O.12		Vnější prosklené dvoukřídlové dveře s bočními pevně zasklenými panely materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 dveře: dvoukřídlové, VEN otevíravé prosklené, hlavní křídlo LEVÉ kování: klika - koule boční panely: pevné zasklení zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 2625/2135 mm dvevní křídla: 2*810/2060 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie Dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 3,0 Ú.P. Dveře budou opatřeny panikovým kováním - hrazdou na obou křídlech	1		1
O.13		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, LEVÉ materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1010/2027 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie		6	6
O.14		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, PRAVÉ materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1010/2027 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie		6	6
O.15		Okno jednoduché s pevným zasklením materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 2200/2975 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie Výplň s požární odolností EI30, uzamykatelné kličky proti otevření		2	2
O.16		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, LEVÉ, s boční pevně zasklenou částí materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 2325/2145 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie Jedno okno bude s požární odolností EI30 a ovládání otevírání/zavírání s elektropohonem napojeným na lokální kouřové čidlo v učebně		2	2

O.17		Okno jednokřídlové, dovnitř otevíravé a sklopné, PRAVÉ, s boční pevně zasklenou částí materiál: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem barva vnější: RAL 7021 barva vnitřní: RAL 9010 zasklení: trojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 2325/2145 mm nízkoexpanzní pěna, integrované folie Dvě okna budou s požární odolností EI30 a ovládání otevírání/zavírání s elektropohonem napojeným na lokální kouřové čidlo v učebně			3	3
------	---	---	--	--	---	---