

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X5-1	Vnější okenní parapet včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) v celé ploše uložen na klínu z XPS (u oken na severním průčelí budou klíny z minerální vlny) Materiál: vypalovaný lakovaný hliníkový plech Barva – 1 PP – RAL 7021 1 NP+2 NP – bílá rozvinutá šířka 310 mm délka 650 mm 920 mm 1000 mm 2110 mm 2235 mm	1 ks 10 ks	1 ks 8 ks 13 ks	12 ks 2 ks 18 ks			1 ks 11 ks 20 ks 2 ks 31 ks
X5-2	Předokenní horizontální žaluzie Z70 s bočním vedením lištou, pohon elektromotorem, s dálkovým ovládáním do typ. podomítkového purenitového boxu (bude součástí dodávky) kotveného ocel. profily do obvodové stěny - vnitřní rozměr boxu š × v = 120 × 280 mm barva žaluzie – RAL 7021 rozměr okna - 1000×2018 mm			12 ks			12 ks
X5-3	Předokenní horizontální žaluzie Z70 s bočním vedením lištou, pohon elektromotorem a dálkovým ovládáním do typ. podomítkového purenitového boxu (bude součástí dodávky) kotveného ocel. profily do obvodové stěny - vnitřní rozměr boxu š × v = 120 × 240 mm barva žaluzie – RAL 7021 rozměr okna - 2235×1406 mm		4 ks				4 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X5-4	Předokenní horizontální žaluzie Z70 s bočním vedením lištou, pohon elektromotorem a dálkovým ovládáním do typ. podomítkového purenitového boxu (bude součástí dodávky) kotveného ocel. profily do obvodové stěny - vnitřní rozměr boxu š × v = 120 × 280 mm barva žaluzie – RAL 7021 rozměr okna - 2235×2018 mm		9 ks	13 ks			22 ks
X5-5	Prefabrikované ostění ze stabilizované tepelně izolační desky z tvrzeného pěnového polystyrenu s osazeným pouzdem pro vodicí lištu exteriérové žaluzie 25 x 23 mm Šířka ostění 200 mm délka 1650 mm pro okno v = 1406 2300 mm pro okno v = 2018		8 ks 18 ks	26 ks			8 ks 44 ks
X5-6	Repase zábradlí stávajícího venkovního schodiště – východní průčelí Zábradlí svařované z ocelových profilů se svislou tyčovou výplní a trubkovým madlem Výška 960 mm, celková délka 12 m + trubkové madlo na schodišti do 1 PP celková délka 4 m Demontáž, odstranění stávajících nátěrů, otryskání, obroušení, doplnění chybějících dílů, oprava poškozených částí, nový nátěr základní + vrchní, montáž na místo Barva bílá		1 kpl				1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X5-7	Klempířské oplechování stříšky nad HUP – západní průčelí včetně všech doplňků – okapnice, připojovací lišta na fasádu... Materiál: vypalovaný lakovaný hliníkový plech Barva bílá		3 m ²				3 m ²
X5-8	Atiková okapnice RŠ 200 mm se svislou pohledovou hranou 40 mm Materiál: poplastovaný plech VIPLANYL – barva bílá					122 m	122 m
X5-9	Lemování komína na střeše Tmelící lišta L profil RŠ 250 mm Materiál: poplastovaný plech VIPLANYL – barva bílá					8 m	8 m
X5-10	Zateplený výlez na plochou střechu Rám výlezu z vícekomorových PVC profilů vyplněných termoizolačním materiálem Termoizolační křídlo vybavené gumovým těsněním Včetně typového ostění stávající otvor ve stropě 550 × 850					1 ks	1 ks
X5-11	Certifikovaný bezpečnostní zádržný systém Viz samostatná příloha					1 kpl	1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X5-12	Vnitřní postforming parapet tl. 18 mm s přední hranou s nosem Spodní strana s impregnací proti vlhkosti Kompletní dodávka včetně bočních krytek Montáž lepením Barva bude určena v projektu interiéru Rozměr: 1010 × 340 mm 2325 × 340 mm 2325 × 190 mm 2200 × 350 mm 1010 × 185 mm 1010 × 325 mm 2325 × 330 mm 2325 × 450 mm 740 × 325 mm	8 ks 2 ks 1 ks	3 ks 13 ks	12 ks 13 ks 2 ks 2 ks 1 ks 1 ks			15 ks 26 ks 2 ks 2 ks 8 ks 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks
X5-13	Snížený akustický podhled – zakrytí VZT zařízení v učebnách materiál: AL lamely na systémovém roštu směrné řešení viz příloha Technické zprávy Podrobné řešení viz projekt interiéru		3 kpl	7 kpl			10 kpl
X5-14	Repase stávajícího ocelového zábradlí na vnitřním schodišti dvoutrubkové zábradlí – výška 400 mm se svislými stojkami, madlo Ø40 mm, stojky a spodní trubka Ø30 mm celková délka 19 m samostatné madlo na stěně 4 m odstranění stávajících nátěrů, otryskání, obroušení, oprava poškozených částí, nový nátěr základní + vrchní Barva bude určena v projektu interiéru		2 kpl				2 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X5-15	Ocelové zábradlí opatřené PUR nátěrem na podestě vnitřního schodiště dvoutrubkové zábradlí – výška 400 mm se svislými stojkami, madlo Ø40 mm, stojky a spodní trubka Ø30 mm Nové zábradlí bude navazovat na stávající – položka X5-14 Celková délka 4,5 m Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části. Návrh musí splňovat platné předpisy a ČSN Barva bude určena v projektu interiéru			2 kpl			2 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X5-16	Jednokřídlová otevíravá ocelová plechová dvířka v rámu svařeném z ocelových profilů tvaru Z žárově zinkováno + PUR nátěr rozměr: 600/1330 Cylindrický zámek Dvířka budou osazena v líci fasády	1 ks					1 ks
X5-17	Klempířské oplechování stříšky nad schodištěm – východní průčelí včetně všech doplňků okapnice – RŠ 150 mm tmelící lišta L – RŠ 200 mm závětrná lišta – RŠ 300 mm Materiál: poplastovaný plech VIPLANYL – barva bílá okapový žlab hranatý včetně háků, čel, a všech doplňků – délka 5,5 m Jmenovitá velikost: 250 mm Odpadní dešťový svod čtvercového tvaru 70/70 mm včetně lapače splavenin, okapového kotlíku a všech doplňků – (kolena, odskoky atd.) délka svodu 3,9 m délka svodu 3,3 m Materiál: vypalovaný lakovaný hliníkový plech, žlabové háky Al Barva bílá					11 m 5 m 5 m 2 ks 1 ks 1 ks	
X5-18	Vyplechování bezpečnostního přepadu šířky 500 mm na střeše včetně lemování bočních svislých stěn atiky Materiál: poplastovaný plech VIPLANYL – barva bílá chrlič bude přesahovat líc fasády o 100 mm a bude opatřen okapnicí a zvednutými boky výšky 50 mm					2 ks	2 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X5-19	Systém pro ozelenění fasády – materiál nerezové kotevní prvky a lanka Rozměr: 2,90 × 3,70 m Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části.			1 kpl			1 kpl
X5-20	Jednokřídllová otevíravá ocelová plechová dvířka v rámu svařeném z ocelových profilů tvaru Z žárově zinkováno + PUR nátěr rozměr: 730/620 Cylindrický zámek Dvířka budou osazena v líci fasády	1 ks					1 ks