


MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



Horní nám. 69, 746 01 Opava

Odbor dopravy

Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací



MMOPX01TCOSM

Váš dopis zn:

Ze dne: 23.11.2020

č. j.: MMOP 22623/2021

Spis. značka: 1736/2021/DOPR/KRu

Vyřizuje: Bc. Klapetek Rudolf

Pracoviště: Krnovská 71B

Telefon: 553 756 941

Fax: 553 791 970

E-mail: posta@opava-city.cz

Datum: 23.02.2021

foto rozhodnutí nabylo práv.
moci dne12.3.2021.....

**Magistrát města Opavy,
odbor dopravy**

Klapetek

ROZHODNUTÍ Společné povolení

Výroková část:

Magistrát města Opavy, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným speciálním stavebním úřadem podle ustanovení podle ust. §16 odst. 1, a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ust. § 15 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle ust. § 94o, žádost o vydání společného povolení, kterou dne dne 23. 11. 20 podala Obec Mokré Lazce, IČ: 00300462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce spolu s Obcí Háj ve Slezsku, IČ: 00300021, Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku v zastoupení na základě plné moci společností KAMARO PROJEKT, IČ: 05771226, Ing. Kateřina Čecháková, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník, a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1, stavebního zákona a ust. § 13a, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje stavební záměr

na dopravní stavbu

„Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Lhota“

- „SO 101 Stezka – úsek Mokré Lazce“,
- „SO 102 Stezka – úsek Lhota“,
- „SO 201 Lávka přes Ohrožimu“,

dále jen „stavba“ na pozemcích v k.ú. Mokré Lazce na pozemcích p.č. 1435/1, 606/1, 605/1, 1416, 1432 a 1487 a v k.ú. Lhota u Opavy na pozemcích p.č. 211/1, 216 a 211/3.

Součástí záměru je přemístění kamenného kříže s podstavcem, který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 101 500 a to z pozemku parc. č. 1416 v k. ú. Mokré Lazce na pozemek parc. č. 605/1 v k. ú. Mokré Lazce v souladu

s rozhodnutím, které vydal dne 6. 8. 2020 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče pod č. j. MSK 98557/2020. Dnem přijetí žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o stavbu pozemní komunikace s povoleným vjezdem jízdních kol, která je určena k budoucímu plnění funkce místní komunikace IV. třídy (stezky pro chodce a cyklisty), kterou je komunikace nepřístupná silničním motorovým vozidlům, podle zvláštního zákona, zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Umístění stavby na pozemku

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: v k.ú. Mokré Lazce na pozemcích p.č. 1435/1 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), 606/1 (druh pozemku: orná půda), 605/1 (druh pozemku: orná půda), 1416 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice), 1432 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice) a 1487 druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku) a v k.ú. Lhota u Opavy na pozemcích p.č. 211/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice), 216 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) a 211/3 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice).

Politika územního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, předložený záměr neřeší. Z hlediska obecných priorit územního plánování je tato koordinace v území zajištěna na úrovni Územního plánu Mokré Lazce a Územního plánu Háj ve Slezsku (jehož součástí je k. ú. Lhota u Opavy), které byly pořízeny v souladu s touto dokumentací.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydané 22. 12. 2010 a Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydaná dne 13. 9. 2018 (nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018) jako územně plánovací dokumentace nadřazená územnímu plánu pro obec Mokré Lazce a obec Háj ve Slezsku, předložený záměr neřeší a v ploše k danému záměru nemají žádná omezení. Z hlediska obecných priorit územního plánování je tato koordinace v území zajištěna na úrovni Územního plánu Mokré Lazce a Územního plánu Háj ve Slezsku, které byly pořízeny v souladu s touto dokumentací.

Územně plánovací dokumentace

Pro obec Mokré Lazce a obec Háj ve Slezsku jsou platné územně plánovací dokumentace, a to Územní plán Mokré Lazce, Územní plán Háj ve Slezsku (jehož součástí je k. ú. Lhota u Opavy) a Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Územní plán Mokré Lazce byl vydán Zastupitelstvem obce Mokré Lazce 30. 10. 2017 a nabyl účinnosti dne 21. 11. 2017. Územní plán byl změněn změnou č.1, která nabyla účinnosti 10. 6. 2020 (dále "platná územně plánovací dokumentace"). Pozemky parc. č. 1435/1, 606/1, 605/1, 1416 a 1487, k. ú. Mokré Lazce se nachází v ploše silniční dopravy DS4, ve které jsou vedeny cyklotrasy. Záměr stavby stezky je v souladu s podmínkami využití pro danou plochu.

Územní plán Háj ve Slezsku byl vydán Zastupitelstvem obce Háj ve Slezsku 16. 12. 2019 a nabyl účinnosti dne 31. 12. 2019 (dále "platná územně plánovací dokumentace"). Pozemky parc. č. 211/1, 211/3, 216 a 229, k. ú. Lhota u Opavy se nachází v ploše silniční dopravy DS. V této ploše jsou přípustné stavby cyklistických stezek v souběhu s komunikací. Záměr stavby stezky je v souladu s podmínkami využití pro danou plochu.

Cíle a úkoly územního plánování jsou v daném území naplňovány právě Územním plánem Mokré Lazce a Územním plánem Háj ve Slezsku, jako jedním z nástrojů územního plánování. Na tomto základě je soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování zajištěn již v rámci posouzení souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Na základě výše uvedených skutečností je záměr v území přípustný.

Popis

Navrhovaný záměr řeší výstavbu stezky pro pěší s povoleným vjezdem jízdních kol, podél silnice III/4763 mezi obcemi Mokré Lazce a Háj ve Slezsku, místní část Lhota. Délka řešeného úseku je celkem 767 m.

SO101 – stezka v základní šířce 2,0 m. Na začátku úseku je napojena na ulici Záhumenní přes snížený obrubník doplněný varovným pásem. Stezka je vedena v těsném souběhu se silnicí III/4673, od vozovky je oddělena silničním obrubníkem výšky 150 mm. Niveleta kopíruje průběh hrany komunikace. Voda z povrchu stezky a komunikace je zachycena do pod obrubníkových vpustí a rozvedena po celé původní délce příkopu drenážním potrubím.

V trase stezky v zastavěném extravilánu obce Mokré Lazce se nachází stávající autobusové zastávky Mokré Lazce, Sokolská bez nástupišť. Ve směru do Lhoty je zastávka v samostatném zastávkovém pruhu, ve směru do Mokřých Lazců je zastávka na jízdním pruhu. Zastávka ve směru Lhoty bude doplněna o nástupiště dl. 12 m s nástupní hranou v. 0,20 m splňující požadavky ČSN 73 6425 - 1 a vyhlášky 398/2009 Sb., živičný povrch zastávkového pruhu na silnici bude upraven. Před napojením na lávku na lávku přes vodní tok Ohrozima (SO 201) bude po levé straně vytvořeno odpočinkové místo (zpevněná plocha s přírodním povrchem s lavičkou a stojanem na kolo), na které bude přemístěn památkově chráněný barokní kříž.

SO 201 – lávka s volnou šířkou 2,0 m, trámová konstrukce z otevřených profilů s horní mostovkou tvořená dvojicí hlavních nosníků spojenou příčnicí. K této nosné konstrukci je šroubovým spojem připevněno zábradlí bez nosné funkce. Při drobnějších opravách římsy tak může být toto demontováno, při větších opravách může být sejmuta celá lávka. Délka lávky je 13,0 m – opěry lávky jsou až za půdorysem římsy, opěra nekoliduje s mostní konstrukcí. Povrch na lávce z litého kompozitního roštu – výška profilu 30 mm, oka vel. 14x14 mm s protiskluzovou úpravou. Lávka je řešena v podélném i příčném směru s nulovým sklonem. Lávka bude demontovatelná v celém rozsahu nosné konstrukce pro opravy mostu většího rozsahu. Vlastníkem nové lávky SO 201 bude obec Mokré Lazce.

Základní údaje o lávce

délka přemostění	12,40 m
délka lávky	14,04 m
délka nosné konstrukce	13,50 m
rozpětí jednotlivých polí	13,00 m
šikmost lávky kolmá	$\alpha = \beta = 100\text{g} (90^\circ)$
volná šířka lávky	2,00 m
volná šířka průchozího prostoru	2,00 m
šířka lávky	2,20 m
výška lávky nad terénem nade dnem vodního toku	1,80 m
stavební výška	0,49 m
plocha nosné konstrukce lávky	29,70 m ²
zatížení a zatížitelnost lávky	ČSN EN 1991-2 ed. 2. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou Zatížitelnost lávky dle ČSN EN 73 6222: 5,0 kN/m ²

SO102 – stezka v základní šířce 2,0 m, navazuje na lávku přes vodní tok Ohrozima. Stezka je vedena v těsném souběhu se silnicí III/4673, od vozovky je oddělena silničním obrubníkem výšky 150 mm. Niveleta kopíruje průběh hrany komunikace a podélný sklon v tomto úseku se pohybuje v rozmezí 0,86-5,17 %, příčný sklon je 2 % ke komunikaci.

V napojení na lávku SO 201 je vpravo z prostorových důvodů navržena nízká opěrná zídka v. max 0,80 m dl. 18 m z betonových tvarovek, v nichž bude zakotveno zábradlí výšky 1,30 m se spodní vodící tyčí. Voda z povrchu stezky a vozovky je svedena do podobrubníkových vpustí napojených do šachet na zatrubněných částech příkopu. V km 0,590 se nachází rozvodí stávajícího silničního příkopu, navrhovaný systém odvedení vod jej respektuje. Z úseku km 0,500-0,590 je voda odvedena potrubím se zpomaleným odtokem do vodního toku Ohrozima. Z úseku km 0,590-0,722 je voda potrubím odvedena do stávající dešťové kanalizace obce Háje ve Slezsku se zpomaleným odtokem. Množství dešťových vod odtékajících do konečných recipientů nebude výstavbou navýšeno oproti stávajícímu stavu.

V trase stavby se nachází kamenný barokní kříž stojícího na parcele č. 1416 v k. ú. Mokré Lazce, který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 101 500 a prohlášený za kulturní památku rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č.j. 4140/2005 ze dne 10.5.2005. Souhlas k přemístění kulturní památky vydal Krajský úřad MS kraje, odbor kultury a památkové péče dne 6.8.2020 pod č.j. MSK 98557/2020.

Popis památky:

Jedná se o kamenný kříž na hranolovém soklu, s kamenným korpusem Krista. Kříž z 2. poloviny 18. století, v extravilánu obce, v blízkosti mostu přes potok Ohrozima. Anonymní sochařská práce. Kříž je evidován na p.č. 605/1 v k.ú. Mokré Lazce, ve skutečnosti (dle geodetického zaměření a digitální katastrální mapy) se nachází na parcele č. 1416 v k.ú. Mokré Lazce. Kamenný kříž je v památkovém katalogu Národního památkového ústavu zařazen pod katalogovým číslem 1435980875. Kříž byl v roce 2005 restaurován.

Důvod přemístění:

Kříž se nachází v hraně nezpevněné krajnice silnice III/4673 ve vzdálenosti 1,0 m od hrany komunikace. V červenci 2014 proběhla oprava sil. III/4673 a mostu přes Ohrozimu. Při opravě vozovkových vrstev byla zvýšena niveleta komunikace a současně s tím byla výškově upravena nezpevněná krajnice komunikace, v těsné blízkosti kamenného soklu křížku bylo v rámci rekonstrukce silničního mostu přes vodní tok Ohrozima

osazeno svodidlo (provedeno zaberaněním). Přední strana kamenného soklu je v zimním období ostříkována rozmrazovacími prostředky na bázi vodorozpustných solí. Ve své současné poloze může být kříž snadno poškozen při dopravní nehodě. Nachází se v místě s nevhodným směrovým a výškovým řešením komunikace, které je nepřehledné a potenciálně nebezpečné. Ochranné svodidlo začíná na úrovni kříže, který tak není dostatečně chráněn před nárazem vozidla. Fyzická ochrana památky a obava o zničení a znehodnocení kamenného kříže vyžaduje její přemístění za těleso stezky dále od silnice III/4673 o cca 5,4 m. V rámci stavby je navrženo vytvoření důstojného místa pro osazení kamenného kříže zdůrazňující jedinečnost a kulturní hodnotu památky – odpočinkové místo s přírodním povrchem s lavičkou, kde bude kříž nově osazen se zachováním orientace hran ke světovým stranám dle původní pozice kříže.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna, v souladu s přílohou, kterou je situační výkres stavby, datum 10/2020, č. zakázky K-0078, K-0079, zpracovaný na podkladě aktuální katastrální mapy se zákresem stavby, jejích vazeb na okolí, jde o výkresy pod názvem: „Katastrální situační výkres“, „Úsek Mokré Lazce“, č. výkresu 02.1; a „Katastrální situační výkres“, „Úsek Lhota“ č. výkresu 02.2, v měřítku 1:250, stupeň DUR + DSP, autorizovaný Ing. Roman Čechák, ČKAIT 1103961, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a mostní objekt; Ing. Lenka Ondráčková, ČKAIT 1103073 autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce.
2. Pro provedení umísťované stavby se jako stavební pozemky vymezují pozemky v k. ú. Mokré Lazce p.č. 1435/1, 606/1, 605/1, 1416, 1432 a 1487 a v k.ú. Lhota u Opavy na pozemcích p.č. 211/1, 216 a 211/3.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna, v souladu s přílohou, kterou je situační výkres stavby, datum 10/2020, č. zakázky K-0078, K-0079, zpracovaný na podkladě aktuální katastrální mapy se zákresem stavby, jejích vazeb na okolí, jde o výkresy pod názvem: „Katastrální situační výkres“, „Úsek Mokré Lazce“, č. výkresu 02.1; a „Katastrální situační výkres“, „Úsek Lhota“ č. výkresu 02.2, v měřítku 1:250, stupeň DUR + DSP, autorizovaný Ing. Roman Čechák, ČKAIT 1103961, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a mostní objekt; Ing. Lenka Ondráčková, ČKAIT 1103073 autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
2. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytyčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o vytyčení bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Stavba bude označena tabulí, na které bude uvedeno: Označení stavby a stavebníka, způsob provádění stavby, název zhotovitele, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby. Tabule bude ponechána na místě do kolaudace stavby a údaje na ní uvedené musí být po celou dobu čitelné.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. – požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi, dále nařízení vlády č. 91/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení, při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení negativního vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění max. snížení hlučnosti a prašnosti.
7. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.

8. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.
9. Stavebník je zodpovědný za případné škody způsobené při realizaci stavby dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
10. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.
11. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
12. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započítím prací. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
13. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
14. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
16. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
17. Před zahájením stavebních prací bude ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem, popř. určení míst pro sondy. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole. S trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné poškození sítě ihned oznámit vlastníkově (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho výšku krytí. Dojde-li ke střetu, nutno postupovat v souladu s příslušnými technickými normami, zejm. s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
18. Budou dodrženy podmínky Koordinovaného stanoviska, které dne 12. 10. 2020 vydal Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, pod č. j. MMOP 115215/2020

Ochrana přírody a krajiny

Souhlas podle § 77 odst. 4 ZOPK, na základě § 7 ZOPK za předpokladu splnění těchto podmínek:

- A) Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle 7 odst. 1 ZOPK chráněny před poškozováním a ničením. Proto všechny dřeviny na okrajích staveniště, které nejsou určeny k pokácení, musí být maximálně chráněny (instalací bednění) před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny).
- B) Vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.
- C) Stavební činnost bez vymezení chráněného kořenového prostoru (bod B) je možná jen v omezeném prostoru (uliční stromořadí, kolize stavby s inženýrskými sítěmi apod.) za dodržení níže uvedených podmínek.
- D) V chráněném kořenovém prostoru dřevin přednostně použít bezvýkopovou technologii (např. protlak).
- E) Výkopy v kořenovém prostoru musí být prováděny šetrnou technologií (supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům), nutná je instalace ochrany kmenů.

- F) Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.
- G) Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutného přerušení musí být přefříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu.
- G) Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.
- H) Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena např. zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, překrytím stěny výkopu vhodným materiálem, instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.
- I) Podzemní síť technické infrastruktury v chráněném kořenovém prostoru jsou přednostně ukládány do chrániček.
- J) Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny.

Souhlas podle § 77 odst. 1 písm. a) ZOPK, na základě § 4 odst. 2 ZOPK k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen "VKP") vodní tok Ohrozima (IDVT 10213863) na pozemku parc.č. 1487v k.ú. Mokré Lazce za předpokladu splnění těchto podmínek:

- A) V rámci provádění prací bude zajištěna důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými úniky ropných látek ze stavební mechanizace a dopravních prostředků.
- B) V případě nepředvídaného výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v lokalitě, budou stavební práce přerušeny a bude požádáno o výjimku ze zákazu příslušný orgán ochrany přírody.

Odpadové hospodářství

Z předložené dokumentace k záměru vyplývá, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti budou separovány a předávány oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech. Uskutečněním záměru při dodržení předložené dokumentace k záměru nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Památková péče

Správní orgán zastupující státní památkovou péči se vyjadřuje pouze k podobě odpočinkového místa jako bezprostředního okolí nemovité kulturní památky barokního kříže s podstavcem a vydává závazné stanovisko dle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči. Práce jsou dle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči přípustné s podmínkami:

1. stojan na kola bude umístěn v severní polovině odpočinkového místa
2. lavička bude umístěna v jižní polovině odpočinkového místa
3. poloha lavičky a Stojanu byla upravena podle požadavků odboru památkové péče. Současně upozorňujeme, že osazení mobiliáře je současně limitováno požadavkem majitele STL plynovodu umístit jej mimo ochranné pásmo STL plynovodu (min. 1 m od líce potrubí) Protože v souvislosti s danou akcí dojde k provádění zemních prací, upozorňujeme, že se pozemek nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové péči. Dle 22 odst. 1 a 2 uvedeného zákona, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Ochrana zemědělského půdního fondu

I. vydává žadatelům SOUHLAS k trvalému odnětí celkem 292 m² zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu s názvem "Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota" na části pozemku parc. č. 605/1 a části pozemku 606/1 v katastrálním území Mokré Lazce.

II. stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu:

1. hranice pozemku, respektive ploch řešených tímto souhlasem, musí být respektovány
 2. je nezbytné zajistit odděleně skrývku kulturních vrstev půdy — skrývka orníční vrstvy bude provedena na plochách, které se obhospodařují (98 m²) v mocnosti 30 cm (bilance skrývky ornice 29 m³) a na plochách, které nejsou obhospodařovány (194 m²) v mocnosti 15 cm (bilance skrývky ornice 29 m²).
- Ornice bude do doby upotřebení umístěna na deponii stavby a bude chráněna před znehodnocením (zaplevelení, promísení se stavebním a jiným odpadem) a zcizením. Ornice bude následně rozprostřena pro vylepšení orníčního profilu na navazující plochy záměrem

dotčených pozemků. Upozorňujeme, že skryvanou orníční vrstvu nelze použít pro modelaci terénu nebo vyrovnání terénních nerovností, dále musí být respektováno zařazení půdy do BPEJ a tříd ochrany, a to tak, aby nedošlo k rozprostření ornice na půdní vrstvu lepší kvality

3. o činnostech souvisejících se skryvkou, uložením a následným využitím kulturních zemin bude veden protokol (pracovní deník), kde budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posuzování správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin

4. je nezbytné učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

III. nebude žadateli předepsán odvod za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

19. Budou dodrženy podmínky souhlasu, který svým rozhodnutím podle § 17 odst. 2 vodního zákona vydal dne 28.12.2020 Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, jako vodoprávní úřad pod č.j. MMOP 142190/2020. Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona

1. Doba, po kterou se souhlas uděluje: **30. 7. 2022.**
2. Majetkoprávní záležitosti, tj. dotčení pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. (dále jen "správce toku") budou řešeny samostatně. Kontaktní osoba: Ing. Michal Tošenovský, e-mail: michal.tosenovsky@lesy.cz, tel. 956 951 238.
3. Stavba bude provedena dle PD. Konstrukce lávky musí být umístěna mimo průtočný profil nad a za konstrukcí stávajícího přilehlého mostu. Bude zachována volná výška nad hladinou průtoku Q20 min. 10 cm. Stavbou nesmí být zhoršeny odtokové poměry v dané lokalitě.
4. Vyústění drenáží a dešťové kanalizace bude provedeno na opevněný povrch pod lávkou a nesmí zasahovat do průtočného profilu koryta. Odvodněním stezky do vodního toku nebude navýšeno množství odváděných vod do vodního toku. Bude uplatněna retence a vsak dle PD.
5. Opevnění břehů před lící opěr bude provedeno dlažbou z LK, opřenou o stabilizační patku hl. 0,8 m před lící opěr a na nátok stabilizováno příčnými betonovými prahy hl. 0,6 m. Stabilizační prahy a příčné patky budou jednotlivě provedeny jako jeden stavební celek najednou (na celou výšku prahů a patek). Horní povrch betonu bude profilován do reliéfu kamene.
6. Kyneta toku pod lávkou má být ponechána stávající, přirozená, bez úprav. V případě poškození rostlého dna v průběhu nebo provozování stavby bude provedeno opevnění kynety rovnatinou z lomového kamene s vyklínováním v dostatečném rozsahu tak, aby byla zajištěna stabilita koryta i opevnění.
7. Niveleta dna a linie břehů bude plynule navazovat na vyčištěné dno a linii břehů před a za mostem.
8. V případě rekonstrukce sousedního mostu bude provedena výšková úprava lávky dle předmětné PD (příloha č. 01 a 02 technické zprávy), podle které je bude možno zvýšit také niveletu lávky, aby byl splněn normový požadavek volné výšky spodní hrany nosné konstrukce 0,50 m nad Q100 (navýšení navrhované lávky o 0,605 m).
9. Přemisťovaný barokní kříž bude umístěn dle PD ve vzdálenosti 4,5 m od břehové čáry koryta a 2,35 m od hranice parcely koryta p.č. 1486, k.ú. Mokré Lazce. Násypy pro terénní úpravy kolem přemisťovaného kříže (dle PD 2,05 m od břehové čáry koryta) nebudou umístěny v uvedené parcele koryta p.č. 1486. Násypy budou provedeny do max. výšky 0,6 m, sklon svahů 1:2.
10. Úpravu koryta nebudou Lesy ČR, s. p., přebírat do svého majetku.
11. Vlastník lávky vč. úpravy koryta a souvisejících úprav bude vybudované objekty udržovat v řádném technickém stavu, bude zajišťovat kapacitu průtočného profilu pod lávkou odstraňováním nánosů a naplavenin dle potřeby. Za případné škody na okolních nemovitostech, způsobené neplněním těchto povinností, ponese odpovědnost vlastník lávky.
12. Výkopek ani jiný materiál nebude ukládán na břehu nebo na místech, ze kterých by mohl být do koryta splaven. Stavba bude zabezpečena proti úniku ropných látek do vodního toku. V průběhu výstavby budou činita taková opatření, která zamezí znečištění koryta vodního toku.
13. Po provedení prací bude stavbou dotčená část koryta a okolního terénu upravena a oseta.
14. Správce vodního toku neručí za případné poškození vybudovaných objektů způsobené průtokem vod v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.
15. Správci toku bude umožněn přístup k toku za účelem výkonu jeho oprávnění.
16. Veškeré změny v projektové dokumentaci, kterými bude dotčen vodní tok ve správě Lesů ČR, s.p., budou správci toku předloženy k posouzení a vyjádření.

17. Správci toku bude oznámeno zahájení prací; správce toku bude přizván v průběhu prací. Po skončení stavby bude správce toku přizván ke kontrole splnění podmínek vyjádření a k vydání písemného stanoviska, a to před konáním závěrečné kontrolní prohlídky.
 18. Realizací záměru a jeho užíváním nesmí dojít ke znečišťování podzemních a povrchových vod, ani k zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
 19. Mechanizmy, které budou používány ke stavebním pracím, musí být udržovány v nezávadném technickém stavu z hlediska úniku ropných látek.
 20. Stavbou nesmí dojít k zásahu do koryta vodního toku, ani nesmí být v korytě vodního toku skladován stavební a jiný materiál.
 21. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodních toků stavebním materiálem a ropnými úkapy.
20. Budou dodrženy podmínky vyjádření k PD a souhlas s vydáním SP, vydaný dne 3.9.2020 SSMSK p.o., středisko Opava pod zn. SSMSK/2020/18040/EM.
- SMSK stf. Opava souhlasí s vydáním stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu za podmínky, že v případě nutnosti opravy bezprostředně přilehlého mostu ev.č. 4673-3, umožní budoucí správce SO 201 Lávkou přes Ohrožimu na vlastní náklady přístup a provedení stavebních prací na mostě v potřebném rozsahu.
21. Budou dodrženy podmínky „Vyjádření k dokumentaci pro společné povolení“ vydané dne 12.11.2020 Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, pod č.i. LCR951/005668/2020. Proti umístění a stavbě dle předložené PD nebudeme mít námitek při splnění následujících podmínek:
1. Majetkoprávní záležitosti, tj. dotčení pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. budou řešeny samostatně. Kontaktní osoba: Ing. Michal Tošenovský, e-mail: michal.tosenovsky@lesy.cz, tel. 956 951 238.
 2. Stavba bude provedena dle PD. Konstrukce lávky musí být umístěna mimo průtočný profil nad a za konstrukcí stávajícího přilehlého mostu. Bude zachována volná výška nad hladinou průtoku Q20 min. 10 cm. Stavbou nesmí být zhoršeny odtokové poměry v dané lokalitě.
 3. Vyústění drenáží a dešťové kanalizace bude provedeno na opevněný povrch pod lávkou a nesmí zasahovat do průtočného profilu koryta. Odvodněním stezky do vodního toku nebude navýšeno množství odváděných vod do vodního toku. Bude uplatněna retence a vsak dle PD.
 4. Opevnění břehů před lící opěr bude provedeno dlažbou z LK, opřenou o stabilizační patku hl. 0,8 m před lící opěr a na nátok stabilizováno příčnými betonovými prahy hl. 0,6 m. Stabilizační patky a příčné prahy budou jednotlivě provedeny jako jeden stavební celek najednou (na celou výšku prahů a patek). Horní povrch betonu bude profilován do reliéfu kamene. Kyneta toku pod lávkou má být ponechána stávající, přirozená, bez úprav. V případě poškození rostlého dna v průběhu nebo provozování stavby bude provedeno opevnění kynety rovinou z lomového kamene s vyklínováním v dostatečném rozsahu tak, aby byla zajištěna stabilita koryta i opevnění. Niveleta dna a linie břehů bude plynule navazovat na vyčištěné dno a linie břehů před a za lávkou.
 5. V případě rekonstrukce sousedního mostu bude provedena výšková úprava lávky dle předmětné PO (příloha č. 01 a 02 technické zprávy), podle které je možno zvýšit také niveletu lávky, aby byl splněn normový požadavek volné výšky spodní hrany nosné konstrukce 0,50 m nad Q 100 (navýšení navrhované lávky o 0,605 m).
 6. Přemísťovaný barokní kříž bude umístěn dle PD ve vzdálenosti 4,5 m od břehové čáry koryta a 2,35 m od hranice parcely koryta p.č. 1486, k.ú. Mokré Lazce. Násypy pro terénní úpravy kolem přemísťovaného kříže (dle PD 2,05 m od břehové čáry koryta) nebudou umístěny v uvedené parcele koryta p.č. 1486. Násypy budou provedeny clo max. výšky 0,6 m, sklon svahů 1:2.
 7. Úpravu koryta nebudou Lesy ČR, s.p., přebírat do svého majetku.
 8. Vlastník lávky vč. úpravy koryta a souvisejících úprav bude vybudované objekty udržovat v řádném technickém stavu, bude zajišťovat kapacitu průtočného profilu pod lávkou odstraňováním nánosů a naplavenin dle potřeby. Za případné škody na okolních nemovitostech, způsobené neplněním těchto povinností, ponese odpovědnost vlastník mostu.
 9. Výkopek ani jiný materiál nebude ukládán na břehu nebo na místech, ze kterých by mohl být do koryta splaven. Stavba bude zabezpečena proti úniku ropných látek do vodního toku. V průběhu výstavby budou činita taková opatření, která zamezí znečištění koryta vodního toku.
 10. Po provedení prací bude stavbou dotčená část koryta a okolního terénu upravena a oseta.
 11. Správce vodního toku neručí za případné poškození vybudovaných objektů způsobené průtokem vod v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.

12. Správci toku bude umožněn přístup k toku za účelem výkonu jeho oprávnění.
 13. Veškeré změny v projektové dokumentaci, kterými bude dotčen vodní tok v naší správě, nám budou předloženy k posouzení a vyjádření.
 14. Požadujeme oznámení zahájení prací, přizvání v průběhu prací. Po skončení stavby budeme přizváni ke kontrole splnění našich podmínek a k vydání písemného stanoviska, a to před konáním závěrečné kontrolní prohlídky.
22. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí orgánu ochrany přírody, Obecního úřadu Mokrý Lazce ze dne 18.9.2020 pod sp. zn. MLaz 256/2020, povoluje pokácení 4 ks dřevin na parc.č. 1416 v k.ú. Mokrý Lazce kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:
1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1.10 do 31.3.
 2. Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
 3. Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdravých osob.
 4. Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č.71/1967 o správním řízení).
23. Budou dodrženy podmínky „Souhlasu k přemístění kamenného kříže s podstavcem, který je nemovitou kulturní památkou (pod rejst. č. ÚSKP ČR 101500), a to z pozemku parc. č. 1416 v k. ú. Mokrý Lazce, obec Mokrý Lazce na pozemek parc. č. 605/1 v k. ú. Mokrý Lazce, obec Mokrý Lazce, který svým rozhodnutím vydal 6.8.2020 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor kultury a památkové péče pod č.i. MSK 98557/2020.
1. Přesun bude realizovat restaurátor s příslušnou licenci, na předem připravený betonový základ na důkladně ztuhlém podloží nové plochy pro umístění kříže, kříž bude osazen o cca 0,3m výše, než je stávající umístění.
 2. Mobilizace v blízkosti kříže musí být umístěn tak, aby kříž nezastiňoval, v případě stojanu na kola je nutno použít nízký typ.
24. Termín přemístění barokního kříže bude stavebníkem oznámeno písemně v dostatečném předstihu zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
25. Po dokončení přemístění (před kolaudací stavby) vyhotoví restaurátor protokol. Originál protokolu předá stavebníkovi a NPÚ. Kopie protokolu bude předána před kolaudací stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru kultury a památkové péče.
26. Budou dodrženy podmínky „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.“, ze dne 04.08.2020 pod č.j. 698443/20.
- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.
27. Budou dodrženy podmínky „Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, ze dne 04. 05. 2020 pod zn. 0101303230 a ze dne 04. 08. 2020 pod zn. 1109828709.
- V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu podzemní a nadzemní síť NN.
28. Budou dodrženy podmínky stanoviska vydaného společností GridServices, s.r.o. ze dne 20.07.2020 pod zn. 5002185620.
- V zájmovém území stavby se nachází STL plynovod Ocel DN 150 + STL přípojky.
29. Budou dodrženy podmínky „Stanoviska pro územní a stavební řízení“ společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ze dne 24. 07. 2020 pod zn. 9773/V020193/2020/SL. Realizací výše uvedené stavby na pozemcích ve vyznačené zájmové oblasti v k. ú. Mokrý Lazce a Lhota u Opavy je nutné respektovat vodohospodářské zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to vodovodní řad ON 80 GG - viz mapová příloha. Požadujeme respektovat tato zařízení - viz Podmínky týkající se realizace stavby.
- Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora - stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Opava, tel. č.: 553 699 131. V případě nesplnění této povinnosti je investor/stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a. s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
 - V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
 - Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.
 - Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s CSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklady armatur (šoupátkové, hydrantové) požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
 - Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
 - Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
 - Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách). Po dobu výstavby, musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
 - V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, Zeminy apod.
 - Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).
30. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby, popř. geometrický plán. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
31. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Obec Mokré Lazce, IČ: 00300462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce.
- Obec Háj ve Slezsku, IČ: 00300021, Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku.

Podaná žádost o stavební povolení předmětné stavby byla doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, souhlasy a vyjádřeními:

- Plná moc ze dne 17. 03. 2020, kterou Obec Mokré Lazce, IČ: 00300462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce zastoupena panem Františkem Šteyerem-starostou obce zmocnila Ing.Kateřinu Čechákovou, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník ze společnosti KAMARO PROJEKT, IČ: 05771226,
- Plná moc ze dne 28. 04. 2020, kterou Obec Háj ve Slezsku, IČ: 00300021, Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku zastoupena panem Karlem Palovským-starostou obce zmocnila Ing.Kateřinu

Čechákovou, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník ze společnosti KAMARO PROJEKT, IČ: 05771226,

- Smlouva o smlouvě budoucí darovací a o právu provést stavbu uzavřená dne 16.07.2020 mezi vlastníkem pozemků parc.č.605/1 a 606/1 v k.ú. Mokré Lazce Zemědělskou a.s. Opava-Kylešovice, IČ: 253 45 401 se sídlem Bílovecká 1162/167, Kylešovice, 747 06 Opava zastoupenou Ing.Dušanem Schreierem, předsedou představenstva a Ing. Janem Pirunčíkem, místopředsedou představenstva a „obdarovaným“ Obcí Mokré Lazce, IČ: 00300462, se sídlem Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce zastoupenou panem Františkem Šteyerem-starostou obce.
- Výkres stavby, zpracovaný na podkladě aktuální katastrální mapy se zákresem stavby, jejích vazeb na okolí, pod názvem „Katastrální situační výkres“, „Úsek Lhota“ č. výkresu 02.2, v měřítku 1:250, stupeň DUR + DSP, se souhlasem dle ust. § 184a, stavebního zákona, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové - právo hospodařit s majetkem státu pozemek parc.č. 1487 v k.ú. Mokré Lazce.
- Výkres stavby, zpracovaný na podkladě aktuální katastrální mapy se zákresem stavby, jejích vazeb na okolí, pod názvem „Katastrální situační výkres“, „Úsek Lhota“ č. výkresu 02.2, v měřítku 1:250, stupeň DUR + DSP, se souhlasem dle ust. § 184a, stavebního zákona, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava, zastoupena střediskem Opava, Jóži Davida 2, 74706 Opava - majetkový správce silnice III/4673 (pozemky parc.č. 1416, 1432 v k.ú. Mokré Lazce a parc.č. 211/1 v k.ú. Lhota u Opavy).
- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, ze dne 29.01.2021 pod č. j. KRPT-20399-1/ČJ-2021-0700DP.
- Informace o Hydrologických údajů povrchových vod, které dne 29.07.2020 vydal Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava pod č.j. CHMI/571/577/2020.
- Stanovisko správce povodí vydané dne 30. 7. 2020 státním podnikem Povodí Odry pod zn. POD/11889/2020/ 923/2/810.
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, které vydal dne 24. 07. 2020 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava pod č. j. HSOS-5987-2/2020.
- Vyjádření Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě ze dne 8.7.2020 pod č.i. KHSMS 36655/2020/OP/HOK.
- Stanovisko a sdělení k záměru, které vydal dne 29.7.2020 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MSK 85058/2020.
- Vyjádření k existenci sítí, technické infrastruktury, které dne 11.6.2020 vydala společnost KATRO SERVIS spol. s r.o. bez č.j.
- Vyjádření k existenci inženýrských sítí, které dne 16. 07. 2020 vydala Obec Mokré Lazce pod zn. MLaz193/2020 a ze dne 04.09.2020 bez č.j.
- Vyjádření k existenci sítí, které dne 14.10.2020 vydala Obec Háj ve Slezsku pod č.j. OUHAJ 2314/2020/OHvS/Sme a ze dne 14.10.2020 pod č.j. OUHAJ 2315/2020/OHvS/Sme.

Odůvodnění

Dne 23. 11. 2020 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na stavební záměr „Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Lhota“, stavební objekty „SO 101 Stezka – úsek Mokré Lazce“, „SO 102 Stezka – úsek Lhota“, „SO 201 Lávka přes Ohrozimu“,

Speciální stavební úřad oznámil podle svým opatřením ze dne 01. 02. 2021, č. j.: MMOP 13079/2021, zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení §94m odst. 3 stavebního zákona, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanoví, že po termínu 15. 02. 2021 bude možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí a že zdejší správní orgán vydá rozhodnutí ve věci po dni 19. 02. 2021. Do tohoto termínu vydání rozhodnutí měli účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Tato lhůta uplynula marně, nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení ani další závazná stanoviska dotčených orgánů.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Požadavky účastníků řízení (vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury) k technickému řešení střetu s jejich zájmy jsou řešeny ve schválené projektové dokumentaci a v podmínkách stavebního povolení

V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavebního záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Požadavky účastníků řízení (vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury) k technickému řešení střetu s jejich zájmy jsou řešeny ve schválené projektové dokumentaci a v podmínkách stavebního povolení (podmínka č. 26 - 29). Námitky nesměřovaly proti podanému návrhu, ale k ochraně sítí technické infrastruktury, dotčené předmětnou stavbou.

Ostatní podmínky uvedené v souhlasech se stavbou v ochranném pásmu těchto zařízení jsou pro stavebníka závazné na základě jiných obecně závazných právních předpisů.

Ve stavebním řízení speciální stavební úřad posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a je přípustné z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, což při vydání závazného stanoviska ověřil orgán územního plánování dle ust. § 96b stavebního zákona. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky proti podanému návrhu. Požadavky účastníků řízení (vlastníků a správců technické infrastruktury) k technickému řešení střetu s jejich zájmy jsou řešeny ve schválené projektové dokumentaci.

V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavebního záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení, opatřený doložkou právní moci, ověřenou dokumentací a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání

kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (viz podmínka č. 4. povolení).

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle speciální stavební úřad vlastníkovu stavby, pokud není žadatelem a obecnému stavebnímu úřadu.

Společné povolení má podle ust. § 94p, odst. 5, stavebního zákona platnost 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

"otisk úředního razítka"


Bc. Rudolf Klapetek, v. r.
oprávněná úřední osoba



Poplatek

Za vydání společného povolení se v souladu se sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl stanoven poplatek ve výši 10 000,-Kč, který byl zaplacen před vydáním rozhodnutí.

Příloha pro investora

Ověřenou dokumentaci stavby si investor vyzvedne u odboru dopravy zdejšího úřadu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Okruh účastníků:

Účastník řízení dle ust. § 94k, odst. a), stavebního zákona - „stavebník“ doručuje se do vlastních rukou

- Obec Mokré Lazce, IČ: 00300462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce a Obec Háj ve Slezsku, IČ: 00300021, Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku zastoupené společností KAMARO PROJEKT, IČ: 05771226, Ing. Kateřinou Čechákovou, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník.

Účastník řízení dle ust. § 94k, odst. d), stavebního zákona - „vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku“.

- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava, zastoupena střediskem Opava, Jóži Davida 2, 74706 Opava.- majetkový správce silnice III/4673 (pozemky parc.č. 1416, 1432 v k.ú. Mokré Lazce a parc.č. 211/1 v k.ú. Lhota u Opavy).
- Zemědělská a.s., Opava-Kylešovice, Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava – vlastnická práva k pozemkům č. 606/1, 605/1 v k.ú. Mokré Lazce.
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové, - právo hospodařit s majetkem státu pozemek parc.č. 1487 v k.ú. Mokré Lazce.
- Obec Mokré Lazce, IČ: 00300462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce vlastnická práva k pozemku p.č. 1435/1 v k.ú. Mokré Lazce.
- Obec Háj ve Slezsku, IČ: 00300021, Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku vlastnická práva k pozemku p.č. 216 a 211/3 v k.ú. Lhota u Opavy

Účastník řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona - „osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno“ (v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou

vyhláškou se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí), - doručuje se do vlastních rukou.

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín 4.
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava.
- GridServis, s.r.o., Plynářská 1, 657 02 Brno.
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.

Dotčené orgány (doporučeně)

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Těšínská 39, Opava 1.
- Policie ČR, KŘ Policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava, dopravní inspektorát, Hrnčířská 22, 746 25 Opava.
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C, 746 01 Opava.
- Magistrát města Opavy, odbor výstavby územního plánování, Krnovská 71C, 746 26 Opava.

Na vědomí

- Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ostravě, Korejská 12, 702 00 Ostrava.
- Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava.
- Lesy České republiky, s.p., oblast Povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek,
- Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Krnovská 71B, 746 26 Opava.