

Akce : Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska

Gastro vybavení m.č. 103 kuchyň

Výdej

1.1 Pojízdna vodní lázeň – ovládání na delší straně = 1 ks

- 3x vana GN 1/1-200
- 3x regulace teploty 30° až 90°C
- kontrola zapnutí a vyhřátí lázně
- topné těleso pod dnem vany
- rozvodná deska mezi tělesem a vanou
- 1x plná police ve výšce 150mm
- napětí : 230V/1N
- příkon: 2,1 kW
- rozměry: 1250x700x900mm

1.2 Pojízdny vozík na příbory a plata = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- základní výška vozíku 1200mm
- 1x plná police
- max.celoplošné zatížení police 80 kg
- 4x GN 1/3-150
- kostra vozíku z ohýbaných uzavřených profilů 30x30mm
- police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem
- 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm bez brzdy
- 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm s brzdou
- rozměr 800 x 600 x 1200 mm

1.3 Pojízdny vozík na podnosy = 2 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite

- základní výška vozíku 1600mm
- 8 párů vsunů pro podnosy
- rozteč vsunů 160mm
- šířka vsunů 30mm, nosnost jednoho páru vsunů 10 kg
- kostra vozíku z ohýbaných uzavřených profilů 30x30mm
- 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm bez brzdy 2
- 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm s brzdou
- rozměr 600 x 700 x 1600 mm

2.1 Výčepní stůl jednoduchý se zásuvkou - dřezy lisované vevařované = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
 - pracovní deska tl.40mm s prolisem
 - dvojitý zadní a oba boční lemy v=40mm
 - výšková stavitelnost +45mm
 - 1x zásuvka GN 1/1-150, včetně zámku, vpravo
 - 1x lisovaný dřez 340x400x250mm, vlevo
 - 1x otvor pro baterii
 - 2x sifon
 - 1x vevařený dřez 250x400x360mm, vlevo
 - 1x otvor pro baterii
 - 1x vevařený odkap s ostřikem 800x200x20mm
 - 5 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
 - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm
 - pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
 - zásuvka se pohybuje na speciálních ložiskových výsuvech s možností 90% vysunutí s jistěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách
- Rozměry : 2500x700x900mm

2.2 Baterie dřezová stojánková, délka ramínka 200mm, chrom = 1 ks

2.3 Vodovodní tlaková baterie s pružinou, studená, teplá, vývod na myčku = 1 ks

2.4 Výčepní zařízení = 1 ks

2.5 Sklopný nerezový stůl = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm
- dvojitý zadní a oba boční lemy v.40mm
- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- deska vynesena na sklopných konzolách
- prostor pod stolem na pojízdnou vodní lázeň
- rozměry d.1400 x h.700 x v.900mm 3

2.6 Lednice nerezová, prosklené dveře = 1 ks

- 600L
- nerezové/prosklené provedení
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odmrazování
- teplotní rozsah od +2 °C do +10 °C
- 4x výškově nastavitelné rošty
- zabudovaný zámek
- otvírání dveří nelze měnit
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladio R290
- ergonomická rukojeť pro pohodlné používání
- lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
- příkon: min. 0,175 kW
- napětí: 230V/50H
- rozměry: max. 800x800x1900 mm

2.8 Pracovní stůl s podestavbou = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm
- dvojitý zadní a oba boční lemy v.40mm
- výšková stavitelnost +45mm
- spodní pevná police ve výšce 150mm
- 2x police s nastavitelnou výškou
- max. celoplošné zatížení police 80kg
- opláštění ze tří stran, křídlové dveře
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů
- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- dvoukřídlové dveře podstavy stolu dvouplášťové
- rozměry d.1500 x h.700 x v.900mm 4

2.9 Nástěnná police plná = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- základní výška police 600mm
- 2x plná police s nastavitelnou výškou
- max.celoplošné zatížení police 40kg
- spodní hrana skříně 1,3m
- rozměry: d.1200 x h.400 x v.900 mm

2.10 Pracovní stůl s podestou = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm
- dvojitý zadní a oba boční lemy v.40mm
- výšková stavitelnost +45mm
- spodní pevná police ve výšce 150mm

- 2x police s nastavitelnou výškou
- max. celoplošné zatížení police 80kg
- opláštění ze tří stran, křídlové dveře
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů
- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- dvoukřídlé dveře podstavy stolu dvouplášťové
- rozměry d.1000 x h.700 x v.900mm

2.11. Závěsná nerezová skříň s policí a posuvnými dveřmi = 2ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- 2x posuvné dveře
- zaoblené rohy
- nosnost police 80 kg
- uzavřené provedení
- rozměr 1200x600x800mm 5

2.11. Závěsná nerezová skříň s policí a posuvnými dveřmi = 1ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- 2x posuvné dveře
- zaoblené rohy
- nosnost police 80 kg
- uzavřené provedení
- rozměr 1450x600x800mm

3.1 Elektrický sporák s troubou = 1 ks

- celonerezové provedení
- 4x plotna příkon: min.2 kW
- průměr plovny: min.4x 180 mm
- regulace teploty plotýnek 50°C - 400°C

- vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- min.7 teplotních stupňů
- horkovzdušná trouba 4x GN 1/1-40
- regulace teploty trouby 50°C - 300°C
- napětí: 400V / 3N
- příkon: min.11,13 kW
- rozměry: max. 700x600x900 mm

3.2 Ostrůvkový odsavač par = 1 ks

- celonerezové provedení
- osvětlení LED s bezpečnostním krytem-sklo KONEX 10mm
- s odtahem přes obvodovou stěnu
- odtahový výkon min.500 m3/hod
- odtahové potrubí dl.1m vodorovně a dl.1m svisle
- venkovní protidešťová žaluzie
- rozměry: max.600x600 mm

3.3 Pracovní stůl s podstavbou = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm
- dvojitý zadní lem v.40mm 6
- výšková stavitelnost +45mm
- spodní pevná police ve výšce 150mm
- 2x police s nastavitelnou výškou
- 1x příčné dělení polic
- max. celoplošné zatížení police 80kg
- opláštění ze tří stran, křídlové dveře
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů

- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- jednokřídle dveře podstavy stolu dvouplášťové
- dvoukřídle dveře podstavy stolu dvouplášťové
- pravá krajní čelní stěna š.700mm pevná
- levá krajní část stolu s prostorem pro myčku o rozměru 620x600mm
- rozměry d.3150 x h.700 x v.900mm

3.4. Závěsná nerezová skříň s policí a posuvnými dveřmi = 2 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- 2x posuvné dveře
- zaoblené rohy
- nosnost police 80 kg
- uzavřené provedení
- rozměr 1200x400x900mm

3.5. Závěsná nerezová skříň s policí a posuvnými dveřmi = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- 2x posuvné dveře
- zaoblené rohy
- nosnost police 80 kg
- uzavřené provedení
- rozměr 1450x400x900mm

3.6 Umyvadlo se skříňkou = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- skříň s policí
- jednokřídle dveře 7
- umyvadlo s otvorem pro stojánkovou baterii a sifon
- sifon
- stojánková baterie s otočným ramínkem

- rozměr 550x700mm a v.900mm

3.7 Lednice nerezová, prosklené dveře = 1 ks

-600L

-nerezové

-ventilované chlazení

-digitální termostat

-automatické odmrazování

-teplotní rozsah od +2 °C do +10 °C

-4x výškově nastavitelné rošty

-zabudovaný zámek

-otvírání dveří nelze měnit

-snadno vyměnitelné těsnění

-chladio R290

-ergonomická rukojeť pro pohodlné používání

-lze vložit GN 2/1 nebo přepravku

-příkon: min. 0,175 kW

-napětí: 230V/50H

-rozměry: max. 800x800x1900 mm

4.1 Stůl k mycímu stroji = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite

- pracovní deska tl.40mm s prolisem

- dvojitý zadní lem v=100mm

- výšková stavitelnost +45mm

-1x lisovaný dřez 450x450x250mm, střed

-1x otvor pro bateri DOC-3

-1x sifon jendodřezu

- samostatná kóje s dveřmi pro výsuvný odpadkový koš

- výsuvný koš se pohybuje na speciálních nerezových ložiskových výsuvkách s aretací v krajní poloze

-zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby s odskokem o 100mm

-kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1.2mm 8

-pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů

-spodní pevná police ve výšce 100mm

- max. celoplošné zatížení police 80kg

-rozměry: 2000x700x900 mm

4.2 Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem = 1 ks

-nerezová tlaková hadice

-vyrovnávací pružina

-tlaková sprcha s pákovým ovladačem

-úchyt na stěnu

-úchyt sprchy

-baterie

-rozměry: 150x200x1100 mm

4.3 Myčka nádobí 400V = 1 ks

-rozměr koše: 500x500mm

-celonerezové provedení

- 2x koš na sklo a 2x koš na nádobí

- filtr mycí vody

- mycí a oplachovací rameno rotační horní a dolní

-dávkovač mycího a oplachového prostředku

-výška dveří min.365mm

-automatický start zavřením krytu

-délka mycího programu: 60-120–150s

-kapacita: min.60/30 /24 košů / hod

-spotřeba vody: max.2,1l / cyklus

-1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

-změkčovač vody

-napětí: 400V /3N

- příkon vana: min.2,1 kW
- příkon bojler: min.4,9 kW
- celkový příkon: min.5,4 kW
- rozměry: max. 575 x 605 x 820 mm 9

4.4 Odpadkový koš = 1 ks

- celonerezové provedení
- 4x kolečko
- min. objem 50 litrů

Instalace – práce servisního technika = soubor

Montážní a spojovací materiál = soubor

Vodoinstalační a kanalizační materiál na dopojení rozvodů vody a kanalizace = soubor

Dopojení elektro na připravené přívody = soubor

Gastro vybavení m.č. 119 bar a sklad nápojů

5.1 Výčepní stůl jednoduchý se zásuvkou - dřezы lisované vevařované = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm s prolisem
- dvojitý zadní a oba boční lemy v=40mm
- výšková stavitelnost +45mm
- 1x zásuvka GN 1/1-150, včetně zámku, vpravo
- 1x lisovaný dřez 340x400x250mm, vlevo
- 1x otvor pro baterii
- 2x sifon
- 1x vevařený dřez 250x400x360mm, vlevo
- 1x otvor pro baterii
- 1x vevařený odkap s ostřikem 800x200x20mm
- 5 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm

-pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou

-zásuvka se pohybuje na speciálních ložiskových výsuvech s možností 90% vysunutí s jištěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách

Rozměry : 2500x700x900mm

5.2 Baterie dřezová stojánková, délka ramínka 200mm, chrom = 1 ks

5.3 Vodovodní tlaková baterie s pružinou, studená, teplá, vývod na myčku = 1 ks

5.4 Výčepní zařízení = 1 ks

5.5 Pokladní systém = investor 10

5.6 Lednice nerezová, prosklené dveře = 2 ks

-min. 120 litrů

-nerezové/prosklené provedení

-ventilované chlazení

-digitální termostat

-automatické odmrazování

-teplotní rozsah od +2 °C do +10 °C

-4x výškově nastavitelné rošty

-zabudovaný zámek

-otvírání dveří nelze měnit

-snadno vyměnitelné těsnění

-chladio R290

-ergonomická rukojeť pro pohodlné používání

-příkon: 0,075 kW

-napětí: 230V/50H

-rozměry: 600 x 600 x 850 mm

5.7 Pracovní stůl s podstavbou = 1 ks

-použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite

- pracovní deska tl.40mm, pracovní deska je protažena nad obě lednice, rozměr 580x700 a 1200x700mm

- dvojitý zadní lem v.40mm
- 1x dřez 290x400x200mm, vlevo
- 1x otvor pro baterii
- 1x sifon jednodřezu
- baterie stojánková, chrom, ramínko délky 200mm
- výšková stavitelnost +45mm
- spodní pevná police ve výšce 150mm
- 2x police s nastavitelnou výškou
- max. celoplošné zatížení police 80kg
- opláštění ze tří stran, křídlové dveře
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů
- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- jednokřídle dveře podstavy stolu dvouplášťové
- plná pravá přední stěna š.700mm
- rozměry 1280 x 700mm x v.900mm 11

6.1 Myčka vestavná, ovl.nahoře = 1 ks

-rozměr: 600x555mm a v.820mm

Instalace – práce servisního technika = soubor

Montážní a spojovací materiál = soubor

Vodoinstalační a kanalizační materiál na dopojení rozvodů vody a kanalizace = soubor

Dopojení elektro na připravené přívody = soubor