

KUPNÍ SMLOUVA Č. 13081

1. Smluvní strany

Objednatel : **K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.**
Cihelna 433
675 21 Okříšky
zástupce pro věci smluvní: p. Ing. František Kuthan, jednatel společnosti
Tel.: 725 604 984
IČ: 28270452
DIČ: CZ28270452
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4330402/0800
(dále jen objednatel)


Zhotovitel: **AUTOIMPEX, spol. s r.o.**
Kpt. Jaroše 79
595 01 Velká Bíteš
zástupce pro věci smluvní: p. Karel Švéda
zástupce pro věci technické: p. Karel Švéda
Tel: 602 229 462
IČ: 44015500
DIČ: CZ44015500
Bankovní spojení: Sberbank CZ a.s. Brno
Číslo účtu: 4010016549/6800
Zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 3282
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dodávku **1 ks** svozového vozu vč. nosiče velkoobjemových kontejnerů podle specifikace tvořící **přílohu č. 1** této smlouvy. Typové označení vozu a nosiče kontejnerů: **MAN TGM 18.290 4X4 BB + FORMAL NHK 12T-375**.
- 2.2 K dodávanému zařízení budou doloženy doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, splnění příslušných technických (myšleno ČSN) relevantních norem.
- 2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla a touto smlouvou vč. příloh.
- 2.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
- 2.5. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.
- 2.6 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

3. Termín plnění, místo předání

- 3.1. Místem předání dodávek je areál objednatele na adrese **Cihelna 433, 675 21 Okříšky**.
- 3.2. Termín dodání je maximálně **90 dní** ode dne prokazatelného odeslání písemné výzvy objednatelem k zahájení plnění zhotoviteli. Předání dodávky bude potvrzeno podepsáním předávacího protokolu dodávek a podepsáno zástupcem objednatele.
- 3.3. Za nesplnění předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý započatý den prodlení.



3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení dodávek bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. Zhotovitel musí objednatele na překážky upozornit, pokud reálně hrozí, že by dodávka nemohla být podle podmínek stanovených v této smlouvě řádně a včas.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky a s tím související výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 2 146 400 Kč

DPH 21%: 450 744 Kč

Cena celkem s DPH činí : 2 597 144 Kč

slovy : dvamilionypětsetdevadesátsedmtisícstočtyřicetčtyři korun českých

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám vynucených nepředvídatelnými okolnostmi.

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke kupní smlouvě“.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

5.3. Zhotovitel si do stanovené ceny díla zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této smlouvy o dílo.

5.4. Fakturu může zhotovitel vystavit na základě zápisu o předání dodávek potvrzeného zástupcem objednatele. Výše faktury bude odpovídat skutečným, objednatelům objednaným, dodávkám.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 60 dnů** po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „**Svoz a sběr bioodpadů**“ a reg. číslo akce **CZ.1.02/4.1.00/12.16527**.

5.7. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost výše uvedených sankcí (úroků z prodlení a smluvních pokut) se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.


6. Ostatní podmínky smlouvy

6.1. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.2. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele úplným zaplacením díla.

6.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

6.4 V případě, že objednatel neuzavře s poskytovatelem dotace (tj. s Ministerstvem životního prostředí) smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Svoz a sběr bioodpadů“ s reg. číslem



akce CZ.1.02/4.1.00/12.16527, pozbývá tato smlouva účinnosti dnem oznámení tohoto stavu objednavatelem zhotoviteli. Objednatel sdělí zhotoviteli tuto informaci bez prodlení poté, co se jí sám dozví.

7. Záruky

7.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.

7.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a § 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na **24 měsíců** na kompletní dodávky svozového vozu včetně nosiče kontejnerů.

7.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době nahlásí objednatel u dodavatele vhodným způsobem odpovídajícím závažnosti vady (telefonicky, mailem, faxem popř. písemně). Volba informování dodavatele o vzniku vady je na uvážení objednatele, přičemž objednatel v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

Dodavatel je povinen přijetí nahlášení vady bezodkladně písemně potvrdit přijetí hlášení o vadě ze strany objednatele s uvedením přesného času. Následně je dodavatel povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, a to **nejpozději do 3 hodin od nahlášení vady**, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín. Dodavatel je povinen vadu odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění reklamovaných vad se dohodne vždy písemnou formou.

V případě nesplnění termínu nástupu k odstranění reklamované vady dle tohoto bodu, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **100 Kč** za každou hodinu zpoždění.

Nedodrží-li dodavatel dohodnutý termín odstranění reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **1 000 Kč** za každý den zpoždění.

Dodavatel je povinen započít s odstraněním reklamované vady v souladu s termíny uvedenými v tomto bodě smlouvy i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě dodavatel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

7.4. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává.

7.5. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatel zнову převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

8. Závěrečné ustanovení

8.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

8.2. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.


8.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.



9. Přílohy

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění

Ve Velké Bíteši dne 1. 10. 2013

Za zhotovitele:

AUTOCEDAPEN s.p.a.

Kpt. Jaroš 79, 535 01 Velká Bíteš

Tel.: 533 531 621-2, Fax: 533 531 893

IČO: 44018500 DIČ: CZ44018500

GR 19 V Bítě 641, O Voda 200 od 14.11.2001



Karel Švéda
prokurista

V Okříškách dne 1. 10. 2013

za objednatele:

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

Cihelna 433, 675 21 Okříšky

IČ: 282 70 452 DIČ: CZ28270452

Ing. František Kuthan
jednatel

MAN TGM 18.290 4X4 BB

Kabina (Série):	<i>C - kabina Compact</i>
Rozvor:	3600 mm
Převis:	1775 mm
Zatížení přední nápravy	7100 Kg
Zatíž.zad.náp:	11500 Kg
přípust.celk.hmotnost	18000 Kg
Nosnost podvozku	11970 Kg

Pneumatiky

Přední náprava	2 * 81#R0000752 WA 295/80R22,5 LENK-S+G TL 152/148 K
Zadní náprava	4 * 81#R0000753 WA 295/80R22,5 ANTR-S+G TL 152/148 K
Rezerva	1 * 81#R0000752 WA 295/80R22,5 LENK-S+G TL 152/148 K

Barvy

Podvozek	9011 GRAPHITSCHWARZ RAL 9011	W
Kola	9006 WEISSALUMINIUM RAL 9006	N
Kabina	9010 REINWEISS RAL 9010	N

Motor / Chlazení / Spojka

018RWM	Motor D0836LFL64 - 290 PS / 213 KW EURO 5 - 1150 Nm C-R OBD2 bez použití AdBlue
027ACS	Vodní chladič a chladič turba
116AES	Větrák Visco
118MAS	Elektronická regulace motoru EDC
120EMS	Olejevá vana pro stoupavost do 30%, množství oleje 16/20L
124ALS	Palivový filtr
124EAS	Vyhřívání palivového filtru
205APS	Kompresor 238 ccm
208ABS	Motorová brzda s dodatečným ovládáním přes brzd.pedál
208AKM	Motorová brzda (EVB)
210AAM	Pomocné startovací zařízení pro zimní starty
211ADS	Spojka o průměru 395 mm
345AUS	Omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1km/h tolerance
345EAM	Tempomat
542DAM	Mezinárodní dokumentace pro registraci (COC)
542FBS	Protihluková opatření 82 dB (92/97EWG) - náhon na všechna kola

Sací a výfuková soustava

201HES	Sání vytažené nahoru se suchým filtrem vpravo dole
206ESS	Výfuk bočně vpravo s koncovkou ke středu rámu

Převodovka

022IES	Převodovka ZF 9S-1310 OD
121EHS	Spínač polohy neutrálu
227EAS	Odvzdušnění dělicí převodovky protažené vzhůru

Rozdělovací převodovka

146ABS Rozdělovací převodovka G 102 E

Vedlejší pohony122FQM Vedlejší pohon NH/1C bez příruby $f=0,97$ **Přední náprava / Pérování / Zatížení př.nápravy**

025MSS Přední náprava VP-09 poháněná

026AVM Přední pružiny parabolické 7,5 t

026ZAW Pozor: Max. zatížení předních pružin

037CBM Uzávěra diferenciálu na přední nápravě s bzučákem

037CMW Omezená řiditelnost při zapojené uzávěře diferenciálu na přední nápravě

146AFS Zapojitelný pohon předních kol

281AAS Vysoké provedení

363AAS Stabilizátor na přední nápravě

Zadní náprava / Pérování / Zatížení zad.nápravy

028EBS Zadní pružiny parabolické 11,5 t

034MNS Zadní náprava AP HP-1333

037ACS Uzávěra diferenciálu na zad.nápravě

362AAS Stabilizátor zadní nápravy

Stálý převod035KMW Převodový poměr AP-nápravy $i=5,33$ **Ráfky**

038GCS Disky kol 10-děrové 8,25-22,5 na 1. přední nápravě TL

038PCS Disky kol 10-děrové 8,25-22,5 na 1. zadní nápravě TL

038TCS Disky kol 10-děrové 8,25-22,5 jako náhradní kolo TL

Kola

245AES Držák náhradního kola vlevo

Palivová nádrž

023FTS Palivová nádrž 150 l vpravo

03KAAS Montáž palivové nádrže

123CES Řetízek pro uzavření nádrže paliva

303ABS Palivový uzávěr uzamykatelný - 1 ks bez odvzdušnění (stejný klíč s kab.)

Řízení

030ACS Hydraulické řízení

030EES Volant výškově a sklonově nastavitelný

219AFS Nádržka na hydraulický olej v posilovači řízení s měrkou

256AAS Zámek volantu

Rám

230ACS Ochrana proti podjetí vzadu

230YXS Bez boční zábrany proti podjetí

233EKS Ocelový nárazník

236CSS Zadní příčný nosník pro závěs 160X100

241ACS Bez úchytlů pro upevnění nástavby

Přívěsové a návěsové spojky

234KPM Závěs ROCKINGER 400G150

234MCM Paket "Příprava pro závěs.zařízení"

Brzdná soustava

032ABS MAN BrakeMatic (Elektronický brzdový systém)

034EAS Šířka brzdových čelistí pro zadní nápravu 180 mm

258HAS Antiblokovací systém (ABS)

259CCS Bubnové brzdy na přední nápravě

259CES Bubnové brzdy na zadní nápravě

262ALM Brzdová přípojka 2-vedení na konci rámu

278AES Plnicí přípojka stlačeného vzduchu vpředu

370CMS Vysoušeč vzduchu

Kabina vně

050NKS Kabina řidiče"C" - šířka 2240 mm, délka 1620 mm

052XAS Bez odkládací skříňky

283FRS Uložení kabiny na zesílených spirálových pružinách pro kabinu "C"

321ECM Centrální zamykání

380ACS Přední sklo vrstvené tónované

380CAS Okna dveří tónovaná

381APM Zadní stěna kabiny řidiče se 3 okny tónovanými

386XAS Bez výklopné střechy

392AKM Zpětné zrcátko vyhřívané a elektricky nastavitelné

392ARM Zrcátko na obrubník vpravo, vyhříván a elektricky nastavitelné

392ASM Širokoúhlé zrcátko vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné

392AXM Širokoúhlé zrcátko vlevo, vyhřívané a elektricky ovládané

392CLS EU-čelní zrcátko na str. spolujezdce

392HAS Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 - 2600 mm

404APS Omezení rozstříku vody od kol

Kabina uvnitř

058BAS Potahy sedadel standardní kvality

058NHM Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené

059HCS Sedadlo pro spolujezdce statické - trvale upevněné

080AES Vnitřní potahy dveří omyvatelné

151EDM Komfort-Elektrikpaket pro kabinu

153KCM Klimatizace AC R134Ai bez FCKW s automatickou regulací teploty

376XHS Bez matrace pro dolní lůžko

376XKS Bez matrace pro horní lůžko

376XLS Bez lehátka pro kabinu 'M', 'C'

381XCS Bez závěsu za sedadly

381YAS Bez záclony kolem všech oken u M-kabiny

384CDS Kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče

387AFM Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce

388ABS Sluneční clona sklopná pro řidiče a spolujezdce

389ACS Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'B')

389ADS	Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'A')
390AXS	Odkládací přihrádka nad čelním oknem
390CWS	Odkládací přihrádka na zadní stěně vlevo
390XXS	Bez odkládacích skříněk
434ESS	Přístrojová deska ve standardním provedení
538AES	Plastová podlahová krytina i na tunelu motoru

Kontrolní přístroje

02AABS	Přístrojová deska km/h 'Base-Line'
042DFW	Digitální tachograf; Fabrikát SIEMENS
142AFS	Kalibrace tachografu
325AAS	MAN Tronic (palubní počítač)
325ERW	Jazyk 1 'česky' pro displej přístrojové desky
325FAW	Jazyk 2 'německy' pro displej přístrojové desky
339FPS	Údaj na displayi pro provozní údaje
343CKM	Akustická výstraha zařazeného zpětného chodu, odpojitelná

Osvětlení

309AAS	Regulace dosahu světlometů
310EES	Halogenové dvojité světlomety H7 pro pravostranný provoz
310FAM	2 pracovní světlomety na střeše kabiny řidiče
310HBM	Denní jízdní světlo (dle ECE R87)
318AAS	Poziční světla
318AKS	Boční osvětlení
352CFM	2 halogenové světelné majáky na střeše kabiny řidiče
352WSW	Výstražná rotační světa žlutá

Rádio/informační a komunikační systémy

350NKM	Rádio MAN CD 24V
--------	------------------

Elektrická soustava

324AAS	Jednotónová houkačka elektrická
326CKM	Zásuvka přívěsu pro ABS na konci rámu
326CWM	Zásuvka přívěsu 24V 7+7-pólová na konci rámu
326FZM	Zásuvka v kabině řidiče 12V 2-pólová a 24V 2-pólová
327AFM	Hlavní spínač akumulátorů mechanický
329CSM	Akumulátory 12V 155Ah 2 kusy
329EDS	Skříň akumulátorů uzamykatelná
329HCS	Informace pro údržbu akumulátorů "bezúdržbová"
331CBS	Alternátor 28V 80A 2240W
396CCS	Ostřikovač čelního skla elektrický

Ostatní

194ARW	Návod k obsluze v češtině
400AHS	Zástěrky vpředu
401AFM	Převozní blatníky
401CWS	Bez plastových blatníků
405ACS	Autolékárnička volně
405AKS	Výstražný trojúhelník samostatný
405ARS	Výstražná svítlna samostatná
407ANS	Zvedák 10 t

411AAS 1 podkládací klín
Sada náhradních žárovek
Hasicí přístroj 2 kg
Reflexní vesta
Sada nářadí

Specifika jednotlivých zemí

600ACS Výbava pro pravostranný provoz

Hákový nosič kontejnerů NKH 12T-375**Technické parametry**

- nosič je vyroben dle normy DIN 30722 a umožňuje překládání kontejneru na přívěs
- kapacita zdvihu 12 000 kg - **výška rámu vozidla neovlivňuje nakládací výkon**
- výška háku 1 570/1000 mm
- doporučená délka kontejnerů 3 300 – 4 500 mm
- ovládání nosiče pákami rozvaděče na levé straně vozidla
- ovládání nosiče z kabiny řidiče
- hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru
- automatická pojistka háku
- elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy
- hmotnost 1300 kg
- pracovní tlak 320 bar
- CE provedení
- **nosič jako technické zařízení je certifikován společností TÜV SÜD Czech s.r.o. a jako nástavba vozidel je schválen do provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR**

Konstrukce nosiče

- nosič je samostatný konstrukční celek vhodný pro montáž na libovolný typ (značku) vozidla odpovídajících technických parametrů
- nakládací a sklápěcí rameno je osazeno teleskopicky výsuvným hákem
- **styčná plocha háku s okem kontejneru je opatřena otěruvzdorným návarem**
- hák je osazen automatickou pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru
- teleskop je uložen v ocelových otěruvzdorných skluzech – **toto uložení teleskopu je bezúdržbové a s celoživotní garancí.**
- uložení kontejneru na rámu nosiče je šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka **bránící rozkmitání kontejneru při posunu** a 2x naváděcí kladka
- **veškeré čepy jsou zušlechťeny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti a houževnatosti jádra**
- vnitřní jištění kontejneru tvoří dva robustní segmenty

Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace

- hydraulický rozvaděč HYDROCONTROL
- okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídicími ventily a zámky
- olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím kulovým ventilem
- tlakový filtr oleje na vstupu do rozvaděče – příplatková výbava
- regenerační ventil zabezpečující rychloposuv hlavního ramene – příplatková výbava
- elektro-pneumatické ovládání z kabiny řidiče otočnými ovladači na panelu
- elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy
- světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání
- zvuková signalizace odjištěného kontejneru – příplatková výbava
- zvuková signalizace polohy podpěrného válce

Příloha 1 smlouvy

- venkovní ovládání pákami na rozvaděči
- elektro-pneumatický rozvaděč včetně svorkovnice je uložen v plastovém boxu
- **veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách (v husím krku)**

Lakování

- základní epoxidový nástrík v tloušťce min. 80 mikronů
- vrchní nástrík dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 40 mikronů
- barevné provedení RAL 7021

Kód	Nástavba - výbava
	Základní provedení nosiče NKH
	Montáž na vozidlo
PC2	Pístové čerpadlo
BL1	Plastové blatníky na jednu nápravu
BZ1	Boční zábrany proti vklínění
SN1	Schránka na nářadí s montáží – délka 600 mm
PO1	Pracovní osvětlení 2 ks na kabině s neoriginálním vypínačem
RTA	Reflexní sklopná tabulka „A“ 2 ks
VH1	Hydraulicky stavitelná výška háku 1 000 – 1 570 mm
AZR	Automatické zatlumení chodu ramene při dosedu

Garance kvality

- 24 měsíců komplet
- **30 měsíců na konstrukci**
- záruční i pozáruční servis do 24 hodin nebo dle dohody

Všeobecné dodací podmínky

- součástí dodávky je tato dokumentace:
 - doklad o shodě
 - záruční list
 - návod na obsluhu a údržbu
 - zaškolení obsluhy
 - zápis nástavby do TP

AUTODISPEX s.r.o.

Kpt. Jaroš 79, 535 01 V. Blatná

Tel.: 563 631 821-2, Fax: 563 631 803

IČO: 44015300 DIČ: CZ44015500

ORIS v Brně odd. O vjezdu 2252 od 14.11.1991



©

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.
 Cihelna 433/675 21 Okříšky
 IČ: 282 70 452 DIČ: CZ28270452