





















Tabulka hliníkových výrobků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	Celkem	POZNÁMKA
A01		Hliníkové okno s pevným zasklením a s jedním křídlem otevíravým a aklápěcím (1700 x 1200), izolační dvojsklo, teplý distanční rámeček, vnitřní sklo bezpečnostní, max $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	3600 x 2300	18	Vnitřní žaluzie horizontální Al lamely 17 ks
A02		hliníkové okno, pevné zasklení, vnitřní sklo bezpečnostní, teplý distanční rámeček, mikroventilace, izolační dvojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní, max $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	4050 x 2300	1	
A03		hliníkové okno, pevné zasklení, teplý distanční rámeček, mikroventilace, izolační dvojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní, max $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	2100 x 2300	1	
A04		prosklená stěna (3300x2750) s dveřmi (1600x2100), hliníkový systém, pevné zasklení, izolační dvojsklo bezpečnostní, dveře dvoukřídlé otočné, max $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	3300 x 2750	2	
A05		hliníkové dveře 1500 x 2100 s nadsvětlíkem, dvoukřídlé otevíravé, teplý distanční rámeček, izolační dvojsklo bezpečnostní, max $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	1500 x 2600	1	
A06		hliníkové okno, pevné zasklení se sklápěcím křídlem, izolační dvojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní, teplý distanční rámeček, max $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	1500 x 2300	6	Pákový uzávěr
A07		Prosklený výkladec, hliníkový systém, bezpečnostní izolační dvojsklo, max $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	5000 x 2750	1	
A08		Prosklená konstrukce zádveří s dvěma dveřmi 1600 x 2100, dveře dvoukřídlé otevíravé, hliníkový systém, izolační dvojsklo bezpečnostní, max $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	4800 x 2750	1	madlo dveří ve v. 900 mm







Tabulka hliníkových výrobků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	Celkem	POZNÁMKA
A09		Prosklená konstrukce zádveří s dvěma dveřmi 1600 x 2100, dveře dvoukřídlé otevíravé, hliníkový systém, izolační dvojsklo bezpečnostní, max $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	5000 x 2750	1	madlo dveří ve v. 900 mm, samozavírač
A10		Dveře prosklené jednokřídlé otevíravé 900 x 2100 s nadsvětlíkem, hliníkový systém, izolační dvojsklo bezpečnostní, max $U_d = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	900 x 2650	1	madlo dveří ve v. 900 mm
A11		Hliníkové okno, pevné zasklení, izolační dvojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní, teplý distanční rámeček, max $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	2100 x 2050	1	
A12		Hliníkové okno s pevným zasklením, izolační dvojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní, teplý distanční rámeček, max $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	4800 x 2050	1	
A13		Hliníkové okno, pevné zasklení s jedním sklápěcím křídlem v.300 mm, izolační dvojsklo, vnitřní sklo bezpečnostní, teplý distanční rámeček, max $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	2100 x 2050	1	Pákový uzávěr


Tabulka dřevěných oken

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	Celkem	POZNÁMKA
T01		okno dřevěné trojkřídlé, otevíravé a sklápěcí, profil min. šířky 78mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$	2100 x 1500	5	Vnitřní žaluzie horizontální Al lamely
T02		okno dřevěné jednokřídlé, otevíravé a sklápěcí, profil min. šířky 78mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$	900 x 1500	4	Vnitřní žaluzie horizontální Al lamely
T03		okno dřevěné jednokřídlé, otevíravé, sklápěcí, profil min. šířky 78mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$	900 x 1350	10	Vnitřní žaluzie horizontální Al lamely
T04		okno dřevěné trojkřídlé, otevíravé a sklápěcí, profil min. šířky 78mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$	2100 x 1350	9	Vnitřní žaluzie horizontální Al lamely
T05		okno dřevěné dvoukřídlé, otevíravé, sklápěcí, profil min. šířky 78mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$	2100 x 1500	5	Vnitřní žaluzie horizontální Al lamely 3 ks
T06		okno dřevěné dvoukřídlé, otevíravé, sklápěcí, profil min. šířky 78mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$	1950 x 1500	3	Vnitřní žaluzie horizontální Al lamely 1 ks
T07		Sestava oken jednokřídlých šířky 900 mm, mezi okny vložky 125 mm, okna otevíravé a sklápěcí, profil min. š. 78 mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$ W/m2K	5000 x 1500	4	Vnitřní žaluzie horizontální Al lamely
T08		okno dřevěné jednokřídlé, otevíravé, sklápěcí, profil min. šířky 78mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$	600 x 600	4	Pákový uzávěr
T09		okno dřevěné dvoukřídlé, otevíravé, sklápěcí, profil min. šířky 78mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$	1200 x 600	1	Pákový uzávěr
T10		Sestava oken jednokřídlých šířek 900 + 1500 + 900 mm, otevíravé a sklápěcí, profil min. š. 78 mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$ W/m2K	3300 x 1500	2	Vnitřní žaluzie horizontální Al lamely 1 ks

Tabulka dřevěných oken

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	Celkem	POZNÁMKA
T11		okno dřevěné dvoukřídle, otevíravé, sklápěcí, profil min. šířky 78mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$	1200 x 1200	4	Vnitřní žaluzie horizontální Al lamely
T12		Sestava oken jednokřídých šířek 900 + 1500 a balkonových dveří 900 mm, otevíravé a sklápěcí, profil min. š. 78 mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$ W/m ² K	2100 x 1500 + 900 x 2400	1	
T13		okno dřevěné čtyřkřídle, otevíravé a sklápěcí, profil min. šířky 78mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$ W/m ² K	2100 x 2100	119	Vnitřní žaluzie horizontální Al lamely
T14		okno dřevěné dvoukřídle, otevíravé a sklápěcí, profil min. šířky 78mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$ W/m ² K	900 x 2100	119	Vnitřní žaluzie horizontální Al lamely
T15		okno dřevěné jednokřídle, otevíravé a sklápěcí, profil min. šířky 78mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$ W/m ² K	1300 x 1500	14	
T16		okno dřevěné jednokřídle, otevíravé, sklápěcí, profil min. šířky 78mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$ W/m ² K	900 x 900	6	Vnitřní žaluzie horizontální Al lamely 4 ks
T17		okno dřevěné čtyřkřídle, otevíravé a sklápěcí, profil min. šířky 78mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, mikroventilace, celoobvodové kování, min. 2 těsnící profily, vrchní kování z lehkých kovů, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$ W/m ² K	1500 x 1500	5	Vnitřní žaluzie horizontální Al lamely
T18		Sestava čtyř oken s pevným zasklením šířky 1200 mm, profil min. š. 78 mm, izolační trojsklo, teplý distanční rámeček, vnitřní postformingový parapet, max $U_w = 0,9$ W/m ² K	4800 x 400	1	

Tabulka zámečnických výrobků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	Popis (Z)	ROZMĚRY [mm]	Celkem	POZNÁMKA
Z01		Ocelové madlo zábradlí, TR 50, žárově zinkované	l = 2300 mm	6	připevnit šrouby do předem připravených kotev
Z02		Ocelové madlo zábradlí, TR 50, žárově zinkované	l = 1100 mm	5	připevnit šrouby do předem připravených kotev
Z03		Konstrukce kotvení meziokenních pilířků Rám 300/2100: L 50/50/3 Kotvy: P3/50/200	300 x 2100	140	nátěr základní barvou
			300 x 2300	3	
Z04		Ocelové vstupní dveře jednokřídlové, otvíravé, pravé, tepelně izolované	800 x 1700	1	Včetně zárubně Rozměry nutno ověřit dle skutečnosti
Z05		Ocelové vstupní dveře jednokřídlové, otvíravé, pravé, tepelně izolované	900 x 1700	1	Včetně zárubně Rozměry nutno ověřit dle skutečnosti
Z06		Ocelová mříž pevná, min. bezpečnostní třída 2, profil 10x10 mm, rám 40x40 mm	2300 x 1700	5	kotvit do stěny
Z07		Ocelová mříž pevná, min. bezpečnostní třída 2, profil 10x10 mm, rám 40x40 mm	2150 x 1700	2	kotvit do stěny
Z08		Ocelová mříž pevná, min. bezpečnostní třída 2, profil 10x10 mm, rám 40x40 mm	800 x 800	2	kotvit do stěny
Z09		Ocelová mříž pevná, min. bezpečnostní třída 2, profil 10x10 mm, rám 40x40 mm	1700 x 2500	2	kotvit do stěny