

SPECIFIKACE RVO

Rozvaděč veřejného osvětlení na parc.č.870/3 (RVO/P2)

Počet kusů:	1
Provedení:	celoplastový kompaktní pilíř vč. pojistkové skříně
Uspořádání:	vedle sebe
Počet vývodů:	4 (3F)
Způsob ovládání:	soumrakový spínač + možnost ručního zapnutí
Krytí:	IP44
Stupeň mech. ochrany:	IK10
Jmenovité napětí:	230/400V, AC
Jmenovitý kmitočet:	50 Hz
Průřez příp. vodičů:	16 mm ² silová část, 1,5 mm ² ovládací část
Moduly skříně:	3 (silové jištění přívodu/měření/vývody)
Vybavení měřící části:	pozice pro el.měr 3f jednosazbový hl. jistič B32/3
Vybavení vývodové a ovl. části:	1x hl. vypínač QM1 (40A/3F) 1x přepínač ruč./aut. ovládání QM2 (6A/1F) 4x jistič pro pole vývodu C10A/3F 2x jistič pro ovládání a světlo B4A/1F 4x stykač pro pole vývodu 40A/3F 3p omezovač přepětí T1+T2, 12,5kVA/pól soumrakový spínač s hodinami (SOU-2) skříňové světlo 10W LED
Připojení vodičů:	řadové svorky RSA, svorky jističů a stykačů
Uzavírání:	trnový klíč 6x6mm nebo dle upřesnění provozovatele
Rozměry:	cca 960x1830x250 (š x v x h)

Rozvaděč veřejného osvětlení na parc.č.862/273 (RVO/P3)

Počet kusů:	1
Provedení:	celoplastový kompaktní pilíř
Uspořádání:	vedle sebe
Počet vývodů:	4 (3F)
Způsob ovládání:	soumrakový spínač + možnost ručního zapnutí
Krytí:	IP44
Stupeň mech. ochrany:	IK10
Jmenovité napětí:	230/400V, AC
Jmenovitý kmitočet:	50 Hz
Průřez příp. vodičů:	16 mm ² silová část, 1,5 mm ² ovládací část
Moduly skříně:	2 (měření/vývody)
Vybavení měřící části:	pozice pro el.měr 3f jednosazbový hl. jistič B40/3
Vybavení vývodové a ovl. části:	1x hl. vypínač QM1 (40A/3F) 1x přepínač ruč./aut. ovládání QM2 (6A/1F) 4x jistič pro pole vývodu C10A/3F 2x jistič pro ovládání a světlo B4A/1F 4x stykač pro pole vývodu 40A/3F 3p omezovač přepětí T1+T2, 12,5kVA/pól soumrakový spínač s hodinami (SOU-2) skříňové světlo 10W LED
Připojení vodičů:	řadové svorky RSA, svorky jističů a stykačů
Uzavírání:	trnový klíč 6x6mm nebo dle upřesnění provozovatele
Rozměry:	cca 630x1830x250 (š x v x h)

SPECIFIKACE RVO

Rozvaděč veřejného osvětlení na parc.č.870/3 (RVO/P2)

Počet kusů:	1
Provedení:	celoplastový kompaktní pilíř vč. pojistkové skříně
Uspořádání:	vedle sebe
Počet vývodů:	4 (3F)
Způsob ovládání:	soumrakový spínač + možnost ručního zapnutí
Krytí:	IP44
Stupeň mech. ochrany:	IK10
Jmenovité napětí:	230/400V, AC
Jmenovitý kmitočet:	50 Hz
Průřez příp. vodičů:	16 mm ² silová část, 1,5 mm ² ovládací část
Moduly skříně:	3 (silové jištění přívodu/měření/vývody)
Vybavení měřící části:	pozice pro el.měr 3f jednosazbový hl. jistič B32/3
Vybavení vývodové a ovl. části:	1x hl. vypínač QM1 (40A/3F) 1x přepínač ruč./aut. ovládání QM2 (6A/1F) 4x jistič pro pole vývodu C10A/3F 2x jistič pro ovládání a světlo B4A/1F 4x stykač pro pole vývodu 40A/3F 3p omezovač přepětí T1+T2, 12,5kVA/pól soumrakový spínač s hodinami (SOU-2) skříňové světlo 10W LED
Připojení vodičů:	řadové svorky RSA, svorky jističů a stykačů
Uzavírání:	trnový klíč 6x6mm nebo dle upřesnění provozovatele
Rozměry:	cca 960x1830x250 (š x v x h)

Rozvaděč veřejného osvětlení na parc.č.862/273 (RVO/P3)

Počet kusů:	1
Provedení:	celoplastový kompaktní pilíř
Uspořádání:	vedle sebe
Počet vývodů:	4 (3F)
Způsob ovládání:	soumrakový spínač + možnost ručního zapnutí
Krytí:	IP44
Stupeň mech. ochrany:	IK10
Jmenovité napětí:	230/400V, AC
Jmenovitý kmitočet:	50 Hz
Průřez příp. vodičů:	16 mm ² silová část, 1,5 mm ² ovládací část
Moduly skříně:	2 (měření/vývody)
Vybavení měřící části:	pozice pro el.měr 3f jednosazbový hl. jistič B40/3
Vybavení vývodové a ovl. části:	1x hl. vypínač QM1 (40A/3F) 1x přepínač ruč./aut. ovládání QM2 (6A/1F) 4x jistič pro pole vývodu C10A/3F 2x jistič pro ovládání a světlo B4A/1F 4x stykač pro pole vývodu 40A/3F 3p omezovač přepětí T1+T2, 12,5kVA/pól soumrakový spínač s hodinami (SOU-2) skříňové světlo 10W LED
Připojení vodičů:	řadové svorky RSA, svorky jističů a stykačů
Uzavírání:	trnový klíč 6x6mm nebo dle upřesnění provozovatele
Rozměry:	cca 630x1830x250 (š x v x h)

SPECIFIKACE RVO

Rozvaděč veřejného osvětlení na parc.č.870/3 (RVO/P2)

Počet kusů:	1
Provedení:	celoplastový kompaktní pilíř vč. pojistkové skříně
Uspořádání:	vedle sebe
Počet vývodů:	4 (3F)
Způsob ovládání:	soumrakový spínač + možnost ručního zapnutí
Krytí:	IP44
Stupeň mech. ochrany:	IK10
Jmenovité napětí:	230/400V, AC
Jmenovitý kmitočet:	50 Hz
Průřez příp. vodičů:	16 mm ² silová část, 1,5 mm ² ovládací část
Moduly skříně:	3 (silové jištění přívodu/měření/vývody)
Vybavení měřící části:	pozice pro el.měr 3f jednosazbový hl. jistič B32/3
Vybavení vývodové a ovl. části:	1x hl. vypínač QM1 (40A/3F) 1x přepínač ruč./aut. ovládání QM2 (6A/1F) 4x jistič pro pole vývodu C10A/3F 2x jistič pro ovládání a světlo B4A/1F 4x stykač pro pole vývodu 40A/3F 3p omezovač přepětí T1+T2, 12,5kVA/pól soumrakový spínač s hodinami (SOU-2) skříňové světlo 10W LED
Připojení vodičů:	řadové svorky RSA, svorky jističů a stykačů
Uzavírání:	trnový klíč 6x6mm nebo dle upřesnění provozovatele
Rozměry:	cca 960x1830x250 (š x v x h)

Rozvaděč veřejného osvětlení na parc.č.862/273 (RVO/P3)

Počet kusů:	1
Provedení:	celoplastový kompaktní pilíř
Uspořádání:	vedle sebe
Počet vývodů:	4 (3F)
Způsob ovládání:	soumrakový spínač + možnost ručního zapnutí
Krytí:	IP44
Stupeň mech. ochrany:	IK10
Jmenovité napětí:	230/400V, AC
Jmenovitý kmitočet:	50 Hz
Průřez příp. vodičů:	16 mm ² silová část, 1,5 mm ² ovládací část
Moduly skříně:	2 (měření/vývody)
Vybavení měřící části:	pozice pro el.měr 3f jednosazbový hl. jistič B40/3
Vybavení vývodové a ovl. části:	1x hl. vypínač QM1 (40A/3F) 1x přepínač ruč./aut. ovládání QM2 (6A/1F) 4x jistič pro pole vývodu C10A/3F 2x jistič pro ovládání a světlo B4A/1F 4x stykač pro pole vývodu 40A/3F 3p omezovač přepětí T1+T2, 12,5kVA/pól soumrakový spínač s hodinami (SOU-2) skříňové světlo 10W LED
Připojení vodičů:	řadové svorky RSA, svorky jističů a stykačů
Uzavírání:	trnový klíč 6x6mm nebo dle upřesnění provozovatele
Rozměry:	cca 630x1830x250 (š x v x h)

SPECIFIKACE RVO

Rozvaděč veřejného osvětlení na parc.č.870/3 (RVO/P2)

Počet kusů:	1
Provedení:	celoplastový kompaktní pilíř vč. pojistkové skříně
Uspořádání:	vedle sebe
Počet vývodů:	4 (3F)
Způsob ovládání:	soumrakový spínač + možnost ručního zapnutí
Krytí:	IP44
Stupeň mech. ochrany:	IK10
Jmenovité napětí:	230/400V, AC
Jmenovitý kmitočet:	50 Hz
Průřez příp. vodičů:	16 mm ² silová část, 1,5 mm ² ovládací část
Moduly skříně:	3 (silové jištění přívodu/měření/vývody)
Vybavení měřící části:	pozice pro el.měr 3f jednosazbový hl. jistič B32/3
Vybavení vývodové a ovl. části:	1x hl. vypínač QM1 (40A/3F) 1x přepínač ruč./aut. ovládání QM2 (6A/1F) 4x jistič pro pole vývodu C10A/3F 2x jistič pro ovládání a světlo B4A/1F 4x stykač pro pole vývodu 40A/3F 3p omezovač přepětí T1+T2, 12,5kVA/pól soumrakový spínač s hodinami (SOU-2) skříňové světlo 10W LED
Připojení vodičů:	řadové svorky RSA, svorky jističů a stykačů
Uzavírání:	trnový klíč 6x6mm nebo dle upřesnění provozovatele
Rozměry:	cca 960x1830x250 (š x v x h)

Rozvaděč veřejného osvětlení na parc.č.862/273 (RVO/P3)

Počet kusů:	1
Provedení:	celoplastový kompaktní pilíř
Uspořádání:	vedle sebe
Počet vývodů:	4 (3F)
Způsob ovládání:	soumrakový spínač + možnost ručního zapnutí
Krytí:	IP44
Stupeň mech. ochrany:	IK10
Jmenovité napětí:	230/400V, AC
Jmenovitý kmitočet:	50 Hz
Průřez příp. vodičů:	16 mm ² silová část, 1,5 mm ² ovládací část
Moduly skříně:	2 (měření/vývody)
Vybavení měřící části:	pozice pro el.měr 3f jednosazbový hl. jistič B40/3
Vybavení vývodové a ovl. části:	1x hl. vypínač QM1 (40A/3F) 1x přepínač ruč./aut. ovládání QM2 (6A/1F) 4x jistič pro pole vývodu C10A/3F 2x jistič pro ovládání a světlo B4A/1F 4x stykač pro pole vývodu 40A/3F 3p omezovač přepětí T1+T2, 12,5kVA/pól soumrakový spínač s hodinami (SOU-2) skříňové světlo 10W LED
Připojení vodičů:	řadové svorky RSA, svorky jističů a stykačů
Uzavírání:	trnový klíč 6x6mm nebo dle upřesnění provozovatele
Rozměry:	cca 630x1830x250 (š x v x h)