

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Ozn.	Popis výrobku	Délka [mm]	Půdorysná šířka [mm]	Překrytí podokapní drážky [mm]	Šířka podokapní drážky [mm]	Množství [ks]
K01	Vnější okenní parapet z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 280 mm	900	200	50	30	23
K02	Vnější okenní parapet z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 390 mm	1 200	310	50	30	16
K03	Vnější okenní parapet z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 440 mm	1 200	360	50	30	19
K04	Vnější okenní parapet z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 440 mm	2 100	360	50	30	19
K05	Vnější okenní parapet z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 440 mm	3 000	360	50	30	8
K06	Lemování okraje lodžie ukončovacím profilem s okapničkou (např. systém Schlüter BARA)	5 700	50	-	-	11
K07	Vnější oplechování atiky z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 630 mm	15 120	510	50	30	1
K08	Vnější oplechování atiky z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 660 mm	15 120	540	50	30	1
K09	Vnější oplechování atiky z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 580 mm	18 750	460	50	30	2
K10	Vnější oplechování stříšky nad lodžiami z pozinkovaného poplast. plechu tl. 0,6 mm, plocha 7,0 m ²	6 430	1 090	50	30	1
K11	Vnější oplechování stříšky nad lodžiami z pozinkovaného poplast. plechu tl. 0,6 mm, plocha 13,5 m ²	12 350	1 090	50	30	1

POZNÁMKY:

Veškeré nové klempířské výrobky před jejich realizací je nutné přesně doměřit na stavbě.