

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Ozn.	Popis výrobku	Délka [mm]	Půdorysná šířka [mm]	Překrytí podokapní drážky [mm]	Šířka podokapní drážky [mm]	Množství [ks]
K12	Vnější oplechování stříšky nad budkou pro rorýse z pozinkovaného poplast. plechu tl. 0,6 mm, plocha 0,37 m ²	1 600	230	50	30	1
K13	Oplechování vnitřní hrany stříšky budky pro rorýse k obvodové stěně z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 150 mm	1 600	75	-	-	1
K14	Oplechování vnitřní hrany ploché střechy ke stěně světlíku z pozinkovaného poplast. plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 150 mm	1 800	75	-	-	2
K15	Oplechování vnitřní hrany ploché střechy ke stěně světlíku z pozinkovaného poplast. plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 150 mm	2 829	75	-	-	1
K16	Oplechování vnitřní hrany ploché střechy ke stěně světlíku z pozinkovaného poplast. plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 150 mm	3 171	75	-	-	1
K17	Oplechování vnitřní hrany ploché střechy ke stěně světlíku z pozinkovaného poplast. plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 150 mm	6 450	75	-	-	1
K18	Oplechování vnitřní hrany stříšky nad lodžii k obvodové stěně z pozinkovaného poplast. plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 150 mm	6 430	75	-	-	1
K19	Oplechování vnitřní hrany stříšky nad lodžii k obvodové stěně z pozinkovaného poplast. plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 150 mm	12 350	75	-	-	1
K20	Půlkruhový podokapní žlab z pozinkovaného poplast. plechu tl. 0,6 mm, průměr 125 mm, okraje vyztuženy návalky, spád 0,5%	6 430	125	-	-	1

POZNÁMKY:

Veškeré nové klempířské výrobky před jejich realizací je nutné přesně doměřit na stavbě.