




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ										
Ozn.	KS	Náhled	Šířka [mm]	Výška [mm]	Konstrukce	Součinitel prostupu tepla [W/m2.K]	Kování	Zasklení	Barva (odstín)	Poznámka
D01	1		1 100	2 450	Vstupní dveře s plastovým rámem zasklené neprůhledným mléčným sklem, klika/koule, bezpečnostní zámek, samozavírač s možností aretace, provedení dle požadavků pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace	U= 1,20 W/m2.K	vícebodové kování	mléčné bezpečnostní sklo	odstín bílý/bílý	
O01	2		1 000	2 450	Okenní výplň vstupního portálu s plastovým rámem zasklené neprůhledným mléčným sklem	U= 1,20 W/m2.K	vícebodové kování	mléčné bezpečnostní sklo	odstín bílý/bílý	
O02	2		1 000	2 450	Okenní výplň vstupního portálu s plastovým rámem zasklené neprůhledným mléčným sklem s horní sklopní ventilační částí	U= 1,20 W/m2.K	vícebodové kování	mléčné bezpečnostní sklo	odstín bílý/bílý	

POZNÁMKY:

Dodavatel si musí doměřit přesné výrobní rozměry výplní otvorů pro montáž.