

R1	—	—	—
ČÍSLO	DATUM	POPIS	VYPRACOVAL
REVIZE			

VŠECHNA AUTORSKÁ PRÁVA NÁM ZŮSTÁVAJÍ VYHRAZENA. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN, NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN, POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.

ZPRACOVATEL PD Ing.Michaela Truhlářová Gregorák 2226/11 373 16 Dobrá Voda u Č.Budějovic IČO : 608 46 135 Tel. : +420 702 056 796 e-mail: truhlarova.michaela@gmail.com	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	RAZÍTKO 
	ING.MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ	
	PODPIS :	
	VYPRACOVAL :	
	ING.MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ	PODPIS :
AKCE		
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU na p.č. 2156, 2147, 110/1 k.ú. Dolní Dvořiště		
STAVEBNÍ OBJEKT	STUPEŇ PD	DATUM
D.1.4.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	PDPS	07/2021
ČÁST	FORMÁT	MĚŘÍTKO
D.1.4.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	1x A4	--
VÝKRES	Č. VÝKRESU	PARÉ Č.
LEGENDA SVÍTIDEL	03	

LEGENDA SVÍTIDEL

Ozn.svítidla	Typ svítidla	Poznámka
1	Prisazené kulaté LED svítidlo 25W, krytí IP54, tělo polykarbonát, difuzor opálový polykarbonát PC, světelný tok 2200 lm, teplota chromatičnosti 3000 K, průměr 300mm, distribuce světla přímá, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje	úklidová komora, chodby, schodiště
2	Prisazené prachotěsné LED svítidlo 33W, krytí IP65, tělo polykarbonát, difuzor polykarbonát, světelný tok 4400 lm, teplota chromatičnosti 3000 K, rozměry 1277x90x93mm, distribuce světla přímá, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje	místnost TZB, kola kočárky
3N	Prisazené nouzové LED svítidlo 1W, krytí IP20, tělo polykarbonát/ABS, difuzor polykarbonát, světelný tok 135 lm, optika corridor, režim svítí při výpadku, rozměry 130x130x27mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 3hod., vč. zdroje	chodby u sklepů v 1.NP, chodby
4N	Prisazené nouzové LED svítidlo 2W, krytí IP20, tělo polykarbonát, difuzor polykarbonát, světelný tok 273 lm, optika area, režim svítí při výpadku, rozměry 130x130x27mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 3hod., vč. zdroje	chodby se schodištěm
5	Venkovní nástěnné LED svítidlo 9W, IP54, tř.l, tělo hliník, povrch matný, tmavě šedá, difuzor sklo bílé opál, světelný tok 2x 550lm, teplota chromatičnosti 3000 K, 230V, rozměry 207x110x60mm, vč.zdroje	terasy, balkony
6	Prisazené kulaté LED svítidlo 25W, s integrovaným detektorem pohybu, krytí IP54, tělo polykarbonát, difuzor opálový polykarbonát, světelný tok 2300 lm, teplota chromatičnosti 4000 K, průměr 300mm, distribuce světla přímá, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje	vstup na dvůr (zahradu)
7	Venkovní sloupkové LED svítidlo 12W, IP54, tř.l, tělo tlakově litý hliník, difuzor z mléčného polykarbonátu s krytem z čirého polykarbonátu, světelný tok 610lm, teplota chromatičnosti 3000 K, 230V, průměr 110mm, výška 900mm, vč.zdroje	terasa u kulturního domu
NO	Prisazené LED nouzové svítidlo 1,3W s jednostranným piktogramem, IP65, tělo polykarbonát, difuzor polykarbonát, světelný tok 110 lm, režim svítí trvale, rozměry 350x120x75mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 3hod., vč. zdroje	chodby, schodiště, místnost TZB
NO1	Prisazené stropní LED nouzové svítidlo 1,2W s jednostranným piktogramem, IP20, tělo polykarbonát, difuzor polykarbonát, světelný tok 30 lm, režim svítí trvale, rozměry 352x228x60mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 3hod., vč. zdroje	chodby
NO2	Prisazené stropní LED nouzové svítidlo 1,2W s oboustranným piktogramem, IP20, tělo polykarbonát, difuzor polykarbonát, světelný tok 30 lm, režim svítí trvale, rozměry 352x228x60mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 3hod., vč. zdroje	chodby
NO3	Prisazené LED nouzové svítidlo 1,3W bez piktogramu piktogramem, IP65, tělo polykarbonát, difuzor polykarbonát, světelný tok 110 lm, režim svítí trvale, rozměry 350x120x75mm, s elektronickým předřadníkem, s nouzovým modulem s dobou autonomie 3hod., vč. zdroje	hydranty, hasící přístroje