



DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

AZPROJECT spol. s r.o. Plynářská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	AUTORIZOVAL: 	Č.PARÉ	
	Ing. KADLEČEK JIŘÍ			
VYPRACOVAL	KRESLIL		Č.REVIZE	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC			
KRAJ STŘEDOČESKÝ		MěÚ PODĚBRADY		
STAVEBNÍK: MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1, 290 01 PODĚBRADY				
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA UČEBEN OBJEKTU ZŠ VÁCLAVA HAVLA - JIŽNÍ ČÁST NA VALECH 45, PODĚBRADY 290 01, K. Ú. PODĚBRADY, st. parc. č. 1615/2		DATUM	02/2026
			Č.ZAK.	CT25 - 09
			FORMÁT	2×A4
OBSAH	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
			1:100	CT2509 - R28

ZŠ VÁCLAVA HAVLA - VÝPIS DVEŘÍ



označení	schéma	popis	počet				poznámka
			I.NP	II.NP	III.NP	celkem	
D01		dřevěné interiérové dveře 900 / 1970 jednokřídlové, plné - barva bílá, zárubně hliníkové - barva bílá, s požární odolností "EW 15 DP3-C3" A= 1,77 m² ΣA= 3,55 m²	0 P 0 L	0 P 0 L	1 P 1 L	1 P 1 L	PO
D02		dřevěné interiérové dveře 900 / 1970 jednokřídlové, plné - barva bílá, zárubně hliníkové - barva bílá, povrchová úprava dveří CPL lamino Standard, se vzduchovou neprůzvučností 32dB, s požární odolností "EW 15 DP3-C3" A= 1,77 m² ΣA= 3,55 m²	0 P 0 L	0 P 0 L	1 P 1 L	1 P 1 L	PO

ΣA= 7,09 m²

POZNÁMKA:

Před zadáním výplní otvorů do výroby je bezpodmínečně nutné, aby výrobce osobně ověřil velikost stávajících otvorů a upřesnil s dodavatelem stavební části definitivní velikost výplní otvorů, řešení ostění, parapetů a nadpraží,

ZŠ VÁCLAVA HAVLA - VÝPIS OKEN

označení	schéma	popis	počet				poznámka
			I.NP	II.NP	III.NP	celkem	
01		plastové okno - izolační trojsklo 760 / 2050 dvoukřídlové, s poutcem ve spodní čtvrtině výšky okna, oba díly sklápěcí, horní díl otevíravý, barva rámu - bílá, barva křídla - bílá, okna vybavena vnitřními žaluziemi (2 ks), barva bílá A= 1,56 m² ΣA= 28,04 m²	0	0	18	18	žaluzie
02		plastové okno - izolační trojsklo 1085 / 2050 dvoukřídlové, s poutcem ve spodní čtvrtině výšky okna, oba díly sklápěcí, horní díl otevíravý, barva rámu - bílá, barva křídla - bílá, okna vybavena vnitřními žaluziemi (2 ks), barva bílá A= 2,22 m² ΣA= 4,45 m²	0	0	2	2	žaluzie

ΣA= 32,49 m²

POZNÁMKA:

Součinitel prostupu tepla **Uw max. 0,85 W/m²K.**

Kování bude provedeno jako celoobvodové s mikroventilací.

Před zadáním výplní otvorů do výroby je bezpodmínečně nutné, aby výrobce osobně ověřil velikost stávajících otvorů a upřesnil s dodavatelem stavební části definitivní velikost výplní otvorů, řešení ostění, parapetů a nadpraží, řešení oken s požadavkem na požární odolnost, členění výplní otvorů, kování, způsob otevírání a zastíňující prvky (žaluzie, atd.)!!!