



- (A) – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - OMIČKA V BARVĚ ŠEDOBÍLÉ, BARVA OMIČKY BUDE VZORKOVÁNA A ODSOULHASENA ARCHITEKTEM,
- (B) – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - OMIČKA SOKLU A FASÁDY NA VÝŠKU OKENNÍHO OTVORU VČETNĚ OŠTĚNÍ OTVORŮ V BARVĚ ČERNÉ
- (C) – ZAVĚŠENÝ PROVĚTRÁVANÝ FASÁDNÍ PLÁŠT S POUŽITÍM Z DŘEVĚNÝCH LATÍ Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO DŘEVA THERMOWOOD (MATERIÁL BOROVICE LESNÍ - ZEMĚ PŮVODU FINSKO) PRŮŘEZ 28/42x42 MM mm A 28/42x25 mm KLADEJÍCÍCH NA VODODOPROVNÍ, LATĚ SE ŠÍKMOU HORNÍ STRANOU, OSOVÁ VZDÁLENOST 70 MM, OLEJOVÁ JEDNORÁZOVÁ LAZURA BAZALTOVĚ ŠEDÁ, DŘEVO A LAZURA BUDOU VZORKOVÁNY A ODSOULHASENY ARCHITEKTEM
- (D) – OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE OCHOZU Z DŘEVĚNÝCH LATÍ Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO DŘEVA THERMOWOOD (MATERIÁL BOROVICE LESNÍ - ZEMĚ PŮVODU FINSKO) PRŮŘEZ 28/42x42 MM mm KLADEJÍCÍCH NA VODODOPROVNÍ, LATĚ SE ŠÍKMOU HORNÍ STRANOU, OSOVÁ VZDÁLENOST 120 MM, OLEJOVÁ JEDNORÁZOVÁ LAZURA BAZALTOVĚ ŠEDÁ, DŘEVO A LAZURA BUDOU VZORKOVÁNY A ODSOULHASENY ARCHITEKTEM
- (E) – OCELOVÉ PRVKY NA FASÁDĚ, NÁTĚR V ODSŮSTÍNĚ ČERNÁ MATNÁ RAL 7021, PŘESNÝ ODSŮSTÍN BUDE VZORKOVÁN A ODSOULHASEN ARCHITEKTEM
- (F) – OPLECHOVÁNÍ POPLASTOVANÝM PLECHEM RAL 9004 A HLINÍKOVÝM PLECHEM V ODSŮSTÍNĚ RAL 7016
- (G) – STŘEŠNÍ FÓLIE PVC V ODSŮSTÍNĚ ANTRACITOVĚ ŠEDÁ, RAL 7016
- (H) – ZAVĚŠENÝ PROVĚTRÁVANÝ FASÁDNÍ PLÁŠT, HLINÍKOVÝ ZAVĚSNÝ SYSTÉM, LEPENÉ DESKY ZE SENDVIČOVÉHO PRVKU Z HLINÍKOVÉ PLECHU TYPU BONO V TL 4mm, BARVA ČERNÁ MATNÁ RAL 7021, PŘESNÝ ODSŮSTÍN BUDE VZORKOVÁN A ODSOULHASEN ARCHITEKTEM
- (I) – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - OMIČKA V BARVĚ ŠEDOBÍLÉ, BARVA OMIČKY BUDE VZORKOVÁNA A ODSOULHASENA ARCHITEKTEM, PŘEDSAZENÉ DŘEVĚNÉ LATĚ Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO DŘEVA THERMOWOOD (MATERIÁL BOROVICE LESNÍ - ZEMĚ PŮVODU FINSKO) PRŮŘEZ 28/42x42 MM mm KLADEJÍCÍCH NA VODODOPROVNÍ, LATĚ SE ŠÍKMOU HORNÍ STRANOU, OSOVÁ VZDÁLENOST 70 MM, OLEJOVÁ JEDNORÁZOVÁ LAZURA BAZALTOVĚ ŠEDÁ, DŘEVO A LAZURA BUDOU VZORKOVÁNY A ODSOULHASENY ARCHITEKTEM, PŘESNÉ ROZTČE LATÍ BUDOU ODSOULHASENY PO ROZMĚŘENÍ NA STAVBĚ NA CELOU VÝŠKU OKENNÍHO OTVORU
- (J) – VÝPLNĚ OTVORŮ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, V BARVĚ ČERNÁ MATNÁ RAL 7021, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM NEUTRÁLNÍHO BAREVNÉHO PODÁNÍ, VSTUPNÍ DVEŘE V BARVĚ ČERVENÁ RAL 3000 PŘESNÝ ODSŮSTÍN BUDE VZORKOVÁN A ODSOULHASEN ARCHITEKTEM
- (K) – SKLÁDACÍ VEN OTEVÍRÁVA VRATA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, V BARVĚ ČERNÁ MATNÁ RAL 7021, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM NEUTRÁLNÍHO BAREVNÉHO PODÁNÍ, PŘESNÝ ODSŮSTÍN VRAT A PROSKLENÍ BUDE VZORKOVÁN A ODSOULHASEN ARCHITEKTEM
- (L) – OPLECHOVÁNÍ POPLASTOVANÝM PLECHEM NA PODKLADU Z OSB DESEK, BARVA V ODSŮSTÍNĚ RAL 7016, PŘESNÝ ODSŮSTÍN BUDE VZORKOVÁN A ODSOULHASEN ARCHITEKTEM

POČET FORMÁTŮ 6 x A4	MEŘÍTKO 1:100	DATUM 02/2025	Č. ZAKÁZKY 12522160	ČÁST D1.1	Č. PŘÍLOHY 107_01	Č. KOPIE
DRUH DOKUMENTACE Dokumentace pro provádění stavby (DPS)						