



## **PS 11 VNITŘNÍ SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY**

### **TECHNICKÉ SPECIFIKACE-VÝKAZ VÝMĚR**

Název stavby	: REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE
Místo stavby	: Kněžpole
Kraj	: Zlínský
Stupeň	: DZS
Stavebník	: Slovácké VaK a.s.
Zpracovatel projektu	: VODING Hranice, s.r.o. Zborovská 583, 753 01 Hranice
HIP	: Ing. Robert Roh
Zodpovědný projektant	: Ing. Zdeněk Šindler
Datum	: SRPEN 2024
Zak. číslo	: 13 1357/1
Arch. číslo	: ZL - 165 – 1896/1

## Technicko-obchodní specifikace č. 1

**Rozvaděč RS11**

Rozvaděč nástěnný plastový 84 modulů, IP66 š/v/hl 600/600/250mm	1 ks
Nulová sběrnice	1 ks
PE sběrnice	1 ks
Propojovací lišta 3f 63A	2 m
Propojovací vodiče	1 sb
Vypínač 63A/3	1 ks
Svorka do 25 mm <sup>2</sup>	6 ks
Svorka do 6 mm <sup>2</sup>	12 ks
Svorka do 2,5 mm <sup>2</sup>	30 ks
Přepět'ová ochrana T2 4 pólová	1 ks
Proudový chránič kombinovaný 10/1N/B/003	3 ks
Proudový chránič kombinovaný 10/1N/C/003	1 ks
Hybridní instalační stykač 20A	7 ks
Jistič 32B/3	5 ks
Proudový chránič 40/4/003	5 ks
Vývodky AKS29	2 ks
Vývodky AKS21	5 ks
Vývodky AKS13,5	15 ks
Popisné štítky	1 sb

## Technicko-obchodní specifikace č. 2

**Rozvaděč RS12**

Rozvaděč nástěnný plastový 168 modulů, IP66 š/v/hl 600/1000/250mm	1 ks
Nulová sběrnice	1 ks
PE sběrnice	1 ks
Propojovací lišta 3f 63A	3 m
Propojovací vodiče	1 sb
Vypínač 63A/3	1 ks
Svorka do 25 mm <sup>2</sup>	6 ks
Svorka do 6 mm <sup>2</sup>	18 ks
Svorka do 2,5 mm <sup>2</sup>	60 ks
Přepět'ová ochrana T2 4 pólová	1 ks
Proudový chránič kombinovaný 10/1N/B/003	5 ks
Proudový chránič kombinovaný 10/1N/C/003	2 ks
Proudový chránič kombinovaný 16/1N/B/003	2 ks
Hybridní instalační stykač 20A	11 ks
Jistič 32B/3	6 ks
Proudový chránič 40/4/003	6 ks
Vývodky AKS29	2 ks
Vývodky AKS21	6 ks
Vývodky AKS13,5	30 ks

Popisné štítky	1 sb
----------------	------

## Technicko-obchodní specifikace č. 3

**Rozvaděč RS13**

Rozvaděč nástěnný plastový 112 modulů, IP66 š/v/hl 600/800/250mm	1 ks
Nulová sběrnice	1 ks
PE sběrnice	1 ks
Propojovací lišta 3f 63A	2 m
Propojovací vodiče	1 sb
Vypínač 63A/3	1 ks
Svorka do 25 mm <sup>2</sup>	3 ks
Svorka do 6 mm <sup>2</sup>	12 ks
Svorka do 2,5 mm <sup>2</sup>	60 ks
Přepěťová ochrana T2 4 pólová	1 ks
Proudový chránič kombinovaný 10/1N/B/003	5 ks
Proudový chránič kombinovaný 10/1N/C/003	1 ks
Spouštěč motoru 1-1,6A	2 ks
Hybridní instalační stykač 20A	8 ks
Instalační stykač 25A 3f	2 ks
Jistič 4B/1	2 ks
Jistič 32B/3	4 ks
Proudový chránič 40/4/003	4 ks
Vývodky AKS29	1 ks
Vývodky AKS21	4 ks
Vývodky AKS13,5	26 ks
Popisné štítky	1 sb

## Technicko-obchodní specifikace č. 4

**Rozvaděč RM41**

Doplnění stávajícího rozvaděče	
Propojovací vodiče	1 sb
Svorka do 2,5 mm <sup>2</sup>	12 ks
Instalační stykač 20A 1f c. 230V	2 ks
Jistič 4B/1	2 ks
Jistič 1D/1	2 ks
Vývodky AKS13,5	6 ks
Popisné štítky	1 sb

## Technicko-obchodní specifikace č. 5

**Rozvaděč RM42**

Doplnění stávajícího rozvaděče	
Propojovací vodiče	1 sb
Svorka do 2,5 mm <sup>2</sup>	12 ks
Instalační stykač 20A 1f c. 230V	2 ks
Jistič 4B/1	2 ks
Jistič 1D/1	2 ks
Vývodky AKS13,5	6 ks
Popisné štítky	1 sb

## Technicko-obchodní specifikace č. 6

**Rozvaděč RS2**

Doplnění stávajícího rozvaděče	
Propojovací vodiče	1 sb
Svorka do 2,5 mm <sup>2</sup>	8 ks
Instalační stykač 20A 1f c. 230V	3 ks
Jistič 4B/1	1 ks
Jistič 1D/1	3 ks
Vývodky AKS13,5	5 ks
Popisné štítky	1 sb

## Technicko-obchodní specifikace č. 7

**Rozvaděč RS21**

Rozvaděč nástěnný plastový 112 modulů, IP66 š/v/hl 600/800/250mm	1 ks
Nulová sběrnice	1 ks
PE sběrnice	1 ks
Propojovací lišta 3f 63A	2 m
Propojovací vodiče	1 sb
Vypínač 63A/3	1 ks
Svorka do 25 mm <sup>2</sup>	3 ks
Svorka do 6 mm <sup>2</sup>	24 ks
Svorka do 2,5 mm <sup>2</sup>	42 ks
Přepět'ová ochrana T2 4 pólová	1 ks
Proudový chránič kombinovaný 10/1N/B/003	2 ks
Proudový chránič kombinovaný 10/1N/C/003	3 ks
Hybridní instalační stykač 20A	8 ks
Jistič 32B/3	8 ks
Proudový chránič 40/4/003	8 ks
Vývodky AKS29	1 ks
Vývodky AKS21	8 ks
Vývodky AKS13,5	21 ks
Popisné štítky	1 sb