

[illegible]

Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section. The slab is 700mm wide and 120mm thick. It features a central grid of reinforcement bars. The top reinforcement consists of 8 bars (2ø8/150) and 7 bars (5ø8/150). The bottom reinforcement consists of 7 bars (5ø8/150) and 9 bars (5ø10/150). The drawing includes dimensions for the slab width, thickness, and reinforcement spacing. A section line A-A is indicated on the left and right sides.

Technical drawing of a square reinforced concrete slab (Fig. 10.10). The slab is 2000 mm by 2000 mm with a central square opening of 1600 mm by 1600 mm. The slab is supported by four columns. The reinforcement is shown with circles and numbers indicating the type and quantity of bars. The top and bottom reinforcement are 10ø10/150. The side reinforcement is 11ø8/150. The corner reinforcement is 4ø10. The central opening is reinforced with 2 KY 86 bars. The drawing includes section lines A-A and B-B.

PRESNÝ TVAR KONSTRUKCIE VIZ STAVEBNÍ ČASŤ.  
ZÁMEČNÍCKE A PLASTOVÉ VÝROBKÝ, PROSTUPNÍ KUSY POTRUBÍ, TĚSNÍCÍ PRVKY OSADIT PŘED BETONÁŽÍ DO BEDNĚNÍ.  
PRACOVNÍ SPÁRY PROVĚST VODOTĚSNĚNÍ. VODOTĚSNOST PRACOVNÍ SPÁRY ZAJISTIT TĚSNÍCÍMI PRVKY.  
TYP TĚSNÍCÍCH PRVKŮ MOŽNO VOLIT DLE ZVÝKLOSTI DODAVATELE- TĚSNÍCÍ BOTNÁŽNÍ PASKY, TĚSNÍCÍ PLECHY, INJEKTAŽNÍ HADIČKY  
DODAVATEL RUČÍ ZA SPRÁVNÉ PROVEDENÍ A TĚSNOST PRACOVNÍ SPÁRY PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCE.  
TĚSNÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT OSAZENY V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY <TECHNICKÝ LIST> VÝROBCE.  
KARI SÍT KY86 Ø8/Ø8 - 150/150.  
STYKOVÁNÍ SÍTÍ MIN 400 mm.

Celková hmotnosť [kg] : 226.61

| Pos. | Ks | Označení sítí | Délka [m] | Šířka [m] | Hmotnost [kg] |
|------|----|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 1    | 2  | KY 86         | 1.920     | 1.920     | 38.81         |
| 2    | 8  | KY 86         | 1.600     | 1.450     | 97.70         |

Celková hmotnost [kg]: 136.51

|                                                                                       |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SPÍNACÍ PROFILY                                                                       |                                                             |
|  | STĚNA TLOUŠŤKY 200 mm<br>MNOŽSTVÍ - 4 ks/m <sup>2</sup>     |
| DISTANČNÍ VÝZTUŽ                                                                      |                                                             |
|  | DISTANČNÍ PRUH DISTA 80<br>MNOŽSTVÍ - 1,0 ks/m <sup>2</sup> |
| CELKEM 3 ks                                                                           |                                                             |