

1.NP

Nad 1.NP bude MIAKO STROP REI120DP1
(platí pro celý objekt)

Obvodové stěny 1.NP REI90DP1
(platí pro celý objekt)

dveře
EW30DP3
trvale zamčeno

E=0
EI90DP1

N1.03-III..

121
E=0

šatna 5
max 20 osob
E=20*1,5=30

šatna 4
max 20 osob
E=20*1,5=30

šatna 3
max 20 osob
E=20*1,5=30

šatna 2
max 20 osob
E=20*1,5=30

šatna 1
max 20 osob
E=20*1,5=30

REI90DP1

1,5ú.p.

N1.02-I.

1,5ú.p.

schodiště
se doporučuje
R15DP1 s ohledem
na budoucnost

Prvky podepírající přístřešek
Prvky splní R15DP3
Kolaps přístřešku nebude mít dopad do statiky stavby

2.NP

Nad 2.NP bude SDK EI30DP3

N1.01/N2-IV.
Sklad bez osob
E=0

2ú.p.

2ú.p.

1

1

1,5ú.p.

dveře
EW30DP3
trvale zamčeno

schodiště
se doporučuje
R15DP1 s ohledem
na budoucnost

l=29m



Směr úniku

u= Počet únikových pruhů dle ČSN 73 0802

E= Počet osob dle ČSN 73 0818



Přenosný hasicí přístroj práškový 21A/133B, 6 kg

schéma a3
měřítko 1:90
07.03.2023