

LEGENDY KONSTRUKCÍ

[illegible]

±0,000 = 222,17 m.n.m. Bpv (výška stávajícího hlavního vstupu) m n. m.


ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Autor projektu : APRIS PRO s.r.o.		Odpovědný projektant části: Ing. D. Vostřák	Autorizace	Formát : xA4
Hlavní projektant: Ing. E. Chrbolková		Vypracoval: Ing. E. Chrbolková, Ing. arch. A. M. Matoušková		Datum zahájení :12/2024
Investor :		Chartia Přelouč,Pražská 14, Přelouč , 535 01		Datum vydání: 03/2025
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:		Mú Přelouč, Pardubický, Přelouč		Č.Z. : 66-126
parcela: k.ú. Přelouč - č. p. 90 na st.37, 225, 1851/1				 APRIS PRO od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305
Akce : REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY <u>STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ORLOVNY</u> DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			PARÉ: Stupeň PD: Měřítko :	Číslo výkresu : SO01 D.1.1.01
Název výkresu : LEGENDY KONSTRUKCÍ			DPS	


LEGENDA KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ SVISLÝCH PRVKŮ

 OD.01-KERAMICKÝ OBKLAD


 OD.02-DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ


 PR.01-CIHELNÁ PŘÍČKA TL. 80 mm


 PR.02-CIHELNÁ PŘÍČKA TL. 115 mm


 PR.03-CIHELNÁ AKUSTICKÁ PŘÍČKA TL. 115 mm

 PR.04-SDK PŘEDSTĚNA 100 mm

 PR.05-SDK PŘEDSTĚNA 1xRS WC, 150 mm

 PR.06-SDK PŘEDSTĚNA 1xRS umyvadlo, 125 mm


 SA.01-ATIKA - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ+ETICS
minerální


 SA.02-ATIKA - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ S
VLOŽENOU TI

 SK.01-SOKL

 SK.02-ZATEPLENÍ SOKL XPS (SO.04)

 SK.03-ZATEPLENÍ SOKL OPĚRKA


 SO.01-OBVODOVÁ STĚNA ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ

 SO.02-CIHELNÁ OBVODOVÁ STĚNA 300 mm+
ETICS minerální


 SO.03-ZATEPLENÍ ETICS minerální

 SO.04-FASÁDNÍ OMÍTKA NA STÁVAJÍCÍ STAV

 SO.05-STĚNA REVIZNÍ ŠACHTY

 SV.01-CIHELNÁ VNITŘNÍ AKUSTICKÁ STĚNA TL.
190 mm

 SV.02-CIHELNÁ VNITŘNÍ STĚNA TL. 300 mm

 Tvarovky ztraceného bednění, vyplněné betonem
C25/30-XC4-XF1

LEGENDA KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ VODOROVNÝCH PRVKŮ



PD.01-ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ




PD.02-ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ AKUSTICKÝ




PD.03-ZAVĚŠENÝ PLNÝ IMPREGNOVANÝ



PD.04-ZAVĚŠENÝ PLNÝ POŽÁRNÍ




PO.001-DNO REVIZNÍ ŠACHTY




PO.00-SKLADBA NA TERÉNU




PO.01-KERAMICKÁ DLAŽBA, PODLAHA NA TERÉNU



PO.02-KERAMICKÁ DLAŽBA (+HI STĚRKA),
PODLAHA NA TERÉNU



PO.03-VYNIL, PODLAHA NA TERÉNU



PO.04-ANTISTAT, PODLAHA NA TERÉNU



PO.05-BETONOVÁ PODLAHA, NA TERÉNU




PO.06-KERAMICKÁ DLAŽBA, PODLAHA V PATŘE




PO.07-KERAMICKÁ DLAŽBA (+HI STĚRKA),
PODLAHA V PATŘE




PO.08-VINYL, PODLAHA V PATŘE



PZ.01-ZÁKLADOVÁ DESKA POD OPĚRNÉ STĚNY



SP.01a - PLOCHÁ STŘECHA (součást souvrství)




SP.01b - PLOCHÁ STŘECHA - SPÁDOVÁ ČÁST
(součást souvrství)



ST.01-STROP



stavající stav strecha




zelezobeton strop

STĚNY OBVODOVÉ


SO.01-OBVODOVÁ STĚNA ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ

- 25 mm Železobetonová stěna - skořepina
- 100 mm Tepelná izolace - XPS součást tvárnice
- 250 mm Obvodové betonové tvárnice s vloženou tepelnou izolací
- 25 mm Železobetonová stěna - skořepina
- 15 mm Omítka vápenocementová
- 0 mm Penetrační nátěr
- 0 mm Malba interiérová




SO.02-CIHELNÁ OBVODOVÁ STĚNA 300 mm+ ETICS minerální

- 2 mm Tenkovrstvá pastovitá omítka
- 0 mm Podkladní nátěr
- 5 mm Stěrková hmoty na bázi cementu
- 160 mm Desky minerální tepelné izolace
- 10 mm Lepicí hmoty na bázi cementu
- 300 mm Broušený cihelný blok tl. 300 mm
- 15 mm Omítka vápenocementová
- 0 mm Penetrační nátěr
- 0 mm Malba interiérová



SO.03-ZATEPLENÍ ETICS minerální

- 2 mm Tenkovrstvá pastovitá omítka
- 0 mm Podkladní nátěr
- 5 mm Stěrková hmoty na bázi cementu
- 160 mm Desky minerální tepelné izolace
- 10 mm Lepicí hmoty na bázi cementu




SO.04-FASÁDNÍ OMÍTKA NA STÁVAJÍCÍ STAV

- 2 mm Tenkovrstvá pastovitá omítka
- 0 mm Podkladní nátěr
- 5 mm Stěrková hmoty na bázi cementu



SO.05-STĚNA REVIZNÍ ŠACHTY

- 200 mm Tvarovky ztraceného bednění, vyplněné betonem C20/25-XC2
- 0 mm Podkladní asfaltový nátěr
- 4 mm HI pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny)
- 4 mm HI pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny)
- 100 mm Tvarovky ztraceného bednění, vyplněné betonem C20/25-XC2



STĚNY VNITŘNÍ

SV.01-CIHELNÁ VNITŘNÍ AKUSTICKÁ STĚNA TL. 190 mm

0 mm Malba interiérová

0 mm Penetrační nátěr

15 mm Omítka vápenocementová

190 mm Broušený akustický cihelný blok tl. 190 mm

15 mm Omítka vápenocementová

0 mm Penetrační nátěr

0 mm Malba interiérová



SV.02-CIHELNÁ VNITŘNÍ STĚNA TL. 300 mm

0 mm Malba interiérová

0 mm Penetrační nátěr


15 mm Omítka vápenocementová

300 mm Broušený cihelný blok tl. 300 mm

15 mm Omítka vápenocementová

0 mm Penetrační nátěr

0 mm Malba interiérová



PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY


PR.01-CIHELNÁ PŘÍČKA TL. 80 mm

0 mm Malba interiérová
0 mm Penetrační nátěr
15 mm Omítka vápenocementová
80 mm Broušený cihelný blok tl. 80 mm
15 mm Omítka vápenocementová
0 mm Penetrační nátěr
0 mm Malba interiérová



PR.05-SDK PŘEDSTĚNA 1xRS WC, 150 mm

15 mm SDK konstrukční deska
50 mm Svislé profily CW 50 a vodorovné profily UW 50
85 mm Nevětraná vzduchová vrstva




PR.02-CIHELNÁ PŘÍČKA TL. 115 mm

0 mm Malba interiérová
0 mm Penetrační nátěr
15 mm Omítka vápenocementová
115 mm Broušený cihelný blok tl. 115 mm
15 mm Omítka vápenocementová
0 mm Penetrační nátěr
0 mm Malba interiérová




PR.06-SDK PŘEDSTĚNA 1xRS umyvadlo, 125 mm

15 mm SDK konstrukční deska
50 mm Svislé profily CW 50 a vodorovné profily UW 50
60 mm Nevětraná vzduchová vrstva



PR.03-CIHELNÁ AKUSTICKÁ PŘÍČKA TL. 115 mm

0 mm Malba interiérová
0 mm Penetrační nátěr
15 mm Omítka vápenocementová
115 mm Broušený akustický cihelný blok tl. 115 mm
15 mm Omítka vápenocementová
0 mm Penetrační nátěr
0 mm Malba interiérová



PR.04-SDK PŘEDSTĚNA 100 mm


0 mm Malba interiérová
0 mm Penetrační nátěr
12,5 mm SDK deska
12,5 mm SDK deska
75 mm Minerální izolace + stavěcí třmeny + svislé CD profily+ vodorovné profily UD



SOKLY


SK.01-SOKL

- 15 mm Omítka vápenocementová
- 300 mm Broušený cihelný blok tl. 300 mm
- 4 mm HI pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny)
- 4 mm HI pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny)
- 2 mm Lepicí hmota na bázi cementu
- 160 mm Desky z extrudovaného polystyrenu - XPS
- 5 mm Stěrkováci hmota na bázi cementu
- 2 mm Tenkovrstvá dekorativní pastovitá omítka



SK.02-ZATEPLENÍ SOKL XPS (SO.04)

- 2 mm Tenkovrstvá dekorativní pastovitá omítka
- 0 mm Podkladní nátěr pro dekorativní omítky
- 5 mm Stěrkováci hmota na bázi cementu
- 160 mm Desky z extrudovaného polystyrenu - XPS
- 10 mm Lepicí hmota na bázi cementu



SK.03-ZATEPLENÍ SOKL OPĚRKA

- 4 mm HI pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny)
- 4 mm HI pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny)
- 160 mm Desky z extrudovaného polystyrenu - XPS



OBKLADY

OD.01-KERAMICKÝ OBKLAD

10 mm Keramický obklad do interiéru 600x600 mm
6 mm Nízkoprašné flexibilní lepidlo
24 mm -



OD.02-DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ


12 mm OSB deska
28 mm Vzduchová mezera + stávající dřevěný rošt



ATIKY


SA.01-ATIKA - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ+ETICS minerální

- 2 mm Tenkovrstvá pastovitá omítka
- 0 mm Podkladní nátěr
- 5 mm Stěrková hmota na bázi cementu
- 160 mm Desky minerální tepelné izolace
- 10 mm Lepicí hmota na bázi cementu
- 200 mm Tvarovky ztraceného bednění, vyplněné betonem C20/25-XC2
- 10 mm Lepicí hmota na bázi cementu
- 100 mm Desky z pěnového polystyrenu - EPS 100
- 1 mm Netkaná textilie
- 2 mm HI fólie PVC-P



SA.02-ATIKA - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ S VLOŽENOU TI


- 25 mm Železobetonová stěna - skořepina
- 100 mm Desky z extrudovaného polystyrenu - XPS
- 250 mm Obvodové betonové tvárnice s vloženou tepelnou izolací
- 25 mm Železobetonová stěna - skořepina
- 100 mm Desky z pěnového polystyrenu - EPS 100
- 1 mm Netkaná textilie
- 2 mm HI fólie PVC-P



PODLAHY


PO.01-KERAMICKÁ DLAŽBA, PODLAHA NA TERÉNU

- 10 mm Keramická dlažba do interiéru 600x600 mm
- 6 mm Nízkoprašné flexibilní lepidlo
- 1 mm Penetrační nátěr
- 62,8 mm Betonová mazanina C20/25
- 0,2 mm Separální fólie
- 120 mm Tepelná izolace EPS 150 s uzavřenou povrchovou strukturou




PO.05-BETONOVÁ PODLAHA, NA TERÉNU

- 0 mm Ošetřující a vytvrzující roztok
- 2 mm Vsyp pro betonové podlahy
- 148 mm Beton C25/30
- 50 mm Tepelná izolace EPS 150 s uzavřenou povrchovou strukturou




PO.02-KERAMICKÁ DLAŽBA (+HI STĚRKA), PODLAHA NA TERÉNU

- 10 mm Keramická dlažba do interiéru 600x600 mm
- 6 mm Nízkoprašné flexibilní lepidlo
- 1 mm Hydroizolační nátěr do vlhkých prostor
- 1 mm Penetrační nátěr
- 61,8 mm Betonová mazanina C20/25
- 0,2 mm Separální fólie
- 120 mm Tepelná izolace EPS 150 s uzavřenou povrchovou strukturou




PO.06-KERAMICKÁ DLAŽBA, PODLAHA V PATŘE

- 10 mm Keramická dlažba do interiéru 600x600 mm
- 6 mm Nízkoprašné flexibilní lepidlo
- 1 mm Penetrační nátěr
- 52,8 mm Betonová mazanina C20/25
- 0,2 mm Separální fólie
- 30 mm Desky EPS pro kročejový útlum




PO.03-VYNIL, PODLAHA NA TERÉNU

- 2 mm Vinyl
- 1 mm Akrylové lepidlo
- 6 mm Jednosložková samonivelační podlahová hmota
- 0 mm Penetrační nátěr
- 70,8 mm Betonová mazanina C20/25
- 0,2 mm Separální fólie
- 120 mm Tepelná izolace EPS 150 s uzavřenou povrchovou strukturou




PO.07-KERAMICKÁ DLAŽBA (+HI STĚRKA), PODLAHA V PATŘE

- 10 mm Keramická dlažba do interiéru 600x600 mm
- 6 mm Nízkoprašné flexibilní lepidlo
- 2 mm Hydroizolační nátěr do vlhkých prostor
- 0 mm Penetrační nátěr
- 51,8 mm Betonová mazanina C20/25
- 0,2 mm Separální fólie
- 30 mm Desky EPS pro kročejový útlum




PO.04-ANTISTAT, PODLAHA NA TERÉNU

- 2 mm antistatické PVC
- 1 mm Akrylové lepidlo
- 6 mm Jednosložková samonivelační podlahová hmota
- 0 mm Penetrační nátěr
- 70,8 mm Betonová mazanina C20/25
- 0,2 mm Separální fólie
- 120 mm Tepelná izolace EPS 150 s uzavřenou povrchovou strukturou



PO.08-VINYL, PODLAHA V PATŘE


- 2 mm Vinyl
- 0 mm Akrylové lepidlo
- 4 mm Jednosložková samonivelační podlahová hmota
- 0 mm Penetrační nátěr
- 63,8 mm Betonová mazanina C20/25
- 0,2 mm Separální fólie
- 30 mm Desky EPS pro kročejový útlum



PODLAHY-PODKLAD


PO.00-SKLADBA NA TERÉNU

- 4 mm HI pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny)
- 4 mm HI pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny)
- 0 mm Podkladní asfaltový nátěr
- 150 mm Podkladní beton
- 100 mm Kamenivo frakce 8-16 mm
- 100 mm Kamenivo frakce 16-32 mm



PO.001-DNO REVIZNÍ ŠACHTY

- 50 mm Betonová mazanina C20/25
- 4 mm HI pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny)
- 4 mm HI pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny)
- 0 mm Podkladní asfaltový nátěr
- 150 mm Podkladní beton




PODHLÉDY

PD.01-ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ
25 mm Rošt pro kazetový podhled
10 mm SDK kazeta 600x600x10 mm



PD.05-PODHLÉD EXTERIÉR-ZATEPLENÍ
10 mm Lepící hmota na bázi cementu
200 mm Izolační fasádní desky
10 mm Stěrková hmota na bázi cementu
0 mm Podkladní nátěr
2 mm Tenkovrstvá pastovitá omítka



PD.02-ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ AKUSTICKÝ
25 mm Rošt pro kazetový podhled
10 mm SDK akustická kazeta 600x600x10 mm



PD.03-ZAVĚŠENÝ PLNÝ IMPREGNOVANÝ
54 mm Rošt křížový dvouúrovňový z profilů R-CD/RUD
12,5 mm SDK impregnovaná deska



PD.04-ZAVĚŠENÝ PLNÝ POŽÁRNÍ
54 mm Rošt křížový dvouúrovňový z profilů R-CD/RUD + minerální izolace
12,5 mm SDK protipožární deska
12,5 mm SDK protipožární deska




STROPY

ST.01-STROP

50 mm Přebetonávka plechu - beton C25/30 XC1-CI 0,4-Dmax 16-S3

50 mm Trapézový plech TR 50/260 tl. 0,75 mm



STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ


SP.01a - PLOCHÁ STŘECHA (součást souvrství)

2 mm HI fólie PVC-P

1 mm Netkaná textilie

100 mm Desky z pěnového polystyrenu - EPS 100

100 mm Desky z pěnového polystyrenu - EPS 100




SP.01b - PLOCHÁ STŘECHA - SPÁDOVÁ ČÁST (součást souvrství)

300 mm Spádové klíny z pěnového polystyrenu - EPS 100 (min. 20 mm, spád 3 %)

4 mm HI pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny


1 mm Podkladní asfaltový nátěr



VENKOVNÍ DLAŽBY


KO.01-POJEZDOVÉ PLOCHY (D2-D-1-TDZ VI PIII)

80 mm Betonová dlažba
50 mm Kamenivo frakce 4/8
250 mm Štěrkodrt' - frakce 0/63
0 mm Na zemní pláni Edef,2=45 MPa



KO.02-POCHOZÍ PLOCHY (D2-D-1-CH PIII)

60 mm Betonová dlažba
30 mm Kamenivo frakce 4/8
150 mm Štěrkodrt' - frakce 0/63
0 mm Na zemní pláni Edef,2=30 MPa




OPĚRNÉ STĚNY

PZ.01-ZÁKLADOVÁ DESKA POD OPĚRNÉ STĚNY

250 mm Beton C25/30-XC2

100 mm Podkladní beton - opěrky



Tvarovky ztraceného bednění, vyplněné betonem C25/30-XC4-XF1

300 mm Tvarovky ztraceného bednění, vyplněné betonem C25/30-XC4-XF1

