

SCHÉMA, VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

LEGENDA DOPLŇKŮ (ZKRATKY)

P	PODŘÍZNUTÍ KŘÍDLA
OP	OKOPOVÝ PLECH
TE	TĚSNĚNÍ
MI	dveřní vodorovné madlo pro imobilní, 1ks (ze strany opačné dveřním pantům) Ø40 mm, horní hrana 900 mm nad čistou podlahou, min. 60 mm odsazení od hrany dveřního křídla, povrchová úprava broušená nerez, délka osy kotvení madla je o 95 mm menší než světlá šířka křídla
ZR	ZARÁŽKA
MR	MŘÍŽKA
ŽI	ŽALUZIE INTERIÉROVÉ
SP	SÍTKA PROTI HMYZU PEVNÁ
SO	SÍTKA PROTI HMYZU OTEVÍRAVÁ
MK	MAGNETICKÝ KONTAK INTEGROVANÝ
DK	KUKÁTKO
TRN	TRNY PROTI VYSAZENÍ

LEGENDA OTEVÍRÁNÍ (ZKRATKY)

P	PEVNÉ
O	OTEVÍRAVÉ
S	SKLOPNÉ
V	VÝSUVNÉ
OTO	OTOČNÉ
POS	POSUVNÉ
SP	SKLOPNÉ POSUVNÉ
ZP	ZDVIŽNÉ POSUVNÉ
VR	VRATA ROLOVACÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ
SV	SEKČNÍ VRATA
SVB	SEKČNÍ VRATA BOČNÍ
RO	VRATA ROLOVACÍ

[illegible]

±0,000 = 222,17 m.n.m. Bpv (výška stávajícího hlavního vstupu) m n. m.

ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Autor projektu : APRIS PRO s.r.o.		Odpovědný projektant části: Ing. D. Vostrák		Autorizace		Formát : xA4	
Hlavní projektant: Ing. E. Chrbolková		Vypracoval: Ing. E. Chrbolková, Ing. arch. A. M. Matoušková				Datum zahájení :12/2024	
Investor :		Chartia Přelouč,Pražská 14, Přelouč ,535 01				Datum vydání: 03/2025	
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:		Mú Přelouč, Pardubický, Přelouč				Č.Z. : 66-126	
parcela: k.ú. Přelouč - č. p. 90 na st.37, 225, 1851/1						 APRIS PRO od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305	
Akce : REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY <u>STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ORLOVNY</u> DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				PARÉ: Stupeň PD: Měřítko :		Číslo výkresu : SO01 D.1.1.18.0	
Název výkresu : SCHÉMA, VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ				DPS			

SCHÉMA, VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

č.	D01	D02	D03
L/P	L	P	L
podlaží (KS)	1.NP (1)	1.NP (1)	1.NP (1)
množství celkem	1	1	1
pohled ze strany otevření			
nominální rozměry š x v	1 315×2 100	900×1 970	1 300×2 150
druh otevírání	O	O	O
sestava	-	-	-
rám a křídlo-materiál	HL-hliník, vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem	HL-hliník, vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem	HL-hliník, vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem
křídlo-materiál	HLI-hladké hliníkové dveřní křídlo, rámová hliníková konstrukce	HLI-hladké hliníkové dveřní křídlo, rámová hliníková konstrukce	HLI-hladké hliníkové dveřní křídlo, rámová hliníková konstrukce
křídlo-povrch	VPB-vypalovaná prášková barva	VPB-vypalovaná prášková barva	VPB-vypalovaná prášková barva
zárubeň-materiál	-	-	-
zárubeň-barva	Z2-dle barvy křídla	Z2-dle barvy křídla	Z2-dle barvy křídla
křídlo-barva INT	K2-RAL7016	K2-RAL7016	K2-RAL7016
křídlo-barva EXT	K2-RAL7016	K2-RAL7016	K2-RAL7016
Vzduch. neprůzvučnost	-	-	-
Uw-celé	<1,1	<1,1	<1,1
počet skel	-	-	-
sklo-typ	SBK-sklo bezpečnostní kalené, čiré, hladké	-	-
sklo-povrch	-	-	-
kování EXT	KL-klika, kování rozetové	KL-klika, kování rozetové	KL-klika, kování rozetové
kování INT	PH-paniková hrazda	KL-klika, kování rozetové; MI-dveřní vodorovné madlo pro imobilní	PH-paniková hrazda
samoavírač	DZ-mechanický dveřní avírač s ramenem	DZ-mechanický dveřní avírač s ramenem	DZ-mechanický dveřní avírač s ramenem
typ zamku	MPZ-mechanický panikový zámek pro únikové východy s otvorem pro cylindrickou vložku	MPZ-mechanický panikový zámek pro únikové východy s otvorem pro cylindrickou vložku	MPZ-mechanický panikový zámek pro únikové východy s otvorem pro cylindrickou vložku
vložka zámku popis	CYL2-bepečnostní cylindrická vložka oboustranná	CYL2-bepečnostní cylindrická vložka oboustranná	CYL2-bepečnostní cylindrická vložka oboustranná
generální klíč	ano-1	ano-1	ano-1
PO	<Nedefinováno>	EI30C2DP3-	<Nedefinováno>
EZS	-	-	-
EPS	-	-	-
ACS	-	-	-
VZT	-	-	-
SOZ	-	-	-
doplňky	-	-	-
místnost	1.01 CHODBA(1.NP)	1.02 ŠATNA(1.NP)	(1.NP)
výrobce/standard	-	-	-
založení výplně	PUR-purenit	PUR-purenit	PUR-purenit
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
poznámka			
dotace	ANO	ANO	ANO