

[illegible]

Výkaz materiálu - KARI			
Číslo	Položka	Počet (ks)	Hmotnost (kg)
KH30	$\frac{6/100 - 6/100}{2000/3000}$	142	3782,88
HMOTNOST CELKEM:			3782,88 kg

Výkaz materiálu - distanční výztuž			
Číslo	Položka	Počet (m)	Poznámka
-	Dist. - 50 mm	590	Deska tl. 150 mm

Poznámky:

- výška distanční výztuže odpovídá vzdálenosti vnitřní spodní a horní výztuže.
- Při jiném způsobu uložení je nutné upravit výšku distanční výztuže.
- předpokládá se použití prvků á 0,6 m.

- ⊗ HORNÍ HRANA
⊙ SPODNÍ HRANA

- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.

- Prostupy sádky se stavebníci záci PD.
- V místě prostupů výztuž roztáhnout event. upálit.
- Prostupy do $\phi 150\text{mm}$ je možné vrtat dodatečně.
- Úprava pracovní sádky dle zvyklostí dodavatele (např. B-systém).
- Dodavatel před zahájením prací předloží ke schválení technologický postup betonáže a provádění prací na spár.
- Při odebírování postupovat v souladu s osvědčeným technologickým postupem, nebo dle platných norem.
- Před betonáží desky vložit zemní prvky dle projektu Elektro.
- Před betonáží vložit do bednění trubkování elektro dle projektu Elektro.
- Přesahující výztuž upravit do bednění.
- Minimální přesahová délka sítí pro $\phi 6$ je **300** mm v obou směrech.
- Vkládání prvky do bednění osádky dle technologického předpisu výrobce.
- Rozbředlou zeminu zakládáse prvky sádko odtěžit.
- Pro hutnění zemin dodržet technologické podmínky hutnění vycházející z použitých zemin (soudržná, nesoudržná).

- Základovou spáru upravit dle zastížených podmínek, musí být umístěna v rostlém terénu.

BETON (pasy z PB)
BETON (Žákladová deska)
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU
NAVRŽENO DLE
KRYTÍ
OCEL

C16/20-X0
C20/25-XC2-Cl 0,4-Dmax 16-S3
STŘEDNÍ
ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206+A1
min. 30 mm
B 500, KARI

UVÁDĚNÉ DÉLKÝ JSOU VZTAŽENÝ K OSE PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU VZTAŽENÝ KE STŘEDNICI,
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 8.1).
NEZNAČENÉ ÚHLÝ JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKÝ VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKÝ.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ *.

		 www.statika3.cz info@statika3.cz	
VYPRACOVAL:	KRESLIL:	Ing. Pavel Tesal	Ing. Pavel Tesal
INVESTOR:	Charita Píseň, Píseň 14, Píseň, 555 01		FORMÁT: 10 A4 MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 03/2025 ZAK. Č.: STUPEŇ: DPS PROFESE: STATIKA
Stavební úpravy a přístavba Orlovny u k.ú. Píseň - č. p. 90 na st.37, 225, 1851/I			
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE			VÝKRES: D.3.4.01

Autorská práva: Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č.121/2000Sb. (autorský zákon).Kopírování, zveřejňování a jiné šíření jakékoliv části projektové dokumentace, zejména použití pro projektování či výstavbu jiných staveb nebo použití jinou osobou je zákonem zakázáno. Bez předchozího písemného souhlasu autora nelze provádět změny projektu či stavby prováděné podle tohoto projektu. Veškerá práva vlastníků autorských práv jsou vyhrazena a chráněna zákonem.