

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 50HZ 400V, TN-C, TN-C-S, TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
PROVEDENA DLE ČSN 332000-4-41 ED.3/Z1,
ČLÁNEK 411.4.,411.4.1. AŽ 411.4.5 AUTOMATICKÝM ODPOJ.OD ZDROJE.

PROVEDENÍ:
OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ VČETNĚ VNITŘNÍHO VYDRÁTOVÁNÍ
A POMOCNÉHO MATERIÁLU
ROZMĚRY VXŠXH: 920X588X136
PŘÍVOD A VÝVODY: SPODEM, VRCHEM
KRYTÍ: IP30/20
NÁPISY A POPISY: ČERNÉ
BARVA: TYPOVÁ RAL
ZÁMEK: OTOČNÝ
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
POČET: 1 KS
SVORKY: VEŠKERÁ KABELÁŽ PŘES SVORKY MIMO PŘÍVODU

POZNÁMKY:

VÝVODY Z PŘÍSLUŠNÝCH SVORKOVNIC (JEDNOTLIVÉ VODIČE) BUDOU OZNAČENY NÁVLAČKAMI S NESMAZATELNÝM POPISEM: KAŽDÝ KABEL BUDE
OZNAČEN PŘÍSLUŠNÝM ŠTÍTKEM, KTERÝ BUDE OBSAHOVAT OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE (VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉHO POLE), TYP A DIMENZI KABELU,
A URČENÍ NAPÁJENÉHO ZAŘÍZENÍ.
PŘED REALIZACÍ PROVÁDĚCÍ FIRMA OVĚŘÍ, ZDA SKUTEČNĚ DODÁVANÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ VŠECH EL. PARAMETRŮ ODPOVÍDAJÍ TÉTO PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACI A V PŘÍPADĚ NUTNOSTI UPRAVÍ ZAPOJENÍ !!!
NENÍ-LI UVEDENO JINAK, ČÍSLA PŘÍSTROJŮ DLE ČÍSEL OKRUHŮ.
NENÍ-LI UVEDENO JINAK, CHARAKTERISTIKA SPOUŠTĚ JISTIČE = "B", CHARAKTERISTIKA PROUDOVÉHO CHRÁNIČE = "A".

RK

EL. ZAŘÍZENÍ Č.	-	POLE Č.	-	LIST/Ů	3/3
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.7.7			REVIZE	0