

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 50HZ 400V, TN-C, TN-C-S, TN-S  
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
PROVEDENA DLE ČSN 332000-4-41 ED.3/Z1,  
ČLÁNEK 411.4.,411.4.1. AŽ 411.4.5 AUTOMATICKÝM ODPOJ.OD ZDROJE.

**PROVEDENÍ:**  
OCELOPLECHOVÝ NÁSTĚNÝROZVÁDĚČ VČETNĚ VNITŘNÍHO VYDRÁTOVÁNÍ  
A POMOCNÉHO MATERIÁLU  
ROZMĚRY VXŠXH: 800X600X300  
PŘÍVOD A VÝVODY: SPODEM, VRCHEM  
KRYTÍ: IP54/20  
NÁPISY A POPISY: ČERNÉ  
BARVA: TYPOVÁ RAL  
ZÁMEK: VÝKLOPNOU KLIKU  
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -  
POČET: 1 KS  
SVORKY: VEŠKERÁ KABELÁŽ PŘES SVORKY MIMO PŘÍVODU

POZNÁMKY:

VÝVODY Z PŘÍSLUŠNÝCH SVORKOVNIC (JEDNOTLIVÉ VODIČE) BUDOU OZNAČENY NÁVLAČKAMI S NESMAZATELNÝM POPISEM: KAŽDÝ KABEL BUDE  
OZNAČEN PŘÍSLUŠNÝM ŠTÍTKEM, KTERÝ BUDE OBSAHOVAT OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE (VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉHO POLE), TYP A DIMENZI KABELU,  
A URČENÍ NAPÁJENÉHO ZAŘÍZENÍ.  
PŘED REALIZACÍ PROVÁDĚCÍ FIRMA OVĚŘÍ, ZDA SKUTEČNĚ DODÁVANÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ VŠECH EL. PARAMETRŮ ODPOVÍDAJÍ TÉTO PROJEKTOVÉ  
DOKUMENTACI A V PŘÍPADĚ NUTNOSTI UPRAVÍ ZAPOJENÍ !!!  
NENÍ-LI UVEDENO JINAK, ČÍSLA PŘÍSTROJŮ DLE ČÍSEL OKRUHŮ.  
NENÍ-LI UVEDENO JINAK, CHARAKTERISTIKA SPOUŠTĚ JISTIČE = "B", CHARAKTERISTIKA PROUDOVÉHO CHRÁNIČE = "A".