

±0,000 = 222,17 m.n.m. Bpv (výška stávajícího hlavního vstupu)

Autor projektu : APRIS PRO s.r.o.		Odpovědný projektant části: I. Karanský		Autorizace	Formát : A4		
Hlavní projektant: Ing. D. Vostřák		Vypracoval: Ing. T. Sodomka			Datum zahájení : 12/2024		
Investor :		Chartia Přelouč, Pražská 14, Přelouč, ,535 01			Datum vydání: 02/2025		
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:		Mú Přelouč, Pardubický, Přelouč			Č.Z. : 66-126		
parcela: k.ú. Přelouč - č. p. 90 na st.37, 225, 1851/1					od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305		
Akce REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY <u>STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ORLOVNY</u> DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				PARÉ: Stupeň PD: Měřítka :			
Název výkresu : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - KNIHA STANDARDU				DPS -			
				SO01			

ORLOVNA PŘELOUČ

KNIHA STANDARDŮ

PRŮMYSLOVÉ ELEKTROINSTALACE



MĚŘENÍ A REGULACE



VÝROBA ROZVADĚČŮ NN



DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE



ŘÍZENÍ TECHNOLOGIE



SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE



Označení: Zás.skříň IP54 jištěná s chráničem 40/4/003-A

**VEŠKERÉ TYPY KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE JAKO
REFERENČNÍ A JE MOŽNO JE NAHRADIT PRVKEM SE STEJNÝMI
VLASTNOSTMI PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM**



- Technický popis
Jmenovité napětí: 400V
Jmenovitý proud: 32A
Počet zásuvek 230V/16A: 4
Počet zásuvek 400V/16A/5pól: 1
Počet zásuvek 400V/32A/5pól: 1
S proudovým chráničem I_{rez}=30mA: ano
Krytí: IP54
Rozměry: 330x215x155



Označení: VYPÍNAČ Č.6 A TLAČÍTKO 1/0, IP54, 10A, 250VAC

**VEŠKERÉ TYPY KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE JAKO
REFERENČNÍ A JE MOŽNO JE NAHRADIT PRVKEM SE STEJNÝMI
VLASTNOSTMI PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM**



- Technický popis
Jmenovité napětí: 250VAC
Jmenovitý proud: 10A
Počet a druh kontaktů: číslo 6, 1/0
Bezšroubové provedení: ne
Barva: bílá/šedá
Krytí: IP54

PRŮMYSLOVÉ ELEKTROINSTALACE



MĚŘENÍ A REGULACE



VÝROBA ROZVADĚČŮ NN



DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE



ŘÍZENÍ TECHNOLOGIE



SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE



Označení: VYPÍNAČ Č.1, 6 A 7 A TLAČÍTKO 1/0, IP20, 10A, 250VAC

**VEŠKERÉ TYPY KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE JAKO
REFERENČNÍ A JE MOŽNO JE NAHRADIT PRVKEM SE STEJNÝMI
VLASTNOSTMI PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM**



- Technický popis
Jmenovité napětí: 250VAC
Jmenovitý proud: 10A
Počet a druh kontaktů: číslo 1, 6, 7, 1/0
Bezšroubové provedení: ne
Barva: jasně bílá
Krytí: IP20



**Označení: ZÁSUVKA 1-NÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S VÍČKEM, IP54, 16A,
250VAC PRO PRŮBĚŽNOU MONTÁŽ**

**VEŠKERÉ TYPY KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE JAKO
REFERENČNÍ A JE MOŽNO JE NAHRADIT PRVKEM SE STEJNÝMI
VLASTNOSTMI PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM**



- Technický popis
Jmenovité napětí: 250VAC
Jmenovitý proud: 16A
Počet a druh kontaktů: 2P+PE
Bezšroubové provedení: ne
Barva: bílá/šedá
Krytí: IP54



**Označení: ZÁSUVKA 1-NÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM S CLONKAMI, IP20, 16A,
250VAC PRO PRŮBĚŽNOU MONTÁŽ**

**VEŠKERÉ TYPY KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE JAKO
REFERENČNÍ A JE MOŽNO JE NAHRADIT PRVKEM SE STEJNÝMI
VLASTNOSTMI PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM**



- Technický popis
Jmenovité napětí: 250VAC
Jmenovitý proud: 16A
Počet a druh kontaktů: 2P+PE
Bezšroubové provedení: ne
Barva: jasně bílá
Krytí: IP40



**Označení: ZÁSUVKA 1-NÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM S CLONKAMI, IP20, 16A,
250VAC PRO PRŮBĚŽNOU MONTÁŽ, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM
S OPTICKOU SIGNALIZACÍ**

**VEŠKERÉ TYPY KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE JAKO
REFERENČNÍ A JE MOŽNO JE NAHRADIT PRVKEM SE STEJNÝMI
VLASTNOSTMI PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM**



- Technický popis
Jmenovité napětí: 250VAC
Jmenovitý proud: 16A
Počet a druh kontaktů: 2P+PE
Bezšroubové provedení: ne
Barva: jasně bílá
Krytí: IP40



Označení: Odbočná krabice (d x š) 150 mm x 116 mm x 67mm

**VEŠKERÉ TYPY KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE JAKO
REFERENČNÍ A JE MOŽNO JE NAHRADIT PRVKEM SE STEJNÝMI
VLASTNOSTMI PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM**



- Technický popis
Provedení: se svorkovnicí
Počet svorek: 5
Vývody: 10 x M25
Barva: světle šedá
Krytí: IP66



Označení: Total stop, central stop

**VEŠKERÉ TYPY KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE JAKO
REFERENČNÍ A JE MOŽNO JE NAHRADIT PRVKEM SE STEJNÝMI
VLASTNOSTMI PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM**



- **Technický popis**
Jmenovité napětí: 240V
Jmenovitý proud: 3A
Počet a druh kontaktů: 1xNO 3A, 1xNC 3A
Bezšroubové provedení: ne
Barva: červená
Krytí: IP55

