<< centrum

Nový chodník mezi p. č. 32 a p. č. 52 - š. 1,5 m - celk. dl. 211,7 m

101

nová výstavba >>

201

Rekonstrukce mostu

místní komunikace

místní komunikace

místní komunikace

místní komunikace

silnice III/36070

Jakubovská >>

Legenda navržených ploch:

- Chodníky - beton.dlažba 60mm
- Vozovka - kompletní skladba
- Vjezdy - beton. dlažba 80 mm
- Zelené plochy, rekultivace, osetí
- Reliéfní dlažba červená (bezbariérová)
- Vozovka - obnova asf. vrstev tl. 10cm
- Vozovka na mostu - skladba dle SO201

Zpevněné plochy

- Návrh - zvýšená obruba
- Návrh - snížená obruba
- Osa vozovky

Legenda stáv. inženýrských sítí:

- podzemní vedení Cetin
- podzemní vedení Cetin (zrušené)
- podzemní vedení NN
- nadzemní vedení NN
- vodovod
- splašková kanalizace
- dešťová kanalizace
- STL plynovod

Zákresy podzemních inženýrských zařízení neslouží jako vytyčovací výkres – před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich vytýčení správcem sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů

C.

vedoucí projektant	Bc. Pipa	
zodp. projektant	Bc. Pipa	
vypracoval /CAD	Poleščuková	
kontroloval	Ing. Sedlák	

Profi

PROS Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 3, 586 01 Jihlava
tel.: 567 579 191, www.profi.jx.cz

Objednatel: Obec Jakubov u Moravských Bučějovic

akce

NOVÝ CHODNÍK A REKONSTRUKCE MOSTU MEZI Č.P. 32 A 52, JAKUBOV

obsah

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY

formát 8 A4
datum 10/2026
stupeň PDPS
zak.č. 2026-000069
paré č.

měřítko 1:200

č. výkresu C.3.