



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
v platném znění

ev. č. Kupujícího :

ev. č. Prodávajícího :

1. Smluvní strany

Kupující :

Kupující: RESPONO, a.s.
Zastoupena: Ing. Pavlem Horáčkem prokuristou
Sídlo firmy: Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov
Telefon: 517 810 010
Fax: 517 810 011
E-mail: respono@respono.cz
IČ: 49435612
DIČ: CZ699002708
Bankovní spojení: ČS, a.s.
Číslo účtu: 5561042/0800
Registrace: v OR u KS Brno, spis. zn. B. 1090
(dále jen kupující)

a


Prodávající :

Prodávající: MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
Zastoupena: Tomáš Bretfeld
Sídlo firmy: Obchodní 120, 251 70 Čestlice
Telefon: 272 111 511
Fax: 272 111 538
E-mail: tomas.bretfeld@man.eu
IČ: 46965904
DIČ: CZ46965904
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic a.s.
Číslo účtu: 35082-130/2700
Registrace: v OR u MS Praha, spis. Zn. C 73575
(dále jen prodávající)

uzavírají tuto kupní smlouvu:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

2. Předmět smlouvy - zboží

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží –

- Dodávka jednoho kusu svozového vozidla na svoz nádob na biologicky rozložitelný odpad s universálním vyklápěčem a myčkou nádob.
 - Obchodní název: MAN TGS 28.320 6x2-4 BL s nástavbou pro svoz biologicky rozložitelného odpadu s universálním vyklápěčem a myčkou nádob
 - Typové označení: MAN TGS 28.320 6x2-4 BL s nástavbou MEDIUM XL s lineárním stlačováním, macím zařízením s univerzálním vyklápěčemdále jen společně jako „zboží“ nebo „předmět koupě“, popř. „vozidlo“. Vozidlo je nové, nepoužívané.

2. Předmětem dodávky také je:

- veškeré příslušenství vozidel nutné nebo obvyklé k jejich řádnému užívání
- doprava vozidla do sídla zadavatele,
- montáž a instalace strojního a technologického vybavení vozidla,
- uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,
- servis hrazený zvlášť (full servis), prevence a opravy po dobu dodavatelem poskytnuté záruky za jakost.
- dodávka návodů k obsluze v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné verzi
- osvědčení Ministerstva dopravy o technické způsobilosti vozidla,
- likvidace odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací této veřejné zakázky,
- předání záručních listů vozidla a všech jeho částí v českém jazyce.

3. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 Požadované technické parametry vozidla, která je nedílnou součástí této smlouvy. Zboží musí ve všech parametrech odpovídat technické specifikace uvedené v příloze č. 1.

3. Doba a místo plnění:

1. Doba plnění:

Prodávající se zavazuje předat předmět kupní smlouvy –kupujícímu takto:

- Svozové vozidlo na svoz nádob na biologicky rozložitelný odpad s universálním vyklápěčem a myčkou nádob. Do 130 kalendářních dnů od uzavření této kupní smlouvy.

Prodávající má právo dodat předmět kupní smlouvy před výše uvedenou dobou plnění, avšak kupující není povinen uhradit kupní cenu dle čl. 4 této smlouvy dříve, než nastane doba plnění v čl. 3 této smlouvy stanovená .

2. Místo plnění:

RESPONO, a.s. Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov

Kompletní příjemku zboží, dokumentaci, servis celku a zaškolení zabezpečuje:

Kontaktní osoba: Tomáš Albrecht

Adresa: Cukrovarská 486/16, Vyškov

Telefon: 603 494 171

Fax: 517 810 011

E-mail: albrecht@respono.cz

3. Organizace dodávky zboží

Kompletní dodávku zboží, dokumentaci a zaškolení zabezpečuje:

Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Skopal

Adresa: Slavkovská 1184/33, 683 01 Rousínov

Telefon: 515158200

Fax: 515158225

E-mail: bohuslav.skopal@man.eu

4. Zaškolení:



Prodávající poskytne kupujícímu zaškolení v tomto rozsahu:

- a) praktické proškolení osádek a pracovníků řízení provozu (pro pokrytí vícesměnného provozu) v místě kupujícího v trvání 1-2 pracovních dnů (práce na místě zásahu, údržba, identifikace možných závad, drobné opravy apod.).

4. Cena - Platební podmínky:

1. Cena zboží dle čl. 2 této smlouvy

	cena bez DPH v Kč	Cena a sazba DPH	cena včetně DPH v Kč
Svozové vozidlo na svoz nádob na biologicky rozložitelný odpad s universálním vyklápěčem a myčkou nádob	5 947 300,-	1 248 933,-	7 196 233,-

záloha nebude poskytnuta.

Cena celkem je nejvýše přípustná a nepřekročitelná za splnění celého předmětu této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na předmětné zboží.

Cena obsahuje veškeré náklady na záruční servis veškeré náklady spojené s preventivními, garančními nebo jinými prodávajícím nebo výrobcem vyžadovanými úkony po dobu záruky dle čl. 7 této smlouvy.

Cena neobsahuje cenu komplexního (full) servisu.

Na základě výzvy k odběru předmětu plnění, bude po protokolárním předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím vystavena faktura, která bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů. Vozidlo bude kupujícím uhrazeno až po bezvadném převzetí vozidla od prodávajícího. Splatnost faktury prodávajícího je 30 dnů ode dne, kdy byla kupujícímu doručena. Ve sporných případech se má za to, že došla třetí den po odeslání prodávajícího. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky z účtu kupujícího. Pokud k doručení faktury prodávajícího dojde před uplynutím dohodnuté doby plnění dle čl. 3 této smlouvy, má se za to, že splatnost této faktury je 30 dnů ode dne, kdy nastala dohodnutá doba plnění dle čl. 3 této smlouvy.

Právo na zaplacení zboží – vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku – bezvadným předáním zboží v souladu s touto smlouvou.

5. Předání a převzetí zboží

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně dva týdny před termínem předání.

Zboží bude předáno v bezvadném stavu na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění.

Zboží nelze považovat za bezvadné, pokud nebudou splněny všechny parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

6. Sankce za porušení smluvních vztahů

Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícího zaplacení úroku z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. Úrok z prodlení pokrývá případnou škodu způsobenou prodávajícímu v souvislosti s prodlením kupujícího se zaplacením řádně vystavené faktury prodávajícího.

Nesplní-li prodávající svůj závazek dodat zboží řádně – v bezvadném stavu a včas, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý den prodlení prodávajícího, a to až do doby dokončení a předání a převzetí zboží, nebo do okamžiku zániku závazku prodávajícího dodat zboží dle této smlouvy v důsledku odstoupení kupujícího od této smlouvy a prodávající se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody související s porušením povinnosti ze strany prodávajícího, s níž je spojeno právo kupujícího požadovat zaplacení smluvní pokuty.

Nesplní-li prodávající svůj závazek odstranit vadu zboží v rámci záručního servisu dle čl. 7. této smlouvy ve sjednané lhůtě pro odstranění vady zboží, je Kupující oprávněn požadovat po prodávajícího zaplacení smluvní

59 8



pokuty ve výši 6 000,- Kč za každý započatý den prodlení prodávajícího s odstraněním vady zboží a prodávající se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody požadované na základě této smlouvy jsou splatné na písemnou výzvu oprávněné smluvní strany doručenou straně povinné. V případě prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvní pokuty nebo náhrady škody je oprávněná smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat běžný úrok z prodlení.

7. Odpovědnost za vady - záruka za jakost

Prodávající poskytuje záruku na zboží, že toto je v bezvadném stavu a způsobilé k řádnému užívání v souladu s účelem dle této smlouvy po dobu trvání záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením nebo nevhodným užíváním.

Záruční doba se sjednává po dobu 48 měsíců ode dne převzetí zboží dle této smlouvy kupujícím.

Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu po dobu běhu záruční doby za jakost:

- Záruční servis a
- Komplexní servis (full servis) na předmětné zboží, který mimo jiné zahrnuje také provádění prodávajícím vyžadovaných nebo výrobcem předepsaných servisních prohlídek a údržby, provádění zákonné technické kontroly, zákonného měření zplodin ve výfukových plynech a odstraňování vad zboží, které se v průběhu trvání záruční doby na zboží vyskytnou. Úkony záručního servisu i komplexního servisu (full servis) se prodávající zavazuje poskytovat v místě plnění dle této smlouvy. Podrobná specifikace komplexního servisu (full servis) je uvedena v příloze č.2 této smlouvy. Podrobné podmínky poskytování komplexního servisu (full servis) budou uvedeny v servisní smlouvě.

Všechny vady je prodávající povinen odstranit ve lhůtě nejpozději do 14-ti dnů ode dne jejich oznámení.

Komplexní servis (full servis) se nevztahuje pouze na výměnu opotřebovaných pneumatik a opotřebovaných gumových částí stíračů oken.

Součástí záručního servisu i komplexního servisu (full servis) je i zabezpečení přepravy nepojízdného vozidla z místa zjištěné nepojízdnosti vozidla do místa opravy vozidla.

Bezplatný záruční servis bude prodávající poskytovat jen v případě, že kupující bude zboží používat a provozovat v souladu s návodem k obsluze prodávajícím mu předaným a umožní provádět prodávajícímu plánované záruční servisní prohlídky max. 2 x za kalendářní rok v délce trvání maximálně dvou kalendářních dnů za jednu servisní prohlídku.

Kupující oznamuje vady zboží prostřednictvím kontaktů v této smlouvě uvedených a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci kupující vady popíše, případně uvede, jak se projevují.

Prodávající se zavazuje, že uhradí kupujícímu v plné výši škody, které mu budou způsobeny vadným provedením zboží nebo vadou zboží.

Vada se považuje za odstraněnou, pokud zboží dodané prodávajícím dle této smlouvy je opět jako plně funkční předáno k užívání kupujícímu.

Prodávající se zavazuje kupujícímu zajistit kompletní servis vozidel po ukončení záruční doby po dobu min. 10 let od převzetí vozidla.

Podstatné náležitosti záručního a pozáručního servisu:

Jedná se o služby, které vyžaduje a garantuje výrobce, resp. dodavatel techniky, které přispívají k zajištění bezporuchovosti, provozuschopnosti a jakosti daného zboží. Jedná se např. o inspekční, diagnostické a opravářské služby, seřizování zařízení za účelem zabezpečení potřebné účinnosti, přesnosti a jakosti, o technickou pomoc k zajištění bezvadné funkčnosti zboží, technicko-poradenské činnosti popřípadě instruktáže obsluhy.

8. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními §§ 344 až 351 Obch. Z.

Mimo výše uvedené si smluvní strany sjednávají právo odstoupení kupujícího od této smlouvy z důvodu, že zboží nabídnuté prodávajícím kupujícímu k převzetí nebude splňovat všechny parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

57x



9. Ostatní ujednání

Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.

Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V případě, že prodávající neodstraní závadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.

Prodávající souhlasí s možností návštěv kupujícího při vlastní rozpracovanosti zboží případně po dohodě i u výrobců komponent, a to na náklady prodávajícího a dále zajistí účast zástupců kupujícího při převěření a funkční zkoušce zboží u prodávajícího. Zboží se považuje za bezvadně dokončené tehdy, bude-li tato zkouška úspěšně provedena.

Prodávající se zavazuje dodat jako součást vozidla následující dokumentaci:

- 1x Osvědčení MD o technické způsobilosti vozidla,
- 1x Technický průkaz,
- 2x Návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii v českém jazyce (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami), (2x tištěná verze)
- 1x Servisní knížka podvozku (potvrzené základní údaje o vozidle, konkrétní intervaly a rozsah servisních prohlídek s konkrétními servisními úkony, servisní doklady, záruční list)
- 1x Servisní knížka nástavby (potvrzené základní údaje o nástavbě, konkrétní intervaly a rozsah servisních prohlídek, servisní doklady, záruční list, prohlášení o shodě)
- 1x Dodací list.
- osvědčení Ministerstva dopravy o technické způsobilosti vozidla. Prohlášení o shodě na nástavbu.
- Předávací protokol obsahující seznam všech částí dodaného zboží a dokumentace k vozidlu.

Změna této smlouvy je možná pouze v případě dodržení všech podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění a poskytovatelem dotace kupujícímu.

10. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a jedno kupující.

Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinného v době uzavření této smlouvy místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.

Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Přílohy

- Příloha č. 1 Požadované technické parametry vozidla
Příloha č. 2 Podrobná specifikace komplexního servisu (full servis)

Za prodávajícího:

ve *ČESTLICECH*

dne *17.12.2013*

MAN Truck & Bus
Czech Republic s.r.o.
Slavkovská 1184/33, 683 01 Rousínov
Tel.: +420 515 158 211
IČO: 46965904 DIČ: CZ46965904
OF MS v Praze odd. C vložka 73675 od 29.07.1992



Za kupujícího:

ve *VIŠKOVĚ*

dne *17.12.2013*

RESPON, a.s.
ČUKROVÁŘSKÁ 488/16
682 01 VYŠKOV - MĚSTO

Technické parametry vozidel

Veřejná zakázka „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“

Požadované parametry nabízených vozidel - Absolutní požadavek zadavatele

Formulář musí být ve vsloupce "Absolutní požadavek splněn - ANO - NE vyplňte" vyplněn, jinak by zadavatel posoudil nabídku jako nesplňující podmínky zadání
Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 10%. Uchazečem nabídnuté přístroje a zařízení musí splňovat níže uvedené hodnoty v maximálním rozpětí 10 % pod uvedenou nebo 10 % nad uvedenou hodnotu.

č.položky	A/H	Specifikace požadavků zadavatele	Splnění požadavků zadavatele obsažené v nabídce uchazeče (vyplní uchazeč)	
			Absolutní požadavek splněn ANO - NE vyplňte	Hodnota parametru/údaj vyplňte
Svozové vozidlo na svoz nádob na bioodpad s mycím zařízením a universálním vyklápěčem.				
		VOZIDLO		
1	A	Vozidlo musí být připraveno pro okamžitý provoz bez potřeby dalších doplňujících součástí	ANO	XXXXXXXXXXXXX
2	A	Vozidlo pro svoz odpadu musí odpovídat provedením ČSN EN 1501-1, nařízení vlády NV č. 170/1997 Sb. a směrnici 89/392/EHS.	ANO	XXXXXXXXXXXXX
3	A	Rok výroby vozidla nesmí být starší 12-ti měsíců, vztaženo ke dni dohodnutého termínu předání vozidla zadavateli a vozidlo musí být nové.	ANO	XXXXXXXXXXXXX
4	A	Vozidlo musí splňovat předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR	ANO	XXXXXXXXXXXXX
5	A	Vozidlo musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou MDS č. 341/2002 Sb.,O schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích	ANO	XXXXXXXXXXXXX
6	A	Vozidlo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích	ANO	XXXXXXXXXXXXX
7	A	Výška vozidla musí být max. 3 600 mm	ANO	XXXXXXXXXXXXX
8	A	Délka vozidla musí být max. 10000 mm	ANO	XXXXXXXXXXXXX
9	A	Největší technicky přípustná hmotností vozidla min. 27 t. Zadavatel preferuje vyšší hmotnost.Uveďte hodnotu	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
10	A	Užitečná hmotnost vozidla musí být min. 9 t odpadu. Zadavatel preferuje vyšší hmotnost. Uveďte hodnotu	XXXXXXXXXXXXX	9 t
11	A	Vozidlo musí splňovat normu minimálně EURO 5	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
12		KABINA VOZIDLA		XXXXXXXXXXXXX
13	A	Kabina řidiče - denní kabina pro posádku - řidič+ 2 prodloužená o úložný prostor pro posádku vozidla	ANO	XXXXXXXXXXXXX
14	A	Kabina musí být vybavena osvětlením nástupu pro řidiče a spolujezdce	ANO	XXXXXXXXXXXXX
15	A	Uložení kabiny řidiče musí být odpružené	ANO	XXXXXXXXXXXXX
16	A	Uzamykání dveří musí být vybaveno centrálním zamykáním	ANO	XXXXXXXXXXXXX
17	A	Všechna okna v kabině musí být tónovaná	ANO	XXXXXXXXXXXXX
18	A	Zadní stěna kabiny řidiče musí být vybavena minimálně jedním oknem	ANO	XXXXXXXXXXXXX
19	A	Kabina musí být vybavena mechan. výklopným stř. oknem	ANO	XXXXXXXXXXXXX
20	A	Kabina musí být vybavena sluneční clonou před předním oknem	ANO	XXXXXXXXXXXXX
21	A	Kabina musí být vybavena zrcátkem na obrubník vpravo	ANO	XXXXXXXXXXXXX
22	A	Kabina musí být vybavena EU-čelním zrcátkem na str. spolujezdce	ANO	XXXXXXXXXXXXX
23	A	Zpětné zrcátko musí být vyhřívané, el. nastavitelné a širokoúhlé	ANO	XXXXXXXXXXXXX
24	A	Ramena zrcátek musí odpovídat šířce nástavby	ANO	XXXXXXXXXXXXX
25	A	Kabina musí být vybavena omezeními rozstřiku vody od kol	ANO	XXXXXXXXXXXXX
26	A	Barva kabiny musí být v barvě odpovídající barvě RAL 9010	ANO	XXXXXXXXXXXXX
27	A	Kabina musí být vybavena integrovanou klimatizací s automatickou regulací bez freonu	ANO	XXXXXXXXXXXXX
28	A	Kabina musí být vybavena autorádiem s CD/Mp3 přehrávačem	ANO	XXXXXXXXXXXXX

29	A	Povrch sedaček musí být čalouněný s omyvatelným povrchovým materiálem, dvěře musí být čalouněné s omyvatelným povrchovým materiálem (plast, kůže)	ANO	XXXXXXXXXXXX
30	A	Kabina musí být vybavena komfortním sedadlem řidiče vzduchově odpruženým	ANO	XXXXXXXXXXXX
31	A	Kabina musí být vybavena Opěrkami rukou pro sedadlo řidiče	ANO	XXXXXXXXXXXX
32	A	Kabina musí být vybavena sedadly pro dva spolujezdce	ANO	XXXXXXXXXXXX
33	A	Kabina musí být vybavena jemným prachovým filtrem	ANO	XXXXXXXXXXXX
34	A	Kabina musí být vybavena světlem na čtení pro řidiče	ANO	XXXXXXXXXXXX
35	A	Kabina musí být vybavena kontrolní signalizací pro bezpečnostní pás na straně řidiče	ANO	XXXXXXXXXXXX
36	A	Kabina musí být vybavena ovládáním okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce	ANO	XXXXXXXXXXXX
37	A	Kabina musí být vybavena vnitřní sluneční clonou pro přední okno - mechanická	ANO	XXXXXXXXXXXX
38	A	Kabina musí být vybavena plastovou podlahovou krytinou i na motorovém tunelu	ANO	XXXXXXXXXXXX
39	A	Kabina musí být vybavena standartním osvětlením pro motorová vozidla	ANO	XXXXXXXXXXXX
40	A	Kabina musí být vybavena regulací dosahu světlometů	ANO	XXXXXXXXXXXX
41	A	Vozidlo musí být vybaveno - poziční světla po celém obvodu vozu	ANO	XXXXXXXXXXXX
42	A	Vozidlo musí být vybaveno - 2x zábléskové majáky žluté na střeše kabiny řidiče vlevo a vpravo	ANO	XXXXXXXXXXXX
43	A	Kabina musí být vybavena světly do mlhy	ANO	XXXXXXXXXXXX
44	A	Kabina musí být vybavena dvoutónovou houkačkou elektrickou	ANO	XXXXXXXXXXXX
45	A	Kabina musí být vybavena potřebnými novými nabitými Akumulátory	ANO	XXXXXXXXXXXX
46	A	Vozidlo musí být vybaveno ochranou motoru a kabiny proti zviření prachu	ANO	XXXXXXXXXXXX
		Kontrolní přístroje	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
47	A	Kabina musí být vybavena digitálním tachografem včetně ověřovacího listu stanoveného měřidla	ANO	XXXXXXXXXXXX
48	A	Kabina musí být vybavena palubním počítačem v českém jazyce	ANO	XXXXXXXXXXXX
49	A	Přístrojová deska musí být opatřena nápisy a displeji v českém jazyce	ANO	XXXXXXXXXXXX
50	A	Přístrojová deska musí být osazena zobrazovacími přístroji pro provozní údaje	ANO	XXXXXXXXXXXX
51	A	Kabina musí být vybavena ukazatelem plnicího tlaku vzduchu v pneumatickém systému vozidla	ANO	XXXXXXXXXXXX
52	A	Kabina musí být vybavena signalizací zapojených hydraulických nebo jiných systémů nástavby.	ANO	XXXXXXXXXXXX
53	A	Vozidlo musí být vybaveno ukazatelem zatížení náprav	ANO	XXXXXXXXXXXX
		Vozidlo musí být vybaveno:	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
54	A	Návodem k obsluze v českém jazyce v tištěné podobě na vozidlo i nástavbu	ANO	XXXXXXXXXXXX
55	A	Nemrznoucí směsí do -25 st.	ANO	XXXXXXXXXXXX
56	A	Blatníky - plastovými	ANO	XXXXXXXXXXXX
57	A	Autolékárníčkou	ANO	XXXXXXXXXXXX
58	A	Výstražným trojúhelníkem	ANO	XXXXXXXXXXXX
59	A	Svítilnou výstražných blikáčů nezávislou	ANO	XXXXXXXXXXXX
60	A	Hadici pro huštění pneumatik 20 m s manometrem	ANO	XXXXXXXXXXXX
61	A	Zvedákem 25 t	ANO	XXXXXXXXXXXX
62	A	2-mi podkládacími klíny	ANO	XXXXXXXXXXXX
63	A	Hasící přístrojem 2 Kg - práškovým	ANO	XXXXXXXXXXXX
64	A	Červeno-bílými výstražnými pruhy na dveřích a aer.krytech	ANO	XXXXXXXXXXXX
		MOTOR vozidla musí splňovat tyto požadavky		XXXXXXXXXXXX
68	A	Minimální výkon motoru min.230 kW	ANO	XXXXXXXXXXXX
69	A	Převodovka s automatizovaným řazením (řazení plně automatické bez spojkového pedálu)	ANO	XXXXXXXXXXXX
70	A	Elektronická regulace motoru EDC	ANO	XXXXXXXXXXXX
71	A	Palivový filtr	ANO	XXXXXXXXXXXX
72	A	Vyhřívání palivového filtru	ANO	XXXXXXXXXXXX
73	A	Propojovací panel a zařízení pro komunikaci s nástavbou	ANO	XXXXXXXXXXXX
74	A	Motorová brzda	ANO	XXXXXXXXXXXX

75	A	Úprava pro zimní starty	ANO	XXXXXXXXXXXX
76	A	Ochranná mřížka předchladičem proti hmyzu	ANO	XXXXXXXXXXXX
77	A	Omezovač rychlosti jízdy elektronický 85 km/h	ANO	XXXXXXXXXXXX
78	A	Omezovač rychlosti jízdy 30 km/h	ANO	XXXXXXXXXXXX
80	A	Motor musí být připraven pro okamžitý provoz bez potřeby dalších doplňujících součástí	ANO	XXXXXXXXXXXX
		Sací a výfuková soustava	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
81	A	Sací vzduchová soustava musí být vytažená nahoru se suchým vzduchovým filtrem	ANO	XXXXXXXXXXXX
82	A	Výfuková roura musí být vytažená vzhůru , nahore opatřená kolenem	ANO	XXXXXXXXXXXX
		Palivová nádrž musí splňovat tyto podmínky	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
83	A	Palivový uzávěr uzamykatelný	ANO	XXXXXXXXXXXX
		Řízení musí splňovat tyto podmínky	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
84	A	Volant výškově a sklonově nastavitelný	ANO	XXXXXXXXXXXX
85	A	Zámek volantu s imobilizérem	ANO	XXXXXXXXXXXX
		Brzdná soustava musí splňovat tyto podmínky	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
86	A	Asistent rozjezdu do kopce	ANO	XXXXXXXXXXXX
87	A	Antiblokovací systém (ABS)	ANO	XXXXXXXXXXXX
88	A	Regulace prokluzu pohonu (ASR)	ANO	XXXXXXXXXXXX
89	A	Kotoučové brzdy na všech nápravách	ANO	XXXXXXXXXXXX
90	A	Brzdové obložení bezazbestové	ANO	XXXXXXXXXXXX
91	A	Vysoušeč vzduchu pneumat. obvodů	ANO	XXXXXXXXXXXX
		PODVOZEK musí splňovat tyto požadavky	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
92	A	Diferenciály hnacích náprav musí být vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.	ANO	XXXXXXXXXXXX
93	A	Podvozek musí být vybaven držáky pro brzdový klín	ANO	XXXXXXXXXXXX
94	A	Zadní náprava musí být v provedení hypoidní	ANO	XXXXXXXXXXXX
95	A	Vlečná poslední náprava musí být řízená zdvižná	ANO	XXXXXXXXXXXX
96	A	Podvozek musí být vybaven stabilizačními prvky pro svoz komunálního odpadu (vůz s vysokým těžištěm)	ANO	XXXXXXXXXXXX
97	A	Kola musí být disková, šrouby a matice diskových kol musí být chráněny kryty	ANO	XXXXXXXXXXXX
98	A	Na řízené nápravě musí být jednoduchá montáž na hnací nápravě dvojité montáž na vlečné nápravě jednoduchá montáž	ANO	XXXXXXXXXXXX
99	A	Pneumatiky musí odpovídat požadovanému zatížení vozidla	ANO	XXXXXXXXXXXX
100	A	Součástí dodávky vozidla musí být rezervní kolo s držákem na vozidle	ANO	XXXXXXXXXXXX
101	A	Vozidlo musí být vybaveno ochrannou chladiče proti proražení	ANO	XXXXXXXXXXXX
102	A	Boční zábrany proti podjetí	ANO	XXXXXXXXXXXX
103	A	Minimální světlá výška pod předním nárazníkem 300 mm.	XXXXXXXXXX	380 mm
		NÁSTAVBA	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
104	A	Barva nástavby (otěruvzdorný lak) musí být RAL 6032	ANO	XXXXXXXXXXXX
105	A	Nástavba musí být vybavena vodotěsnou sběrnou nádrží v provedení s otěruvzdorného plechu	ANO	XXXXXXXXXXXX
106	A	Nástavba musí být vybavena stlačováním odpadu	ANO	XXXXXXXXXXXX
107	A	Nástavba musí být vybavena centrálním automatickým mazáním	ANO	XXXXXXXXXXXX
108	A	Zadní vrata nástavby musí být utěsněna proti úniku nežádoucích tekutin na vozovku	ANO	XXXXXXXXXXXX
109	A	Držák na metlu lopatu a vidle	ANO	XXXXXXXXXXXX
110	A	Nakládací vana a sběrná nádrž musí být vybavena výpustnými uzávěry kapalin	ANO	XXXXXXXXXXXX
111	A	Zadní část nástavby musí být opatřena vraty s možností otevření i s vyklápěčem nádob	ANO	XXXXXXXXXXXX
112	A	Nástavba musí být vybavena možností automatického zvýšení otáček až při pracovním cyklu	ANO	XXXXXXXXXXXX
113	A	Nástavba musí být vybavena datovým komunikačním propojením nástavby a podvozku	ANO	XXXXXXXXXXXX
114	A	Nástavba musí být vybavena možností regulace lisovacího tlaku (volby	ANO	XXXXXXXXXXXX
115	A	Nástavba musí umožňovat el. ovládání nástavby (vyprazdňování nádob) v kabině řidiče s počítadlem provozních hodin	ANO	XXXXXXXXXXXX
116	A	Nástavba musí být vybavena obouručním zavíráním zadního dílu	ANO	XXXXXXXXXXXX
117	A	Nástavba musí být vybavena schránkou na ruční nářadí	ANO	XXXXXXXXXXXX

118	A	Nástavba musí být vybavena kamerou vzadu na nástavbě s propojením nabíjevný LCD monitor v kabině	ANO	XXXXXXXXXXXX
119	A	Nástavba musí odpovídat ČSN EN 1501-1 a nař. vlády č. 170/1977 Sb.	ANO	XXXXXXXXXXXX
120	A	Nástavba musí být v kombinaci – myčka a sběr odpadu na jednom podvozku	ANO	XXXXXXXXXXXX
121	A	Nástavba musí být vybavena možností mytí nádoby bezprostředně po vyprázdnění nádoby	ANO	XXXXXXXXXXXX
122	A	Nástavba musí být vybavena možností nastavení délky cyklu mytí nádob	ANO	XXXXXXXXXXXX
123	A	Pro každý vyklapěč nádob musí být nástavba vybavena rotačním vysokotlakým mycím robotem pracujícím nezávisle na druhém vyklapěči.	ANO	XXXXXXXXXXXX
124	A	Mycí proces musí být ovládán plně automaticky s propojením na řídicí systém nástavby	ANO	XXXXXXXXXXXX
125	A	Nástavba musí být uzpůsobena pro svoz bioodpadu nesmí docházet k úniku tekutin během svozu	ANO	XXXXXXXXXXXX
126	A	Nástavba musí být vybavena pracovním světlem uvnitř nakládacího prostoru	ANO	XXXXXXXXXXXX
127	A	Nástavba musí být vybavena pracovními světly vlevo i vpravo (vzadu)	ANO	XXXXXXXXXXXX
128	A	Nástavba musí být vybavena zábleskovým majákem oranžovým (na zadní části nástavby)	ANO	XXXXXXXXXXXX
129	A	Nástavba musí být vybavena sklopnými zadními stupačkami, se zabudovaným senzorem váhy - s propojením na omezení chodu motoru a pohybu vozidla zpět	ANO	XXXXXXXXXXXX
130	A	Nástavba musí být vybavena akustickým signálem při jízdě zpět	ANO	XXXXXXXXXXXX
131	A	Nástavba musí být vybavena akustickým signálem při uzavírání zadní části	ANO	XXXXXXXXXXXX
132	A	Základní nátěr nástavby musí být v provedení s protikorozními účinky	ANO	XXXXXXXXXXXX
133	A	Výtoková armatura vzadu na nakládací vaně musí být velká trubka bez kolene(přímý výtok)	ANO	XXXXXXXXXXXX
134	A	Objem nástavby určený pro uložení odpadu musí být minimálně 15 m ³	ANO	XXXXXXXXXXXX
135	A	Užitečné zatížení nakládaným odpadem musí být min. 9 t	ANO	XXXXXXXXXXXX
136	A	Nástavba musí být vybavena počítadlem zvednutí nádob propojeným přes systém GPS.	ANO	XXXXXXXXXXXX
137	A	Na zadní straně nástavby musí být reflexní pruhy.	ANO	XXXXXXXXXXXX
138	A	Nástavba musí být opatřena zdvojenými zadními koncovými světly.	ANO	XXXXXXXXXXXX
139	A	Mycí zařízení odpadních nádob (Mycí zařízení musí být určeno pro nádoby podle normy DIN 6628-29 a EN 840-1/2/3.).	ANO	XXXXXXXXXXXX
140	A	Mycí cyklus musí být minimálně v tomto rozmezí 2 - 12 sec. (možnost nastavení minimálně dvou mycích cyklů do 6 sec. a do 12 sec.)	XXXXXXXXXX	2-12 sec
141	A	Nástavba musí být vybavena zásobníky na čistou a špinavou vodu z nerezů	ANO	XXXXXXXXXXXX
142	A	Vozidlo musí být vybaveno zásobníkem o objemu min. 1500 l.pro čistou vodu určenou k čištění nádob. Zásobník musí být vybaven vodoznakem. Plnění zásobníku musí být řešeno přes kulový vodotěsný ventil	ANO	XXXXXXXXXXXX
143	A	Vozidlo musí být vybaveno zásobníkem o objemu min. 1300 l.pro špinavou vodu určenou na vodu po čištění nádob a vodu ze zásobníku odpadu. Zásobník musí být vybaven vodoznakem.	ANO	XXXXXXXXXXXX
144	A	Zásobník na špinavou vodu musí mít výpustný systém, kterým se může špinavá voda vypustit do kanálu.	ANO	XXXXXXXXXXXX
145	A	Zásobník na špinavou vodu musí být opatřen velkým otvorem pro čištění.	ANO	XXXXXXXXXXXX
146	A	Mycí systém nádob musí mít možnost pracovat ve vysokotlakém režimu.	ANO	XXXXXXXXXXXX
147	A	Mycí systém nádob musí mít možnost efektivně kombinovat nástroje a technologii mytí maloobjemových a velkoobjemových nádob tak aby byla dosažena maximální rychlost a kvalita mytí.	ANO	XXXXXXXXXXXX

148	A	Mycí systém nádob musí být vybaven automatickými bezpečnostními zařízeními pro vypnutí systému nebo čerpadla jestliže je dosaženo minimálního stavu ve vodní nádrži s čistou vodou nebo je překročena hranice časového limitu délky mytí nádoby, nebo nebezpečná hranice tlakového pásma.	ANO	XXXXXXXXXXXX
149	A	Vozidlo musí být vybaveno bezpečnostními stop tlačítky pro okamžité ukončení mycího procesu obsluhou.	ANO	XXXXXXXXXXXX
150	A	Mycí systém musí umožňovat čištění všech vnitřních ploch nádob tlakovou studenou vodou (pomocí rotujícího vodního paprsku) a mechanicky	ANO	XXXXXXXXXXXX
151	A	Nástavba musí být vybavena stříkací pistolí s vysokotlakou tryskou a hadicovým bubnem	ANO	XXXXXXXXXXXX
152	A			XXXXXXXXXXXX
153	A	Mycí systém nástavby musí zabezpečovat, že jakákoliv špinavá voda která bude odtékat při mytí nádob, bude odtékat do zásobníku se špinavou vodou.	ANO	XXXXXXXXXXXX
154	A	Mycí zařízení musí být určeno pro nádoby podle normy DIN 6628-29 a EN840-1/2/3.	ANO	XXXXXXXXXXXX
155	A	Při vysprazdňování nádob nesmí dojít ke kolizi odpadu s mycími tryskami	ANO	XXXXXXXXXXXX
		VYKLÁPECÍ ZAŘÍZENÍ	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
156	A	Vozidlo musí být vybaveno děleným hřebenovým universálním vyklápěčem pro vyprazdňování nádob do prostoru nástavby určeného pro odpad: pro nádoby podle normy DIN 6628-29 a EN840-1/2/3.	ANO	XXXXXXXXXXXX
157	A	Vyklápěč musí být vybaven bezpečnostním - pojištěním vyklápěče při přetížení nádob	ANO	XXXXXXXXXXXX
158	A	Vyklápěč musí být vybaven jednoduchým ovládním vyklápěče na levé i pravé straně s automatickým spuštěním výkonu nástavby jen při zdvihu nádob	ANO	XXXXXXXXXXXX
159	A	Vyklápěč musí umožňovat nastavení rychlosti vyklápění nádob, tak aby se mohly vyprazdňovat nádoby do objemu 240 l nezávisle na sobě	ANO	XXXXXXXXXXXX
160	A	Přípevnění vyklápěče na nástavbu musí být provedeno dle DIN 30 731	ANO	XXXXXXXXXXXX
161	A	Časový cyklus vyprazdňování nádob o objemu (110 – 240 l) nesmí přesáhnout 9 sec. nádob o objemu (1100l) 12 sec.	ANO	XXXXXXXXXXXX

Příloha č.2 - Podrobná specifikace komplexního servisu (full servis)

Veřejná zakázka „Svozové vozidlo pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“

Plánovaná údržba	Neplánovaná údržba/opravy	Žárovky
První servis	Motor	Klimatizace
Výměna oleje	Startér	Chladicí kapalina
Roční plánovaný servis	Výfuk	Vzduchový kompresor
Zimní servis	Vstřikování Common rail	Výjezd mechanika 24h a veškeré s tím spojené náhrady
Plánovaná údržba obsahuje výměny:	Dražkový řemen	Odtah v CZ a SK
Vzduchový filtr	Palivový systém + dolévání oleje	Odtah v EU
Klimatizační pylový filtr	Ventilátor chladiče	Emisní kontrola
Olejový a palivový filtr	Řídící jednotky všeobecně	Příprava a provedení STK
Výměna oleje	Chladič stlačeného vzduchu	Ověření tachografu
Mazání	Alternátor	Ověření omezovače rychlosti
Spotřební materiál	Chladič chladicí kapaliny	Prodloužení L certifikátu
Patrona vysoušeče	Kompresor	Odstranění zjištěných závad
Převodovka	Motor - mechanické díly	Kloubový (kardanový) hřídel
Těsnění	Motor - elektronické díly	Poháněné nápravy
Elektronický kontrolní systém přev.	Řadič jed EDC + kabeláž vstřík.	Těsnění
Převodovka - mechanické díly	Turbo	Disky (ne mechanické poškození)
Spojková kapalina	Řazení	Kolové šrouby
Retardér - mechanické díly	Různé	Náboj kol nepoháněné(ých)
	Akumulátor	Rozdělovací převodovka
	Elektrická palubní síť	Nástavba vozidla
	Brzdy	stanovené servisní prohlídky v rozsahu max .2 x ročně mimo provozních kapalin
	Brzdové pakny - běžné opotřebení	
	Brzdové destičky - běžné opotřebení	
	Brzdové kotouče (bubny) - běžné opotřebení	
	Spojka - výrobní vada	
	Spojka - běžné opotřebení	
	Kabina řidiče	
	Karosérie	
	Stěrače	