

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Instalace evakuačního výtahu pro přepravu imobilních osob

zadávaná dle ustanovení § 6 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)

Název zadavatele:	Město Valtice
Sídlo zadavatele:	nám. Svobody 21, Valtice, 691 42
Jednající:	Ing. Pavel Trojan, starosta
IČO:	00283665
DIČ:	CZ00283665
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Břeclav
Číslo účtu:	1382007359/0800
Název veřejné zakázky:	Instalace evakuačního výtahu pro přepravu imobilních osob
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle ustanovení § 12 odst. 3 ZVZ

1. Předmět plnění veřejné zakázky

1.1 Předmět plnění veřejné zakázky a jeho specifikace

Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým je lůžkový evakuační výtah. Jedná se zpracování projektové dokumentace technologické části výtahu, demontáž původního výtahu, dodávku a montáž lůžkového evakuačního výtahu.

1.2 Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Vybraný uchazeč dodá na základě uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky lůžkový evakuační výtah dle technických parametrů uvedených v příloze č. 1.

1.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena v celkové výši **1 195 500,00 Kč bez DPH**.

2. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

2.1 Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá zahájení plnění po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem, a to ve lhůtě ve Smlouvě sjednané, nejpozději však do 30.11.2013.

2.2 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo organizační složky zadavatele OS Domov pro seniory na adrese **Modřínová 537, Valtice, 691 42**, kam bude zařízení vybraným uchazečem dodáno.

3. Kvalifikace uchazečů

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona, když předloží Čestné prohlášení pro písm. a) až k).

4. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních podmínek

4.1 Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen

4.1.1 Nabídková cena bude pokrývat kompletní dodávky stavebních prací a technologie, jak jsou popsány ve výzvě a příloze č. 1 a minimální záruční dobu 24 měsíců.

4.2 Celková nabídková cena se určí následujícím způsobem:

4.2.1 Uchazeč ocení předmět plnění veřejné zakázky popsany v čl. 1 odst. 1.2 celkovou cenou v českých korunách bez DPH, jež bude

předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena.

- 4.2.2** Cena uvedená v nabídce musí pokrývat všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci dodávky a tato nabídková cena bude uvedena jako maximální a nepřekročitelná.

4.3 Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v den zdanitelného plnění.

5. Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Uchazeč uvede všechna dílčí hodnotící kritéria ve své nabídce na Krycím listu nabídky. Bez jejich uvedení není možné nabídku hodnotit a tato může být ze zadávacího řízení vyřazena.

5.1 Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ, **ekonomická výhodnost nabídky**.

Jsou stanovena tři dílčí hodnotící kritéria.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto a ohodnocena následující vahou:

5.1.1 Nabídková cena 55 %

Bude uvedena v Kč bez DPH.

5.1.2 Rychlost odstranění poruchy, servisní zásah 30 %

Toto kritérium vyjadřuje, jak rychle je schopen dodavatel reagovat na nahlášení poruch či pravidelného servisu. Za servisní zásah se považují jak zásahy v rámci záruční doby (odstraňování vad), tak servisní úkony zajišťující trvání záruky (garanční prohlídky, pravidelné kontroly). V rámci kritéria se bude hodnotit doba

v hodinách, která uplyne od nahlášení poruchy. Minimální hodnota je 3 hodiny od nahlášené poruchy a maximální hodnota je 5 hodin.

5.1.3 Rozložení splatnosti dodávky do dvou let 15 %

Zadavatel bude hodnotit rozložení navrhované fakturace do období dvou let a to, roku 2013 a 2014. Fakturace se musí pohybovat v rozmezí 40 % až 50 % z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, se splatností do 31.12.2013. Platební nabídku uchazeč uvede do krycího listu, které bude vyjádřeno v Kč a v měsících. Hodnotit se bude rozmezí v měsících, přičemž minimální splatnost je stanovena na 6 měsíců od vystavení faktury v roce 2013. V návrhu smlouvy o dílo budou uvedeny platební podmínky pro fakturaci.

5.2 Výpočet bodového ohodnocení

5.3 Bodové ohodnocení v rámci dílčího kritéria

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}}{\text{hodnota nabídky}} * 55$$

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{hodnota nejrychlejšího zásahu odstranění poruchy v hodinách}}{\text{hodnota odstranění poruchy předložené nabídky v hodinách}} * 30$$

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{hodnota nejdelší doby v měsících mezi fakturacemi}}{\text{hodnocená nabídka v měsících}} * 15$$

Celková výhodnost

Celková výhodnost nabídky je součet bodů výhodnosti dosažených ve všech dílčích hodnotících kritériích. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocen uchazeč **s nejvyšším součtem všech** bodů výhodnosti dle dílčích hodnotících kritérií.

6. Vyloučení z účasti v zadávacím řízení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

6.1 Zadavatel si vyhrazuje podle § 76 odst. 6 ZVZ právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče uveřejněním takového rozhodnutí

na svém profilu zadavatele; rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- 6.2** Zadavatel si vyhrazuje právo podle § 81 odst. 4 ZVZ uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uveřejněním na svém profilu zadavatele.

7. Podmínky a lhůta pro podání nabídek

7.1 Podmínky pro podání nabídek

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, a to písemně nebo elektronicky, v českém jazyce.

V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech uchazečů.

7.2 Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originálním vyhotovení. U písemné podoby nabídek zadavatel doporučuje přiložit jednou kopii nabídky v elektronické podobě na CD a/nebo DVD ve formátu .pdf. Nabídky se podávají v uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky „**Instalace evakuačního výtahu pro přepravu imobilních osob**“ a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**“ a opatřena na uzavření razítka uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle ustanovení § 71 odst. 6 ZVZ, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí **dne 27.6.2013 v 8,00 hodin.**

Pokud je nabídka zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, musí být zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.

Nabídky se doručují buď poštou na adresu:

Město Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice

nebo osobně, a to v pracovních dnech, vždy od **9:00** hod. do **15:30** hod. na kontaktní adrese.

8. Obsah a forma nabídky

8.1 Obsah nabídky

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

- a) **Krycí list** obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, celkovou cenu včetně DPH, všechna dílčí kritéria a záruku v měsících.
- b) **Návrh Smlouvy na plnění veřejné zakázky** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a opatřený razítkem uchazeče včetně položkového rozpočtu sestaveného v rozsahu přílohy č. 1 této výzvy.
- c) **Prokázání kvalifikace.**

8.2 Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Ve Valticích dne: 5. 6. 2013



Ing. Pavel Trojan
starosta

Příloha č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE
Instalace evakuačního výtahu pro přepravu imobilních osob

REKONSTRUKCE VÝTAHU V BUDOVĚ DOMOVA PRO SENIORY:

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení (případně ohlášení stavby) včetně projednání s dotčenými institucemi a vyřízení stavebního povolení (případně ohlášení stavby).
2. Kompletní demontáž starého výtahu.
3. Dodávka a montáž nového výtahu v následujícím provedení.

Technické parametry výtahu	(EILTAB 1600/1 - 4/4 - P/N)
- typ výtahu	: evakuační, lůžkový, trakční – vybaven pro přepravu imobilních osob dle vyhlášky 369/2001Sb.
- nosnost	: 1 600 kg – 21 osob
- dopravní rychlost	: 1 ms ⁻¹
- strojovna	: bez (výtahový stroj umístěn v horní části výtahové šachty)
- rozměry výtahové šachty	: šířka 2 500 mm, hloubka 2 600 mm
- prohlubeň	: 1 500 mm
- výška horního patra	: 5 000 mm
- příkon motoru	: 10,9 kW
- výtahový stroj	: bezpřevodový
Počet stanic	: 4
Počet nástupišť	: 4

Kabina	: průchozí, kovová
- povrchová úprava	: komaxit – odstín dle výběru objednatele
- rozměr klece	: šířka 1 500 mm, hloubka 2 240 mm, výška 2 150 mm
- vybavení kabiny	: ovládací sloup v provedení NEREZ LESK osazený oválnými tlačítky zvukový signál dojezdu do stanice - gong trubkové madlo na boční stěně kabiny v provedení NEREZ LESK zapuštěné sklopné sedátko s dosahem na ovládací sloup v provedení komaxit zrcadlo s fasetou do poloviny boční stěny plastické rohy kabiny v provedení NEREZ LESK plastické okopové lišty ve spodní části kabiny v provedení NEREZ LESK ventilátor GSM včetně SIM karty - komunikační zařízení mezi kabinou a servisní organizací funkční pouze v případě poruchy nouzové osvětlení v ovl. kombinaci dle ČSN EN 81.1 digitální polohová signalizace TFT (barevné)

podsvícení)

- podlaha kabiny	: akustický signál dojezdu výtahu do stanice vč. hlasového oznámení čísla stanice
- osvětlení kabiny	: indukční poslech pro nedoslýchavé osoby : kovová, krytá protiskluzovou krytinou ALTRO : LED osvětlovací pásy

Kabinové dveře

- povrchová úprava
- rozměr kabinových dveří
- jištění dveří
- práh

: automatické, dvoupanelové, centrální - frekvenčně řízené – 2ks
: komaxit – odstín dle výběru objednatele
: šířka 1 100 mm, výška 2 000 mm
: celoplošná fotobuňka
: standard - hliníkový

Šachetní dveře

- povrchová úprava
- rozměr šachetních dveří
- požární odolnost
- práh

: automatické, dvoupanelové, centrální
: komaxit – odstín dle výběru objednatele
: šířka 1 100 mm, výška 2 000 mm
: EW60
: standard - hliníkový

Řízení výtahu

: mikroprocesorové, tlačítkové se samoobsluhou sběrné směrem dolů
Evakuace klíčem v kabině a výchozí stanici (náhradní zdroj je součástí dodávky výtahu)
Frekvenční měnič pro přesné zastavení a plynulý rozjezd a dojezd (výtahový rozvaděč umístěn v horní stanici vedle šachetních dveří v provedení komaxit, požární odolnost EI30)

Vnější řízení

- provedení

: ovladači s potvrzením volby pro přivolání klece
: přivolávače s oválnými tlačítky v provedení NEREZ LESK
polohová signalizace LED ve všech stanicích (podmínka u evakuačního výtahu)

Kabinové řízení

- provedení

: ovladači s potvrzením volby pro jízdu do stanic
ovladač nouzové signalizace
digitální polohová signalizace TFT umístěná v ovládacím sloupu (**barevné podsvícení**)
tlačítko otevírání automatických dveří
signalizace přetížení
: ovládací sloup v provedení NEREZ LESK osazený oválnými tlačítky
Braillovo písmo

Součástí technologie výtahu je kabeláž ve výtahové šachtě se sníženou hořlavostí, která je předepsána dle ČSN EN pro evakuační výtahy.

Položkový rozpočet výtahu:

Výtah EILTAB 1600/1 - 4/4 - P/RE:

Projektová dokumentace pro vyřízení stavebního povolení (ohlášení stavby):,- Kč
Vyřízení stavebního povolení (ohlášení stavby) vč. projednání s dotčenými orgány:,- Kč
Dodávka nového výtahu vč. dopravy:.....,- Kč
Demontáž a montáž výtahu:.....,- Kč
Zkoušky:,- Kč
Celkem za 1 výtah bez DPH:,- Kč
DPH 14%:,- Kč
Celkem za 1 výtah včetně DPH:,- Kč

Související práce:

Zednické práce:.....,- Kč
(oprava omítek v šachtě, vybílání šachty, vybourání dosedů a vyzdění nových, obezdění šachetních dveří včetně přízdívek a nových překladů, zasekání ocelových nosníků pod výtahový stroj v šachtě, osazení montážního háku)

Elektrikářské práce:.....,- Kč
(dodávka a montáž hlavního vypínače)

Natěračské práce:.....,- Kč
(nátěr vystrojení ve výtahové šachtě)

Výpomocné práce:,- Kč

Odvoz a likvidace odpadu v souladu se zákonem:,- Kč

Lešení do výtahové šachty:,- Kč

Náhradní zdroj evakuačního výtahu:,- Kč
(náhradní bateriový zdroj pro napájení evakuačního výtahu umístěný ve stávající strojovně výtahu – doba zálohy je 45 minut)

Celkem za 1 výtah bez DPH:,- Kč
DPH 14%:,- Kč
Celkem za 1 výtah včetně DPH:,- Kč

Celková cena za výtah:

Celkem za 1 výtah včetně souvisejících prací bez DPH:,- Kč
DPH 14%:,- Kč
Celkem za 1 výtah včetně souvisejících prací včetně DPH:,- Kč

Ve Valticích dne:

5.6.2013

Ing. Pavel Trojan
starosta



