

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Keramická dlažba 600x600	Datum:	8/20/2024
č.m. listu:	03-01	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

Slinutý střep, kalibrovaná, matná.

Všechny typy povrchů podlah nutno vyvzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Barva	-	středně šedá, dekor betonu
Rozměr	-	600x600 mm
Tloušťka	-	8mm
Protiskluznost	-	R10
Klasifikace	ISO 13006	Skupina B1
Rozměrová a povrchová kvalita	UNI EN ISO 10545-2	Skupina GL, rektifikovaná
Vodopropustnost	UNI EN ISO 10545-3	<0,1%
Pevnost v ohybu	UNI EN ISO 10545-4	50-60 N/mm ²
Mrazuvdorná	-	ne
Chemická odolnost	UNI EN ISO 10545-13	Bez poškození
Mechanická odolnost	-	Velmi dobrá
Odolnost proti slunečnímu záření	-	Garantována stálobarevnost
Odolnost proti korozi	-	Garantována

Ostatní pokyny:

V místnostech, kde není keramický obklad stěn dodávka se soklovým profilem 70x300 mm.

Součinitel smykového tření dle ČSN 744505 musí být min. 0,5

Pokládka dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.

Vytvoření vzorové podkládky s nutným schálením investorem.

Dlažbu klást tak, aby na krajích byl stejný díl dlažby.

Umístění dle výpisu místností jednotlivých podlaží.