



KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Kobercové pásy a čtverece	Datum:	8/20/2024
č.m. listu:	03-02	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

šedočerná:



zelená:



modrá:



červená:



Použitá barevnost je pouze orientační.

Specifikace:

100% polyamid, bitumenová podložka, textilní mezivložka. Dodávka v rolích šíře 4m a čtvercích 500x500mm

Všechny typy povrchů podlah nutno vyvzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Celková tloušťka	-	6mm
Smyškový chlup	-	1/8"
Celková hmotnost	-	1900g/m ²
Hmotnost kobercového vlasu	-	660g/m ²
Výška chlupu bez podložky	-	3mm
Třída zátěže	-	Min. 33 (velký provoz)
Počet vpichů	-	167000m ²
Rozměrově stabilní	-	ano
Třída hořlavosti	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Odolnost vůči skvrnám	-	ano
Vhodný pro kolečkové židle	-	ano
Antistatický	-	ano
Stálobarevnost	ISO 105-B02	≥5
Vodotěsnost	ISO 105-E01	≥4
Otěruvzornost	ISO 105-X12	≥3/≥4
Povrchový odpor R _{EF}	-	Ohm<10 ⁹
Hluková neprůzvučnost	-	24dB

Ostatní pokyny:

Dodávka se soklovým profilem 9 cm.

Pokládka dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.