


KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	PUR stěrka	Datum:	8/20/2024
č.m. listu:	03-03	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Barva dle výběru architekta – odstíny šedé:



Použitá barevnost je pouze orientační. Přesný odstín bude předmětem vzorkování.

Specifikace:

Stěrka na bázi polyuretanových pryskyřic, nízký obsah VOC, bez rozpouštědel, trvale pružná překlenující trhliny, snižuje přenos hluku. Vhodná pro interiéry i pro exteriérové použití. Dobrá UV odolnost, nežloutnoucí, barevná, matná pečetící vrstva, snadné čištění.

Všechny typy povrchů podlah nutno vyvzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.

Odolnost proti obruš	<1000 mg	ISO 868
Tahová přídržnost	>1,5 N/mm ²	EN 13892-8

Sokl výšky 100mm oddílatován od konstrukce SDK (ostrý přechod bez fabionu). Součinitel smykového tření dle ČSN 744505⁽¹⁾ musí být min. 0,5.. Pokládka dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.

Poznámky:

- (1) - dle § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení