

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Vnitřní čistící rohož	Datum:	8/20/2024
č.m. listu:	03-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

Kobercová čistící zóna v rolích složena z kombinace dvou druhů vláken zajišťujících odstraňování nečistot s vysokou absorpcí vlhkosti z obuvi. Konstrukce materiálu je vpichované střížené vlákno ze 100% polyamidu, pigmentově barveného, zadní strana vinyl. Šířka role 100cm, 150cm nebo 200cm.

Čistící zóna zapuštěná do podlahy, kolem zóny Al rámeček.

Všechny typy povrchů podlah nutno vyvzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Celková tloušťka	-	9 mm
Celková hmotnost	-	3600g/m ²
Hmotnost vlákna	-	870g/m ²
Počet vpichů	-	61500 m ²
Reakce na oheň	EN 13501-1	BFI-s1
Třída zátěže	EN 1307	33

Ostatní pokyny:

Čistící zóna musí být lepena k podkladu vhodným lepidlem.

Pokládka dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace. Dodávka včetně hliníkového obvodového rámečku. Horní hrana čistící zóny v rovině s okolní podlahou. Požadavek na splnění certifikace čistící zóny pro umístění v chráněné únikové cestě podle ČSN 730802⁽¹⁾ a vyhlášky 23/2008Sb.

Poznámky:

- (1) - dle § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení