

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Venkovní čistící rohož	Datum:	8/20/2024
č.m. listu:	03-05	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace rohože:

Účelem čistící zóny je zachytit až 90% nečistot a redukovat tak na minimum náklady na údržbu objektu a snížit opotřebení vnitřních podlahových krytin.

Venkovní zóna zachytí nejhrubší nečistoty. Její provedení je z Al profilů, šířky cca 27mm, vzájemně spojených nerezovým lankem a oddělených pryžovými kroužky (snazší manipulace při úklidu). Do Al profilů je v kombinaci vložen jako čistící hmota gumový profil s ozubením a kartáčový profil, výška rohože 17 mm.

Rohož pro střední zatížení – max 2000 přechodů za den. Odvodnění prostoru pod rohoží do kanalizace.

Výplně rohože lze po opotřebení vyměnit.

Specifikace osazovacího, lemujícího rámu: Hliníkový rám (cca 27/27/3), kotvený šrouby do nosného podkladu.

Vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Hmotnost rohože	-	16 kg/m ²
Hloubka rohože	-	22mm
Odolnost zatížení	-	Do 2,5t
Protiskluznost gumové vložky	-	R9
Protiskluznost kartáčové vložky	-	R13

Ostatní pokyny:

Rohože lze pro potřeby čištění snadno vyjmout a vymést nebo vysát, mohou se vystříkat tlakovou vodou. V případě vnitřní rohože musí být doložen certifikát prokazující vhodnost rohože pro použití v chráněné únikové cestě (dle EN 13501-1).

Všechny typy povrchů čistících zón nutno vyzkoušet před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.

Pokládka dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.