

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Keramický obklad vnitřní	Datum:	8/20/2024
č.m. listu:	07-01	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace obkladu:

Keramický obklad, dobrá mechanická odolnost, garantována odolnost vůči teplotním šokům, matný, rektifikovaný, barva šedá.

Obecně:

Všechny typy obkladů a jejich součástí nutno vyzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Barva základní	-	středně šedá, dekor betonu
Rozměr		150x150 mm
Tloušťka	-	7mm
Rozměrová tolerance	ISO 10545-2	$\pm 0,3\%$
Přímost hran	ISO 10545-2	$\pm 0,4\%$
Plochost	ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$
Kvalita povrchu	ISO 10545-2	Min. 95%
Odolnost proti slunečnímu záření	-	Garance stálobarevnosti
Reakce na oheň	-	Třída A1
Absorbce vody	-	2,5%
Odolnost vůči zatížení silou	-	>2000N

Specifikace spárovací hmoty:

Těsnicí hmota s vynikajícími vlastnostmi při zpracování, jedno-komponentní k přímému použití bez míchání, celková zrna tvaru 25 %, vysoká chemická odolnost, výborná mechanická zatížitelnost, vynikající vlastnosti při zpracování, barevnost dle základního obkladu.

Ostatní pokyny:

Pokládka dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.