

KATALOG STANDARDŮ

Výrobek:	Sádrokartonový obklad	Datum:	8/20/2024
č.m. listu:	07-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Specifikace:

Sádrokartonová deska lepená k podkladu přes lepící terče (tzv. suchá omítka). Včetně systémového příslušenství: povrchový tmel se ztužující mřížkou, rohové ztužující mřížky. Tam, kde je to nutné, instalovat revizní dvířka. Povrchový tmel je aplikován jako celoplošný.

Lepící terče jsou ze sádrového lepidla s továrně míchanými přísadami.

Do prostor s vlhkostí nad 65% (sociální zázemí, kuchyňky) použít desky impregnované proti vlhkosti.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Tloušťka opláštění	-	12,5mm
Tloušťka mezery	-	17,5mm
Plošná hmotnost desky	-	9,0 kg/m ²
Stupeň jakosti povrchu	-	Q4
Lepidlo tloušťka	-	Min. 10mm, max. 20mm
Lepidlo přídržnost	-	na keramice – 0,2 N/mm ² na betonu – 0,5 N/mm ²

Ostatní pokyny:

Kontrola rovinnosti podkladu, zda-li je dle ČSN EN 13670⁽¹⁾ (Provádění betonových konstrukcí), červenec 2010, příloha G.

Aplikovat dle technologického předpisu výrobce, platného v době realizace.

Poznámky:

- (1) - dle § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení