

SPECIFIKACE OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO POTRUBÍ

P - čtyřhranné, pozinkové potrubí 120,35 m2

Celekm 69 ks potrubí = 120,35 m2 = 50 % tvarovek

nedlinou součástí specifikace je výkres VZT 01,02,03

1. 101 P	Oblouk	400 x 400	- 90	/ 150	1 ks	1600	0,9	1,52	
1. 102 P	Rovná trouba	400 x 400	/ 500		1 ks	1600	0,6	0,88 v.p.	
1. 103 P	Oblouk	400 x 400	- 90	/ 150	1 ks	1600	0,9	1,52	
1. 104 P	Rovná trouba	400 x 400	/ 500		1 ks	1600	0,6	0,88 v.p.	
1. 105 P	Oblouk	400 x 400	- 90	/ 150	1 ks	1600	0,9	1,52	
1. 106 P	Rovná trouba	400 x 400	/ 1500		1 ks	1600	1,7	2,64 v.p.	
1. 107 P	Oblouk	400 x 400	- 90	/ 150	1 ks	1600	0,9	1,52	
1. 108 P	Přechodový oblouk	400 x 400 - 400 x 800	- 90	/ 150	1 ks	2000	1,2	2,42	
1. 109 P	Tlumič	800 x 400	/ 950		1 ks	2400	1,0	2,51	tlumič
1. 110 P	Nasávací komora	800 x 800	/ 550		1 ks	3200	0,6	1,94	
1. 111 P	Rovná trouba	400 x 400	/ 200		1 ks	1600	0,2	0,35	
1. 111 P	Oblouk	400 x 400	- 90	/ 150	1 ks	1600	0,9	1,52	
1. 112 P	Odkok	400 x 400	/ 470	- 50	1 ks	1600	0,5	0,83	doměřt při montáži
1. 113 P	Oblouk	400 x 400	- 90	/ 150	1 ks	1600	0,9	1,52	
1. 114 P	Oblouk	400 x 400	- 90	/ 150	1 ks	1600	0,9	1,52	
1. 115 P	Rovná trouba	400 x 400	/ 500		1 ks	1600	0,6	0,88 v.p.	
1. 116 P	Přechod	400 x 400 - 400 x 800	/ 470		1 ks	2000	0,5	1,03	
1. 117 P	Tlumič	800 x 400	/ 950		1 ks	2400	1,0	2,51	tlumič
1. 118 P	Přechod	400 x 400 - 400 x 800	/ 450		1 ks	2000	0,5	0,99	
1. 119 P	Rovná trouba	400 x 400	/ 1800		1 ks	1600	2,0	3,17	v.p.
1. 120 P	Oblouk	400 x 400	- 90	/ 150	1 ks	1600	0,9	1,52	
1. 121 P	Rovná trouba	400 x 400	/ 500		1 ks	1600	0,6	0,88 v.p.	
1. 122 P	Oblouk	400 x 400	- 90	/ 150	1 ks	1600	0,9	1,52	
1. 123 P	Přechod	400 x 400 - 800 x 400	/ 450		1 ks	2000	0,5	0,99	jednostranný
1. 124 P	Tlumič	800 x 400	/ 950		1 ks	2400	1,0	2,51	tlumič
1. 125 P	Přechod	800 x 400 - 450 x 400	/ 450		1 ks	2050	0,5	1,01	jednostranný
1. 126 P	Oblouk	400 x 450	- 90	/ 150	1 ks	1700	0,9	1,61	

1. 127 P	Rovná trouba	400 x 450	/ 1970		1 ks	1700	2,2	3,68	
1. 128 P	Rovná trouba	400 x 450	/ 1500		1 ks	1700	1,7	2,81	v.p.
1. 129 P	Rozbočka	450 x 400 - 250 x 400	- 250 x 400		1 ks	1500	0,8	1,24	s naváděcí klapkou s aretací
1. 130 P	Přechod trouba	400 x 250 - 200 x 250	/ 1970		1 ks	1100	2,2	2,38	2 x výustka 625x125, zaslepit
1. 131 P	Přechod trouba	400 x 250 - 315 x 250	/ 1970		1 ks	1215	2,2	2,63	2 x výustka 625x125
1. 132 P	Přechod trouba	315 x 250 - 250 x 250	/ 1970		1 ks	1065	2,2	2,31	2 x výustka 625x125
1. 133 P	Přechod trouba	250 x 250 - 200 x 250	/ 1970		1 ks	950	2,2	2,06	2 x výustka 625x125, zaslepit

1. 201 P	Oblouk	400 x 400	- 90	/ 150	1 ks	1600	0,9	1,52	
1. 202 P	Oblouk	400 x 400	- 90	/ 150	1 ks	1600	0,9	1,52	
1. 203 P	Rovná trouba	400 x 400	/ 300		1 ks	1600	0,3	0,53	v.p.
1. 204 P	Přechod	400 x 400 - 800 x 400	/ 450		1 ks	2000	0,5	0,99	symetrický
1. 205 P	Tlumič	800 x 400	/ 950		1 ks	2400	1,0	2,51	tlumič

1. 206 P	Tlumič	800	x	400	/	950		1 ks	2400	1,0	2,51	tlumič				
1. 207 P	Přechod	800	x	400	-	450	x	400	/	450	1 ks	2050	0,5	1,01	jednostranný	
1. 208 P	Rovná trouba	450	x	400	/	1970		1 ks	1700	2,2	3,68					
1. 209 P	Rovná trouba	450	x	400	/	500		1 ks	1700	0,6	0,94	v.p.				
1. 210 P	Přechod	450	x	400	-	600	x	300	/	450	1 ks	1750	0,5	0,87	jednostranný, symetrický	
1. 211 P	Přechod	600	x	400	-	600	x	300	/	450	1 ks	1900	0,5	0,94	symetrický	
1. 212 P	Přechodový oblouk	600	x	400	-	450	x	400	-	90	/	150	1 ks	1850	1,5	2,75
1. 213 P	Rovná trouba	450	x	400	/	800		1 ks	1700	0,9	1,50	v.p.				
1. 214 P	Oblouk	400	x	450	-	90	/	150		1 ks	1700	0,9	1,61			

1. 215 P	Rovná trouba	400	x	450	/	1970		1 ks	1700	2,2	3,68					
1. 216 P	Rovná trouba	400	x	450	/	1500		1 ks	1700	1,7	2,81	v.p.				
1. 217 P	Oblouk	400	x	450	-	90	/	150		1 ks	1700	0,9	1,61			
1. 218 P	Přechod trouba	350	x	310	-	250	x	310	/	1970	1 ks	1220	2,2	2,64	2 x výuska 425x125	
1. 219 P	Rovná trouba	250	x	310	/	1970		1 ks	1120	2,2	2,43	2 x výuska 425x125				
1. 220 P	Přechod trouba	250	x	310	-	200	x	310	/	970	1 ks	1070	1,1	1,14	1 x výuska 425x125, zaslepit	
1. 221 P	Rovná trouba	400	x	400	/	200		1 ks	1600	0,2	0,35	v.p.				
1. 221 P	Oblouk	400	x	400	-	90	/	150		1 ks	1600	0,9	1,52			
1. 222 P	Rovná trouba	400	x	400	/	300		1 ks	1600	0,3	0,53	v.p.				
1. 223 P	Přechod	400	x	400	-	800	x	400	/	450	1 ks	2000	0,5	0,99	asymetrický, doměřit při montáži	
1. 224 P	Tlumič	800	x	400	/	950		1 ks	2400	1,0	2,51	tlumič				
1. 225 P	Tlumič	800	x	400	/	950		1 ks	2400	1,0	2,51	tlumič				
1. 226 P	Přechod	800	x	400	-	450	x	400	/	450	1 ks	2050	0,5	1,01	jednostranný	
1. 227 P	Rovná trouba	450	x	400	/	1970		1 ks	1700	2,2	3,68					
1. 228 P	Rovná trouba	450	x	400	/	1200		1 ks	1700	1,3	2,24	v.p.				
1. 229 P	Oblouk	450	x	400	-	90	/	150		1 ks	1700	1,0	1,76			
1. 230 P	Rovná trouba	450	x	400	/	300		1 ks	1700	0,3	0,56	v.p.				
1. 231 P	Oblouk	400	x	450	-	90	/	150		1 ks	1700	0,9	1,61			
1. 232 P	Oblouk	450	x	400	-	90	/	150		1 ks	1700	1,0	1,76			
1. 233 P	Oblouk	400	x	450	-	90	/	150		1 ks	1700	0,9	1,61			

1. 234 P	Rovná trouba	450	x	400	/	900		1 ks	1700	1,0	1,68	v.p.				