

ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

KUCHYŇSKÉ VYBAVENÍ

MÍSTNOST	POZ.	ZAŘÍZENÍ	ROZMĚR š x h x v	poznámky	CENA V KČ
PŘÍJEM	1	Paletový vozík	1145 x 550		
	2	Váha příjmová 600 kg, zabudovaná do podlahy rozměr můstku 1000x800 mm, konstrukce ocel, Včetně ES ověření	1000 x 800 x 80	prohlubeň 150mm	
		Indikátor - vyhodnocovacího zařízení k váze k montáži na stěnu			
SKLAD ODPADU	1	Sprcha předoplachová nástěnná	200 x 340 x 1080		
	2	Podlahová vana	1000 x 500		
	3	Chladicí skříň 650 L s plnými dveřmi s mikropínačem ventilátoru, vnitřní cirkulace vzduchu, vnitřní osvětlení, digitální ovládací panel s elektronikou, Vhodná pro GN2/1, R134a, automatické odtávání, zámek dveří. Dodávka vč.4 roštových Rilsan polic. Teplotní rozsah: -2 až +10°C -připojení na HACCP	750 x 750 x 1900		
HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	1	Umyvátko na ruce		Dodávka ZTI	Dodávka ZTI
	2	Mycí stůl s dvoudřezem (600x500), roštový, deska s prolisem	1800 x 700 x 900	doměrek	
	3	Sprcha předoplachová nástěnná	200 x 340 x 1080		
	4	Podlahová vana	1000 x 300		
	5	Odpadní nádoba pojízdná 50L, CNS			
	6	Regál nerezový čtyřpolicový	1600 x 400 x 1800	doměrek	
	7	Paleta plastová 2ks	1200 x 800		
	8	Škrabka brambor, náplň min. 40 l	700 x 720 x 950		
		Lapač šlupek a škrobu			
	9	Vozík na zeleninu vanový	735 x 610 x 500		

LEDNICOVÝ SKLAD	1	Chladicí skříň 650 L s plnými dveřmi s mikrospínačem ventilátoru, vnitřní cirkulace vzduchu, vnitřní osvětlení, digitální ovládací panel s elektronikou, Vhodná pro GN2/1, R134a, automatické odtávání, zámek dveří. Dodávka vč.4 roštových Rilsan polic. Teplotní rozsah: -2 až +10°C -připojení na HACCP	jednodvéřová,	750 x 750 x 1900		
	2	Chladicí skříň 650 L s plnými dveřmi s mikrospínačem ventilátoru, vnitřní cirkulace vzduchu, vnitřní osvětlení, digitální ovládací panel s elektronikou, Vhodná pro GN2/1, R134a, automatické odtávání, zámek dveří. Dodávka vč.4 roštových Rilsan polic. Teplotní rozsah: -2 až +10°C -připojení na HACCP	jednodvéřová,	750 x 750 x 1900		
	3	Chladicí skříň 650 L s plnými dveřmi s mikrospínačem ventilátoru, vnitřní cirkulace vzduchu, vnitřní osvětlení, digitální ovládací panel s elektronikou, Vhodná pro GN2/1, R134a, automatické odtávání, zámek dveří. Dodávka vč.4 roštových Rilsan polic. Teplotní rozsah: -2 až +10°C -připojení na HACCP	jednodvéřová,	750 x 750 x 1900		
	4	Mrazicí skříň 650 L jednodvéřová, s plnými dveřmi s mikrospínačem ventilátoru, vnitřní cirkulace vzduchu, vnitřní osvětlení, digitální ovládací panel s elektronikou, Vhodná pro GN2/1, R134a, automatické odtávání, zámek dveří. Dodávka vč.4 roštových Rilsan polic. Teplotní rozsah: -24 až -15°C -připojení na HACCP		750 x 750 x 1900		
	5	Mrazicí skříň 650 L jednodvéřová, s plnými dveřmi s mikrospínačem ventilátoru, vnitřní cirkulace vzduchu, vnitřní osvětlení, digitální ovládací panel s elektronikou, Vhodná pro GN2/1, R134a, automatické odtávání, zámek dveří. Dodávka vč.4 roštových Rilsan polic. Teplotní rozsah: -24 až -15°C -připojení na HACCP		750 x 750 x 1900		

	6	Mrazicí skříň 650 L jednodvěřová, s plnými dveřmi s mikropsínačem ventilátoru, vnitřní cirkulace vzduchu, vnitřní osvětlení, digitální ovládací panel s elektronikou, Vhodná pro GN2/1, R134a, automatické odtávání, zámek dveří. Dodávka vč.4 roštových Rilsan polic. Teplotní rozsah: -24 až -15°C -připojení na HACCP	750 x 750 x 1900		
	7	Chladicí box	2600 x 2000 x 2300	doměrek, prohlubeň 77mm	
		Agregát		umístěn na fasádě	
	8	Regál do chladících boxů, 4ks	1200 x 500 x 1800	doměrek	
SUCHÝ SKLAD	1	Plošinový vozík, 2ks		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
	2	Regál skladový, 14ks		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
PŘÍPRAVNA MASA	1	Umyvatko na ruce		Dodávka ZTI	Dodávka ZTI
	1a	Sanitační hadice 20m, samonavíjecí		Dodávka ZTI	Dodávka ZTI
	2	Reznický špalek dřevěný s podstavcem, rozměr vrchní dřevěné desky 500 x 700 x 200 mm	500 x 700 x 900		
	3	Mycí stůl s dřezem (500x500), prostor pro podstolovou lednici	1200 x 700 x 900	doměrek	
	4	Baterie stolní s pákovým ovládáním, robustní nerezové provedení			
	5	Podlahová vana	600 x 300		
	6	Police dvoupatrová	1200 x 350 x 450		
	7	Chladicí skříň 160 L podstolová, plné nerez dveře -připojení na HACCP	600 x 600 x 860		
	8	Nářezový stroj vertikální (vodorovný řezný stůl), prům.nože 300mm, výška krájeného produktu min. 220 mm, síla plátku od 0 do 15 mm, Přímý pohon ozubenými koly s permanentním olejovým mazáním. Integrované brusné zařízení a demontovatelný kryt nože, tvarovaný chromovaný nůž.	680 x 580 x 480		
	9	Chlazený stůl 280 L, šuplíkový nerezové provedení z AISI304, pracovní deska se zadním límcem o výšce 100 mm, vnitřní cirkulace vzduchu, pěnová izolace skříně min.50mm, digitální elektronický ovládací panel, vhodná pro GN1/1, uvnitř pevný rám na GN 1/1, R404a, energeticky úsporné automatické odtávání s odpařením kondenzátu horkým plynem. Vestavěná chladicí jednotka. Tropikalizované provedení pro okolní teplotu až +43°C. CFC a HCFC free. Dodávka vč.3 roštových Rilsan polic. Teplotní rozsah: -2 až +10°C -připojení na HACCP	1300 x 700 x 900		
	10	Police dvoupatrová	1300 x 350 x 450		
	11	Váha stolní 15 kg platforma 280x293 provedení plast,kryt nerez je snadno přenosná Provoz přes síťový adaptér, vč. Síťového napáječe Včetně ověření ČMI			

	12	Mlýnek na maso, max.výkon 200 kg/hod + kompletní příslušenství	270 x 600 x 400		
PŘÍPRAVNA TĚSTA	13	Universální šlehací a míchací stroj		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
	14	Pracovní stůl policový	1000 x 700 x 900		
	15	Pracovní stůl policový	1000 x 700 x 900	doměrek, atypický rozměr	
	16	Mycí stůl s dřezem (400x400), policový, boční (levý)lem bude vysoký 15cm	1200 x 700 x 900	doměrek	
	17	Baterie stolní s pákovým ovládáním, robustní nerezové provedení			
	18	Podlahová vana	500 x 300		
	19	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem, policový s nierolenovou deskou zadní lem bude vysoký 15cm	1300 x 700 x 900	doměrek	
PŘÍPRAVNA ZELENINY	20	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem, policový s nierolenovou deskou zadní lem bude vysoký 15cm	1300 x 700 x 900	doměrek	
	21	Mycí stůl s dřezem (400x400), policový, boční (pravý)lem bude vysoký 15cm	1200 x 700 x 900	doměrek	
	22	Baterie stolní s pákovým ovládáním, robustní nerezové provedení			
	23	Podlahová vana	500 x 300		
	24	Odpadní nádoba pojízdná 50L, CNS			
	25	Chlazený stůl 280 L, šuplíkový nerezové provedení z AISI304, pracovní deska se zadním límcem o výšce 100 mm, vnitřní cirkulace vzduchu, pěnová izolace skříně min.50mm, digitální elektronický ovládací panel, vhodná pro GN1/1, uvnitř pevný rám na GN 1/1, R404a, energeticky úsporné automatické odtávání s odpařením kondenzátu horkým plynem. Vestavěná chladicí jednotka. Tropikalizované provedení pro okolní teplotu až +43°C. CFC a HCFC free. Dodávka vč.3 roštových Rilsan polic. Teplotní rozsah: -2 až +10°C -připojení na HACCP	1300 x 700 x 900		
	26	Kombinovaný kutr/kráječ s kutrovací mísou 5,5 litru a nástavcem na krájení zeleniny. 2 rychlosti 750/1500 ot/min vč. Sady 6-ti krájecích disků s kostičkovačem 10 x 10 mm + kompletní příslušenství	380 x 350 x 665		
	27	Planetární mixér stolní 8l s plynulou regulací rychlosti 15 – 220 ot/min, s přední redukcí pro připojení přídatných strojků. vč. 8 l nerezové mísy, hnětacího háku, míchače a šlehací metly	292 x 416 x 527		
	28	Pracovní stůl policový	1600 x 600 x 900	doměrek, atypický rozměr	
	29	Police dvoupatrová	1600 x 350 x 450		
VARNA	30	Pánev sklopná		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ

		Pánev sklopná 80 L, motorové sklápění -nerezové stavitelné nohy -připojování prostupy na spodní straně zařízení -zadní servisní prostor pro usnadnění technologických rozvodů za varným blokem -Síla plechů horní desky - 2 mm, materiál nerez AISI304 -Celonerezová vnější konstrukce -Ochrana proti průniku vody IPX5 -Materiál dna : slitina 2 nerezových ocelí, která lépe odolává teplotním šokům, snižuje možnost deformace, má vyšší tepelnou stabilitu a extrémně vysokou odolnost proti korozi. -Síla dna 10mm -vhodné jak pro vaření ve vodě, tak pro smažení -Vnitřní zaoblené rohy pánve usnadňují čištění -Integrované napouštění vody -Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení 31 -připojení na HACCP	800 x 930 x 900		
	32	Podlahová vana	1600 x 500		
	33	Kotel kulatý		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
		Kotel kulatý 145 L, nepřímý ohřev, automatické doplňování duplikátoru -nerezové stavitelné nohy (+50mm) -připojování se provádí prostupy na spodní straně zařízení -zadní servisní prostor pro usnadnění technologických rozvodů za varným blokem -Síla plechů horní desky - 2 mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu nerez AISI304 -Celonerezová vnější konstrukce -Hlubokotažená vložka kotle vyrobena z kyselinovzdorné ocele AISI316, která je vysoce odolná i proti agresivní solným roztokům -automatické doplňování vody v duplikátoru -Bezpečnostní tlakový ventil duplikátoru -Integrované napouštění teplé i studené vody - ovládáno elektromagnetickým ventilem. -Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. Ochrana proti průniku vody IPX5 34 -připojení na HACCP	800 x 930 x 900		
	35	Podlahová vana	1600 x 500		
	36	Sporák plynový čtyřhořák s elektrickou troubou	800 x 930 x 900	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ

gastro				
		Sporák plynový čtyřhořák síla plechů horní desky - 2 mm, materiál nerez AISI304 -Celonerezová vnější konstrukce -hořáky s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene umožňují bezproblémový ohřev nádob od průměru 10cm až do 40cm, 3 hořáky 6 kW + 1 hořák 10 kW -Zapalování pomocí chráněného věčného plamínku na otevřené podestavbě která bude společná i pro neutrální modul poz. 25 -Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku přívodu plynu -Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.		
	37	-Ochrana proti průniku vody IPX5	800 x 930 x 900	
	38	Neutrální modul policový s vodovodním napouštěcím otočným ramenem	1860 x 700 x 900	
	39	Odsavač par závěsný	3000 x 2100	dodávka VZT
	40	Pojízdný pracovní stůl s vodítky na GN 1/1	775 x 590 x 900	
	41	Konvektomat 10GN 1/1 elektrický + kompletní příslušenství vývin páry v bojleru měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí LAMBDA sondy 6ti bodová pokrmová sonda, integrováný automatický systém mytí komory programování a přenos HACCP pomocí UBS vč. podestavby pod konvektomat -připojení na HACCP	993 x 957 x 1795	
	42	Konvektomat 20xGN1/1 elektrický + kompletní příslušenství vývin páry v bojleru podélné ukládání GN nádob, Závažecí vozík se vsuvy jako součást zařízení, rozteč zásuvů 63 mm, BAREVNÝ DOTYKOVÝ panel s HD rozlišením. Plná komunikace v českém jazyce a dalších 30ti jazycích, měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí LAMBDA SONDY s přesností na 1%, možnost řízení vlhkosti i při horkovzdušném Teplotní pokrmová sonda se 6ti měřicími body a korekcí proti špatnému zápachnutí. automatické zchlazení, programovatelné přehřívání, zpožděný start, pauza, funkce automatické i manuální klapky odvětrání komory, banketová regenerace, kynutí těsta. Bojlerová automatika a autodiagnostika – automatická detekce tvorby vápenatých usazenin, automatické proplachování bojleru. Servisní autodiagnostika se servisním hlášením přímo na displeji. Sprcha pro ruční oplach sada konektorů pro připojení na HACCP -připojení na HACCP	993 x 957 x 1795	
	43	Odsavač par nástěnný	2100 x 1300	dodávka VZT
	44	Vozík ke konvektomatu		
MYTÍ KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ	45	Mycí stůl s dvoudřezem (600x500), roštový, deska s prolisem	1800 x 700 x 900	doměrek
	46	Sprcha předoplachová nástěnná	200 x 340 x 1080	
	47	Podlahová vana	1000 x 300	
	48	Police dvoupatrová	1000 x 350 x 450	doměrek
	49	Regál nerezový čtyřroštový	500 x 500 x 1800	
VÝDEJ JÍDEL	50	Pracovní stůl pod vitrínu skříňkový Čelní deska směrem do jídelny z interiérové desky	1600 x 700 x 850	doměrek, koordinace s interiérem

		gastro			
	51	Třípatrová chlazená vitrína samoobslužná, otevřená, s přefukem -připojení na HACCP	1400 x 622 x 720		
	52	Ohřívací stůl s vyhřívanou vodní lázní 4x1/1 GN a otevřeným spodním prostorem, pevný přívod vody a odpadu s ovládací šachtou vlevo Čelní deska směrem do jídelny z interiérové desky	1500 x 700 x 850	koordinace s interiérem	
	53	Nástavba na výdejní linku pro možnost výdeje spodem pod nástavbou	3600	doměrek	
	54	Pracovní stůl s vestavným zásobníkem na talíře pr. 320, vyhřívaný Čelní deska směrem do jídelny z interiérové desky	500 x 700 x 850	koordinace s interiérem	
	55	Ohřívací stůl s vyhřívanou vodní lázní 4x1/1 GN a otevřeným spodním prostorem, pevný přívod vody a odpadu s ovládací šachtou vlevo Čelní deska směrem do jídelny z interiérové desky	1500 x 700 x 850	koordinace s interiérem	
	56	Pracovní stůl skříňkový se zabudovaným zásobníkem na koše a misky Čelní deska směrem do jídelny z interiérové desky	1600 x 700 x 850	doměrek, koordinace s interiérem	
	57	Výrobník čaje a nápojů 2 x 20l vč. 2 ks termosů 20 l a filtrů na čaj	1173 x 600 x 947		
		Termos k čajovaru 20 lt., vyhřívaný, 2ks			
	58	Pojezd na plata trubkový	7200 x 350	doměrek	
	59	Pojízdný stojan na příbory a podnosy	752 x 630 x 1450		
	60	Pojízdný stojan na příbory a podnosy	752 x 630 x 1450		
		Systém objednávek a výdeje stravy vč. terminálů pro výdej stravy, vč. bezkontaktních čipů		Dodávka slaboproudu	Dodávka slaboproudu
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	1	Umyvátko na ruce		Dodávka ZTI	Dodávka ZTI
	2	Pracovní stůl třídící, 2x otvor pro shoz odpadků	1700 x 700 x 900	doměrek	
	3	Odpadní nádoba pojízdná 50L, CNS			
	4	Odpadní nádoba pojízdná 50L, CNS			
	5	Pracovní stůl policový	1200 x 700 x 900	doměrek	
	6	Pracovní stůl policový	1200 x 700 x 900		
	7	Vstupní mycí stůl k myčce (400x400), vysoký zadní lem	600 x 745 x 900		
	8	Sprcha předoplachová nástěnná	200 x 340 x 1080		
	9	Tunelová košová myčka nakládání zprava elektronické ovládání Kapacita 90/140 košů/hod; 2 rychlosti tlakový bojler předmývací modul mytí a jednoduchý oplach v jednom kompaktním modulu dvouplášťová konstrukce -připojení na HACCP	1125 x 884 x 1771		
	10	Sušící zóna ; nakládání zprava	600 x 807 x 1038		
	11	Podlahová vana	1000 x 300		
	12	Odsavač par nástěnný	1200 x 1100	dodávka VZT	dodávka VZT
	13	Výstupní stůl k myčce válečkový	1200 x 600 x 910		
	14	Regál nerezový čtyřroštový	1400 x 500 x 1800		
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1	Změkčovač vody pro celou kuchyň			
PŘÍPRAVNA	1	Umyvátko na ruce		Dodávka ZTI	Dodávka ZTI
	2	Pojízdný pracovní stůlek s vodítky na GN 1/1	775 x 590 x 900		

		gastro			
	3	Chladicí skříň 650 L s plnými dveřmi s mikropsínačem ventilátoru, vnitřní cirkulace vzduchu, vnitřní osvětlení, digitální ovládací panel s elektronikou, Vhodná pro GN2/1, R134a, automatické odtávání, zámek dveří. Dodávka vč.4 roštových Rilsan polic. Teplotní rozsah: -2 až +10°C -připojení na HACCP	jednodvéřová,	750 x 750 x 1900	
	4	Pracovní stůl policový		1200 x 700 x 850	doměrek
	5	Police dvoupatrová		1200 x 350 x 450	
	6	Pracovní stůl s vestavným zásobníkem na talíře pr. 320, vyhřívaný		700 x 700 x 850	doměrek, atypický rozměr
	7	Ohřívací stůl s vyhřívanou vodní lázní 3x1/1 GN a otevřeným spodním prostorem, pevný přívod vody a odpadu s ovládací šachtou vlevo		1200 x 700 x 850	
	8	Pracovní stůl policový		1800 x 700 x 850	doměrek
	9	Police dvoupatrová		1200 x 350 x 450	
	10	Mycí stůl s dřezem (400x400), prostor pro zabudování podstolové myčky		1200 x 700 x 850	doměrek
	11	Sprcha předoplachová stolní		200 x 340 x 1080	
	12	Podlahová vana		600 x 300	
	13	Police na koše do myčky		800 x 500 x 500	doměrek
	14	Myčka podpultová na koše 500x500 mm pro mytí nádobí . Včetně zabudovaného modulu reverzní osmózy max. výkon: 40 košů/hod. 3 volitelné programy přípoj na SUV vsuvná výška 315 mm mycí tank se zaoblenými rohy, bezešvé provedení ohřev elektro 400 V max. celkový příkon: 10,0 KW ovládání fóliová tastatura, vč. displeje s ukazatelem provozních hodnot včetně přípojné sady včetně čerpadla odpadní vody včetně čerpadla oplachové vody vícestupňový filtrační systém mycí lázně vč. 3x koš do myčky -připojení na HACCP		600 x 600 x 820	
	15	Vozík na nádobí policový		900 x 600 x 950	
ZÁSOBOVÁNÍ VENKU U VSTUPU	1	Skříň na přepravky s pečivem zabudovaná		800 x 600 x 1800	doměrek
				PŘÍKON CELKEM	CENA CELKEM
					0 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Vypracoval: