



1 podlaha přizemí tl. 400 mm

chíelná dlažba sřinutá 125 mm  
přisek s příměsí vápnan a cementu 75mm  
betonová mazanina 100 mm  
hutněný šetrk 4 - 16 tl. 100 mm  
hutněná jílová zemina

2 1. patro tl. 250 mm

přkno /keram, dl. 30mm  
lepidlo 5 mm  
vyrovňovací šetrka 10mm  
strop Ytong Comfort 200 mm  
prostor mezi stropy, MV/60mm  
zb. práh s Zlatňy h = 400mm  
polystyren 30 mm / 60 / 90 mm  
pěno beton vyrovnání 0 - 50 mm  
sláv, zdivo klenob, pasu

3 2. patro tl. 100+240 mm

fošnová podlaha 40mm  
MV 40mm, distanční latě 40/60mm  
Cetris 15 mm  
stropní trámy 180/240 mm

3 + doplňková izolace stropu sálu  
50mm MV + 12,5mm SDK GKF

4 střecha tl. 100 mm

dvířláš bobrovka  
malované třevoště  
hutně latování 40/60  
ošetrěny, vyspárený barokní krov  
textilie juta nehořlavá

PILKA ATELIER		atelierpilka@seznam.cz	
Místo stavby		Drahňovice - statek Prak, č.p.47, č.kat.71/13 a 180/1	
Investor		Farma Prak, Český Šternberk 47	
Projektant		Atelier Pilka-Jiří Pilka, Chateau Žebrák č.p.19	
Stupeň PD		P R O J E K T k S P	
Č á s t		Architektonická	
Datum		II - 2021	
Výkres :		řez A - A	
		A8	