

Dokumentace zdolávání požáru OPERATIVNÍ KARTA



Objekt	United Energy, a. s. - Externí uhelné hospodářství (EUHO)	
Adresa	Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany	
GPS	N 50°31.25543', E 13°34.02905'	

Základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu

Jedná se o skládku uhlí, která je částečně zastřešená. Boční stěny zastřešené části jsou provedeny z betonového monolitu. Objekt tvoří jediný požární úsek.

Provozní zásoba paliva na skládce externího uhelného hospodářství (EUHO) je 48 000 tun uhlí. Přechodné maximální množství je 89 000 tun uhlí. Plocha skládky může být maximálně 160x100 m, pod zastřešením 100x60 m, maximální výška skladovaného uhlí je 5 m.

Uhlí ze skládky je dopravováno kolovými nakladači do drtiče přes vyhrnovací vozíky na cca 400 m dlouhé pásové dopravníky, které jsou děleny přesýpacími věžemi a končí nad střechou výrobního bloku. Odtud přes šnekové dopravníky padá uhlí na pásové dopravníky stávajícího zauhlování.

V prostoru uhelné skládky se nachází čerpací stanice PHM o celkové kapacitě 22 000 l motorové nafty.

Přístupové komunikace, zásahové cesty, nástupní plochy pro požární techniku

Příjezdové cesty o dostatečné šířce (min. 3 metry) pro požární vozidla jsou do bezprostřední blízkosti externího uhelného hospodářství. Nástupní plochy nejsou určeny. Pro umístění požární techniky budou využity rozšířené zpevněné plochy v okolí areálu.

Popis únikových cest

Jedná se o otevřenou skládku uhlí, únikové cesty se zde nevyskytují.

Umístění zařízení pro zásobování požární vodou

V areálu se nachází 10 ks vnějších odběrních míst (nadzemní a podzemní hydranty). 7 z těchto hydrantů je umístěno přímo po obvodu externího uhelného hospodářství. V pásových kanálech a na u pásových dopravníků se nachází nezavodněné potrubí 52C. Nejblíže požární hydrant určený pro požární účely v síti SČVaK je na parkovišti před objektem Třebušická 145, Most - Komořany – jedná se o [nadzemní hydrant](#).

Umístění dalších požárně bezpečnostních zařízení

Pásové kanály jsou u vyústění chráněny pomocí vodních clon, k pásovým dopravníkům vedou požární žebříky. Nakládací zásobníky, pásové dopravníky a přesýpací věže jsou vybaveny EPS. Rozvodny RM 1 a RM 2 jsou vybaveny tlačítky TOTAL-STOP.

Umístění hlavního uzávěru vody

Hlavní uzávěry vody se nacházejí v areálu celkem 3. Uzávěr č. 1 (pitná voda) se nachází u filtrační stanice poblíž čerpací stanice chladicí vody, uzávěr č. 2 (surová voda) se nachází poblíž uzávěru č. 1 u plotu na severní straně, uzávěr č. 3 (pitná voda) se nachází u severního rohu hlavního výrobního bloku poblíž zauhlovacího velínu.

Umístění hlavního uzávěru plynu

Plyn není do areálu externího uhelného hospodářství zaveden.

Umístění vypínače elektrického proudu

Vypínání elektrického proudu je vždy nutné koordinovat s přítomným směnovým inženýrem. Elektrickou energii lze vypnout pomocí 2 tlačítek TOTAL-STOP, která se nacházejí na vnějších stěnách rozvodu RM1 a RM2.

Doporučení pro velitele zásahu

Způsob zásahu vždy koordinovat s rozhodnutím směnového inženýra, který má místní znalost. Lze využít následující bojové řády:

[36 / P „Hašení požárů hromad uhlí“](#)

– v areálu EUHO se může nacházet až 89 000 tun uhlí.

Znalost o objektu mají

Jaroslav Nový tel. 602 418 074, Ing. Tomáš Jirásek tel. 602 743 030

Dokumentaci zdolávání požáru schvalují:

Zpracoval: **BLACK STAR**

Jiří Drahorád, osoba odborně způsobilá v oboru
požární ochrany Z-OZO-3/2017

Datum zpracování: Leden 2020

Podpis

požární ochrana; dokumentace; školení
hydranty, hasící přístroje, požární zařízení

BLACK STAR Jiří DRAHORÁD
Mikoláše Alše 2148/3, 434 01 Most
mobil: 775 118 544, e-mail: info@blackstar.cz
Osoba odborně způsobilá osv.č.Z-OZO-3/2017