



JURICA a.s.

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176, IČ 263 84 795

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křížová 121, 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Ateliér : Sokolov, Křížová 121	Projektant : Miroslav Fischer
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : MF & SC - T5200
Ved. proj. : Miroslav Fischer	Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Investor : Město Boží Dar	Místo stavby : Klínovec

Akce : Výstavba veř. soc. zařiz. na p.č.st. 856/7
vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Charakter stavby : Novostavba
Stupeň PD : JPD - DUR DSP DPS

Objekt : D.1. / ST - Stavební část

Výkres :
Výpis otvorových výplní

Datum :		Číslo paré :
Zakázka č. :	39/17	
Formát :	5 x A4	
Měřítko :		


Číslo výkresu :

39/17 - D.1. / ST.09

Výpis výplní otvorů - hliníkové dveře a dřevěná okna

AKCE : Výstavba veřejného soc. zařiz. na st.p.č. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a p.p.č. 1538/3, Klínovec INVESTOR : Město Boží Dar

str. 1

OZN.	SCHÉMA 1 : 100 (Pohled z exteriéru)	ROZMĚRY [MM] Š x V	POPIS	POČET KUSŮ				KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	ODSTÍN RÁMU	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ							
				1.NP	2.NP	3.NP	Σ				
08		1250 x 2070 průchodná š. ~1200 mm	Vnitřní teleskopické automaticky posuvné dveře (na stěnu) z hliníkových profilů Specifikace dveří : - Požární odolnost : - - Funkčnost : automatické teleskopické dvoukřídlové - Provedení : systémový rám pro osazení do st. otvoru vč. AL obložky ostění otvoru, tl. materiálu nosných částí 3 mm rámy křidel ze subtilních hliníkových profilů, do v. 40 cm plný panel prosklení – satinované bezpečnostní sklo - Automatika dveří umožňuje následující funkce : ovládání pomocí oboustranných radarů, bezpečnostní optozávora, vlastní záložní zdroj možnost trvalého otevření nebo trvalého zavření – ovládání z pultu infocentra jednosměrný provoz s možností uzamčení, v případě režimu "zamčeno" umožnění oboustranného průchodu pomocí čtečky nebo podobně dodávka vč. zajištění přípravy kabeláže k pultu infocentra a vč. program. modulu	1	-	-	1		satinované bezpečnostní sklo	RAL 9006	- Celkový rozměr jednotlivých otvorových prvků (stavebních otvorů) je nutno ověřit na stavbě před započatím jejich výroby. - Před započatím výroby prvků je rovněž nutné na stavbě ověřit smysl otevírání jednotlivých výplní. - Každý otvorový prvek bude do stavebního otvoru ukotven (dle metodiky výrobce příslušných prvků). Vzniklá spára bude po celém obvodu utěsněna komprimační páskou pro středové těsnění vhodného rozměru a po té bude z vnitřní strany přelepena interiérovou parotěsnou (μ ≈ 500000) těsnící fólií a z vnější strany exteriérovou paropropustnou (μ ≈ 10000) fólií.
10		875 x 625	Vnější dřevěné eurookno jednokřídlové sklápěcí Materiál : Třívrstvý smrkový eurohranol Členění : bez členění Doplňky : - Poznámky : Uw = 1,00 W/m²K Parapet : Vnitřní – Keramický obklad Vnější – hliníkový plech tl. 0,63 mm – antracit čistá hloubka parapetu 250 mm	3	-	-	3	celoobvodově seřiditelné Sklonné nůžky	Izolační trojsklo U = 0,7 W/m²K	Borovice – světlý dub	
11		1000 x 625		6	-	-	6				

Výpis výplní otvorů - vnitřní otvorové prvky

AKCE : Výstavba veřejného soc. zařiz. na st.p.č. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a p.p.č. 1538/3, Klínovec INVESTOR : Město Boží Dar



str. 2

OZNAČENÍ	OTEVŘÁNÍ	ROZMĚR	POPIS , OZNAČENÍ	ZÁRUBNĚ						DVEŘNÍ KŘÍDLA				POZNÁMKA	
				POČET						POČET KUSŮ					
				HLOUBKA (uvedena skladebná tl. zdíva) nutno zohlednit tl. omítek						POPIS , OZNAČENÍ , SCHÉMA (1 : 100)					
				100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm						1.NP
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
16 P-L		Jmenovitý rozměr 800 x 1970	Hliníková obložková pro dveře do mokra vč. doraz. těsnění	-	2	-	-	-	-	Vnitřní dveře do vlhkého až mokrého prostředí (referenční výrobek např. DV 1005) - Funkčnost : kyvné jednokřídlové (tzv. lítací) - Provedení : z cca 1/5 prosklené čirým sklem (bezpečnostní průhled) - Povrchová úprava : HPL laminát tl. 3 mm – modrá (RAL 5017) 					

Výpis výplní otvorů - vnitřní otvorové prvky

AKCE : Výstavba veřejného soc. zařiz. na st.p.č. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a p.p.č. 1538/3, Klínovec INVESTOR : Město Boží Dar

str. 3

OZNAČENÍ	OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR	POPIS , OZNAČENÍ	ZÁRUBNĚ						DVEŘNÍ KŘÍDLA					POZNÁMKA					
				POČET						POČET KUSŮ										
				HLOUBKA (uvedena skladebná tl. zdíva) nutno zohlednit tl. omítek						POPIS , OZNAČENÍ , SCHÉMA (1 : 100)										
				100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm							1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	U takto označených dveří ↗ (dle půdorysu a části VZT) bude mezi podlahou a spodní hranou dveř. křídla vytvořena spára min. 15 mm (nasávání vzduchu).								
23 P	P	Jmenovitý rozměr 900 x 1970	Hliníková obložková pro dveře do mokra vč. doraz. těsnění	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Vnitřní dveře do vlhkého až mokrého prostředí (referenční výrobek např. DV 1005) - Požární odolnost : - - Funkčnost : otočné jednokřídlové - Provedení : plně, zvýšená mechanická odolnost, polodrážka, hrana s AL profilem, - Povrchová úprava : HPL laminát tl. 3 mm – modrá (RAL 5017) oboustranně okopný plech v. 300 mm (matný nerez tl. 1 mm) - Kování : Zadlabací mechan. WC zámek, rozetové kování klíka–klíka, materiál kování – nerez matný, kartáčovaná nerez - Povrchová úprava zárubně : šedá (RAL 9006)		1	-	-	1P	
24 P	P	Jmenovitý rozměr 900 x 1970	Hliníková obložková pro dveře do mokra vč. doraz. těsnění	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Vnitřní dveře do vlhkého až mokrého prostředí (referenční výrobek např. DV 1005) - Požární odolnost : - - Funkčnost : otočné jednokřídlové - Provedení : plně, zvýšená mechanická odolnost, polodrážka, hrana s AL profilem, - Povrchová úprava : HPL laminát tl. 3 mm – modrá (RAL 5017) oboustranně okopný plech v. 300 mm (matný nerez tl. 1 mm) - Kování : Zadlabací mechan. WC zámek, rozetové kování klíka–klíka, materiál kování – nerez matný, kartáčovaná nerez dveře vybaveny dle vyhl. 398/2009 vodorovným madlem ve výšce 800 mm umístěným na opačné straně, než jsou závěsy - Povrchová úprava zárubně : šedá (RAL 9006)		1	-	-	1P	

Výpis výplní otvorů - ostatní otvorové prvky a výrobky

AKCE : Výstavba veřejného soc. zaříz. na st.p.č. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a p.p.č. 1538/3, Klínovec INVESTOR : Město Boží Dar

str. 4

OZN.	SCHÉMA 1 : 50	ROZMĚRY [MM] Š x V	POPIS	POČET KUSŮ				KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	ODSTĚN RÁMU	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			Σ				
				1.NP	2.NP	3.NP					
SA...	SA.1 SA.2 SA.3 SA.4					SA.1 1 SA.2 1 SA.3 1 SA.4 1 Sanitární dělící příčky – Montované WC kabiny sanit. dělící příčky do namáhaného vlhkého až mokrého prostředí : materiálové provedení kabin : vysokotlaký laminát HPL tl. 12 mm, RAL 5017 veškeré doplňkové konstrukce v provedení nerez vč. podnoží podpěrné nohy výškově stavitelné v rozsahu od 130 – 150 mm. dveře š. 700 mm P/L min. na 3 pantech v kombinaci vždy s jedním samozavíracím pantem uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny vč. možností nouzového otevření. celková výška příček od podlahy 2100 mm Referenční výrobek : např. Montované WC kabiny W632					