

# Specifikace místností

| Atelier                                                                           | Autor                                                                                                                                                                                                                     | Investor                                                                                           | Paré    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Art 99 s.r.o.<br>IČ: 27189759<br><br>www.inblok.cz<br>www.xtopix.cz               | Ing. arch. Barbora Buryšková<br>bunyskova@xtopix.cz, +420.777.063.598<br>Ing. arch. Pavel Buryška<br>bunyska@xtopix.cz, +420.777.243.641<br>Ing. arch. Simona Ledvínková<br>simona.ledvinkova@inblok.cz, +420.777.220.921 | MĚSTO PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ<br>náměstí Svobody 1, 348 15<br>zastoupená: Mgr. Martina Němečková |         |
| Název projektu                                                                    | Místo                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | Datum   |
| Přestavba kina na vícefunkční kulturní zařízení<br>Dokumentace k provedení stavby | kat. úř. Planá u M.L., parc. č. st. 11                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | 01/2016 |
| Obsah                                                                             | Měřítko                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    | Č.v.    |
| SPECIFIKACE MÍSTNOSTÍ                                                             | - - -                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | D.1.1.e |

Přesné specifikace výrobků a dodávek ZTI, ÚT, VZT, EL, AV - viz jednotlivé části PD

| 8,99 m <sup>2</sup>     | ZÁVĚTŘÍ                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.01            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| PLOCHA                  | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                             | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                 | žulové kostky uložené do malty (S.13); čistící zóna                                                                                                                                                                                                         |                 |
| STĚNY                   | jemně škrábaná omítka minerální, střednězrná, barva holubí bílá (RAL 9010); ostění vstupního portálu obloženo travertinovými deskami světlého odstínu s potlačenou texturou                                                                                 |                 |
| STROP                   | jemně škrábaná omítka minerální, střednězrná, barva holubí bílá (RAL 9010); nadpraží vstupního portálu obloženo travertinovými deskami světlého odstínu s potlačenou texturou                                                                               |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD | 3x LED vestavné svítidlo, 24 W, Ø 228mm, IP 44, bílé provedení (např. Prolumia 42144010)<br>1x pohybové vestavné čidlo pro spínání LED svítidel, Ø83mm, h=81mm, IP 44, bílé provedení, stropní montáž, záběr 360° (např. CPO V2 - Detektor pohybu vestavný) |                 |
| ELEKTŘINA<br>SLABOPROUD | MIS 1b telefon                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| DVEŘE                   | <b>1x venkovní dveře - D 31, 2 x dvoukřídle, střední pole neotvíravé</b><br>hliníkové profily, panikové kování, samozavírač ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN 13501 na všech křídlech                                                                           |                 |
| ZÁMEČNICKÉ<br>PRVKY     | vitřina v nice ve zdi, detail DT.05                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| OSTATNÍ                 | řešení závětrří viz detail DT.06<br>OV.14 - čistící zóna                                                                                                                                                                                                    |                 |

| 29,90 m <sup>2</sup>             | FOYER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.02            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| PLOCHA                           | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                          | černé vinylové pásy nalepené na nivelační stěrce, např. FORBO SURESTEP LAGUNA CHARCOAL (S.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| STĚNY                            | stěna omítnuta a vymalována, odstín bílý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| STROP                            | SDK podhled (S.04), REI45DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| INSTALACE<br>VODA                | požární rozvod DN32 veden v podhledu<br>spotřební rozvod DN32 veden v podhledu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA | potrubí teplovodního topného systému vedeno podél stěn v podlaze, u vstupů na WC vedeno stěnou ke stropu, nad vchodovými dveřmi příprava pro osazení tepelné clony<br>2x deskový radiátor Ventil Kompakt, např. Radik VK                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD          | 2x LED svítidlo přisazené, 85W, 3000K, Ø 800mm, v. 100mm, IP 40, vč. nouzového modulu, bílé provedení (např. Nedelko Circle F, IK0034.004)<br>3x nástěn. únik. svítidlo s piktogr., 2,88 W, 201x87x61mm (např. Zumtobel Onlite Ergosign LED)<br>2x zásuvka p. omítku s proud. chráničem 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>instalace pro dveřní clonu 400V, 7,5-15kW<br>1x tlačítko vypínání celé instalace FA1 - TOTAL STOP<br>1x tlačítko vypínání části instalace FA2 - CENTRAL STOP |                 |
| ZÁMEČNICKÉ<br>PRVKY              | 2x zábradlí na rampě (ZV.05, ZV.05a) , 2x kryty topení (ZV.04),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| OSTATNÍ                          | řešení krytu topení a zábradlí viz detail DT.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>10,45 m<sup>2</sup></b> | <b>POKLADNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.03</b>     |
| PLOCHA                     | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                    | černé vinylové pásy nalepené na nivelační stěrce, např. FORBO SURESTEP LAGUNA CHARCOAL (S.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| STĚNY                      | stěna omítnuta a vymalována                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| STROP                      | SDK podhled (S.04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| INSTALACE VODA             | Hl. uzávěr vody (ve stáv. šachtě)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA  | potrubí teplovodního topného systému vedeno v podlaze<br>2x deskový radiátor Ventil Kompakt, např. Radik VK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ELEKTŘINA SILNOPROUD       | 2x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>1x nouz. svítid. 200x130x48,5mm, 3h, 4,5W, IP65 (např. Zumtobel, Resclite C Wall AW NT3 WH)<br>2x sériový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>4x zásuvka p. omítku, 230V ve čtyřnásobném rámečku, 16A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>2x zásuvka p. omítku, 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x ovladač dveřní clony (THC 150-4-Li 7-15 kW-DITRONIC). Součást dodávky clony. |                 |
| ELEKTŘINA SLABOPROUD       | 2x LAN zásuvka RJ-45<br>1x STA zásuvka RJ-45<br>Rktr 1-rack - skříň pro přechod opt. kabelu - velikost i pozice bude specifikována na stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| DVEŘE                      | <b>1x dveře interiérové - D 12, 800 mm, levé</b><br>dřevěná "skrytá" zárubeň + oc. kontrazárubeň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| OKNA                       | <b>1x okno otvíravé, výklopné - O.01</b> , dřevěné s nízkým profilem<br><b>1x okno otvíravé, výklopné - O.02</b> , dřevěné s nízkým profilem<br><b>1x okno posuvné vzhůru - O.07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| TRUHLÁŘSKÉ PRVKY           | <b>1 x police-parapet (TR.03, TR.04)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| OSTATNÍ                    | osazení oken do náměstí viz detail DT.02<br>poklop na stáv. šachtě hl. uzávěru vody - repase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>10,25 m<sup>2</sup></b> | <b>WC ŽENY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.04</b>     |
| PLOCHA                     | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                    | černé vinylové pásy nalepené na nivelační stěrce, např. FORBO SURESTEP LAGUNA CHARCOAL (S.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| STĚNY                      | keramický obklad do výšky 2000 mm, nad úrovní obkladu výmalba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| STROP                      | SDK podhled (S.04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| INSTALACE VODA             | 1x WC (stávající) - nové umístění: WC personál<br>2x WC zavěšené, závěsný systém instalován do SDK předstěny výšky 1200 mm (zabudovaná nádržka)<br>2x umyvadlo, stoj. baterie napojeny na upravené rozvody teplé a studené vody, rohový ventil ve výšce 500 mm nad podlahou<br>1x umyvadlo (stávající) - nové umístění: WC personál, stěnová baterie (stávající)<br>odpojení stávajícího boileru a posunutí 200 mm pod strop                                                                               |                 |
| VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA  | Potrubí teplovodního topného systému vedeno pod stropem<br>2x deskový radiátor Ventil Kompakt, např. Radik VK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| ELEKTŘINA SILNOPROUD       | 2x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>3x LED svítid., přisazené, Ø240mm, 15W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001120, LED Pro-Ceiling)<br>2x nouz. svítid. 200x130x48,5mm, 3h, 4,5W, IP65 (např. Zumtobel, Resclite C Wall AW NT3 WH)<br>4x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>přívod elektrické energie pro stávající bojler 80L |                 |
| DVEŘE                      | 1x dveře interiérové - D.02, ocelová zárubeň, hranatá<br>1x dveře interiérové - D.04, posuvné atypické<br>1x dveře interiérové - D 12, dřevěná "skrytá" zárubeň + oc. kontrazárubeň<br>2x interiérové dveře - D.38, pouze dveřní křídlo, stávající zárubně                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| OKNA                       | stávající - provést nezbytnou povrchovou repasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>11,0 m<sup>2</sup></b>    | <b>SALÓNEK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.05</b>     |
| PLOCHA                       | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                      | černé vinylové pásy nalepené na nivelační stěrce, např. FORBO SURESTEP LAGUNA CHARCOAL (S.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| STĚNY                        | stěna omítnuta a vymalována                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| STROP                        | SDK podhled (S.04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECHNIKA | Potrubí teplovodního topného systému vedeno podlahou<br>2x deskový radiátor Ventil Kompakt, např. Radik VK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ELEKTRINA<br>SILNOPROUD      | 2x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>1x nouz. svítid. 200x130x48,5mm, 3h, 4,5W, IP65 (např. Zumtobel, Resclite C Wall AW NT3 WH)<br>1x sériový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>3x zásuvka p. omítku, 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé) |                 |
| ELEKTRINA<br>SLABOPROUD      | 2x LAN zásuvka RJ-45, v=0,6 m<br>1x STA zásuvka RJ-45, v=0,6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| DVEŘE                        | <b>1x interiérové dveře - D 14</b> , dřevěná "skrytá" zárubeň + oc. kontrazárubeň<br><b>1x interiérové dveře - D 16</b> , tepelně izolační, protipožární EW30DP3-C3, ocelová zárubeň                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| OKNA                         | <b>1x okno otvíravé, výklopné - O.01</b> , dřevěné s nízkým profilem<br><b>1x okno otvíravé, výklopné - O.02</b> , dřevěné s nízkým profilem                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| TRUHLÁŘSKÉ<br>PRVKY          | <b>1 x lavice v salónku (TR.02)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3,90 m <sup>2</sup>               | ELEKTORROZVODNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.06            |
| PLOCHA                            | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                           | natřený beton, RAL 9017 (S.22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| STĚNY                             | stěny omítnuty a vymalovány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| STROP                             | sádkartonový podhled (S.08) REI45DP2<br>povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| ELEKTRINA<br>SILNOPROUD           | 2x zář. svítid. 2x36W, IP54 (např. Elkovo ZC 236/15 ZK/Master TL-D NG 36W/840 G13/2x36W)<br>1x nouz. svítid. 360x92x85mm, 8W, IP54 (např. Schrack KW wall, s čistým difuzorem)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>RE1 - elektroměrový rozvaděč ve společné skříni s rozvaděčem RH1, přímé dvoutarifní měření<br>s hlavním jističem 80A pro ČEZ Distribuci a vypínačem TOTAL STOP<br>RH1 - hlavní rozvaděč ve společné skříni s rozvaděčem RE1, pro jištění napájecích rozvodů pro<br>ostatní podružné rozvaděče a vypínačem CENTRAL STOP<br>RS1 - velkoobsahový rozvaděč pro šatny a pomocné prostory, IP 30<br>RT1 - rozvaděč technologie ve společné skříni s rozvaděčem RO 1, pro jištění technologických<br>rozvodů<br>RNO - rozvaděč nouzového osvětlení<br>stáv. poj. skříň HDS-ČEZ zapustit o 50mm do interiéru oproti rovině fasády |                 |
| POŽÁRNĚ<br>BEZPEČNOSTNÍ<br>ŘEŠENÍ | 1x PHP práškový - 21A, 113B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| DVEŘE                             | 1x venkovní dveře - D 01, bez tepelné izolace, protipožární EI30DP-1C3, ocelová zárubeň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>10,10 m<sup>2</sup></b> | <b>WC MUŽI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.07</b>     |
| PLOCHA                     | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                    | černé vinylové pásy nalepené na nivelační stěrce, např. FORBO SURESTEP LAGUNA CHARCOAL (S.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| STĚNY                      | obklad keramickým obkladem do výšky 2000 mm, nad obkladem vymalováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| STROP                      | SDK podhled (S.04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| INSTALACE VODA             | 1x WC<br>3x pisoár<br>2x umyvadlo, stoj. baterie, rohový ventil 500 nad podlahou,<br>1x výlevka napojená na upravené rozvody stávajícího WC (které bude odstraněno), jako výlevka bude použita stávající výlevka z místnosti WC ŽENY, baterie k výlevce bude použita stávající z místnosti WC ŽENY<br>1x ohřívač vody 10L 2kW                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA  | Potrubí teplovodního topného systému vedeno pod stropem,<br>1x deskový radiátor Ventil Kompakt, např. Radik VK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ELEKTŘINA SILNOPROUD       | 2x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>2x LED svítid., přisazené, Ø240mm, 15W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001120, LED Pro-Ceiling)<br>2x nouz. svítid. 200x130x48,5mm, 3h, 4,5W, IP65 (např. Zumtobel, Resclite C Wall AW NT3 WH)<br>4x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>přípojka elektrické energie pro ohřívač vody 2kW<br>přípojka elektrické energie pro pisoárové senzory 230/12W |                 |
| DVEŘE                      | <b>1x dveře interiérové - D 3</b> , ocelová zárubeň, hranatá<br><b>1x dveře interiérové - D 15</b> , dřevěná "skrytá" zárubeň + oc. kontrazárubeň<br><b>2x dveře interiérové - D 38</b> , dveřní křídlo osazené do stávající zárubně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| OKNA                       | stávající - provést nezbytnou povrchovou repasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>70,50 m<sup>2</sup></b>        | <b>KAVÁRNA/FOYER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.08</b>     |
| PLOCHA                            | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                           | černé vinylové pásy nalepené na nivelační stěrce, např. FORBO SURESTEP LAGUNA CHARCOAL (S.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| STĚNY                             | u obvodových stěn SDK předstěna (S.11 a S.12), ostatní stěny omítnuty a vymalovány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| STROP                             | SDK podhled (S.04), REI45DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| INSTALACE VODA                    | požární rozvod DN32 veden v podhledu<br>spotřební rozvod DN32 veden v podhledu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECHNIKA      | Potrubí teplovodního topného systému vedeno pod stropem a u podlahy<br>4x konvektor vestavěný do stěny<br>požární klapka PK 500x355 na přívodu vzduchu - odolnost 90 min až za kolenem, ke koleni přívod obložen protipožární izolací, potrubí opatřeno tepelnou izolací<br>7x regulovatelné anemostaty 500m3/h osazené do potrubí přes hadice<br>požární klapka PK 355x355 na odvodu vzduchu - odolnost 90 min osazena ve stěně, potrubí opatřeno tepelnou izolací<br>7x regulovatelné anemostaty 500m3/h osazené do do potrubí přes hadice s hlukovou izolací |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD           | 3x LED svítidlo přisazené, 85W, 3000K, Ø 800mm, v. 100mm, IP 40, vč. nouzového modulu, bílé provedení (např. Nedelko Circle F, IK0034.004)<br>2x nástěn. únik. svítidlo s piktogr., 2,88 W, 201x87x61mm (např. Zumtobel Onlite Ergosign LED)<br>2x zásuvka p. omítku s proud. chráničem 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| ELEKTŘINA<br>SLABOPROUD           | 1x maják nouzového volání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| AV TECHNIKA                       | 2x Dvoupásmová reprosoustav do zdi. Směřovatelný výškový měnič. Výkon 30W,15W,7,5W/100V. Reprodukory 6.5"+1". Rozsah 38Hz - 20kHz. Citlivost 88dB. Rozměry 280 x 215 x 105 mm / 99mm zástavná hloubka. Bílá barva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| POŽÁRNĚ<br>BEZPEČNOSTNÍ<br>ŘEŠENÍ | 2x PHP práškový - 21A, 113B<br>2x PHP sněhový - 70B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>8,80 m<sup>2</sup></b> | <b>KAVÁRNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.09</b>     |
| PLOCHA                    | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                   | černé vinylové pásy nalepené na nivelační stěrce, např. FORBO SURESTEP LAGUNA CHARCOAL (S.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| STĚNY                     | stěny omítnuty a vymalovány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| STROP                     | SDK podhled (S.04), REI45DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| INSTALACE VODA            | 1x sifon s možností připojení odpadu myčky<br>1x rohový ventil pro připojení myčky DN15<br>příprava pro 2x dřezová baterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA | Potrubí teplovodního topného systému vedeno podlahou podél stěny se skladem, v rohu místnosti stoupá stěnou ke stropu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ELEKTŘINA SILNOPROUD      | 10x LED svítid. přisazené, Ø117mm, 8W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art.Nr.40001100, LED Pro-Ceiling)<br>2x LED svítidlo přisazené, 85W, 3000K, Ø 600mm, v. 100mm, IP 40, bílé provedení (např. Nedelko Circle F, IK0034.002)<br>1x LED pásek, 12W/m, 1050 lm/m, v hlin. liště, mléčný difuzor, d.2900mm<br>1x nouz. svítid., Ø99mm, v.36mm, 3W, IP20, 3h (např. Schrack, IL ERT-LED 230VAC)<br>3x sériový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>2x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x ovladače okruhů 11, 12, 13, 14, 15 (např. Zumtobel, LM-Cxx, Art.n.28000006)<br>11x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé) |                 |
| TRUHLÁŘSKÉ PRVKY          | samostatně řešeno v projektu interiéru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>3,70 m<sup>2</sup></b>    | <b>KAVÁRNA-SKLAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.09a</b>    |
| PLOCHA                       | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                           | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                      | černé vinylové pásy nalepené na nivelační stěrce, např. FORBO SURESTEP LAGUNA CHARCOAL (S.10)                                                                                                                                                                             |                 |
| STĚNY                        | Stěny omítnuty, vymalovány                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| STROP                        | SDK podhled (S.04), REI45DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECHNIKA | Potrubí teplovodního topného systému vedeno pod stropem<br>1x deskový radiátor Ventil Kompakt, např. Radik VK                                                                                                                                                             |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD      | 1x zář. svítid. 2x36W, IP54 (např. Elkovo ZC 236/15 ZK/Master TL-D NG 36W/840 G13/2x36W)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>2x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé) |                 |
| DVEŘE                        | <b>1x interiérové dveře - D 11</b> , ocelová zárubeň, hranatá                                                                                                                                                                                                             |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>9,12 m<sup>2</sup></b> | <b>ŠATNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.10</b>     |
| PLOCHA                    | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                   | černé vinylové pásy nalepené na nivelační stěrce, např. FORBO SURESTEP LAGUNA CHARCOAL (S.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| STĚNY                     | stěny omítnuty a vymalovány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| STROP                     | SDK podhled (S.04), REI45DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| INSTALACE<br>VODA         | požární rozvod DN32 veden v podhledu<br>spotřební rozvod DN32 veden v podhledu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD   | 2x LED svítidlo přisazené, 85W, 3000K, Ø 600mm, v. 100mm, IP 40, bílé provedení (např. Nedelko Circle F, IK0034.002)<br>1x nouz. svítid., Ø99mm, v.36mm, 3W, IP20, 3h (např. Schrack, IL ERT-LED 230VAC)<br>1x sériový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>2x zásuvka p. omítku s proud. chráničem 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x ovladač VZT pro malý sál A-O-R, O-Z, A= MaR<br>1x ovladač VZT pro přísálí A-O-R, O-Z, A= MaR |                 |
| TRUHLÁŘSKÉ<br>PRVKY       | samostatně řešeno v projektu interiéru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| OSTATNÍ                   | stáv. věšáky budou repasovány a opětovně využity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2,70 m <sup>2</sup>       | WC INVALIDÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.11            |
| PLOCHA                    | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                   | černé vinylové pásy nalepené na nivelační stěrce, např. FORBO SURESTEP LAGUNA CHARCOAL (S.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| STĚNY                     | Stěny jsou obloženy keramickými obklady do výšky 2000 mm<br>Nad úrovní obkladu je stěna omítnuta a vymalována                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| STROP                     | SDK podhled (S.04), REI45DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| INSTALACE VODA            | 1x umyvadlo, stoj. Baterie s prodlouženou pákou, včetně rohového ventilu ve výšce 500 mm nad podlahou<br>1x WC pro invalidy<br>1x ohřívač vody 10L 2kW                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA | Potrubí teplovodního topného systému vedeno pod stropem<br>1x deskový radiátor Ventil Kompakt, např. Radik VK<br>VZT - zařízení č. 7, podtlakové větrání<br>Odvod vzduchu axiálním ventilátorem IP65, 80m3/h instalovaným v obvodové stěně, tlak 15 Pa, příkon 13W, napětí 230V, regulátor DT3, zpětná klapka, doběhové relé, exteriérová protidešťová žaluzie<br>přívod vzduchu spárou pod dveřmi |                 |
| ELEKTRINA SILNOPROUD      | 1x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>1x nouz. svítid. 200x130x48,5mm, 3h, 4,5W, IP65 (např. Zumtobel, Resclite C Wall AW NT3 WH)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>přípojka elektrické energie pro ohřívač vody 2kW                       |                 |
| ELEKTRINA SLABOPROUD      | 2x ovládání nouzového volání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| DVEŘE                     | 1x interiérové dveře - D 19, ocelová zárubeň, hranatá, bezfalcová, kování pro osoby se sníženou schopností pohybu, náhrada vzduchu spárou pode dveřmi                                                                                                                                                                                                                                              |                 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 56,50 m <sup>2</sup>              | MALÝ SÁL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.12            |
| PLOCHA                            | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                           | černé vinylové pásy nalepené na nivelační stěrce, např. SARLON UNI BLACK (S.10b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| STĚNY                             | Do výšky 3100 mm NČP skladba S.12 - 2x SDK<br>Nad výšku 3100 mm NČP skladba S.17 AOO2, S.17b AOO1, S.06 AOO1 - zvukově odrazivé panely (např. Heradesign Micro)<br>Odstín RAL 9017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| STROP                             | Skladba S.03 - kombinace zvukově odrazivého S.02 APO2 (např. Heradesign Micro) a pohltivého panelu S.02 APP2 (např. Heradesign Superfine)<br>Odstín panelů RAL 9017<br>Rozměr panelů - 600x1200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECHNIKA      | <b>Zařízení č.2 - Malý sál + foyer</b><br>Zařízení navrženo jako rovnotlaké s nuceným přívodem filtrovaného, ohřívaného vzduchu s nuceným odvodem znečištěného vzduchu, specifikace viz D.6.07 - Zařízení VZT - výkaz výměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD           | 41x LED svítid. přisazené, Ø117mm, 8W, 3000K, IP40, rám svítidla nastříkat odstínem RAL 9017, stmívatelné (např. Prolumia, Art.Nr.40001100, LED Pro-Ceiling)<br>1x nástěn. únik. svítidlo s piktogr., 2,88 W, 201x87x61mm (např. Zumtobel Onlite Ergosign LED)<br>1x ovladač okruhů 1, 2, 3, 4, antracit, 87x87x13mm, (např. Zumtobel, LM-Cxx, Art.n.28000006)<br>18x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, černé prov. (např. Schrack, řada VISIO 45)<br>2x zásuvka p. omítku s proud. chráničem 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>2x protipožární uzávěr - utěsnění průchodů kabelů<br>Kms1 - přívod elektřiny pro ovládání klapky VZT pro malý sál<br>Kms2 - přívod elektřiny pro ovládání klapky VZT pro malý sál |                 |
| ELEKTŘINA<br>SLABOPROUD           | 4x LAN zásuvka RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| POŽÁRNĚ<br>BEZPEČNOSTNÍ<br>ŘEŠENÍ | 1x Roleta PO EW30DP1 - uzavíraná gravitačně, vodící lišta typ 105E, např.: STOECH FIBERSHIELD, PO EW30DP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| DVEŘE                             | <b>1x interiérové dveře - D 32</b> , 4 x 850 mm křídlo odsuvné k zárubni, panikové kování<br><b>1x interiérové dveře - D 33</b> , 8 x 1085 mm, stahovatelná stěna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| ZÁMEČNICKÉ<br>PRVKY               | příhradová konstrukce (ZV.12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| OSTATNÍ                           | uložení příhradové konstrukce viz detail DT.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 19,15 m <sup>2</sup>              | VESTIBUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.13</b>     |
| PLOCHA                            | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                           | černé vinylové pásy nalepené na nivelační stěrce, např. SARLON UNI BLACK (S.10b)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| STĚNY                             | Stěny jsou omítnuty a vymalovány, odstín RAL 9017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| STROP                             | SDK podhled (S.01), REI45DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| INSTALACE VODA                    | požární rozvod DN32 veden stěnou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECHNIKA      | Potrubí teplovodního topného systému vedeno podlahou<br>1x deskový radiátor Ventil Kompakt, např. Radik Plan                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD           | 3x LED svítidlo přisazené, 85W, 3000K, Ø 600mm, v. 100mm, IP 40, vč. nouzového modulu, bílé provedení (např. Nedelko Circle F, IK0034.002)<br>1x nástěn. únik. svítidlo s piktogr., 2,88 W, 201x87x61mm (např. Zumtobel Onlite Ergosign LED)<br>2x zásuvka p. omítku s proud. chráničem 230V, 16A, IP20, černé prov. (např. Schrack, řada VISIO 45) |                 |
| AV TECHNIKA                       | 1x Dvoupásmový reproduktor / montáž do stropu, směrovatelný výškový měnič, vlhkuodolný, 6,5"/½" 75Hz - 22kHz, 10W/ 100V, 88 dB, kulatý, černý - Ø227x70 mm                                                                                                                                                                                          |                 |
| POŽÁRNĚ<br>BEZPEČNOSTNÍ<br>ŘEŠENÍ | 1x hydrant, DN25, hadice 30m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| DVEŘE                             | <b>1x interiérové dveře - D 25</b> , dvoukřídlé, truhlářská dřevěná zárubeň, panikové kování<br><b>1 x interiérové dveře - D 26</b> , dvoukřídlé kyvné, truhlářská dřevěná zárubeň, protipožární EW30DP3-C3, panikové kování, samozavírač ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN 13501 na obou křídlech                                                      |                 |
| TRUHLÁŘSKÉ<br>PRVKY               | TR.05 - Skříňové dveře na hydrant + obklad zdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 15,25 m <sup>2</sup>             | VESTIBUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.14</b>     |
| PLOCHA                           | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                          | černé vinylové pásy nalepené na nivelační stěrce, např. SARLON UNI BLACK (S.10b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| STĚNY                            | Stěny jsou omítnuty a vymalovány, odstín RAL 9017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| STROP                            | SDK podhled (S.01), REI45DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| INSTALACE<br>VODA                | požární rozvod DN32 veden stěnou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA | Potrubí teplovodního topného systému vedeno podlahou<br>1x deskový radiátor Ventil Kompakt, např. Radik Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD          | 3x LED svítidlo přisazené, 85W, 3000K, Ø 600mm, v. 100mm, IP 40, vč. nouzového modulu, bílé provedení (např. Nedelko Circle F, IK0034.002)<br>1x nástěn. únik. svítidlo s piktogr., 2,88 W, 201x87x61mm (např. Zumtobel Onlite Ergosign LED)<br>2x zásuvka p. omítku s proud. chráničem 230V, 16A, IP20, černé prov. (např. Schrack, řada VISIO 45)<br>protipožární uzávěr - utěsnění průchodu kabelů                                      |                 |
| AV TECHNIKA                      | 1x Dvoupásmový reproduktor / montáž do stropu, směrovatelný výškový měnič, vlhkuodolný, 6,5"/1½" 75Hz - 22kHz, 10W/ 100V, 88 dB, kulatý, černý - Ø227x70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| DVEŘE                            | <b>1x interiérové dveře - D 25</b> , dvoukřídlé, truhlářská dřevěná zárubeň, panikové kování<br><b>1 x interiérové dveře - D 26</b> , dvoukřídlé kyvné, truhlářská dřevěná zárubeň, protipožární EW30DP3-C3, panikové kování, samozavírač ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN 13501 na obou křídlech<br><b>1x interiérové dveře - D 35</b> , dveře skříňového typu do M. 1.14a<br><b>1x interiérové dveře - D 34</b> , atypické dveře do M. 2.01 |                 |
| TRUHLÁŘSKÉ<br>PRVKY              | TR. 01 - mlynářské schody na tech. lávku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2,30 m <sup>2</sup>               | SKLAD                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.14a</b>    |
| PLOCHA                            | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                           | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                           | natřený beton - RAL 9017(S.14)                                                                                                                                                                                            |                 |
| STĚNY                             | stěny omítnuty a vymalovány, odstín bílý                                                                                                                                                                                  |                 |
| STROP                             | místnost shora kryta schodištěm                                                                                                                                                                                           |                 |
| INSTALACE<br>VODA                 | požární rozvod DN32 veden stěnou                                                                                                                                                                                          |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD           | 1x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé) |                 |
| POŽÁRNĚ<br>BEZPEČNOSTNÍ<br>ŘEŠENÍ | 1x hydrant, DN25, hadice 30m                                                                                                                                                                                              |                 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 175,74 m <sup>2</sup>       | VELKÝ SÁL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.15            |
| PLOCHA                      | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                     | černé vinylové pásy (např. FORBO SARLON UNI BLACK) nalepené na nivelační stěrce (S.09) v ploše 55,75 m <sup>2</sup> , částečně na překližce (součást praktikáblů).<br>hlavní část sálu bude tvořena výškově nastavitelnými praktikáblů (S.05), světlá výška ŽB vany pro umístění elevovatelné podlahy bude určena dle výběru konkrétního praktikáblu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| STĚNY                       | do výšky 3100 obklad 2x SDK, odstín RAL 7004 - skladba S.12<br>ve výšce nad 3100 skladba S.06 AOO1 - barvené odrazivé panely, např. Heradesign Micro, odstín RAL 7004, (600x600 mm)<br>na stěně mezi velkým sálem a tech. lávkou - skladba S.28 AOP - barvený pohltivý akustický panel lepený na bet. lávku, odstín RAL 7004, např. Heradesign Superfine (600x600 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| STROP                       | zvukově pohltivý akustický panel, odstín RAL 7004, např. Heradesign Superfine (600x600 mm) - skladba S.02 APP1<br>v kombinaci se zvukově odrazivým akustickým panelem, odstín RAL 7004, např. např. Heradesign Micro (600x600 mm) - skladba S.02 APO1<br>podhled technické lávky - 2x SDK, odstín RAL 7004 - skladba S.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| INSTALACE VODA              | spotřební rozvod ø32x4,4iz veden v podhledu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA   | potrubí teplovodního topného systému vedeno podlahou podél stěn<br>8x konvektor vestavěný do stěny 600x1100x115, UV15 (1.00)<br>zařízení VZT č. 1, rovnotlaké větrání s přívodem čerstvého ohřátého vzduchu, Qo=Qp=9.000 m <sup>3</sup> /hod<br>14x dýzy osazené do potrubí, 604m <sup>3</sup> /h<br>potrubí opatřeno tepelnou izolací, 2x tlumič hluku<br>7x regulovatelné anemostaty 1285m <sup>3</sup> /h osazené do do potrubí přes hadice s hlukovou izolací přesná specifikace viz D.1.6.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| ELEKTŘINA SILNOPROUD        | 12x LED svítidlo zapuštěné, 95W, 3000K, Ø 800mm, v. 70mm, IP 40, vč. nouzového modulu, bílé provedení, stmívatelné (např. Nedelko Circle F, IK0032.004)<br>7x LED svítid. zapuštěné, Ø117mm, 8W, 3000K, IP40, rám svítidla nastříkal odstínem RAL 7004, stmívatelné (např. Prolumia, Art.Nr.40001400, LED Pro-Ceiling)<br>9x nástěn. únik. svítidlo s piktogr., 2,88 W, 201x87x61mm (např. Zumtobel Onlite Ergosign LED)<br>LED pásky 4,8W, IP20 (např. SMD3528, 300 lm/m, v hlin. liště, mléčný difuzor)<br>11x zásuvka p. omítku s proud. chráničem 230V, 16A, IP20, černé provedení (např. Schrack, řada VISIO 45)<br>4x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, černé provedení (např. Schrack, řada VISIO 45)<br>28x zásuvka p. omítku s proud. chráničem 230V, 16A, IP20, barevné prov. hliník (např. Legrand, řada Galea Life)<br>1x zásuvka p. omítku 400VAC, 32A, IP20, (např. BALS142), kryt nastříkat odstínem RAL 9017<br>3x ovladač okruhů 1, 2, 3, 4, antracit, 87x87x13mm, (např. Zumtobel, LM-Cxx, Art.n.28000006)<br>2x ovladač okruhů 25 a 10, barevné prov. hliník (např. Legrand, řada Galea Life)<br>1x krabice pro ovl. okruhů, např. RITTAL BG 200x300x80 plech - kryt natřít barvou RAL 7004                                                                                 |                 |
| ELEKTŘINA SLABOPROUD        | 1x domácí telefon<br>2x LAN zásuvka RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| AV TECHNIKA                 | 10x Cinema efektová reprosoustava, dvou pásmový pasivní systém 6"+ 1", 150W/8Ω, citlivost 93 dB, 90 Hz - 18 kHz, černá barva(RE-RLVS1, RE-RLVS2, RE-RRVS2, RE-RRVS1)<br>3x Reproduktoř v nové nise za promítacím plátnem, m=20kg (po domluvě opětovné použití stávajících 3 reproduktorů zn. Dexon), (RE-L, RE-C, RE-R)<br>1x Přední 1x subwoofer. Cinema subwoofer 1x15", 750W/8Ω, citlivost 95dB, 30-220Hz, černá barva, v nové nise u podlahy pod promítacím plátnem<br>4x Dvoupásmová reprosoustava 5¼", 90°x90°, 150W / 8 Ω, 88 dB, 80Hz - 16kHz, v236 x š188 x d149 mm, dodávka vč. kloubového držáku na zeď! InvisiBall®, vnitřní / venkovní použití, černá<br>1x přesunutí stávajícího dataprojektoru VGA kabel 5xvideo nebo analog RGBHV, obal FRNC, průměr 9,9mm, barva: černá, Stropní držák projektoru pro uchycení na konstrukci truss<br>1x Dodávka nového plátna, včetně instalace na rám připravený v rámci opony. Polarizační plátno se ziskem 1,4, s mikroperforací o rozměrech 6572x2750mm. Plátno kompatibilní pro budoucí upgrade na pasivní 3D.<br>- Opona černá 470g/m <sup>2</sup> . Elektrický pojezd opony včetně kolejnicového systému. Navěšení textilií. Rám pro oponu. Rám pro vypnutí plátna. Základní protipožární úprava. Včetně dopravy a instalace na místě. |                 |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | 2x PHP práškový - 21A, 113B<br>2x PHP sněhový - 70B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DVEŘE            | <b>3x dveře vnější - D 29</b> , výška 3100 mm, exteriérové, hliníkové, panikové kování, součástí dveří blackout roleta<br><b>1x interiérové dveře - D 23</b> , dvoukřídlé, obložková zárubeň, protipožární EW30DP3-C3, samozavírač ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN 13501 na obou křídlech<br><b>1x interiérové dveře - D 24</b> , dvoukřídlé, obložková zárubeň, panikové kování<br><b>1x interiérové dveře - D 28</b> , dvoukřídlé, výška 1550 mm, protipožární EW30DP3-C3, samozavírač ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN 13501 na obou křídlech |
| ZÁMEČNICKÉ PRVKY | ZV.02 - soklový plech<br>ZV.20 - ocelová rámová kce pro opláštění krycí opony a plátna<br>ZV.19 - orámování okna technické lávce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OSTATNÍ          | OV.02 - truss konstrukce<br>OV.07 - výškově nastavitelné praktikábly, 2000 x 1000 mm, 60 ks<br>OV.10 - kryt na topení<br>OV.09 - kryt na hasící přístroje<br>OV.15 - kryt na subwoofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7,4 m <sup>2</sup>               | SCHODIŠTĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.16            |
| PLOCHA                           | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                          | na úrovni ±0,000 černé vinylové pásy (např. FORBO SARLON UNI BLACK) nalepené na nivelační stěrce (S.20), povrch stupňů tvořen totožným vylem viz úroveň ±0,000 (DT.04)                                                                                                                                       |                 |
| STĚNY                            | stěny omítnuty a vymalovány                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| STROP                            | Strop omítnut a vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA | teplovodní potrubí vedeno v podlaze                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD          | 2x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>2x nouz. svítid. 360x92x85mm, 8W, IP54 (např. Schrack KW wall, s čistým difuzorem)<br>1x střídavý vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé) |                 |
| DVEŘE                            | 1x exteriérové dveře - D 22, tepelněizolační, ocelová zárubeň, panikové kování                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| OKNA                             | 1x okno otvíravé, výklopné - O 4, dřevěné, europrofil                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ZÁMEČNICKÉ<br>PRVKY              | 1x zábradlí - 2 madla (ZV.07)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| OSTATNÍ                          | detail schodiště viz DT.04                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                         |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2,00 m <sup>2</sup>     | POPELNICE                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.17</b>     |
| PLOCHA                  | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                           | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                 | beton (S.14)                                                                                                                                                                                                              |                 |
| STĚNY                   | stěny omítnuty a vymalovány                                                                                                                                                                                               |                 |
| STROP                   | SDK podhled (S.27), EI45DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                           |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD | 1x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé) |                 |
| DVEŘE                   | <b>exteriérové dveře D.36</b> - do stávající zárubně, dveře s větrací mřížkou                                                                                                                                             |                 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 24,80 m <sup>2</sup>        | DIVADELNÍ SKLAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.18            |
| PLOCHA                      | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                     | natřený beton (S.14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| STĚNY                       | stěny omítnuty a vymalovány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| STROP                       | strop omítnut a vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| INSTALACE VODA              | viditelné vedení kanalizace z 2. NP pod stropem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA   | Potrubí teplovodního topného systému vedeno pod stropem<br>1x deskový radiátor Ventil Kompakt, např. Radik VK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ELEKTŘINA SILNOPROUD        | 6x zář. svítid. 2x36W, IP54 (např. Elkovo ZC 236/15 ZK/Master TL-D NG 36W/840 G13/2x36W)<br>2x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>3x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)                                                                                                                                                             |                 |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | 1x PHP práškový - 21A, 113B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| DVEŘE                       | <b>1x exteriérové dveře - D 27</b> , protipožární EI30DP-1C3, ocelová zárubeň, samozavírač ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN 13501 na obou křídlech<br><b>1x interiérové dveře - D 17</b> , protipožární EW30DP3-C3, ocelová zárubeň, hranatá, samozavírač ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN 13501<br><b>1x interiérové dveře - D 28</b> , protipožární EW30DP3-C3, ocelová zárubeň, hranatá, samozavírač ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN 13501 |                 |
| OSTATNÍ                     | HUP, viditelné plynovodní vedení pod stropem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5,55 m <sup>2</sup>               | TECHNICKÁ MÍSTNOST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.19            |
| PLOCHA                            | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                           | natřený beton (S.01c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| STĚNY                             | stěny omítnuty a vymalovány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| STROP                             | strop vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| INSTALACE VODA                    | viditelné vedení kanalizace z 2. NP pod stropem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECHNIKA      | Potrubí teplovodního topného systému vedeno po stěnách<br>2x kondenzační kotel CGB 50<br>1x rozvaděč pro topné okruhy ČS do 100 kW<br>1x hydraulický vyrovnávač do 10m <sup>3</sup> /h<br>1x MEIBES V-UK (DN32)<br>1x MEIBES V-UK (DN25)<br>Větrání je zajištěno mřížkou osazenou do stávajícího průduchu pod stropem a mřížkou ve dveřích, 20m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                      |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD           | 2x zář. svítid. 2x36W, IP54 (např. Elkovo ZC 236/15 ZK/Master TL-D NG 36W/840 G13/2x36W)<br>2x nouz. svítid. 360x92x85mm, 8W, IP54 (např. Schrack KW wall, s čistým difuzorem)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>Rkt1 - velkoobsahový rozvaděč pro ÚT – bude navržen dle požadavku specialisty ÚT, IP 30, zkratová odolnost elektrických přístrojů bude min. 10 kA |                 |
| POŽÁRNĚ<br>BEZPEČNOSTNÍ<br>ŘEŠENÍ | 1x PHP práškový - 21A, 113B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| DVEŘE                             | <b>1x interiérové dveře - D 18</b> , protipožární EW30DP3-C3, ocelová zárubeň, hranatá, samozavírač ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN 13501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| OSTATNÍ                           | Přesné osazení kotelny dle specifikací jednotlivých profesí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5,59 m <sup>2</sup>     | SKLAD                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.19a</b>    |
| PLOCHA                  | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                           | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                 | natřený beton (S.01c)                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| STĚNY                   | stěny omítnuty a vymalovány                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| STROP                   | strop vymalován                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD | 1x zář. svítid. 2x36W, IP54 (např. Elkovo ZC 236/15 ZK/Master TL-D NG 36W/840 G13/2x36W)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>2x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé) |                 |
| DVEŘE                   | <b>1x exteriérové dveře D.37</b> , tepelněizolační                                                                                                                                                                                                                        |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4,50 m <sup>2</sup>              | SKLAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.20</b>     |
| PLOCHA                           | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                          | černá keramická dlažba, černá spára (S.19)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| STĚNY                            | stěny omítnuty a vymalovány                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| STROP                            | SDK podhled (S.01b), EI45DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA | Potrubí teplovodního topného systému vedeno v podlaze, ve střední části místnosti stoupá stěnou do 2 NP<br>1x deskový radiátor Ventil Kompakt, např. Radik VK                                                                                                                                                        |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD          | 1x zář. svítid. 2x36W, IP54 (např. Elkovo ZC 236/15 ZK/Master TL-D NG 36W/840 G13/2x36W)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>Stmívač světél na stěně (325x155x850mm) |                 |
| DVEŘE                            | 1x interiérové dveře - D 7, ocelová zárubeň, hranatá                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2,50 m <sup>2</sup>          | ÚKLID                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.21</b>     |
| PLOCHA                       | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                           | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                      | černá keramická dlažba, černá spára (S.15)                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| STĚNY                        | stěny obloženy keramickým obkladem do výšky 1200 mm, nad úrovní obkladu omítnuto a vymalováno                                                                                                                                                                             |                 |
| STROP                        | SDK podhled (S.01b), EI45DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| INSTALACE VODA               | 1x výlevka, baterie pro výlevku                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECHNIKA | 1x deskový radiátor Ventil Kompakt, např. Radik VK<br>Potrubí teplovodního topného systému vedeno v podlaze                                                                                                                                                               |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD      | 1x zář. svítid. 2x36W, IP54 (např. Elkovo ZC 236/15 ZK/Master TL-D NG 36W/840 G13/2x36W)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>2x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé) |                 |
| OKNA                         | <b>1x okno výklopné + otevíravé - O 3</b> , dřevěné, europrofil                                                                                                                                                                                                           |                 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2,65 m <sup>2</sup>               | CHODBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.01</b>     |
| PLOCHA                            | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                           | zátěžový koberec, RAL 9017 (S.01a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| STĚNY                             | vyzděné stěny omítnuty a vymalovány, beton natřen, odstín bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| STROP                             | SDK podhled (S.21), EI30DP2<br>Povrch vymalován, odstín bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| INSTALACE<br>VODA                 | požární rozvod DN32 veden v stěnou<br>spotřební rozvod DN32 veden v stěnou                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA  | Potrubí teplovodního topného systému vedeno z technické lávky nad podlahou, poté svedeno do<br>vlny trapézového plechu v podlaze<br>1x Deskový radiátor VK typ 11-060060-60-TV15 (2.00) - UV15 (9Otv.)                                                                                                                                                              |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD           | 2x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia,<br>Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>2x nouz. svítid. 360x92x85mm, 8W, IP54 (např. Schrack KW wall, s čistým difuzorem)<br>2x stíhací vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>2x protipožární uzávěr - utěsnění průchodů kabelů |                 |
| POŽÁRNĚ<br>BEZPEČNOSTNÍ<br>ŘEŠENÍ | 2x protipožární uzávěr - utěsnění průchodu el. kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| DVEŘE                             | <b>1x interiérové dveře - D.09</b><br>protipožární, EW30DP3-C3, samozavírač ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN 13501<br><b>1x interiérové dveře - D.10</b><br>protipožární, EW30DP3-C3, samozavírač ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN 13501                                                                                                                                  |                 |
| TRUHLÁŘSKÉ<br>PRVKY               | <b>schodiště mlynářské, 3 schodnice, včetně horní podesty (TR.01)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| ZÁMEČNICKÉ<br>PRVKY               | <b>1x zábradlí schodiště, (ZV.01)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5,10 m <sup>2</sup>               | NAVÍJENÍ FILMŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.02</b>     |
| PLOCHA                            | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                           | natřený beton - RAL 9017 (S.01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| STĚNY                             | stěny omítnuty a vymalovány, odstín bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| STROP                             | Sádkartonový podhled (S.21), EI30DP2<br>Povrch vymalován, odstín bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA  | Potrubí teplovodního topného systému vedeno v podlaze ve vlně trapézového plechu<br>Deskový radiátor VK, typ 10-090040-60-TV15 (--) - UV15 (9Otv.)                                                                                                                                                                                                    |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD           | 1x zář. svítid. 2x24W, IP20 (např. Elkovo ZC T5 224/3 ZK- T5-24W/840 G5/2x24W)<br>1x nouz. svítid. 360x92x85mm, 8W, IP54 (např. Schrack KW wall, s čistým difuzorem)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>2x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé) |                 |
| POŽÁRNĚ<br>BEZPEČNOSTNÍ<br>ŘEŠENÍ | 1x PHP práškový - 21A, 113B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| DVEŘE                             | <b>1x interiérové dveře - D 39</b><br>protipožární, EW30DP3-C3, samozavírač ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN 13501                                                                                                                                                                                                                                       |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8,75 m <sup>2</sup>               | VZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.03</b>     |
| PLOCHA                            | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                           | natřený beton (S.01), odstín RAL 9017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| STĚNY                             | stěny omítnuty a vymalovány, odstín bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| STROP                             | Sádkartonový podhled (S.26), EI30DP2, ochrana vazníků EI30DP2<br>Povrch vymalován odstín bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| INSTALACE<br>VODA                 | odvod kondenzátu VZT - těsně nad podlahou osadit odb.50/40, ve v.1,0 m nad podlahou osadit ČK DN50, ve v.1,5 m nad podl. ukončit HL 904-50, zápachová uzávěra HL136N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA  | Potrubí teplovodního topného systému vedeno pod stropem<br>Deskový radiátor VK Kompakt, typ 10-050040-60-TV15 (1) - UV15 (9otv.)<br>VZT zařízení 2.1 dle výkresu D.1.6.03<br>VZT jednotka přívod/odtah 3500m3/h,<br>Přívod - filtrace F7, deskový rekuperátor účinnost 90,4% (38,2kW), ventilátor příkon 3kW, napětí 400V, proud 4,6 A, komora topného registru, topný výkon 12kW, topný spád 75/55°C, množství vody 0,53m3/h, tlaková ztráta na straně vody 2,8 kPa,<br>Odtah - kapsový filtr F5, ventilátor příkon 3,0kW, napětí 400V, proud 4,6A<br>Rozměry 2237x1322x1424, hmotnost 811kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD           | 2x zář. svítid. 2x36W, IP54 (např. Elkovo ZC 236/15 ZK/Master TL-D NG 36W/840 G13/2x36W)<br>1x nouz. svítid. 360x92x85mm, 8W, IP54 (např. Schrack KW wall, s čistým difuzorem)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x zásuvka p. omítku 400V, 32A, IP20, bílé provedení (např. BALS142)<br>Rvzt1 - velkoobsahový rozvaděč pro vzduchotechniku Malý sál – bude navržen dle požadavku specialisty vzduchotechniky, IP 30, zkratová odolnost elektrických přístrojů bude min. 10 kA<br>Kps1 - přívod elektřiny pro ovládání klapek VZT pro foyer<br>Kps2 - přívod elektřiny pro ovládání klapek VZT pro foyer<br>Přívod elektrické energie pro systém měření a regulace<br>2x protipožární uzávěr - utěsnění průchodů kabelů (viz 1.12 - Malý sál) |                 |
| POŽÁRNĚ<br>BEZPEČNOSTNÍ<br>ŘEŠENÍ | 1x PHP práškový - 21A, 113B<br>2x protipožární uzávěr - utěsnění průchodu kabelů (viz 1.12 - Malý sál)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8,00 m <sup>2</sup>              | OSVĚTLOVAČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.04            |
| PLOCHA                           | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                          | zátěžový koberec, odstín RAL 9017 (skladba S.23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| STĚNY                            | SDK příčky vymalovány, beton natřen, odstín RAL 9017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| STROP                            | SDK podhled (S.16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA | Potrubí teplovodního topného systému vedeno nad podlahou<br>1x Deskový radiátor VK typ 11-060060-60-TV15 (2.00) - UV15 (9otv.)<br>VZT, zařízení č.1<br>Přívod vzduchu systému VZT, 1x vyústek 50m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD          | 2x zář. svítid. 2x24W, IP20 (např. Elkovo ZC T5 224/3 ZK- T5-24W/840 G5/2x24W)<br>2x nouz. svítid. 360x92x85mm, 8W, IP54 (např. Schrack KW wall, s čistým difuzorem)<br>2x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, černé prov. (např. Schrack, řada VISIO 45)<br>12x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, černé prov. (např. Schrack, řada VISIO 45)<br>1x zásuvka p. omítku 400V, 32A, IP20, (např. BALS142), kryt nastříkat odstínem RAL 9017<br>1x ovladač okruhů ovladače okruhů č.5,6,7,8,9,10, antracit, 87x87x13mm, (např. Zumtobel, LM-Cxx, Art.n.28000006)<br>1x ovladač okruhů 1, 2, 3, 4 a okr. NO, stříbr. barva rámečku, 200x156x40mm, IP20 (např. Zumtobel, LM-XPO, Art.n.22154405 + Art.n. 22154482)<br>Příprava pro klimatizační jednotku Split                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| ELEKTŘINA<br>SLABOPROUD          | server - RA1 - Rack 19" s technologií, 600x600mm<br>1x zásuvka STA RJ-45, server<br>2x zásuvka LAN RJ-45, server<br>2x krabice KOPOS<br>STO1 - Dvoutlačítko opony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| AV TECHNIKA                      | 1x Mixážní zesilovač (pro gong), 1x mic/sym., 4x ST line/cinch, výkon 2x 60W/100V, stereo/mono, 10 Hz - 40 kHz, RS-232, tónová korekce, multifunkční maticový display, preamp out, uzamykatelný panel ovládání, konvenční chlazení - bez hluku, odnímatelné 19" úchyty, 430x280x88mm, 6,6kg<br>1x Multimediální audio přehrávač (pro gong) DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA, XLR výstupy, RS-232, IR dálk. ovl.<br>1x Digitální zvukový kino procesor umožňující připojení zvuku z analogových čteček 35mm filmu, připojení DCI serveru AES-EBU 8-ti kanál a alternativních audio zdrojů s podporou dekodování zvuku Dolby Digital a DTS-HD Master audio (širší specifikace viz výkaz výměr AV Techniky).<br>1x Kompletní PC sestava obsluhy pro správu zařízení (Projektor, Server) a přehrávání alternativního obsahu (video, prezentace...). Širší specifikace parametrů viz projekt AV techniky<br>- Set vysílače a přijímače HDMI po TP kabelu (širší specifikace parametrů viz projekt AV techniky )<br>- HDMI Switcher 5x2 (dtto)<br>1x Odposlechová monitorovací jednotka (dtto)<br>6x kinozesilovače (viz projekt AV techniky)<br>1x odposlechový monitor (dtto)<br>- Set-top-box, přijímač DVB-S2/S/T2/T, výstup HDMI. Linux OS. Podpora přehrávání skrytých titulků. Podpora ukládání a přehrávání z externího HDD. |                 |
| DVEŘE                            | 1x interiérové dveře - D 21 bezfalcové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| OKNA                             | 1x okno neotvíravé - O 5, ocelové, protipožární EI30DP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ZÁMEČNICKÉ<br>PRVKY              | ZV.19 - ostění, nadpraží a parapet okna do velkého sálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| OSTATNÍ                          | OV.03 - blackout závěs okna do velkého sálu (min. reakce na oheň B-s1-d0)<br>OV.13 - blackout závěs pevného zasklení okna do malého sálu (min. reakce na oheň B-s1-d0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10,90 m <sup>2</sup>             | PROMÍTACÍ KABINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.05            |
| PLOCHA                           | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                          | zátěžový koberec, odstín RAL 9017 (skladba S.23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| STĚNY                            | SDK příčky vymalovány, beton natřen, odstín RAL 9017                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| STROP                            | SDK podhled (S.16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA | Teplovodní vedení UT vedeno pod stropem<br>1x Deskový radiátor VK typ 10-060070-60-TV15(1)-UV15(9otv.)<br>VZT zařízení č. 8, podtlakové větrání s náhradou odsátého vzduchu zařízení č. 1<br>1x vyústek 50m3/h<br>Odvětrání stávajících lampových skříní 35 mm strojů - diagonální ventilátor se zpětnou klapkou<br>Přesná specifikace viz. D.1.6.07 |                 |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELEKTRINA<br/>SILNOPROUD</b> | 2x zář. svítid. 2x24W, IP20 (např. Elkovo ZC T5 224/3 ZK- T5-24W/840 G5/2x24W)<br>2x nouz. svítid. 360x92x85mm, 8W, IP54 (např. Schrack KW wall, s čistým difuzorem)<br>2x svítidlo žárovkové - osv. prom. kabiny, 60W, IP20<br>2x jednobol. vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, černé prov. (např. Schrack, řada VISIO 45)<br>1x sériový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, černé prov. (např. Schrack, řada VISIO 45)<br>9x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, černé prov. (např. Schrack, řada VISIO 45)<br>4x zásuvka p. omítku 400V, 32A, IP20, (např. BALS142), kryt nastříkat odstínem RAL 9017<br>2x elektrický přívod pro promítací stroje (MEO 5XB)<br>2x elektrický přívod pro VZT (odvod tepla a zplodin od promítacích strojů)<br>Rpk1 - velkoobsah. rozvaděč pro technologii kina, osvětlovače a zvukaře, osazený v prom. kabině,<br>náplň dle výkresu, oceloplechový, IP 30, zkratová odolnost elektrických přístrojů bude min. 10 kA |
| <b>ELEKTRINA<br/>SLABOPROUD</b> | 1x domácí telefon<br>3x krabice KOPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AV TECHNIKA</b>              | 1x 2K DCI projektor (včetně objektivu), 2048x1080, DMD chip 0,69", UHP redundantní lampy 2 x 350 W s životností 3.000 hodin bez potřeby externího odsávání, elektricky ovládaný objektiv (širší specifikace viz projekt AV techniky)<br>2x projektor MEO 5-XB, Základní objektiv pro 35mm projektor MEO 5-XB pro danou projekční vzdálenost (po rekonstrukci) a velikost projekční plochy obrazu (po zamaskování). Zadavatel umožňuje dodat objektivy použité, ale 100%-ně funkční, vzhledem ke skutečnosti, že se daná technologie již nevyrábí.<br>Set projekčních skel (7 kusů), Projekční skla plně podporující DCI i kino projekci, minimální lom a odraz světla, velikost dle dokumentace. Tloušťka skla min. 8mm, světelná propustnost min. 92%                                                                                                                                                                                                |
| <b>DVEŘE</b>                    | <b>1x interiérové dveře - D 21, bezfalcové</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ZÁMEČNICKÉ<br/>PRVKY</b>     | ZV.19 - Parapet a nadpraží okna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8,00 m <sup>2</sup>              | TECHNICKÁ LÁVKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2.06</b>     |
| PLOCHA                           | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                          | zátěžový koberec, odstín RAL 9017 (skladba S.23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| STĚNY                            | SDK příčky vymalovány, beton natřen, odstín RAL 9017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| STROP                            | SDK podhled (S.16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA | Potrubí teplovodního topného systému vedeno pod stropem<br>1x Deskový radiátor VK typ 11-060060-60-TV15 (2.00) - UV15 (9Otv.)<br>VZT, zařízení č.1<br>Přívod vzduchu systému VZT, 1x výustek 50m3/h                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| ELEKTRÍNA<br>SILNOPROUD          | 2x zář. svítid. 2x24W, IP20 (např. Elkovo ZC T5 224/3 ZK- T5-24W/840 G5/2x24W)<br>2x nouz. svítid. 360x92x85mm, 8W, IP54 (např. Schrack KW wall, s čistým difuzorem)<br>2x jednopol. vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, černé prov. (např. Schrack, řada VISIO 45)<br>4x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, černé prov. (např. Schrack, řada VISIO 45)<br>Ovladač VZT - velký sál / tr. PE30 propoj. součást MaR<br>Rsr1 - rozvaděč světelné rampy |                 |
| ELEKTRÍNA<br>SLABOPROUD          | 2x krabice KOPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| DVEŘE                            | <b>1x interiérové dveře - D 08</b> , protipožární, EW30DP3-C3, dveře se samozavíračem ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN EN 13501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| OKNA                             | <b>1x okno neotvíravé - O 5</b> , ocelové, bez požadavku na tepelnou izolaci, protipožární EI30DP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| ZÁMEČNICKÉ<br>PRVKY              | ZV.19 - ostění, nadpraží a parapet okna do velkého sálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| OSTATNÍ                          | OV.03 - blackout závěs okna do velkého sálu (min. reakce na oheň B-s1-d0)<br>OV.13 - blackout závěs pevného zasklení okna do malého sálu (min. reakce na oheň B-s1-d0)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 20,15 m <sup>2</sup>              | VZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2.07</b>     |
| PLOCHA                            | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                           | natřený beton (S.01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| STĚNY                             | stěny omítnuty a vymalovány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| STROP                             | Sádrokartonový podhled (S.21), EI30DP2<br>SDK podhled S.29 - skladba střešní roviny, opláštění střešních vazníků EI30DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| INSTALACE VODA                    | odvod kondenzátu - těsně nad podlahou osadit odb.50/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECHNIKA      | Potrubí teplovodního topného systému vedeno v podlaze ve vlně trapézového plechu<br>1x Deskový radiátor VK typ 11-060050-60-TV15 (2.00) - UV15 (9Otv.)<br>VZT jednotka přívod/odtah 9000m <sup>3</sup> /h,<br>Přívod - filtrace F5, deskový rekuperátor účinnost 85,3% (92,2kW), ventilátor příkon 4kW, napětí 400V, proud 8,13 A, komora topného registru, topný výkon 25,1kW, topný spád 75/55°C, množství vody 1,2m <sup>3</sup> /h, tlaková ztráta na straně vody 1 kPa,<br>Odtah - kapsový filtr G4, ventilátor příkon 5,5kW, napětí 400V, proud 10,9A<br>Rozměry 4374x1322x2100, hmotnost 1486kg<br>Umístění MaR |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD           | 4x zář. svítid. 2x36W, IP54 (např. Elkovo ZC 236/15 ZK/Master TL-D NG 36W/840 G13/2x36W)<br>2x nouz. svítid. 360x92x85mm, 8W, IP54 (např. Schrack KW wall, s čistým difuzorem)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x zásuvka p. omítku 400V, 32A, IP20, bílé provedení (např. BALS142)<br>Přívod elektrické energie pro systém měření a regulace                                                                                                                      |                 |
| POŽÁRNĚ<br>BEZPEČNOSTNÍ<br>ŘEŠENÍ | 1x PHP práškový - 21A, 113B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1,8 m <sup>2</sup>               | PODESTA                                                                                                                                                                                                                | <b>2.08</b>     |
| PLOCHA                           | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                        | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                          | černá keramická dlažba (S.15)                                                                                                                                                                                          |                 |
| STĚNY                            | stěny omítnuty a vymalovány                                                                                                                                                                                            |                 |
| STROP                            | Strop omítnut a vymalován                                                                                                                                                                                              |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA | 1x deskový radiátor VK, typ 22-060100-60-TV15(3.00)-UV15(otv.)                                                                                                                                                         |                 |
| ELEKTRÍNA<br>SILNOPROUD          | 1x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>1x střídavý vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé) |                 |
| DVEŘE                            | <b>1x interiérové dveře - D 18</b> , protipožární EW30DP3-C3, samozavírač ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN 13501                                                                                                          |                 |
| OKNA                             | <b>1x okno otvíravé, výklopné - O 4</b> , dřevěné, europrofil                                                                                                                                                          |                 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 11,00 m <sup>2</sup>        | DENNÍ MÍSTNOST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.09</b>     |
| PLOCHA                      | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                     | černá keramická dlažba, černá spára (S.15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| STĚNY                       | stěny omítnuty a vymalovány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| STROP                       | SDK podhled (S.24), REI30DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| INSTALACE VODA              | 1x dřezová stoj. baterie včetně rohového ventilu ve výšce 500 mm nad podlahou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA   | Potrubí teplovodního topného systému vedeno v podhledu<br>2x Deskový radiátor VK typ 11-060060-60-TV15 (2.00) - UV15 (9Otv.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ELEKTŘINA SILNOPROUD        | 3x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>1x LED pásek, 12W/m, 1050 lm/m, v hlin. liště, mléčný difuzor, d.1500mm<br>2x nouz. svítid. 360x92x85mm, 8W, IP54 (např. Schrack KW wall, s čistým difuzorem)<br>2x střídavý vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x křížový přepínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>2x třípólový vypínač, bílé prov. (např. Legrand, řada Valena)<br>2x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé) |                 |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | 1x PHP práškový - 21A, 113B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| DVEŘE                       | 2x interiérové dveře - D 13, náhrada vzduchu spárou pode dveřmi<br>1x interiérové dveře - D 20, náhrada vzduchu spárou pode dveřmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| OKNA                        | 2x okno otvíravé, výklopné - O 4, dřevěné, europrofil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| OSTATNÍ                     | Kuchyňka součástí projektu interiéru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7,20 m <sup>2</sup>              | ŠATNA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.10            |
| PLOCHA                           | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                          | zátěžový koberec (S.25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| STĚNY                            | stěny omítnuty a vymalovány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| STROP                            | SDK podhled (S.24), REI30DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA | Potrubí teplovodního topného systému vedeno v podhledu<br>1x Deskový radiátor VK typ 11-060050-60-TV15 (1.00) - UV15 (9Otv.)<br>Zařízení VZT - zařízení č. 5 - podtlakové větrání s náhradou odsátého vzduchu spárami pode dveřmi odsávaných místností, Qo=300m3/hod<br>Odvod vzduchu systému VZT do stávajícího komínového tělesa<br>3x odvodní kovový talířový ventil 50m3/h<br>Ventilátor s doběhovým relé, specifikace viz D.1.6.07<br>Odtah VZT veden v půdním prostoru                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD          | 2x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>3x lineární žárovka, 35W, d. 300mm, patice 1xS14d (např. Osram linestra)<br>1x nouz. svítid. 360x92x85mm, 8W, IP54 (např. Schrack KW wall, s čistým difuzorem)<br>1x sériový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>3x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>6x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x tlačítko ovládání ventilátoru, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>Přívod elektrické energie pro ventilátor |                 |
| ELEKTŘINA<br>SLABOPROUD          | 2x zásuvka LAN RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| DVEŘE                            | 2x interiérové dveře - D 5, náhrada vzduchu spárou pode dveřmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| OSTATNÍ                          | Vybavení šatny součástí projektu interiéru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2,55 m <sup>2</sup>              | KOUPELNA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2.11</b>     |
| PLOCHA                           | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                          | černá keramická dlažba, černá spára (S.15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| STĚNY                            | keramický obklad do výšky 2000 mm, nad úrovní obkladu omítnuto a vymalováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| STROP                            | SDK podhled (S.24), REI30DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| INSTALACE<br>VODA                | 1x elektrický boiler 80l, maximální průměr 400 mm (např. Elíz Euro 81 Z)<br>1x sprchový kout, sprchová nástěnná baterie ve výšce 1200 mm nad podlahou<br>1x umyvadlo (použito stávající z wc ženy), umyvadlová baterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA | Potrubí teplovodního topného systému vedeno v podhledu<br>1x Deskový radiátor VK typ 10-060060-60-TV15 (1.00) - UV15 (9Otv.)<br>Zařízení VZT - zařízení č. 4 - podtlakové větrání s náhradou odsátého vzduchu spárami pode dveřmi odsávaných místností, Qo=460m3/hod<br>Odvod vzduchu systému VZT do stávajícího komínového tělesa<br>Ventilátor s doběhovým relé, specifikace viz D.1.6.07<br>Odtah VZT veden v půdním prostoru                                                                                                                                                                                             |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD          | 1x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>1x LED svítid., přisazené, Ø240mm, 15W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001120, LED Pro-Ceiling)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x zásuvka p. omítku s proud. chráničem 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x tlačítko ovládání ventilátoru, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>Přívod elektrické energie pro ventilátor<br>Přívod elektrické energie pro bojler 80L |                 |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1,46 m <sup>2</sup>              | WC 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.12</b>     |
| PLOCHA                           | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                          | černá keramická dlažba, černá spára (S.15)                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| STĚNY                            | keramický obklad do výšky 1200 mm, nad úrovní obkladu omítnuto a vymalováno                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| STROP                            | SDK podhled (S.24), REI30DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| INSTALACE<br>VODA                | 1x umyvadlo malé, umyvadlová stoj. baterie včetně rohového ventilu ve výšce 500 mm nad podlahou<br>1x WC (stávající z wc ženy), rohový kulový ventil DN15 ve výšce 600 mm nad podlahou (nádržka WC)                                                                                                   |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA | Zařízení VZT - zařízení č. 4 - podtlakové větrání s náhradou odsátého vzduchu spárami pode dveřmi odsávaných místností, Qo=460m3/hod<br>Odvod vzduchu systému VZT do stávajícího komínového tělesa<br>Ventilátor s doběhovým relé, specifikace viz D.1.6.07<br>Odtah VZT veden v půdním prostoru      |                 |
| ELEKTRINA<br>SILNOPROUD          | 1x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x tlačítko ovládání ventilátoru, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé) |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7,70 m <sup>2</sup>              | ŠATNA 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.13            |
| PLOCHA                           | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                          | zátěžový koberec (S.25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| STĚNY                            | stěny omítnuty a vymalovány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| STROP                            | SDK podhled (S.24), REI30DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA | Potrubí teplovodního topného systému vedeno v podhledu<br>1x Deskový radiátor VK typ 11-060050-60-TV15 (1.00) - UV15 (9Otv.)<br>Zařízení VZT - zařízení č. 5 - podtlakové větrání s náhradou odsátého vzduchu spárami pode dveřmi odsávaných místností, Qo=300m3/hod<br>Odvod vzduchu systému VZT do stávajícího komínového tělesa<br>3x odvodní kovový talířový ventil 50m3/h<br>Ventilátor s doběhovým relé, specifikace viz D.1.6.07<br>Odtah VZT veden v půdním prostoru                                                                                                                                                                         |                 |
| ELEKTRINA<br>SILNOPROUD          | 2x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>3x lineární žárovka, 35W, d. 300mm, patice 1xS14d (např. Osram linestra)<br>1x nouz. svítid. 360x92x85mm, 8W, IP54 (např. Schrack KW wall, s čistým difuzorem)<br>1x sériový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>3x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>6x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x tlačítko ovládání ventilátoru, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé) |                 |
| ELEKTRINA<br>SLABOPROUD          | 2x zásuvka LAN RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| DVEŘE                            | 2x interiérové dveře - D 6, náhrada vzduchu spárou pode dveřmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| OSTATNÍ                          | Vybavení šatny součástí projektu interiéru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2,48 m <sup>2</sup>              | KOUPELNA 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.14</b>     |
| PLOCHA                           | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                          | černá keramická dlažba, černá spára (S.15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| STĚNY                            | keramický obklad do výšky 2000 mm, nad úroveň obkladu omítnuto a vymalováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| STROP                            | SDK podhled (S.24), REI30DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| INSTALACE<br>VODA                | 1x sprchový kout, sprchová nástěnná baterie ve výšce 1200 mm nad podlahou<br>1x umyvadlo (použito stávající z wc ženy), umyvadlová baterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA | Potrubí teplovodního topného systému vedeno v podhledu<br>1x Deskový radiátor VK typ 10-060060-60-TV15 (1.00) - UV15 (9Otv.)<br>Zařízení VZT - zařízení č. 4 - podtlakové větrání s náhradou odsátého vzduchu spárami pode dveřmi odsávaných místností, Qo=460m3/hod<br>Odvod vzduchu systému VZT do stávajícího komínového tělesa<br>Ventilátor s doběhovým relé, specifikace viz D.1.6.07<br>Odtah VZT veden v půdním prostoru                                                                                                                                                 |                 |
| ELEKTRÍNA<br>SILNOPROUD          | 1x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>1x LED svítid., přisazené, Ø240mm, 15W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001120, LED Pro-Ceiling)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x zásuvka p. omítku s proud. chráničem 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x tlačítko ovládání ventilátoru, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>Přívod elektrické energie pro ventilátor |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1,44 m <sup>2</sup>              | WC 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.15</b>     |
| PLOCHA                           | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                          | černá keramická dlažba, černá spára (S.15)                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| STĚNY                            | keramický obklad do výšky 1200 mm, nad úrovní obkladu omítnuto a vymalováno                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| STROP                            | SDK podhled (S.24), REI30DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| INSTALACE<br>VODA                | 1x umyvadlo malé, umyvadlová stoj. baterie včetně rohového ventilu ve výšce 500 mm nad podlahou<br>1x WC (stávající z wc ženy), rohový kulový ventil DN15 ve výšce 600 mm nad podlahou (nádržka WC)                                                                                                   |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA | Zařízení VZT - zařízení č. 4 - podtlakové větrání s náhradou odsátého vzduchu spárami pode dveřmi odsávaných místností, Qo=460m3/hod<br>Odvod vzduchu systému VZT do stávajícího komínového tělesa<br>Ventilátor s doběhovým relé, specifikace viz D.1.6.07<br>Odtah VZT veden v půdním prostoru      |                 |
| ELEKTRINA<br>SILNOPROUD          | 1x LED svítid., přisazené, Ø300mm, 30W, 3000K, IP40, bílé provedení (např. Prolumia, Art. Nr. 40001130, LED Pro-Ceiling)<br>1x jednopólový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x tlačítko ovládání ventilátoru, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé) |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7,10 m <sup>2</sup>              | SKLAD 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2.16</b>     |
| PLOCHA                           | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                          | černá keramická dlažba, černá spára (S.01b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| STĚNY                            | stěna omítnuta a vymalována                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| STROP                            | SDK podhled (S.24), REI30DP2<br>Povrch vymalován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| INSTALACE<br>VODA                | 1x elektrický boiler 80l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| VYTÁPĚNÍ,<br>VZDUCHOTECH<br>NIKA | Potrubí teplovodního topného systému vedeno v podhledu, v zadní části místnosti prostup do 1 NP<br>1x Deskový radiátor VK typ 11-060050-60-TV15 (1.00) - UV15 (9Otv.)<br>Odvod vzduchu VZT zařízení č. 3 - axiálním ventilátorem IP65, 80m3/h instalovaným v obv. stěně<br>přívod vzduchu spárou pod dveřmi                                                                                                                                                            |                 |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD          | 2x zář. svítid. 2x36W, IP54 (např. Elkovo ZC 236/15 ZK/Master TL-D NG 36W/840 G13/2x36W)<br>1x sériový vypínač p. omítku, 230V, 10A, IP20, bílé provedení (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x zásuvka p. omítku 230V, 16A, IP20, bílé prov. (např. Legrand, řada Niloé)<br>1x tlačítko ovládání ventilátoru<br>Přívod elektrické energie pro ventilátor<br>Přívod elektrické energie pro bojler 80L<br>Rs1 - velkoobsahový rozvaděč pro šatny a pomocné prostory, IP 30, |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                         |                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 267,53 m <sup>2</sup>   | DVŮR, ZÁSOBOVACÍ DVOREK                                                                                                                                                                                        | <b>1.22, 1.24</b> |
| PLOCHA                  | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                | ČÍSLO MÍSTNOSTI   |
| PODLAHA                 | žulová dlažba 4/6 (S.07)                                                                                                                                                                                       |                   |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD | 8x LED svítidlo zabudované do zdi, 3x2W, 160x180mm, IP65, antracit (např. Nedelko, HB467)<br>3x LED pásek 18W, IP54 (např. SMD5630, 1260 lm/m, v hlin. liště, mléčný difuzor, dl.1m)                           |                   |
| TRUHLÁŘSKÉ<br>PRVKY     | TR.06 - dřevěný rošt na betonovou lavici                                                                                                                                                                       |                   |
| ZÁMEČNICKÉ<br>PRVKY     | 2x mříž na krytí stromů (ZV.03)<br>1x repasování a znovuosazení revizního žebříku (ZV.06)<br>1x dvířka hlavního uzávěru plynu (ZV.15)<br>1x dvířka plynoměru (ZV.16)<br>1x mřížka odvětrání VZT (ZV.11, ZV.21) |                   |
| OSTATNÍ                 | 2x javor babyka<br>detail osazení mříží na krytí stromů viz DT.14<br>OV.16 - odvodňovací žlab<br>OV.17 - poklop revizní šachty                                                                                 |                   |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8,58 m <sup>2</sup>     | KRYTÁ RAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.23</b>     |
| PLOCHA                  | NÁZEV MÍSTNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ČÍSLO MÍSTNOSTI |
| PODLAHA                 | žulová dlažba 4/6 (S.07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| ELEKTRINA<br>SILNOPROUD | 2x LED vestavné svítidlo, 24 W, Ø 228mm, IP 44, bílé provedení (např. Prolumia 42144010)<br>1x pohybové vestavné čidlo pro spínání LED svítidel, Ø83mm, h=81mm, IP 44, bílé provedení,<br>stropní montáž, záběr 360° (např. CPO V2 - Detektor pohybu vestavný)<br>1x nouz. svítid. 200x130x48,5mm, 3h, 4,5W, IP65 (např. Zumtobel, Resclite C Wall AW NT3 WH) |                 |
| ZÁMEČNICKÉ<br>PRVKY     | ZV.17 - zábradlí<br>ZV.18 - vodící tyč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, náměstí Svobody 34, Planá u Mariánských Lázní –  
 Stupeň dokumentace: DPS, Aktualizace: 08.03.2016  
 ART 99 s.r.o., XTOPIX architekti s.r.o.

|                         | PRŮČELÍ                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                         | NÁZEV MÍSNOSTI                                                                                                                                                                                                    |  |
| STĚNY                   | Sgrafito jezdkyňě a dvě meziokenní sgrafita viz návrh Mgr.A. Libora Kalába<br>Obklad vstupního portálu - kamenný obklad - travertin                                                                               |  |
| ELEKTŘINA<br>SILNOPROUD | 2x LED svítidlo pro boční osvětlení štítu fasády, 6-9W, IP 65, v. max. 150mm, bílé provedení<br>4x světelná reklama K I N O<br>1x ohřev okapu - samoregulační topný kabel (např. Devi-iceguerd 15W/m, do 60-ti m) |  |
| ZÁMEČNICKÉ<br>PRVKY     | v průčelí dvířka do servisního dvorku a k elektrické přípojce natřené na barvu fasády (ZV.13 ZV.14)                                                                                                               |  |