

DODATEK STANDRADIZACE SPECIFIKACÍ MATERIÁLŮ včetně materiálové změny u položky „ SADA PRO VOLEJBAL A NOHEJBAL“

Stavba: Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov – 2.etapa
Objekt: SO 01 – Víceúčelové hřiště
Část F.1 – stavební řešení

Díl 9-SV – Sportovní vybavení – typové výrobky

č. pol. 95-8 Branky pro malou kopanou (házenou) 2 x 3m do pouzder vč. sítě , exteriérové

Rozkládací rám 2,08 x 3,15 x 1,35 m z ocelového jáklu 80/80 žárově pozinkovaného s ocelovou konstrukcí pro síť. Pevné, držáky sítě. Přenosná - osazena do zemních pouzder zabetonovaných do základových patek (viz detail sloupku na volejbal), včetně redukčních kusů pro osazení do pevných pouzder. Součástí je i dodávka sítě PP3, oka 100/100mm včetně zástěrky.

č.pol. 95-3 Sada pro volejbal a nohejbal

v sadě 2ks ocelových sloupků povrch žárový zinek, průměr 102mm, délka sloupků 2,85m, vč. objímek a háčků kolovrátku a kolečka. Součástí jsou i zemní pouzdra a víčka. Volejbalová síť PP 2mm, oka 100/100mm, horní okraj lemován PP popruhem bílým š. 5cm, ocel. lanko dl. 12,5m, na koncích opatřena 4 úvazky dl. 2,0m, vč. bílých vytyčovacích pásek š. 50mm. Ochranné kryty obou volejbalových sloupků.

č.pol. 95-4 Volejbalový empire

Přenosný ocelový s plastovým sedákem, výškově stavitelný, uchycený ke sloupku pomocí objímek. Povrchová úprava žárový zinek.

č.pol. 95-9 Držáky pro uskladnění volejbalových sloupků

Pro 2sady sloupků – ocelový, komaxit, vč. kotevních šroubů. Osazeny v interiéru na stěnu skladového kontejneru.

č.pol. 95-1 Pevné basketbalové koše vč. desky, koše a sítky a vč. ochranných krytů sloupků do výšky 2m.

Ocelová konstrukce 100x100mm, žárově pozinkována, zabetonovaná do základu, včetně pouzdra, vysazení 1,5 – 1,7m. Deska 1,8x1,2m z voděodolné překližky do ocelového rámu, povrch bílý lak, černé čáry. Ocelový koš žárově pozinkovaný, obroučka pr. 16mm, vč. podložky pro kotvení do desky. Síťka z PA 5mm, oko 50mm, délka 0,55m, vč. šňůrky pro připevnění na koš.

Souprava pro skok daleký - Odrazové dřevěné břevno 122x34x10cm s plastickou vložkou pro zaznamenání přešlapů dle normy IAAF, zabetonované do rámu pod úrovní polyuretanu. Včetně krycí desky rámu a krytu doskočiště (plachta 4x8m).

Díl 90 – Oplocení

Záchytné síť (k položce č.90 VV) – polypropylénové Ø 3mm s oky 100/100, v barvě zelené. Síť budou prostřednictvím nerezových karabinek zavěšeny na ocelová nerezová lanka pr. 5mm ukotvená na sloupcích při horním i spodním líci. Součástí lanek budou i napínáky. V místě vstupů bez spodního lanka, se spodním lemem s vloženým závažím. Sloupky a vzpěry – bezešvé ocelové trubky Ø 82,5/3,2mm a Ø 89/3,6 mm, shora zavičkovány, povrchová úprava komaxit.

Sloupky dl. 4,95m, pr.82,5/3,2mm, 24ks
Šikmé výztuhy dl. 4,3m, pr.82,5/3,2mm, 12ks
Sloupky dl. 5,00m, pr.168/10mm, 2ks
Přenosné sloupky dl. 4,00m, pr.82,5/3,2mm, vč. horní vidličky pro vedení lanka, základna ocel. plech. plotna pr. 0,75m 2ks
Šikmé výztuhy dl. 5,2m, pr.82,5/3,2mm, 12ks
Sloupky dl. 6,95m, pr.89/3,6mm, 20ks
Ocelové lanko pr.5mm, délka 313,1m
Závaží na síti – dl. 37,8m
Oboustranné napínáky 24ks
Nerezové karabinky dl. 60mm, á0,3m, 1050ks
Síť 6mx27,2mx2 + 4mx40,6mx2 + 4mx26m = 756m²

Mobiliář

č.pol. 90-M1 Ocelový stojan na kola (10ks), povrchová úprava pozink, kotveno do beton. podkladu
č.pol. 90-M2 Odpadkový koš, kovový, povrchová úprava pozink, nosná trubka pr. 48mm, zabetonována do patky C12/15. Objem koše cca 30 l, výška cca 1,1m.

Oplocení (pokud není uvedeno jinak, platí k položkám č.95, č.99 VV)

- Sloupek kulatý tr. 60/2mm - pozinkovaný (vně i uvnitř) + PVC povrchová úprava, plastová krytka, přichytka napínacího drátu, délka min. 2,5m, 57ks
 - Vzpěra tr. 48/1,5mm - pozinkovaná (vně i uvnitř) + PVC povrchová úprava, délka min. 2,5m, 18ks
 - Pletivo, drát průměru 1,6 mm, včetně poplastování 2,6 mm, žárově pozinkované ocelové jádro, oko 50 mm nebo 60 mm. Výška pletiva 1,8m, délka bez prořezu 144m.
 - Napínací drát - 3,4 mm ocelový zinkovaný drát s povrchovou úpravou PVC, vč. napínáků, celková délka 475m
 - Vázací drát - 1,5 mm ocelový zinkovaný drát s povrchovou úpravou PVC, slouží jako montážní drát pletiva, k uchycení pletiva ke sloupkům
- Před uchycením - zavěšením pletiva, musí být napínací dráty a napínáky nataženy mezi sloupky. Vzdálenost sloupků je max. 3 m a všechny rohové a koncové sloupky musí být opatřeny vzpěrami. Napínací dráty pletiva, které se kotví k rohovým a koncovým sloupkům jsou umístěny nahoře, uprostřed a dole. Vzpěra se uchycuje pomocí šroubu nebo spojovacího materiálu.
- Patky z prostého betonu C12/15, pr.0,4m, hl. 0,85m, 83ks
 - Ruční výkop jam v hornině tř.3, příplatek za lepivost 30% objemu, vodorovné přemístění výkopku do 10km, uložení zeminy na skládku - množství: 0,063x83=5,23m³
 - Skládkovné - množství: 5,23x1,6=8,37t.

- Betonové obrubníky – rozměry 1000/250/50, betonové lože C12/15 (položka č.94 a č.100 VV)
- Vstupní jednokřídlavá branka 1,0/2,0m, 3ks, trubkový rám z pozink. oceli komaxit, výplň poplast. pletivo shodné s oplocením, kování klika/klika, FAB vložka, vč. 2ks sloupků 80/2mm délky 2,5m. (položka č.98 VV)
- Dvoukřídlavá brána 1,9/2,0m, 1ks, trubkový rám z pozink. oceli komaxit, výplň poplast. pletivo shodné s oplocením, kování klika/klika, FAB vložka, vč. 2ks sloupků 80/2mm délky 2,5m, vč. zabetonovaného stavěče křídla. (položka č.97 VV)

Poznámka zadavatele:

Pro plnění veřejné zakázky lze použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Obecně se připouští materiálové odchylky od předepsaného standardu pouze v případě, že toto nedodržení standardů nebude mít vliv na funkčnost zařízení po dobu standardní životnosti předmětného zařízení při zohlednění standardního užívání a údržby zařízení.

Ostatní méně podstatné části zařízení, které zde nejsou popsány, budou v takovém materiálovém a rozměrovém provedení, aby nebránily funkčnosti zařízení po dobu standardní životnosti předmětného zařízení při zohlednění standardního užívání a údržby této části i celého zařízení.