

ČÍSLO	VÝKRESNÉ, PÍSMO, KOD	POČET (ks)	Poznámka
1	- vhodné dveře hliníkové s přerušeným tepmostan, dvojitá/ldě, otevíravé, prosklené, ven otevíravé, spádů dl pínj s PUR - rozměr 3L18R 2100x2100m (dovzdán stavení otvor) - barva akorou trnové šedé, hliníková nízko průsvitů lřtř, prosklení s bezpečnostním sklem - f 35 + rozměr, zesílení izolací tržajskiem lřtř0,85 W/m², průřezové - levý díl spánové otevíravý, pravý lžně průchozí, čistý průchozí 850m - zinek vložkový, bezpečnostní, vícebodové zamykání, klíka-madla, el. vřetřj - lřtř = 1,00 W/m² celých dveřj a výplně - vřetřj parotěsné napojení, venkovní APU lřtřj, - osazení na podkladní profil PURKENT - ochrana zesílení do výšky 400m, ozarezení prosklení páskem ve výšj 80-100cm a 140-160 cm, lřnce nevědět - nrazový požární výchođ, madlo pro vozíčkáře na pravém lřdě	1	vdřj lřtř ořetřj tepozlžace přes rřn výplně 0řm
2	- vhodné dveře hliníkové s přerušeným tepmostan, dvojitá/ldě, otevíravé, prosklené, ven otevíravé, spádů dl pínj s PUR - rozměr 3L18R 2100x2100m (dovzdán stavení otvor) - barva akorou trnové šedé, hliníková nízko průsvitů lřtř, prosklení s bezpečnostním sklem - f 35 + rozměr, zesílení izolací tržajskiem lřtř0,85 W/m², průřezové - levý díl spánové otevíravý, pravý lžně průchozí, čistý průchozí 850m - zinek vložkový, bezpečnostní, vícebodové zamykání, klíka-madla, - lřtř = 1,00 W/m² celých dveřj a výplně - vřetřj parotěsné napojení, venkovní APU lřtřj, - osazení na podkladní profil PURKENT - ochrana zesílení do výšky 400m, ozarezení prosklení páskem ve výšj 80-100cm a 140-160 cm, lřnce nevědět - nrazový požární výchođ, madlo pro vozíčkáře na pravém lřdě na straně interřu - výplň ořetřj hliníková enustavřenřou ořetřjmetřj žabřj, požarmřjaldřj, barvy výplně, zalepenřj žabřjstřkř - žabřjzřvřj křstřlř ořetřjvř na prořetřvřavř řasřldř, tvřřen řlž akorou řlžřm, vřetřřkř ořetřjvřvř na ořetřjvř utrřstř	1	vdřj lřtř ořetřj tepozlžace přes rřn výplně 0řm
3	- vhodné dveře hliníkové s přerušeným tepmostan, dvojitá/ldě, otevíravé, prosklené, ven otevíravé, spádů dl pínj s PUR - rozměr 3L18R 2100x2100m (dovzdán stavení otvor) - barva akorou trnové šedé, hliníková nízko průsvitů lřtř, prosklení s bezpečnostním sklem - f 35 + rozměr, zesílení izolací tržajskiem lřtř0,85 W/m², průřezové - levý díl spánové otevíravý, levý lžně průchozí, čistý průchozí 850m - pravý díl spánové otevíravý, levý lžně průchozí, čistý průchozí 850m - zinek vložkový, bezpečnostní, vícebodové zamykání, klíka-madla, - lřtř = 1,00 W/m² celých dveřj a výplně - vřetřj parotěsné napojení, venkovní APU lřtřj, - osazení na podkladní profil PURKENT - ochrana zesílení do výšky 400m, ozarezení prosklení páskem ve výšj 80-100cm a 140-160 cm, lřnce nevědět - nrazový požární výchođ, madlo pro vozíčkáře na levém lřdě na straně interřu - výplň ořetřj hliníková enustavřenřou ořetřjmetřj žabřj, požarmřjaldřj, barvy výplně, zalepenřj žabřjstřkř - žabřjzřvřj křstřlř ořetřjvř na prořetřvřavř řasřldř, tvřřen řlž akorou řlžřm, vřetřřkř ořetřjvřvř na ořetřjvř utrřstř	1	vdřj lřtř ořetřj tepozlžace přes rřn výplně 0řm
4	- vhodné dveře hliníkové s přerušeným tepmostan, dvojitá/ldě, otevíravé, prosklené, ven otevíravé, spádů dl pínj s PUR - rozměr 3L18R 2100x2100m (dovzdán stavení otvor) - barva akorou trnové šedé, hliníková nízko průsvitů lřtř, prosklení s bezpečnostním sklem - f 35 + rozměr, zesílení izolací tržajskiem lřtř0,85 W/m², průřezové - zinek vložkový, bezpečnostní, vícebodové zamykání, klíka-madla, el. vřetřj - lřtř = 1,00 W/m² celých dveřj a výplně - vřetřj parotěsné napojení, venkovní APU lřtřj, - osazení na podkladní profil PURKENT - ochrana zesílení do výšky 400m, ozarezení prosklení páskem ve výšj 80-100cm a 140-160 cm, lřnce nevědět - nrazový požární výchođ, madlo pro vozíčkáře na vřetřj straně dveřj	1	vdřj lřtř ořetřj tepozlžace přes rřn výplně 0řm
5	- vhodné dveře hliníkové s přerušeným tepmostan, dvojitá/ldě, otevíravé, prosklené, ven otevíravé, spádů dl pínj s PUR - rozměr 3L18R 2100x2100m (dovzdán stavení otvor) - barva akorou trnové šedé, hliníková nízko průsvitů lřtř, prosklení s bezpečnostním sklem - f 35 + rozměr, zesílení izolací tržajskiem lřtř0,85 W/m², průřezové - zinek vložkový, bezpečnostní, vícebodové zamykání, klíka-madla, el. vřetřj - lřtř = 1,00 W/m² celých dveřj a výplně - vřetřj parotěsné napojení, venkovní APU lřtřj, - osazení na podkladní profil PURKENT - ochrana zesílení do výšky 400m, ozarezení prosklení páskem ve výšj 80-100cm a 140-160 cm, lřnce nevědět - nrazový požární výchođ, madlo pro vozíčkáře na vřetřj straně dveřj	3	vdřj lřtř ořetřj tepozlžace přes rřn výplně 0řm

IDN	VÝKRESNĚNÍ, PŮJIP, KREJDER	POČET OS	Poznámka
6	- vchodové dveře hliníkové s přerušením tepmosten, jednokřídlé, otevíravé, prosklené, ven otevíravé, spodní díl piný s PUR - rozzeř B 1100x2235mm (složené stavení otvor) - barva akciová tvařá šedá, hliníková nízka prahová lišta, prosklení s bezpečnostním sklem - F 35 + rozzeř, zesílení izolčním trojsklem Ugi+US V/nž, průsvitné, průchod 900mm - zámek vložkový, bezpečnostní, vícečíslové zamykání, klíka-matka - ústř 1,08 V/nžK celých dveří a výplně - vnitřní parotěsné napojení, venkovní MPU lišty, - osazení na podkladní profil PUFENET	2	vnější ostění-tepizolace přes rám výplně 20mm
7	- vchodové dveře hliníkové s přerušením tepmosten, jednokřídlé, otevíravé, prosklené, ven otevíravé, spodní díl piný s PUR - rozzeř B 1100x2235mm (složené stavení otvor) - barva akciová tvařá šedá, hliníková nízka prahová lišta, prosklení s bezpečnostním sklem - F 35 + rozzeř, zesílení izolčním trojsklem Ugi+US V/nž, průsvitné, průchod 900mm - zámek vložkový, bezpečnostní, vícečíslové zamykání, klíka-matka - ústř 1,08 V/nžK celých dveří a výplně - vnitřní parotěsné napojení, venkovní MPU lišty, - osazení na podkladní profil PUFENET	1	vnější ostění-tepizolace přes rám výplně 20mm
8	- terasové dveře plastové s konorocijním rámem, jednokřídlé, otevíravé, prosklené, ven otevíravé, spodní díl piný s PUR - rozzeř B 900x2700mm (složené stavení otvor) - barva akciová tvařá šedá, hliníková nízka prahová lišta, prosklení s bezpečnostním sklem - F 35 + rozzeř, zesílení izolčním trojsklem Ugi+US V/nž, průsvitné - zámek vložkový, bezpečnostní, vícečíslové zamykání, klíka-matka - ústř 1,08 V/nžK celých dveří a výplně - vnitřní parotěsné napojení, venkovní MPU lišty, - osazení na podkladní profil PUFENET - ochrana zesílení do výšky 400mm, označení prosklení páskem ve výš 80-100cm a 140-160 cm, (dříve revidované) - výplň opatřena hliníkovou vlnitostevní protislušní žaluzií, požárnímalopřísluší, barvy výplně, zastřešení žaluzií - žaluziový kastlík schován v protislušném řasě, tvrdost ISO deska 0,24mm, vnitřek opatřený v odstínu antracit	2	vnější ostění-tepizolace přes rám výplně 20mm
9	- terasové dveře plastové s konorocijním rámem, jednokřídlé, otevíravé, prosklené, ven otevíravé, spodní díl piný s PUR - rozzeř B 900x2700mm (složené stavení otvor) - barva akciová tvařá šedá, hliníková nízka prahová lišta, prosklení s bezpečnostním sklem - F 35 + rozzeř, zesílení izolčním trojsklem Ugi+US V/nž, průsvitné, světlik průhledný - zámek vložkový, bezpečnostní, vícečíslové zamykání, klíka-matka - ústř 1,08 V/nžK celých dveří a výplně - vnitřní parotěsné napojení, venkovní MPU lišty, - osazení na podkladní profil PUFENET - ochrana zesílení do výšky 400mm, označení prosklení páskem ve výš 80-100cm a 140-160 cm, (dříve revidované)	1	vnější ostění-tepizolace přes rám výplně 20mm
10	- terasové dveře plastové s konorocijním rámem, jednokřídlé, otevíravé, prosklené, ven otevíravé, spodní díl piný s PUR - rozzeř B 1000x2700mm (složené stavení otvor) - barva akciová tvařá šedá, hliníková nízka prahová lišta, prosklení s bezpečnostním sklem - F 35 + rozzeř, zesílení izolčním trojsklem Ugi+US V/nž, průsvitné, světlik průhledný - zámek vložkový, bezpečnostní, vícečíslové zamykání, klíka-matka - ústř 1,08 V/nžK celých dveří a výplně - vnitřní parotěsné napojení, venkovní MPU lišty, - osazení na podkladní profil PUFENET - ochrana zesílení do výšky 400mm, označení prosklení páskem ve výš 80-100cm a 140-160 cm, (dříve revidované)	1	vnější ostění-tepizolace přes rám výplně 20mm

DŮL	VÝKROJENÍ, PUPIS, ROZMĚR	PŮČET (m ²)	Poznámka
11	- tersové dveře plastové s komorovým rámem, jednokřídlé, otevíravé, prosklené, ven otevíravé, spodní díl plný s PUR - rozměr 8x1400(nadsvětlik) 1000x2700mm, včetně nadsvětliku (útočnou stavební otvor) - kování akciové tvavě šesé, hliníkové rózky pravoucí lísty, prosklení s bezpečnostním sklem - f 35 + rozevř., zasklení izolačním trojsklem lgp+0,85 W/m², dveře průhledné, světlik průhledný - zámek vložkový, bezpečnostní, vícebodové zamykání, klíč-mezlo, - úw = 1,00 W/m²K celý dvěřní a výplně - vnější parotěsné napojení, venkovní MPU lísty, - osazení na podkladní profil PUKNET - ochrana zasklení do výšky 400mm, ozvučení prosklení páskem ve výšce 80-100cm a 140-160 cm, (dříve nevidané)	1	vnější ostění-tepidace přes rám výplně 20mm
12	- tersové dveře plastové s komorovým rámem, jednokřídlé, otevíravé, prosklené, ven otevíravé, spodní díl plný s PUR - rozměr 8x1400(nadsvětlik) 1000x2700mm, včetně nadsvětliku (útočnou stavební otvor) - kování akciové tvavě šesé, hliníkové rózky pravoucí lísty, prosklení s bezpečnostním sklem - f 35 + rozevř., zasklení izolačním trojsklem lgp+0,85 W/m², dveře průhledné, světlik průhledný - zámek vložkový, bezpečnostní, vícebodové zamykání, klíč-mezlo, - úw = 1,00 W/m²K celý dvěřní a výplně - vnější parotěsné napojení, venkovní MPU lísty, - osazení na podkladní profil PUKNET - ochrana zasklení do výšky 400mm, ozvučení prosklení páskem ve výšce 80-100cm a 140-160 cm, (dříve nevidané) - výplň opatřena hliníkovou einstavitelnou protisuvňací bázou, bázou, vnější okapchov v odstínu antracit - žaluziový kastlík schodů v provedení FASB&B, tvahem DSB deskuji tl.24mm, vněšek okapchov v odstínu antracit	3	vnější ostění-tepidace přes rám výplně 20mm
13	- dno plastové s komorovým rámem, vertikálně dvoukřídlé, otevíravé a výklápové, prosklené - rozměr 8x1400(nadsvětlik) 900x2700mm, (útočnou stavební otvor) - kování akciové tvavě šesé, prosklení s bezpečnostním sklem - f 35 + rozevř., zasklení izolačním trojsklem lgp+0,7 W/m², dno průhledné - úw = 0,85 W/m²K celé výplně - vnější parotěsné napojení, venkovní MPU lísty, - žaluziový kastlík schodů v provedení FASB&B, tvahem DSB deskuji tl.24mm, vněšek okapchov v odstínu antracit - vnější perspekt dřevořákosový s vnějším vysocitlaknutím HPL s HPL&C dřeva javor	16	vnější ostění-tepidace přes rám výplně 20mm
14	- dno plastové s komorovým rámem, vertikálně dvoukřídlé, otevíravé a výklápové, prosklené - rozměr 8x1400(nadsvětlik) 900x2700mm, (útočnou stavební otvor) - kování akciové tvavě šesé, prosklení s bezpečnostním sklem - f 35 + rozevř., zasklení izolačním trojsklem lgp+0,7 W/m², dno průhledné - úw = 0,85 W/m²K celé výplně - vnější parotěsné napojení, venkovní MPU lísty, - žaluziový kastlík schodů v provedení FASB&B, tvahem DSB deskuji tl.24mm, vněšek okapchov v odstínu antracit - vnější perspekt z elox. taženého hliníku, barvy rámu tvavě šesé - vnější perspekt dřevořákosový s vnějším vysocitlaknutím HPL s HPL&C dřeva javor	18	vnější ostění-tepidace přes rám výplně 20mm
15	- dno plastové s komorovým rámem, vertikálně dvoukřídlé, otevíravé a výklápové, prosklené - rozměr 8x1400(nadsvětlik) 900x2700mm, (útočnou stavební otvor) - kování akciové tvavě šesé, prosklení s bezpečnostním sklem - f 35 + rozevř., zasklení izolačním trojsklem lgp+0,7 W/m², dno průhledné - úw = 0,85 W/m²K celé výplně - vnější parotěsné napojení, venkovní MPU lísty, - vnější perspekt z elox. taženého hliníku, barvy rámu tvavě šesé - vnější perspekt z keramického obkladu	1	vnější ostění-tepidace přes rám výplně 20mm
16	- dno plastové s komorovým rámem, vertikálně dvoukřídlé, otevíravé a výklápové, prosklené - rozměr 8x1400(nadsvětlik) 900x2700mm, (útočnou stavební otvor) - kování akciové tvavě šesé, prosklení s bezpečnostním sklem - f 35 + rozevř., zasklení izolačním trojsklem lgp+0,7 W/m², dno průhledné - úw = 0,85 W/m²K celé výplně - vnější parotěsné napojení, venkovní MPU lísty, - vnější perspekt dřevořákosový s vnějším vysocitlaknutím HPL s HPL&C dřeva javor	1	vnější ostění-tepidace přes rám výplně 20mm

ČÍSLO	VÝROBKOVÝ NÁZOV, MATERIÁL, ROZMERY	POČET (ks)	Poznámka
17	- dno plastové s komorovým rábom, vertikálne dvojdielové, otvierať a výklopné, prosklené - rozmiar 188 90x1475mm (dostupný stavebný otvor) - barmu dekoru tvoriť šesť, prosklieť s bezpečnostným sklom - F 35 s rozmer, zasklenie izolačným trojvakom Upu4,7 W/m2, dno prúdné - $U_k = 0,85$ W/m2K celé výplň - vnútorné parotné napätie, vonkajšiu APU 18ty, - vnútri parapet z elox. tlačeného hliníku, barmu rámu tvoriť šesť - vnútorný parapet drevotvárový s vnútorným vysostupňovaním HPS s intenci dňa, javor	3	vnútri ostiení-teplizace přes rám výplně 20mm
18	- dno plastové s komorovým rábom, jednodielové, otvierať a výklopné, prosklené - rozmiar 188 90x1475mm (dostupný stavebný otvor) - barmu dekoru tvoriť šesť, prosklieť s bezpečnostným sklom - F 35 s rozmer, zasklenie izolačným trojvakom Upu4,7 W/m2, dno prúdné - $U_k = 0,85$ W/m2K celé výplň - vnútorné parotné napätie, vonkajšiu APU 18ty, - vnútri parapet z elox. tlačeného hliníku, barmu rámu tvoriť šesť - vnútorný parapet drevotvárový s vnútorným vysostupňovaním HPS s intenci dňa, javor	1	vnútri ostiení-teplizace přes rám výplně 20mm
19	- dno plastové s komorovým rábom, jednodielové, otvierať a výklopné, prosklené - rozmiar 188 625x1350mm (dostupný stavebný otvor) - barmu dekoru tvoriť šesť, prosklieť s bezpečnostným sklom - F 35 s rozmer, zasklenie izolačným trojvakom Upu4,7 W/m2, dno prúdné - $U_k = 0,85$ W/m2K celé výplň - vnútorné parotné napätie, vonkajšiu APU 18ty, - vnútri parapet z elox. tlačeného hliníku, barmu rámu tvoriť šesť - vnútorný parapet drevotvárový s vnútorným vysostupňovaním HPS s intenci dňa, javor	2	vnútri ostiení-teplizace přes rám výplně 20mm
20	- dno plastové s komorovým rábom, jednodielové, výklopné, prosklené - rozmiar 188 90x825mm (dostupný stavebný otvor) - barmu dekoru tvoriť šesť, prosklieť s bezpečnostným sklom - F 35 s rozmer, zasklenie izolačným trojvakom Upu4,7 W/m2, dno prúdné - $U_k = 0,85$ W/m2K celé výplň - vnútorné parotné napätie, vonkajšiu APU 18ty, - vnútri parapet z elox. tlačeného hliníku, barmu rámu tvoriť šesť - vnútorný parapet z keramického obkladu - otvárať pomocou ručného ťaháku s kruhovým prvkom dňa sestavy (telo celkom 4 ks = 2xL2xP)	8	vnútri ostiení-teplizace přes rám výplně 20mm
21	- dno plastové s komorovým rábom, jednodielové, výklopné, prosklené - rozmiar 188 90x700mm (dostupný stavebný otvor) - barmu dekoru tvoriť šesť, prosklieť s bezpečnostným sklom - F 35 s rozmer, zasklenie izolačným trojvakom Upu4,7 W/m2, dno prúdné - $U_k = 0,85$ W/m2K celé výplň - vnútorné parotné napätie, vonkajšiu APU 18ty, - vnútri parapet z elox. tlačeného hliníku, barmu rámu tvoriť šesť - vnútorný parapet z keramického obkladu - otvárať pomocou ručného ťaháku s kruhovým prvkom dňa sestavy (telo celkom 1 ks = 1xR)	4	vnútri ostiení-teplizace přes rám výplně 20mm
22	- plastové dno s komorovým rábom, pevné, výplň, prosklené - rozmiar F 180x2125mm (dostupný stavebný otvor) - barmu dekoru tvoriť šesť, prosklieť s bezpečnostným sklom - F 35 s rozmer, zasklenie izolačným trojvakom Upu0,85 W/m2, prúdné - $U_k = 0,85$ W/m2K celé výplň - vnútorné parotné napätie, vonkajšiu APU 18ty, - osazené na podkladní profil PURBENT - zasklenie prosklené sklom ve výšji R0-100cm a 140-160 cm, dňače neváňané - žaluzie opožerené hliníkovou elastoplastovou prúdnou s tlačením, požiarne odolná, barmu výplň, zateplený žaluzistlik - žaluzistlik kaskádový s protisvetelným fadobom, tvorený 033 deskami 12,6mm, vnútri opožerené v odstupe antistick	2	vnútri ostiení-teplizace přes rám výplně 20mm
23	- dveři hliníko vyrobené z KVT 141 40x40mm haki, nočné, uzavierať otvory - rozmiar 730x2000mm, osazené na jednodiely vstroj potpisník, uzavierať na vis, zámek	1 R 1 L	
24	- vchodové vnútorné dvere hliníkové, jednodielové, otvierať, prosklené, otvierať, spádaj dli púť s PUR - rozmiar R8 1100x2100mm (dostupný stavebný otvor) - barmu dekoru tvoriť šesť, hliníkovú rúžku prúdnú listu, prosklieť s bezpečnostným sklom - F 35 s rozmer, zasklenie jednodielným sklom, prúdné sklo - zámek vchodový bezpečnostný, vchodové zavazník, silka vlna - ochrana zasklenie do výšky 400mm, zasklenie prosklenie sklom ve výšji R0-100cm a 140-160 cm, dňače neváňané - nado pre vachobárne na vnútri strane dveri (opozár, net, jaso parly) - dvere v protisvetelné prúdné dli PUR se samozavierač (EV 38 02 3P)	1	
25	- vchodové vnútorné dvere hliníkové, jednodielové, otvierať, prosklené, otvierať, spádaj dli púť s PUR - rozmiar R8 1100x2100mm (dostupný stavebný otvor) - barmu dekoru tvoriť šesť, hliníkovú rúžku prúdnú listu, prosklieť s bezpečnostným sklom - F 35 s rozmer, zasklenie jednodielným sklom, prúdné sklo - zámek vchodový bezpečnostný, vchodové zavazník, silka vlna - ochrana zasklenie do výšky 400mm, zasklenie prosklenie sklom ve výšji R0-100cm a 140-160 cm, dňače neváňané - nado pre vachobárne na vnútri strane dveri (opozár, net, jaso parly) - dvere v protisvetelné prúdné dli PUR se samozavierač (EV 38 02 3P)	2	

[illegible]