



[illegible]

	ZDIVO CP NA MALTU MVC, tl. 450 mm, 300 mm
	PŘÍČKY CIHELNÉ CP NA MALTU MVC, tl. 100 mm, 125 mm, 150 mm
	ZDIVO CIHELNÉ CD IV NA MALTU MVC, tl. 300 mm
	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, EPS70F, tl. 150 mm
	ROSTLÝ TERÉN

	ZDVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ, PEVNOST V TLAKU P 15/10 NA TENKOVrstvou MALTU, tl. 300 mm, 240 mm
	PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH BLOKŮ NA TENKOVrstvou MALTU, tl. 115 mm, 140 mm
	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, ŠEDÝ EPS70F, tl. 120 mm, 180 mm
	DOPLNĚNÍ SKLADBY PODLAHY PO ZBOURÁNÍ KOMINA
	KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
	KONSTRUKCE BETONOVÉ
	DRCENÉ KAMENIVO 4/8 - ŠTERKODŘŤ
	KAMENIVO DRCENÉ 16/32
	KAMENIVO DRCENÉ 32/63
	KAMENIVO DRCENÉ 0/120
	HYDROIZOLACE



**INTERIÉROVÉ DVEŘE VČ. KOVOVÉ ZÁRUBNĚ DO
NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU**



INTERIÉROVÉ DVEŘE VČ. KOVOVÉ ZÁRUBNĚ DO
STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU

1. PŘED VYBUDOVÁNÍM NOVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ OSADIT PŘEKLADY A PROVÉST PRŮVLAKY DLE PD A STÁTECKÉHO VÝPOČTU
2. PŘED BUDOVÁNÍM KONSTRUKCÍ ŘÁDNÉ PODEPŘÍTÍ STROPNÍ KONSTRUKCI A ZAJISTIT NOSNÉ STĚNY
3. OCELOVÝ PRŮVLAK A PŘEKLADY ŘÁDNÉ VYKLÝKAVAT ABY DOLEHLY KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM
4. TYP ZÁVEŠENÉHO KAZETOVÉHO PODHLADU BUDE VYBÁN INVESTOREM, BUDE URČEN V PROVÁDĚCÍ PD
5. TYPY PODLAHOVÝCH KRYTIN, KERAMICKÝCH OKLADŮ A DLAŽEB BUDOU VYBÁNY INVESTOREM, BUDOU ORČENY V PROVÁDĚCÍ PD
6. OSOBNÍ VÝTAH PRO PŘEPRAVU OSOB, NOSNOST 630 kg. VÝTAH BUDE VYBAVEN SEDÁTKEM, TLAČÍTKOVÝM OVLÁDÁNÍM S AKUSTICKOU SIGNALIZACÍ, NOUZOVMÝM VOLÁNÍM, OSVĚTLENÍM. NÁSTUP ZE ZÁDVEŘÍ V 1. NP, VÝSTUP NA CHODBĚ VE 2. NP. NÁSTUPNÍ PROSTORY BUDOU OSVĚTLENÉ.
7. VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDOU PROVEDENY NOVE PODLAHOVÉ KRYTINY, OMÍTKY A MALBY, KERAMICKÉ OKLADY A DLAŽBY A PODHLADY DLE URČENÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ - VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ
8. OCELOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘENÍ VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ A RAMPY BUDE PROVEDENA DLE PODROBNÉ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE SOUČÁSTÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY
9. OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE POVROCHÉ OPATŘENA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, KOTVENÍ KONSTRUKCE JE STANOVENO VE STATICKÉM VÝPOČTU, DETAILNĚ BUDE ZPRACOVÁNO V PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI STAVBY 10. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ JE SAMOSTATNOU PŘÍLOHU

Zodp. projektant	Vypracoval	P & P atelier Josef Galetka projektční a inženýrská činnost ve výstavbě	
Ing. Josef Galetka	Josef Galetka	Hošťálková 542 ; 756 22 tel.: 604 440 439	
Místo:	k. ú. Hošťálková, parc. č. st. 769, parc. č. 503, 50/6	stupeň	DPS
Investor:	Obec Hošťálková, IČO 00303798 Hošťálková č. 3, 756 22 Hošťálková	formát	4A4
		datum	10/2021
Akce:	Stavební úpravy a nástavba budovy obecního úřadu Hošťálková	číslo výkresu	měřítko
		32.	1 : 50
Řez 1 - 1 ; 2 - 2			