

OZN.	SCHÉMA - POPIS (POHLED Z VENKU)	1NP (ks)	2 NP (KS)	3NP (ks)	CEL KEM (ks)	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
O7	AUTOMATICKÉ DVEŘE VSTUPNÍ - POSUVNÉ DVOKŘÍDLOVÉ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY OTEVÍRÁNÍ POHYBOVÝM ČIDLEM IZOLAČNÍ DVOJSKLO BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ PRŮCHOZÍ ROZMĚRY HLAVNÍHO KŘÍDLA 1 000 / 2 000 mm OKOPOVÁ ČÁST DO VÝŠKY 400 mm DODÁVKA VÝPLNĚ MUSÍ BÝT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ČSN EN	2			2	HLINÍKOVÝ DVEŘNÍ PRÁH OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ int/ext - POHYBOVÝM ČIDLEM	UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE PROVEDENO PAROPROPUSTNÝMI A PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI NALEPENÝMI NA RÁM OTVOROVÉHO PRVKU A SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM PROVÁDĚNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A ETICS ZVUKOVÁ IZOLACE AKUSTICKÝ ÚTLUM $R_w = 32 \text{ dB}$
O8	PLASTOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ OKOPOVÁ ČÁST DO VÝŠKY 400 mm DODÁVKA VÝPLNĚ MUSÍ BÝT DOLOŽENACERTIFIKÁTEM O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ČSN EN 143351-1; ČSN EN 13115; ČSN P ENV 1627; ČSN EN 14608	1			1	HLINÍKOVÝ DVEŘNÍ PRÁH OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ int/ext - KLIKA / KLIKA ZAMYKÁNÍ TŘÍBODOVÝM ZÁMKEM	UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE PROVEDENO PAROPROPUSTNÝMI A PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI NALEPENÝMI NA RÁM OTVOROVÉHO PRVKU A SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM PROVÁDĚNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A ETICS ZVUKOVÁ IZOLACE CELÉHO OKNA - AKUSTICKÝ ÚTLUM $R_w = 32 \text{ dB}$