

Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OBECNÍHO
ÚŘADU HOŠŤÁLKOVÁ

Místo : Hošťálková 3
k. ú. Hošťálková, parc. č. st. 769, parc. č. 50/3, 50/6

Investor : obec Hošťálková
Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby




Část: D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Příloha č. 3

Zodpovědný projektant : Ing. Josef Galetka, Hošťálková 542, 756 22 Hošťálková
ČKAIT 1301805 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Vypracovala : Josef Galetka, Hošťálková 542, 756 22 Hošťálková, IČO 75866366
tel.: 604 440 439 ; e-mail: projektygaletka@seznam.cz

OZNAČENÍ	SCHÉMA	DÉLKA (mm)	RŠ (mm)	POČET (ks)				MATERIÁL	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
				1NP	2NP	3NP	CELKEM			
K1		900	225	1			1	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um	Barva šedá, antracit - RAL 7016	Celoplošně přilepit k podkladu
K2		1 200	225	4			1	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um	Barva šedá, antracit - RAL 7016	Celoplošně přilepit k podkladu
K3		600	255	3			3	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um	Barva šedá, antracit - RAL 7016	Celoplošně přilepit k podkladu
K4		2 400	275		6	7	13	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um	Barva šedá, antracit - RAL 7016	Celoplošně přilepit k podkladu
K5		1 200	255			1	1	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um	Barva šedá, antracit - RAL 7016	Celoplošně přilepit k podkladu
OZNAČENÍ	SCHÉMA	DÉLKA (mb)	RŠ (mm)	MATERIÁL					BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
K6		32,0	260	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um					Barva šedá, antracit - RAL 7016	Oplechování zdí odskoků EPS
K7		34,50	710	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um					Barva šedá, antracit - RAL 7016	Oplechování atiky
K8		23,50	200	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um					Barva šedá, antracit - RAL 7016	Lemování zdi
K9		25,10	235	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um					Barva šedá, antracit - RAL 7016	Lemování zdi
K10		50,70	330	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um					Barva šedá, antracit - RAL 7016	Dešťový žlab
K11		11,85	250	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um					Barva šedá, antracit - RAL 7016	Dešťový žlab

OZNAČENÍ	SCHÉMA	DÉLKA (mb)	PRŮMĚR (mm)	MATERIÁL	BAREVNÝ ODTÍN	POZNÁMKA
K12		50,70	120	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um	Barva šedá, antracit - RAL 7016	Dešťový svod
K13		4,50	80	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um	Barva šedá, antracit - RAL 7016	Dešťový svod

NAVRŽENÝ MATERIÁL KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ



POZNÁMKA

VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JE NUTNÉ PŘED ZÁHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ UPRAVIT DLE HODNOT NAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ !!!