



LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY
- ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ (door) (vyvěšení křídel, vč. demontáže zárubně rámu)
- ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY (floor) (kompletní, vč. nosné konstrukce)
předpokládaná skladba:
 - litý asfalt 50mm
 - beton (B135) 100mm
 - Skobit 100mm
 - beton (B135) 100mm
 - štrkopiesek 100mmcelkem 350mm
- ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - kompletní včetně hromosvodu profilovaný sklolaminát
- ODSTRANĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ pozink žlab DN 150 pozink svod DN 100
- ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH V BEZPŘÍSTŘEDNÍM OKOLÍ HALY pro přístup k základovým konstrukcím
- ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH (ZÁMEČNICKÝCH) KONSTRUKCÍ - U240,2xU240 včetně P 125/10
- UBOURÁNÍ ZHLAVÍ ZÁKLADOVÝCH PATEK na kótu -0,750m

POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE ZAMĚŘENÍ STAVBY Z 6/2021
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ A PODLAH BUDOU UPŘESNĚNY PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY KE ZJIŠTĚNÍ STAVU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- V PRŮBĚHU PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLED STATIKA
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT OD HORNÍCH PARTIÍ SMĚREM DOLŮ
- PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STABILITU NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODCHYCEM
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SE PŘEDPOKLÁDÁ POMOCÍ JEŘÁBOVÉ TECHNIKY - PŘI DEMONTÁŽI VYLOUČEN POHYB OSOB POD STŘECHOU A V JEJÍ TĚSNÉ BLÍZKOSTI
- UVAŽUJE SE ROZŘEZÁNÍ OBVODOVÝCH DÍLCŮ NA MENŠÍ MANIPULOVATELNÉ ČÁSTI S JEJICH NÁSLEDNÝM ODSTRANĚNÍM
- BUDE PROVEDENO ROZŘEZÁNÍ A NÁSLEDNÁ DEMONTÁŽ OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- LIKVIDACE VEŠKERYCH FUNKČNÍCH PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNA S INVESTOŘEM
- VEŠKERÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI A POPIS ZÁKLADNÍCH BOURANÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PRÍZVANÝM STATIKEM
- V RÁMCÍ BEZPEČNOSTI STAVBA ZAJISTÍ VŠECHNY ODKRYTÉ PROSTUPY PROTI PÁDU OSOB DLE PLATNÉ ČSN
- DOTČENÉ PROSTOR STAVBY BUDE CHRÁNĚN PŘED VNIKNUTÍM NEPOVOLANÝCH OSOB

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM PRÁVEM. DOKUMENTACE BLOUŽI POUZE PRO ÚČELY ZDANĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ.

0,000 = 233.55 B.p.v. = STÁVAJÍCÍ PODLAHA HALY

PROJEKT / PROJECT

DEMOLICE HALY NA st.p.č. 2921, k.ú. NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

p.č. st. 2921, p.č. 848/9
k.ú. Nový Hradec Králové 647187
Hradec Králové

PROJEKT / CLIENT

Stavbař: Hradec Králové
Opatřeno: 2021, 2021, 2021
M: +420 718 811 228
E: hradec@honnem.cz
W: www.honnem.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

VYKRESIL: HONNEM spol. s r.o.
Opatřeno: 2021, 2021, 2021
M: +420 718 811 228
E: hradec@honnem.cz
W: www.honnem.cz

OBECNOST / PROJECT: HRADEC KRÁLOVÉ

AUTORSKÁ PRÁCE / AUTHORIZATION:

PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:

ING. KATEŘINA HON

PROJEKTANT / DESIGNER:

ING. KATEŘINA HON, ING. PAVEL HON

DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY

SO 01 - SKLAD SOLI

MĚŘÍTKO / SCALE: 1:50

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER: 001

NÁZEV VÝKRESU / TITLE: PŮDORYS STŘECHY

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.: D.1.1.04

DATA / DATE: 10/2021

FORMÁT: 9 x A4