



### POZNÁMKY STŘECHA:

- STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PŘEVEDENA SPECIÁLOVANOU FIRMOU, TATO FIRMA MUSÍ BÝT PROŠKOLENA OD DODAVATELE TEPELNÉ ISOLACE (je-i), HYDROIZOLACE A FINÁLNÍ KRYTÍ STŘECHY. POKRYTÍM STŘEŠNÍ KRYTINY (VÝBER TYPU ISOLACE, ŘEŠENÍ DETAILŮ, KOTVENÍ) **MUSÍ ODPOVÍDAT NAVRŽENÉMU SKLONU STŘEŠNÍ ROVINY.**
- SKLADBY STŘECH JSOU UVEDENY V SAMOSTATNÉM VÝPISĚ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ PD.
- KLEMPŘSKÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ BUDOU PŘEVEDENY Z HLINÍKOVÉHO PLECHU.
- VEŠKERÉ KLEMPŘSKÉ PRVKY BUDOU PŘEVEDENY DLE PLATNÉ ČSN 73 36 10 PRO NAVRHOVÁNÍ A PŘEVÁDĚNÍ KLEMPŘSKÝCH PRVKŮ.
- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT PŘEVÁDĚN S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- OPRAVOVÁNÍ PROSTUPŮ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ BUDE PŘEVEDENO SYSTÉMOVĚ DLE DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY (FOLIE, PLECHU apod.).
- NA STŘEŠE BUDE PŘEVEDEN HRMOSOVÝ DLE PLATNÉ ČSN
- PŮDORYSNÁ PLOCHA STŘECHY 407,52m<sup>2</sup>
- SKUTEČNÁ PLOCHA STŘECHY 407,52m<sup>2</sup>
- ZAŘÍZENÍ POMOCÍ MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU (vč. **SOUVISEJÍCÍCH DOPLNKOVÝCH PRVKŮ - LEMOVÁNÍ ŠTÍTŮ, LEMOVÁNÍ PULTOVÉ HŘADY apod.)**
- V PŘÍPADĚ PÁNÍ INVESTORA (LEGISLATIVA UKLÁDÁ POVINNOST OD SKLONU 10°) LZE INSTALOVAT SNĚHOVÉ ZÁBRANY. ZÁBRANY BUDOU PŘEVEDENY POMOCÍ TRUBKOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ

