

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY  
DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ,  
NEJEDNÁ SE O PROVÁDEČÍ DOKUMENTACI



0,000 = 233,55 B.p.v. = STÁVAJÍCÍ PODLAHA HALY

PROJEKT / PROJECT:

**investiční akce:**  
**"AREÁL TSHK - OPRAVA SKLADU SOLI"**  
p.č. st. 2921, p.č. 848/9  
k.ú. Nový Hradec Králové 647187  
Hradec Králové

INVESTOR / CLIENT:



Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové  
tel.: +420 774 841 229  
web: www.hradeckralove.org

V ZASTOUPENÍ:  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
Na Bmě 362, 500 06 Hradec Králové

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT:



HONNEM spol. s r.o.  
Opočno 31, 440 01 Louny  
tel.: +420 774 841 229  
e-mail: hon@honnem.cz  
web: www.honnem.cz

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:

PARÉ / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:

ING. KATEŘINA HON

ZPRACOVAL / DRAWN BY:

ING. KATEŘINA HON, ING. PAVEL HON

FÁZE / PHASE:

**DUR+DSP**

OBJEKT/BUILDING:

SO 01 - SKLAD SOLI

MĚŘÍTKO / SCALE:

**1:--**

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER

001

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:

**VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ**

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.:

**D.1.1.13**

DATUM / DATE:

**08/2021**

FORMÁT:

**x A4**

OZN.	NÁZEV	POPIS	ROZMĚR (mm)	MATERIÁL / ODSTÍN	POZNÁMKA	1.NP	STŘECHA	CELKEM
Z01	větrací průduchy - ocelová mříž v rámu odnímatelná	Mříž ze svařované sítě hladké s oky 50x4 vsazená do rámu. Rám kotven k ostění pomocí 4x2ks platí z pásoviny ve tvaru L, se sítí spojeno pomocí šrobu	2950/1250	ocel / pozink	dodávka včetně kotevního mat., nutno zpracovat výrobní PD	8	0	8
Z02	větrací průduchy - ocelová mříž v rámu odnímatelná	Mříž ze svařované sítě hladké s oky 50x4 vsazená do rámu. Rám kotven k ostění pomocí 4x2ks platí z pásoviny ve tvaru L, se sítí spojeno pomocí šrobu	2800/1250	ocel / pozink	dodávka včetně kotevního mat., nutno zpracovat výrobní PD	4	0	4
Z03	větrací průduchy - ocelová mříž v rámu odnímatelná	Mříž ze svařované sítě hladké s oky 50x4 vsazená do rámu. Rám kotven k ostění pomocí 4x2ks platí z pásoviny ve tvaru L, se sítí spojeno pomocí šrobu	2550/1250	ocel / pozink	dodávka včetně kotevního mat., nutno zpracovat výrobní PD	4	0	4
Z04	větrací průduchy - ocelová mříž v rámu odnímatelná	Mříž ze svařované sítě hladké s oky 50x4 vsazená do rámu. Rám kotven k ostění pomocí 4x2ks platí z pásoviny ve tvaru L, se sítí spojeno pomocí šrobu	2400/1250	ocel / pozink	dodávka včetně kotevního mat., nutno zpracovat výrobní PD	2	0	2
Z05	přenosný hasicí přístroj práškový	Práškový hasicí přístroj s hasicí schopnosti 27A o hmotnosti 6kg. Instalace na zeď, výška madla. 1,5m nad podlahou.	dle výrobku	ocel / červená	dodávka včetně držáků na zeď a kotevního mat., umístění dle části PBR	1	0	1