

**Smlouva o dílo spočívající v provedení stavby  
Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Opatovice nad Labem**  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku  
č. smlouvy objednatele **OL-01-2024**

Článek 1  
**Smluvní strany**

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1.1. <b>Objednatel:</b> | Obec Opatovice nad Labem                   |
| 1.2. zastoupený:        | Ing. Pavel Václav Kohout, starosta obce    |
| se sídlem:              | Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem |
| e-mail:                 | podatelna@opatovicenadlabem.cz             |
| IČ:                     | 00274011                                   |
| Bankovní spojení:       | Česká spořitelna, a. s.                    |
| Číslo účtu:             | 1205472399/0800                            |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1.3. Zhotovitel:</b>              |                                      |
| Název:                               | ECOLED veřejné osvětlení s.r.o.      |
| se sídlem:                           | Karlovarská 1104/14, 161 00, Praha 6 |
| IČ:                                  | 29146411                             |
| DIČ:                                 | CZ29146411                           |
| Bankovní spojení:                    | Raiffeisenbank a.s., 7194976002/5500 |
| Osoby oprávněné k jednání            |                                      |
| - ve věcech smluvních a technických: | Jindřich Lukavský, jednatel          |

Článek 2  
**Výchozí údaje o díle**

**2.1. Název díla:** Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Opatovice nad Labem

**2.2. Místo díla:** Katastr obce Opatovice nad Labem

Článek 3

**Předmět díla**

**3.1.** Dílem podle této smlouvy je obnova veřejného osvětlení – stavební práce elektromontážní (dále též VO) provedená v rozsahu, stanoveném dle výkazu výměr (nedílná součást této zadávací dokumentace) vycházející z návrhu úprav rekonstrukce veřejného osvětlení **Katastr obce Opatovice nad Labem** (dále jen TD) k jejichž provedení se za podmínek stanovených touto smlouvou zhotovitel zavazuje. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

V rámci předmětu díla zhotovitel zajistí:

- přechodné dopravní značení vč. jeho stanovení
- realizaci stavby dle popisu prací v cenové nabídce zhotovitele
- vyklizení staveniště
- předání dokončeného díla bez vad a nedodělků v souladu s předloženou nabídkou

Akce „**Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Opatovice nad Labem**“ je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro Program Národní plán obnovy – Výzva č. 1/2022, Aktivita KOMPONENTA 2.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY.

Obměnou nasvětlení komunikací se rozumí bezvadné provedení všech elektromontážních prací včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s rekonstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti.

**3.2.** Dílem se rozumí dodávky a práce specifikované v bodu 3.1. a podrobně uvedené v popisu prací v cenové nabídce zhotovitele.

**3.3.** Dodávkou se rozumí dodávka všech věcí, výrobků a zařízení, z nichž se dílo skládá, dále pak činností souvisejících s provedením díla, zejména zajištění potřebných materiálů, pracovních sil, strojů, zařízení, služeb, dopravy, produktů a všech dalších činností nezbytných k provedení díla.

#### Článek 4

##### Čas plnění

**4.1.** Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

Zahájení prací na díle **do 30 dnů po podpisu Smlouvy o dílo (SOD)**

Ukončení prací **nejpozději do 31.10.2024.**

**Do termínu 31.10.2024 musí být vyfakturováno plnění v plné výši ceny díla.**

**4.2.** Doba plnění se přiměřeně prodlouží o příslušný časový úsek v případě, že:

**a/** objednatel opakovaně nebude plnit své závazky vyplývající z této smlouvy

**b/** objednatel přeruší práce zhotovitele z důvodů na straně objednatele, přičemž objednatel je oprávněn přerušit práce zhotovitele vždy na základě písemného oznámení objednatele, které musí být uskutečněno nejméně 7 dnů před požadovaným přerušením. V případě takového přerušení prací zabezpečí objednatel ostrahu díla a uhradí zhotoviteli prokázané a vzájemně odsouhlasené náklady z důvodu přerušení.

**c/** v průběhu prací bude vyvolána potřeba takového množství víceprací, že lhůta pro dokončení nebude technicky a technologicky splnitelná a dojde o této změně k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem,

**d/** v průběhu prací budou panovat takové povětrnostní podmínky (zejména déšť a mráz), které výrazně zpozdí práce na těchto podmínkách přímo závislé, tyto skutečnosti musí být zapsány ve stavebním deníku a vzájemně odsouhlaseny.

#### Článek 5

##### Cena za dílo

**5.1.** Nabídková cena je v nabídce uvedena v souladu s Přílohou č. 8.

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí:

Cena díla bez DPH: ..... 4 588 276,00 Kč

Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy:..... 21 %

Výše DPH ke dni podpisu smlouvy:..... 963 537,96 Kč

Cena díla celkem, včetně DPH:..... 5 551 813,96 Kč

(slovy: pětmilionůpětsetpadesátjednatísícosmsettřináctkorunčeskýchdevadesátšesthaléřů).

Shora uvedená cena díla je dohodnuta jako pevná a dohodnutá na základě nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, uvedeného v čl. 3 této smlouvy.

**5.2.** Změna ceny díla je přípustná pouze tehdy, dojde-li ze strany objednatele ke změně rozsahu díla formou víceprací nebo změnou rozsahu prací a sjednají-li smluvní strany písemným dodatkem k této smlouvě novou cenu.

**5.3.** V případě nutného zvýšení nákladů na základě změny daňových a jiných právních předpisů se smluvní strany zavazují sjednat dodatkem k této smlouvě novou cenu díla.

#### Článek 6

##### Platební podmínky

**6.1.** Objednatel zálohy neposkytuje.

**6.2.** Cenu za provedení díla uhradí objednatel ze svého účtu na účet zhotovitele na základě faktur - daňových dokladů, vystavených k termínu plnění – viz článek 4.1 a doloženého soupisem provedených prací a dodávek doložených výkazem výměr a odsouhlaseným orgánem technického dozoru. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací, který objednatel do 3 pracovních dnů odsouhlasí nebo se k nim vyjádří.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel faktury.

Zhotovitel bude vystavovat objednateli daňové doklady – faktury za vykonané práce a dodávky na základě oboustranně odsouhlasených soupisů provedených prací a u každé bude přiložen položkový rozpis fakturovaných částí v souladu s rozpočtem nabídky.

Faktura bude obsahovat všechny náležitosti:

- označení zhotovitele a objednatele
- den vystavení a den splatnosti
- označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směřována a příslušný variabilní symbol
- fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH)
- označení díla
- razítko a podpis zhotovitele

Faktura bude obsahovat text:

**„Financované z programu Národního plánu obnovy – Výzva č. 1/2022, Aktivita KOMPONENTA 2.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Identifikační číslo MPO: 2182000599“**

**6.3.** V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury objednateli.

**6.4.** Splatnost faktury bude nejméně 14 dnů.

## Článek 7

### Podmínky provedení díla a spolupůsobení objednatele

**7.1.** Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.

**7.2.** Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště do 3 dnů po podpisu SOD.

**7.3** Zhotovitel má povinnost přizvat objednatele při započetí a ukončení prací a v průběhu prací akceptovat požadavky a připomínky orgánu autorského a technického dozoru, nebudou-li v rozporu se zadávací dokumentací a technický dozor započítat do nabídkové ceny a orgánu technického dozoru jej proplatit.

**7.4.** O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební, případně montážní deník, který bude uložen u zhotovitele. Stavební deník bude kdykoliv přístupný objednateli. Pokud některá ze stran neučiní námitku do 3 pracovních dnů od zápisu ve stavebním deníku, má se za to že obě strany se zápisem souhlasí. Do deníku se denně zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména popis prováděných prací.

**7.5.** Do stavebního deníku se zapisují rovněž všechny vyvolané vícepráce z titulu změny požadavků objednatele. Tyto vícepráce musí být objednatelům dopředu odsouhlaseny.

**7.6.** Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a platnými nebo doporučenými normami. Nebude-li dílo provedeno v souladu s nabídkou předloženou v rámci výběrového řízení a vzniknou-li tím objednateli nepředvídané náklady, zavazuje se zhotovitel k jejich plné úhradě. Drobné odchylky, které nemění dohodnuté řešení, mohou smluvní strany dohodnout zápisem do stavebního deníku. V případě potvrzení dozoru investora (objednatel), objednatel a projektantem nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

**7.7.** O předání a převzetí díla sepíší strany zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínu jejich odstranění.

**7.8.** Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

### K jednání o předání a převzetí bude doloženo:

- návrh zápisu protokolu předání a převzetí stavby,
- atesty, platné certifikáty na použité materiály případně prohlášení o shodě u všech materiálů a dodávek, kde to ukládá zákonný předpis či norma
- Před předáním díla provede nezávislá odborná firma, vybraná obcí, měření osvětlenosti v souladu s ČSN 13 201-4, čímž se prokáže realizace projektu podle platných norem a požadavků dotačního titulu z Národního plánu obnovy – Výzva č. 1/2022, Aktivita KOMPONENTA 2.2.2.

**7.9.** Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi čistotu a pořádek. Odpady odstraňovat bez odkladu v rámci svého odpadového hospodaření ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

**7.10.** Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

**7.11.** Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

**7.12.** Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. 20 000 000,- Kč.

**7.13.** Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

**7.14.** Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

**7.15.** Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

## Článek 8

### **Záruční doba a odpovědnost za vady**

**8.1.** Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené obecně platnými právními předpisy a technickými normami.

**8.2. Záruční doba** je dohodnuta na:

- A) - montážní práce - 24 měsíců. Záruka se vztahuje v celé její požadované délce na všechny dodané díly, materiály, stavební a montážní práce, postupy, technologie, přístroje použité, nebo realizované v rámci díla vyjma svítidel.
- B) – vlastní dodávku svítidel - min...120..... měsíců

Záruční doba začíná běžet okamžikem předání a převzetí díla. 120

**8.3.** Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání záruky zdarma odstraní veškeré vady, vyjma vad způsobených nevhodným, či nesprávným užíváním díla nebo jeho nedostatečnou údržbou. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10-ti pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

**8.4.** Zhotovitel se zavazuje, že k odstranění reklamované vady nastoupí neprodleně, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů po obdržení oprávněné reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě.

## Článek 9

### **Smluvní pokuty**

**9.1.** Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s termíny plnění specifikovanými v článku 4 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení formou započtení pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

**9.2.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodělu v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

**9.3.** V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle článku 6 této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

**9.4.** V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí smluvní pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení.

**9.5.** Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vady nebo nedodělu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek.

**9.6.** Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody.

**9.7.** Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

**9.8.** Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

## **Článek 10**

### **Odstoupení od smlouvy**

**10.1.** Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoli ze smluvních stran, jestliže druhá strana smlouvu poruší a své porušení nenapraví do 14 dnů ode dne písemného upozornění.

**10.2.** V případě, že smlouva je předčasně ukončena z důvodu, za něž odpovídá objednatel, stávají se platnými platby za prokazatelně provedené práce a služby.

**10.3.** V případě, že smlouva bude předčasně ukončena z důvodu na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn zajistit si provedení díla třetí stranou.

**10.4.** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté objednatel a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

## **Článek 11**

### **Vyšší moc**

**11.1.** Pro případ, že zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti dle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, či předčasném ukončení smlouvy.

**11.2.** Pokud v důsledku okolností vyšší moci dojde k následkům podle bodu 11.1. a takové následky trvají nejméně měsíc, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna ukončit tuto smlouvu odstoupením.

**11.3.** Termín „vyšší moc“ znamená pro účely této smlouvy následující události: válka, nepokoje či občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, povodeň, zemětřesení, požár, či jiná přírodní katastrofa.

**11.4.** V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují určit bez zbytečného prodlení potřebné kroky k vyřešení nastalé situace a k odstranění jejích následků.

## **Článek 12**

### **Dokumenty smlouvy**

**12.1.** Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto dokumenty:

Položkový rozpočet

Kopie pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob

## Článek 13

### Ostatní ujednání

**13.1.** Jakost dodávek a prací, pokud tato smlouva nebo mezinárodní smlouva ratifikovaná Parlamentem ČR nestanoví jinak, bude odpovídat normám platným v České republice. Materiály pro provedení díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak, budou odpovídat standardu stavby.

**13.2.** Pro oceňování veškerých nákladů víceprací, nutných vedlejších nákladů a ostatních nákladů s postupem výstavby souvisejících, platí dohoda smluvních stran. V případě, že k této dohodě nedojde, oceňují se shora uvedené náklady dle ceníků RTS, platných v období, kdy byly práce provedeny.

**13.3.** Dodavatel umožní provozovateli veřejného osvětlení vybrat na náhradní díly demontovaná svítidla nebo jejich části, ostatní demontovaný materiál zlikviduje v souladu se zákonem.

**13.4** Při umístění a osazení svítidel vč. všech komponentů na nosné prvky (sloupy, objekty apod.) nepatřící osobě zadavatele ale jinému subjektu, objednatel zajistí souhlas vlastníka, bude-li požadován.

## Článek 14

### Závěrečná ustanovení

**14.1.** Tuto smlouvu lze změnit oboustranně potvrzeným a číslovaným dodatkem ke smlouvě. To se týká především případů omezení rozsahu díla nebo rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce). V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny ve smyslu ustanovení §2586 občanského zákoníku.

**14.2.** Vzájemná práva a povinnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, se posuzují podle obecně platných ustanovení občanského zákoníku.

**14.3.** Smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

**14.4.** Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

**14.5.** Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

### Přílohy smlouvy:

- Položkový rozpočet
- Katalogové listy svítidel
- Kopie pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob

v Opatovicích nad Labem, dne X.X. 2024

Za objednatele:

V Praze, dne 2.2.2024

Za zhotovitele:

Předběžný souhrnný rozpočet k akci VO Opatovice nad Labem z dotace NPO

| Číslo       | Položka                                                                                                | Množství     | MJ           | Náklady v Kč bez DPH |                  |              | Náklady v Kč s DPH |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|
|             |                                                                                                        |              |              | Kč/MJ                | Uznatelné        | Neuznatelné  | Uznatelné          | Neuznatelné |
| <b>1.</b>   | <b>Materiál</b>                                                                                        |              |              |                      |                  |              |                    |             |
| 1.1         | LED svítidlo silniční 2700K max 55W AstroDim - situace 1                                               | 20           | ks           | 4 182,00             | 83 640,00        | x            | 101 204,40         | x           |
| 1.2         | LED svítidlo silniční 2700K max 55W AstroDim - situace 2                                               | 23           | ks           | 4 182,00             | 96 186,00        | x            | 116 385,06         | x           |
| 1.3         | LED svítidlo silniční 2700K max 55W AstroDim - situace 3                                               | 21           | ks           | 4 182,00             | 87 822,00        | x            | 106 264,62         | x           |
| 1.4         | LED svítidlo silniční 2700K max 55W AstroDim - situace 4                                               | 17           | ks           | 4 182,00             | 71 094,00        | x            | 86 023,74          | x           |
| 1.5         | LED svítidlo silniční 2700K max 55W AstroDim - situace 5                                               | 9            | ks           | 4 182,00             | 37 638,00        | x            | 45 541,98          | x           |
| 1.6         | LED svítidlo silniční 2700K max 18W AstroDim - situace 6                                               | 28           | ks           | 4 091,00             | 114 548,00       | x            | 138 603,08         | x           |
| 1.7         | LED svítidlo silniční 2700K max 18W AstroDim - situace 7                                               | 56           | ks           | 4 091,00             | 229 096,00       | x            | 277 206,16         | x           |
| 1.8         | LED svítidlo silniční 2700K max 18W AstroDim - situace 8                                               | 213          | ks           | 4 091,00             | 871 383,00       | x            | 1 054 373,43       | x           |
| 1.9         | LED svítidlo silniční 2700K max 28W AstroDim - situace 9                                               | 36           | ks           | 4 091,00             | 147 276,00       | x            | 178 203,96         | x           |
| 1.10        | LED svítidlo silniční 2700K max 28W AstroDim - situace 10                                              | 42           | ks           | 4 091,00             | 171 822,00       | x            | 207 904,62         | x           |
| 1.11        | LED svítidlo přechodové 4000K max 90W AstroDim - situace 11                                            | 2            | ks           | 4 182,00             | 8 364,00         | x            | 10 120,44          | x           |
| 1.12        | LED svítidlo přechodové 4000K max 90W AstroDim - situace 12                                            | 2            | ks           | 4 182,00             | 8 364,00         | x            | 10 120,44          | x           |
| 1.13        | LED svítidlo přechodové 4000K max 90W AstroDim - situace 13                                            | 2            | ks           | 4 182,00             | 8 364,00         | x            | 10 120,44          | x           |
| 1.14        | LED svítidlo reflektor 200W 2700K                                                                      | 2            | ks           | 3 900,00             | x                | 7 800,00     | x                  | 9438,00     |
| 1.15        | Modul dálkového dohledu svítidla - Zhaga konektor                                                      | 471          | ks           | 1 891,00             | 890 661,00       | x            | 1 077 699,81       | x           |
| 1.16        | Rídící jednotka systému dálkového dohledu do RVO, včetně softwaru a licence min. na 5let               | 7            | ks           | 43 964,00            | 307 748,00       | x            | 372 375,08         | x           |
| 1.17        | Kabel CYKY 3Bx1,5mm                                                                                    | 5000         | m            | 27,00                | 135 000,00       | x            | 163 350,00         | x           |
| 1.18        | Svorkovnice do stožáru                                                                                 | 471          | ks           | 666,00               | 313 686,00       | x            | 379 560,06         | x           |
| <b>2.</b>   | <b>Montážní práce</b>                                                                                  |              |              |                      |                  |              |                    |             |
| 2.1         | Demontáž svítidel                                                                                      | 471          | ks           | 220,00               | 103 620,00       | x            | 125 380,20         | x           |
| 2.2         | Montáž svítidel                                                                                        | 471          | ks           | 514,00               | 242 094,00       | x            | 292 933,74         | x           |
| 2.3         | Demontáž a montáž reflektoru                                                                           | 2            | ks           | 1 134,00             | x                | 2 268,00     | x                  | 2744,28     |
| 2.4         | Montáž řídicí jednotky systému dálkového dohledu do RVO, včetně ošetření a eliminace náběhových proudů | 7            | ks           | 6 067,00             | 42 469,00        | x            | 51 387,49          | x           |
| 2.5         | Montáž modul dálkového dohledu svítidla - Zhaga konektor                                               | 473          | ks           | 74,00                | 35 002,00        | x            | 42 352,42          | x           |
| 2.6         | Montáž svorkovnice                                                                                     | 471          | ks           | 334,00               | 157 314,00       | x            | 190 349,94         | x           |
| 2.7         | Montáž kabel CYKY                                                                                      | 5000         | m            | 38,00                | 190 000,00       | x            | 229 900,00         | x           |
| 2.8         | Pronájem plošiny                                                                                       | 350          | hod.         | 560,00               | 196 000,00       | x            | 237 160,00         | x           |
| 2.9         | Pronájem plošiny - montáž Zhaga                                                                        | 220          | hod.         | 27,00                | 5 940,00         | x            | 7 187,40           | x           |
| <b>3.</b>   | <b>Ostatní</b>                                                                                         |              |              |                      |                  |              |                    |             |
| 3.1         | Revize el. zařízení                                                                                    | 1            | kpl.         | 23 077,00            | 23 077,00        | x            | 27 923,17          | x           |
| <b>Suma</b> |                                                                                                        | 4 588 276,00 |              |                      | 4 578 208,00     | 10 068,00    |                    |             |
|             | <b>Rekapitulace</b>                                                                                    |              | <b>podíl</b> | <b>bez DPH</b>       | <b>DPH (21%)</b> | <b>s DPH</b> |                    |             |
| 4.          | Celkové náklady                                                                                        | 100          | %            | 4 588 276,00         | 963 537,96       | 5 551 813,96 |                    |             |
| 5.          | z toho uznatelné náklady                                                                               | 99,78        | %            | 4 578 208,00         | 961 423,68       | 5 539 631,68 |                    |             |
| 6.          | z toho neuznatelné náklady                                                                             | 0,22         | %            | 10 068,00            | 2 114,28         | 12 182,28    |                    |             |
| 7.          | Způsobilé výdaje                                                                                       |              | Kč           | 4 578 208,00         | 961 423,68       | 5 539 631,68 |                    |             |
| 8.          | z toho výdaje na osvětlovací soustavu                                                                  | 100,00%      | Kč           | 4 578 208,00         | 961 423,68       | 5 539 631,68 |                    |             |

Dne: 02.02.2024


Zpracoval:

# Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, Zhaga



|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Model                           | UNI-STC3-1-40-ECOALMC38W27K830ZHD2T                       |
| LED čipy:                       | Samsung/Philips                                           |
| Vstupní napětí                  | AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace I                      |
| Účinník                         | ≥0.95                                                     |
| Výkon (softwarově nastavitelný) | 38W                                                       |
| Účinnost                        | 145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%               |
| Teplota chromatičnosti          | 2700K                                                     |
| Podání barev (CRI/RA)           | 70 (80 - na vyžádání)                                     |
| Počet dostupných optik          | 16                                                        |
| Úhel sklonu svítidla            | - 20° až + 15°                                            |
| Rozsah provozní vlhkosti        | 10%~90%RH                                                 |
| Rozsah provozních teplot        | -40°C~50°C                                                |
| Životnost                       | 100 000 hodin                                             |
| Materiál korpusu                | litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla |
| Barva                           | dle celé stupnice RAL                                     |
| IP označení                     | IP66                                                      |
| IK označení                     | IK10                                                      |
| Průměr sloupu/výložníku         | 46-72mm                                                   |
| Přepětová ochrana               | 10 kV                                                     |
| Rozměry těla svítidla (mm)      | 576×239×138                                               |
| Optický kryt                    | Ploché tvrzené sklo                                       |
| Váha svítidla (kg)              | 4,0                                                       |
| Účinnost svítidla               | 93%                                                       |




# Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, Zhaga




|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Model                           | UNI-STC3-1-40-ECOALMC37W27K830ZHD2T                       |
| LED čipy:                       | Samsung/Philips                                           |
| Vstupní napětí                  | AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace I                      |
| Účinník                         | ≥0.95                                                     |
| Výkon (softwarově nastavitelný) | 37W                                                       |
| Účinnost                        | 145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%               |
| Teplota chromatičnosti          | 2700K                                                     |
| Podání barev (CRI/RA)           | 70 (80 - na vyžádání)                                     |
| Počet dostupných optik          | 16                                                        |
| Úhel sklonu svítidla            | - 20° až + 15°                                            |
| Rozsah provozní vlhkosti        | 10%~90%RH                                                 |
| Rozsah provozních teplot        | -40°C~50°C                                                |
| Životnost                       | 100 000 hodin                                             |
| Materiál korpusu                | litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla |
| Barva                           | dle celé stupnice RAL                                     |
| IP označení                     | IP66                                                      |
| IK označení                     | IK10                                                      |
| Průměr sloupu/výložníku         | 46-72mm                                                   |
| Přepětová ochrana               | 10 kV                                                     |
| Rozměry těla svítidla (mm)      | 576×239×138                                               |
| Optický kryt                    | Ploché tvrzené sklo                                       |
| Váha svítidla (kg)              | 4,0                                                       |
| Účinnost svítidla               | 93%                                                       |

# Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, Zhaga




|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Model                           | UNI-STC3-1-40-ECOALMC35W27K830ZHD2T                       |
| LED čipy:                       | Samsung/Philips                                           |
| Vstupní napětí                  | AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace I                      |
| Účinník                         | ≥0.95                                                     |
| Výkon (softwarově nastavitelný) | 35W                                                       |
| Účinnost                        | 145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%               |
| Teplota chromatičnosti          | 2700K                                                     |
| Podání barev (CRI/RA)           | 70 (80 - na vyžádání)                                     |
| Počet dostupných optik          | 16                                                        |
| Úhel sklonu svítidla            | - 20° až + 15°                                            |
| Rozsah provozní vlhkosti        | 10%~90%RH                                                 |
| Rozsah provozních teplot        | -40°C~50°C                                                |
| Životnost                       | 100 000 hodin                                             |
| Materiál korpusu                | litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla |
| Barva                           | dle celé stupnice RAL                                     |
| IP označení                     | IP66                                                      |
| IK označení                     | IK10                                                      |
| Průměr sloupu/výložníku         | 46-72mm                                                   |
| Přepětová ochrana               | 10 kV                                                     |
| Rozměry těla svítidla (mm)      | 576×239×138                                               |
| Optický kryt                    | Ploché tvrzené sklo                                       |
| Váha svítidla (kg)              | 4,0                                                       |
| Účinnost svítidla               | 93%                                                       |

# Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, Zhaga




|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Model                           | UNI-STC3-1-40-ECOALMC24W27K830ZHD2T                       |
| LED čipy:                       | Samsung/Philips                                           |
| Vstupní napětí                  | AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace I                      |
| Účinník                         | ≥0.95                                                     |
| Výkon (softwarově nastavitelný) | 24W                                                       |
| Účinnost                        | 145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%               |
| Teplota chromatičnosti          | 2700K                                                     |
| Podání barev (CRI/RA)           | 70 (80 - na vyžádání)                                     |
| Počet dostupných optik          | 16                                                        |
| Úhel sklonu svítidla            | - 20° až + 15°                                            |
| Rozsah provozní vlhkosti        | 10%~90%RH                                                 |
| Rozsah provozních teplot        | -40°C~50°C                                                |
| Životnost                       | 100 000 hodin                                             |
| Materiál korpusu                | litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla |
| Barva                           | dle celé stupnice RAL                                     |
| IP označení                     | IP66                                                      |
| IK označení                     | IK10                                                      |
| Průměr sloupu/výložníku         | 46-72mm                                                   |
| Přepětová ochrana               | 10 kV                                                     |
| Rozměry těla svítidla (mm)      | 576×239×138                                               |
| Optický kryt                    | Ploché tvrzené sklo                                       |
| Váha svítidla (kg)              | 4,0                                                       |
| Účinnost svítidla               | 93%                                                       |

# Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, Zhaga




|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Model                           | UNI-STC3-1-40-ECOALMC21W27K830ZHD2T                       |
| LED čipy:                       | Samsung/Philips                                           |
| Vstupní napětí                  | AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace I                      |
| Účinník                         | ≥0.95                                                     |
| Výkon (softwarově nastavitelný) | 21W                                                       |
| Účinnost                        | 145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%               |
| Teplota chromatičnosti          | 2700K                                                     |
| Podání barev (CRI/RA)           | 70 (80 - na vyžádání)                                     |
| Počet dostupných optik          | 16                                                        |
| Úhel sklonu svítidla            | - 20° až + 15°                                            |
| Rozsah provozní vlhkosti        | 10%~90%RH                                                 |
| Rozsah provozních teplot        | -40°C~50°C                                                |
| Životnost                       | 100 000 hodin                                             |
| Materiál korpusu                | litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla |
| Barva                           | dle celé stupnice RAL                                     |
| IP označení                     | IP66                                                      |
| IK označení                     | IK10                                                      |
| Průměr sloupu/výložníku         | 46-72mm                                                   |
| Přepětová ochrana               | 10 kV                                                     |
| Rozměry těla svítidla (mm)      | 576×239×138                                               |
| Optický kryt                    | Ploché tvrzené sklo                                       |
| Váha svítidla (kg)              | 4,0                                                       |
| Účinnost svítidla               | 93%                                                       |

# Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, Zhaga




|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Model                           | UNI-STC3-1-20-ECOALMC16W27K830ZHD2T                       |
| LED čipy:                       | Samsung/Philips                                           |
| Vstupní napětí                  | AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace I                      |
| Účinník                         | ≥0.95                                                     |
| Výkon (softwarově nastavitelný) | 16W                                                       |
| Účinnost                        | 145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%               |
| Teplota chromatičnosti          | 2700K                                                     |
| Podání barev (CRI/RA)           | 70 (80 - na vyžádání)                                     |
| Počet dostupných optik          | 16                                                        |
| Úhel sklonu svítidla            | - 20° až + 15°                                            |
| Rozsah provozní vlhkosti        | 10%~90%RH                                                 |
| Rozsah provozních teplot        | -40°C~50°C                                                |
| Životnost                       | 100 000 hodin                                             |
| Materiál korpusu                | litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla |
| Barva                           | dle celé stupnice RAL                                     |
| IP označení                     | IP66                                                      |
| IK označení                     | IK10                                                      |
| Průměr sloupu/výložníku         | 46-72mm                                                   |
| Přepětová ochrana               | 10 kV                                                     |
| Rozměry těla svítidla (mm)      | 576×239×138                                               |
| Optický kryt                    | Ploché tvrzené sklo                                       |
| Váha svítidla (kg)              | 4,0                                                       |
| Účinnost svítidla               | 93%                                                       |

# Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, Zhaga




|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Model                           | UNI-STC3-1-20-ECOALMC15W27K830ZHD2T                       |
| LED čipy:                       | Samsung/Philips                                           |
| Vstupní napětí                  | AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace I                      |
| Účinník                         | ≥0.95                                                     |
| Výkon (softwarově nastavitelný) | 15W                                                       |
| Účinnost                        | 145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%               |
| Teplota chromatičnosti          | 2700K                                                     |
| Podání barev (CRI/RA)           | 70 (80 - na vyžádání)                                     |
| Počet dostupných optik          | 16                                                        |
| Úhel sklonu svítidla            | - 20° až + 15°                                            |
| Rozsah provozní vlhkosti        | 10%~90%RH                                                 |
| Rozsah provozních teplot        | -40°C~50°C                                                |
| Životnost                       | 100 000 hodin                                             |
| Materiál korpusu                | litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla |
| Barva                           | dle celé stupnice RAL                                     |
| IP označení                     | IP66                                                      |
| IK označení                     | IK10                                                      |
| Průměr sloupu/výložníku         | 46-72mm                                                   |
| Přepětová ochrana               | 10 kV                                                     |
| Rozměry těla svítidla (mm)      | 576×239×138                                               |
| Optický kryt                    | Ploché tvrzené sklo                                       |
| Váha svítidla (kg)              | 4,0                                                       |
| Účinnost svítidla               | 93%                                                       |

# Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, Zhaga



|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Model                           | UNI-STC3-1-20-ECOALMC13W27K830ZHD2T                       |
| LED čipy:                       | Samsung/Philips                                           |
| Vstupní napětí                  | AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace I                      |
| Účinník                         | ≥0.95                                                     |
| Výkon (softwarově nastavitelný) | 13W                                                       |
| Účinnost                        | 145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%               |
| Teplota chromatičnosti          | 2700K                                                     |
| Podání barev (CRI/RA)           | 70 (80 - na vyžádání)                                     |
| Počet dostupných optik          | 16                                                        |
| Úhel sklonu svítidla            | - 20° až + 15°                                            |
| Rozsah provozní vlhkosti        | 10%~90%RH                                                 |
| Rozsah provozních teplot        | -40°C~50°C                                                |
| Životnost                       | 100 000 hodin                                             |
| Materiál korpusu                | litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla |
| Barva                           | dle celé stupnice RAL                                     |
| IP označení                     | IP66                                                      |
| IK označení                     | IK10                                                      |
| Průměr sloupu/výložníku         | 46-72mm                                                   |
| Přepětová ochrana               | 10 kV                                                     |
| Rozměry těla svítidla (mm)      | 576×239×138                                               |
| Optický kryt                    | Ploché tvrzené sklo                                       |
| Váha svítidla (kg)              | 4,0                                                       |
| Účinnost svítidla               | 93%                                                       |




# Alfa micro



Parametry:

- Čočka na každém SMD LED čipu
- Beznástrojové otevírání
- Třída izolace I
- Automatické odpojení napětí při otevření
- Přepětová ochrana 10 kV
- Přetlakový ventil
- ULOR 0%
- Teplotní ochrana čipů i napáječe
- možno vybavit clonu Backlight
- Ochrana napáječ proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
- Vybaveno systémem chytrého řízení DALI2, NFC, AstroDim, CLO, Zhaga



|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Model                           | UNI-STC3-1-40-ECOALMC35W27K697ZHD2T                       |
| LED čipy:                       | Samsung/Philips                                           |
| Vstupní napětí                  | AC100-277 V 50/60 Hz třída izolace I                      |
| Účinník                         | ≥0.95                                                     |
| Výkon (softwarově nastavitelný) | 35W                                                       |
| Účinnost                        | 145 lm/W pokles sv. toku po 100 000 max 10%               |
| Teplota chromatičnosti          | 2700K                                                     |
| Podání barev (CRI/RA)           | 70 (80 - na vyžádání)                                     |
| Počet dostupných optik          | 16                                                        |
| Úhel sklonu svítidla            | - 20° až + 15°                                            |
| Rozsah provozní vlhkosti        | 10%~90%RH                                                 |
| Rozsah provozních teplot        | -40°C~50°C                                                |
| Životnost                       | 100 000 hodin                                             |
| Materiál korpusu                | litý hliník - oddělená optická a elektrická část svítidla |
| Barva                           | dle celé stupnice RAL                                     |
| IP označení                     | IP66                                                      |
| IK označení                     | IK10                                                      |
| Průměr sloupu/výložníku         | 46-72mm                                                   |
| Přepětová ochrana               | 10 kV                                                     |
| Rozměry těla svítidla (mm)      | 576×239×138                                               |
| Optický kryt                    | Ploché tvrzené sklo                                       |
| Váha svítidla (kg)              | 4,0                                                       |
| Účinnost svítidla               | 93%                                                       |