



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Příloha č. 3 zadávací dokumentace

**VENTOS S.R.O. – DODÁVKA SKLADOVACÍ
A MANIPULAČNÍ TECHNIKY**

Technická specifikace

Zadávací Specifikace příloha č.3

Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatečných informací k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za následek vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka z výběrového řízení.

Obsahuje-li tato ZD požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty nebo vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

1. Nízkozdvižný elektrický paletový vozík

počet kusů 1 ks

Specifikace dodávky

Nosnost

min 2000 kg /600 mm

Zdvih

min 3.000 mm výška zdvihu, není nutný volný zdvih

Stavební výška zdvižné věže max.

2.100 mm stavební výška zdvižné věže

Hydraulika

Proporcionální zdvih/spuštění na hlavě ovládací oje

Vidlice

Vidlice 1.150 x 570 x 55 mm_svařované

Baterie

kapacita TB min 370Ah (DIN)

Provedení baterie:

centrální doplňování DV, vč. nádoby na DV

Startování klíčkem

Nabíječ

vestavěný, se zástrčkou 230V/50Hz

Možnosti pohonné jednotky

Certifikace CE

Možnost vyjímání baterie

horizontální

Kola a pneumatiky

Hnací kolo tophane, nákladová – tandemové provedení

Čelní deska a přídatná zařízení

Ostatní příslušenství

Ochranné pletivo zdvižné věže

Obslužný prostor

Víceúčelový držák + držák na dokumenty A4

Záruka

..... Měsíců / Mth záruka výrobce

Návody na údržbu a obsluhu v českém jazyce

Dodávka zařízení včetně dopravy, montáže zaškolení a zprovoznění

2. Nízkozdvížený elektrický paletový vozík

počet kusů 1 ks

Specifikace dodávky

Nosnost

min 1.600 kg /600 mm

Zdvih

min 3.000 mm výška zdvihu, **není nutný volný zdvih**
Nutný dodatečný přízdvih opěrných nohou min 110 mm

Stavební výška zdvižné věže max.

2.100 mm stavební výška zdvižné věže

Hydraulika

Proporcionální zdvih/spuštění na hlavě ovládací oje

Vidlice

Vidlice 1.150 x 570 x 55

mm_svařované

Baterie

kapacita TB min 370Ah (DIN)

Provedení baterie:

centrální doplňování DV, vč. nádoby na DV

Startování klíčkem

Nabíječ

vestavěný, se zástrčkou 230V/50Hz

Možnosti pohonné jednotky

Certifikace CE

Možnost vyjímání baterie

vertikální

Kola a pneumatiky

Hnací kolo tophane, nákladová – tandemové provedení

Čelní deska a přídatná zařízení

Ostatní příslušenství

Ochranné pletivo zdvižné věže

Obslužný prostor

Víceúčelový držák + držák na dokumenty A4

Záruka

..... Měsíců / Mth záruka výrobce

Návody na údržbu a obsluhu v českém jazyce

Dodávka zařízení včetně dopravy, montáže zaškolení a zprovoznění

3. Vysokozdvížený vozík

počet kusů 2 ks

Specifikace dodávky

Nosnost

3500 kg /500 mm (doložit zbytkovou nosnost při těžišti břemene 750 mm

Pohonná jednotka

LPG motor s výkonem minimálně 43kW

Možnosti pohonné jednotky

**Olejové brzy
Automatický brzdný efekt při sundání nohy z plynového pedálu
Omezovač rychlosti
Sání vzduchu s předfiltrem
Výfuk - vertikálně vyvedený**

Senzor stavu paliva Příslušenství pohonné jednotky Zdvížná věž

**Startování pomocí klíčku
v kombinaci s přihlašovacím heslem operátora**

Čelní deska a přídatná zařízení Čelní deska

**optický (ne tlakový)
Monitorovací systém vozíku
Minimální zdvih 6.100 mm
s průjezdnou výškou **maximálně 2.850 mm**, stožár typu triplex
Náklon min 6° Vpřed / 5° Vzad
Včetně nákladového rámu
ISO Class 3A o min. šířce 1210 mm
s integrovaným bočním posuvem,
odpovídající ochranný rám nákladu,
širší rozchod kol pro lepší stabilitu -
šířka stopy min. 1320 mm**

Vidlice

Vidlice 1.200 x 120 x 50 mm - Class 3 A

Hydraulika

**Ovládání hydrauliky - NE
mechanické páky
lze joystick, mikropáčky atd.
Funkce zrychlování zdvihu vidlic bez použití plynového pedálu
Vzdušnicové radiální hnací pneumatiky, **rozměry minimálně 225/75 R15**
Světlost uprostřed rozvoru minimálně 183 mm**

Kola a pneumatiky

Obslužný prostor

**Ochranný rám včetně polokabiny (přední díl se stěračem a ostřikovačem, střešní díl)
Panoramatické zrcátko**

Ovládání směru jízdy

Přepínání směru NE pedálem na podlaze ani přepínačem pod volantem

Sedadlo

**Bezpečnostní pás standardní
Vzduchem odpružená sedačka**

Osvětlení a výstrahy

Osvětlení v **LED provedení** pracovní osvětlení: 2 přední, 1 zadní, obrysová, brzdová, odrazky, směrová a pro zpětný chod
Modré výstražné světlo, tzv Blue LED point

Záruka:

... **Měsíců/** **Mth** záruka výrobce

Návody na údržbu a obsluhu v českém jazyce

Dodávka zařízení včetně dopravy, montáže zaškolení a zprovoznění

4. Vysokozdvížený vozík
Specifikace dodávky
Nosnost

počet kusů 1 ks

**1500 kg /500 mm (doložit zbytkovou
nosnost při těžišti břemene 750 mm**

Pohonná jednotka

LPG motor s výkonem minimálně
31,5 kW

Možnosti pohonné jednotky

Bubnové brzdy
Jednorychlostní hydrodynamická
převodovka s posilovačem řízení

Výfuk vedený protizávažím
Startování pomocí klíčku

Zdvížná věž

Minimální zdvih 3.000 mm
s průjezdnou výškou maximálně
1.995 mm, stožár typu duplex
Náklon min 6° Vpřed / 12° Vzad
Včetně nákladového rámu

Čelní deska a přídavná
zařízení
Čelní deska

ISO Class 2 s integrovaným bočním
posuvem

Vidlice
Hydraulika

Šířka nosné desky 1.100mm
Vidlice 1.150 x 100 x 35 mm - Class 2
Ovládání hydrauliky - mechanické
páky

Kola a pneumatiky

Pneumatické obutí
Světlá výška ve středu rozvoru kol
min. 130 mm

Obslužný prostor

Ochranný rám včetně polokabiny
(přední díl se stěračem a
ostřikovačem, střešní díl)
Panoramatické zrcátko

Ovládání směru jízdy
Sedadlo

Přepínání směru jízdy pod volantem
Bezpečnostní pás standardní
Plně odpružená sedačka

Osvětlení a výstrahy

Kompletní osvětlení vozíku: pracovní
osvětlení: 2 přední a 1 zadní;
brzdové, směrové a couvací
osvětlení; signalizace zpětného
chodu, majáček

Záruka min ... měsíců / mth

Návody na údržbu a obsluhu v českém jazyce

Dodávka zařízení včetně dopravy, montáže zaškolení a zprovoznění

Servis a náhradní díly - Garance servisního zásahu do 24 hodin včetně dodávky originálních
náhradních dílů; centrální sklad originálních náhradních dílů v Evropě;

Na oba druhy VZV s dušovými koly bude součástí dodávky náhradní kolo od každého rozměru.
To znamená jedno kolo a jeden samotný plášť na přezutí v případě proříznutí pláště.