





VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT č.p. 55 - Zlatá Koruna
STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP - VESTAVBA 2. TŘÍD MŠ

VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ
TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

Stavba: VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT č.p.55 - Zlatá Koruna		Místo: Zlatá Koruna	Dat: 03/2024	 PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍ DOZOR INŽENÝRSKÁ ČINNOST	
			Zak.č.: MŠ/ZK/24		
Obsah: VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ	Měřítko: 1:100	Projektant: Ing. Sláma L.	IČO: 46618066		Stupeň PD : DSP
Investor: Obec Zlatá Koruna		Vypracoval: Ing. Sláma Ladislav			Příloha č.: 13

TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů					Poznámka
				1.PP	1.NP	2.NP	celkem	
T1	 dveře s větrací mřížkou (kromě dveří s PO)	Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 700 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazeny do ocelové obložkové zárubně zárubeň pro vyzdívku na tl. 100 -150mm (oboustranně stejná pohledová šířka profilů zárubně) z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez vločkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	P	—	—	4	4	ráám z masivního dřeva výplň tvrzenou PUR pěnou + oboustran. nalisované desky z vysokotlak.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora 1 ks dveří - pravé požární odolnost EI 30 DP3 + C do ocel. protipožár. zár.EI 30
			L	—	—	1	1	
T2	 dveře s větrací mřížkou (kromě dveří s PO)	Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 800 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazeny do ocelové obložkové zárubně zárubeň pro vyzdívku na tl.100 - 150mm (oboustranně stejná pohledová šířka profilů zárubně) z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez vločkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	P	—	—	4	4	ráám z masivního dřeva výplň tvrzenou PUR pěnou + oboustran. nalisované desky z vysokotlak.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora 3 ks dveří - pravé 1 ks dveří - levé požární odolnost EI 30 DP3 + C do ocel. protipožár. zár.EI 30
			L	—	—	3	3	
T3		Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové 900 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou osazeny do ocelové obložkové zárubně zárubeň pro vyzdívku na tl.100 - 150mm (oboustranně stejná pohledová šířka profilů zárubně) z pozink. plechu tl. min.1,5mm s těsněním z PVC kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez vločkový zámek, závěsy polohovatelné ve 3 směrech barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora	P	—	1	3	4	ráám z masivního dřeva výplň tvrzenou PUR pěnou + oboustran. nalisované desky z vysokotlak.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora 3 ks dveří - pravé 3 ks dveří - levé požární odolnost EI 30 DP3 + C do ocel. protipožár. zár.EI 30
			L	—	2	3	5	

Dveře budou oboustranně opatřeny celoprobarvenými akryl-vinylými pláty tl.2mm s jemnou povrchovou neporézní pomeranč. strukturou, barva dle výběru investora - 9 ks dveří
Zárubně budou opatřeny ochrannými akryl-vinylými pláty tl.2mm profilu L 35x130mm na zárubně v. 1200mm - barva dle výběru investora - 18 kusů




POZNÁMKY

PŘESNÝ ROZMĚR ŠÍŘKY JEDNOTLIVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ MUSÍ VYBRANÝ ZHOTOVITEL OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM PŘI REALIZACI, VČETNĚ ODSOUHLASENÍ ZPŮSOBU OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ

VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT č.p. 55 - Zlatá Koruna

STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP - VESTAVBA 2. TŘÍD MŠ

TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ



Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů					celkem	Poznámka
				1.PP	1.NP	2.NP			
T4	 min. průchod 600mm při otevř. dveří	Vnitřní dveře dřevěné posuvné, jednokřídlové 700 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou do stavebního pouzdra 1745 x 2060mm systémová obložka pro vyzdívku na tl.150mm kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerez barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora komplet stavební pouzdro + překlad NEP 100-2500		—	—	1		1	rám z masivního dřeva výplň tvrzenou PUR pěnou + oboustran. nalisované desky z vysokotlak.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
T5	 min. průchod 800mm při otevř. dveří	Vnitřní dveře dřevěné posuvné, jednokřídlové 900 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou do stavebního pouzdra 1945 x 2060mm systémová obložka pro vyzdívku na tl.150mm kování nerezové mat barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora komplet stavební pouzdro + překlad NEP 100-2500		—	—	2		2	rám z masivního dřeva výplň tvrzenou PUR pěnou + oboustran. nalisované desky z vysokotlak.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora
T6		Vnitřní dveře dřevěné posuvné na stěnu, jednokřídlové 800 x 1970 mm, s plnou výplní, hladké, laminované HPL s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou garnýž v barvě dveří s hranolem systémová obložka pro vyzdívku na tl.100mm kování nerezové mat, tichý oboustranný dojezd barevný odstín křídla a zárubně dle výběru investora		—	—	2		2	rám z masivního dřeva výplň tvrzenou PUR pěnou + oboustran. nalisované desky z vysokotlak.laminátu HPL 0,8mm barva-dle výběru investora

POZNÁMKY

PŘESNÝ ROZMĚR ŠÍŘKY JEDNOTLIVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ MUSÍ VYBRANÝ ZHOTOVITEL OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM PŘI REALIZACI

VČETNĚ ODSOUHLASENÍ ZPŮSOBU OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ

TABULKA VÝPLNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH OTOČNÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma, popis	ilustrační obrázek
T7		
T8	 Koženková shrnovací stěna 2400 x 2400mm (4500 x 2600mm), zavěšení stěny v horní vodící kolejnici Nosná konstrukce s uchycením do stropu (průvlaku) dvoukřídlové provedení, pružinopákový mechanismus pro roztažení stěny. Dekor a barva dle výběru investora	1 KS 2400/2400 - 2. NP 1 KS 4500/2600 - 2. NP 

POZNÁMKY

PŘESNÝ ROZMĚR ŠÍŘKY JEDNOTLIVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ MUSÍ VYBRANÝ ZHOTOVITEL OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM PŘI REALIZACI
 VČETNĚ ODSOUHLASENÍ ZPŮSOBU OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ